

# SituationReport

**get\_data**

## Manuel d'utilisation

Exporter des données Jira pour SituationReport

---

situation-report -- [github.com/Jaegerfeld/situation-report](https://github.com/Jaegerfeld/situation-report)

Pour les Agile Coaches et les PI Managers -- Version 0.30.0

# 1 Exporter des données depuis Jira Cloud

Remarque : Le module `get_data` est encore en cours de développement. Ce manuel décrit l'export manuel de données Jira via l'API REST Jira. C'est le même processus que `get_data` automatisera — les fichiers JSON exportés peuvent être traités directement par `transform_data`.

Ce chapitre explique comment exporter des données réelles d'issues depuis Jira Cloud pour SituationReport. L'export produit la même structure JSON que le Générateur de données de test — `transform_data` traite les deux de manière identique.

## 1.1 Ce dont vous avez besoin

| Prérequis          | Détails                                                                                              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compte Jira Cloud  | Un compte avec accès en lecture au projet souhaité                                                   |
| Token d'API        | Token personnel depuis <a href="https://id.atlassian.com">id.atlassian.com</a> — crée une seule fois |
| Clé du projet      | Le code abrégé du projet Jira, ex. 'ART_A' ou 'SCRUM'                                                |
| curl ou navigateur | curl pour les requêtes automatisées ; navigateur pour les tests rapides                              |

## 1.2 Créer un token d'API

Le token d'API remplace votre mot de passe pour les appels API et est créé une seule fois :

| Étape | Action                                                                                                         |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Ouvrez <a href="https://id.atlassian.com">https://id.atlassian.com</a> dans votre navigateur (connecté à Jira) |
| 2     | Security → API tokens → Create API token                                                                       |
| 3     | Saisissez un libellé, ex. 'SituationReport', cliquez sur 'Create'                                              |
| 4     | Copiez le token et conservez-le en sécurité — il n'est affiché qu'une seule fois !                             |

*Note de sécurité : Traitez le token d'API comme un mot de passe. Conservez-le dans un gestionnaire de mots de passe et ne le partagez pas.*

## 1.3 Interroger l'API REST Jira

Jira Cloud propose deux variantes d'API. Utilisez l'API v3 actuelle pour les nouveaux scripts ; les scripts v2 existants continuent de fonctionner. `expand=changeLog` est obligatoire dans les deux variantes — sans lui, les transitions de statut sont absentes et `transform_data` ne peut pas calculer les valeurs de temps par étape.

**API actuelle (v3) – recommandée**

Endpoint : POST /rest/api/3/search/jql

Les paramètres sont transmis dans le corps JSON de la requête. La réponse inclut également `isLast` et `nextPageToken` pour la pagination (Section 1.5).

```
curl -X POST \
  "https://company.atlassian.net/rest/api/3/search/jql" \
  -u "name@company.com:YourAPIToken" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"jql":"project=ART_A ORDER BY created ASC",
    "maxResults":100,
    "expand":["changelog"],
    "fields":["issuetype","created",
              "status","summary"]}' \
  -o ART_A_page1.json
```

*maxResults est limité à 100 issues par requête avec l'API v3. Utilisez nextPageToken pour les projets avec plus de 100 issues (Section 1.5).*

**API plus ancienne (v2) – toujours supportée**

Endpoint : GET /rest/api/2/search

Paramètres sous forme de chaîne de requête URL. Supporte jusqu'à 1 000 issues par requête et la pagination basée sur offset avec `startAt`.

```
curl -u "name@company.com:YourAPIToken" \
  "https://company.atlassian.net/rest/api/2/search?\
jql=project=ART_A+ORDER+BY+created+ASC\
&expand=changelog\
&maxResults=1000\
&fields=issuetype,created,status,project,summary,resolution" \
  -o ART_A_page1.json
```

*Conseil : Pour les nouveaux scripts, l'API v3 est préférée. Les scripts v2 existants n'ont pas besoin d'être migrés.*

## 1.4 Champs requis par transform\_data

| Champ Jira                   | Obligation               | Rôle                                                                 |
|------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| key                          | <input type="checkbox"/> | Identifiant de l'issue (ex. ART_A-001)                               |
| fields.issuetype.name        | <input type="checkbox"/> | Type d'issue pour le filtrage (Feature, Bug, ...)                    |
| fields.created               | <input type="checkbox"/> | Date de création de l'issue                                          |
| fields.status.name           | <input type="checkbox"/> | Statut actuel                                                        |
| changelog (expand=changelog) | <input type="checkbox"/> | Transitions de statut avec horodatages — DOIT être défini dans l'URL |
| fields.resolution            | –                        | Optionnel — type de résolution (ex. 'Done', 'Won't Fix')             |
| fields.summary               | –                        | Optionnel — titre de l'issue                                         |

## 1.5 Pagination – plus de 100 issues

### API v3 – Pagination basée sur curseur (nextPageToken)

L'API v3 renvoie au maximum 100 issues par requête. Chaque réponse contient soit un nextPageToken pour la page suivante, soit "isLast": true quand tous les issues ont été récupérés. Les pages doivent être récupérées séquentiellement — le token de la réponse courante est utilisé dans la requête suivante.

```
# Page 1 – sans nextPageToken
curl -X POST \
  "https://company.atlassian.net/rest/api/3/search/jql" \
  -u "name@company.com:Token" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"jql":"project=ART_A ORDER BY created ASC",
    "maxResults":100,"expand":["changelog"],
    "fields":["issuetype","created",
              "status","summary"]}' \
  -o ART_A_page1.json

# Lire nextPageToken depuis la page 1 :
# cat ART_A_page1.json | grep nextPageToken
# (ou avec jq: jq -r '.nextPageToken' ART_A_page1.json)

# Page 2 – insérer nextPageToken
curl -X POST \
  "https://company.atlassian.net/rest/api/3/search/jql" \
  -u "name@company.com:Token" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"jql":"project=ART_A ORDER BY created ASC",
    "maxResults":100,"expand":["changelog"],
    "fields":["issuetype","created",
              "status","summary"],
    "nextPageToken":"<token de la page 1>"}' \
```

```

-o ART_A_page2.json

# Repeter jusqu'a ce que isLast:true apparaisse

# Fusionner toutes les pages
python -m helper ART_A_page1.json ART_A_page2.json ... \
--output ART_A_merged.json

```

Répétez jusqu'à ce que la réponse contienne "isLast": true. Le Helper fusionne toutes les pages et supprime les doublons automatiquement.

### API v2 – Pagination basée sur offset (startAt) – Ancien

L'API v2 supporte jusqu'à 1 000 issues par requête. Avec startAt, n'importe quelle page peut être accédée directement. Important : startAt n'est compatible qu'avec l'endpoint v2 — pas avec le nouvel endpoint v3.

```

# Page 1 (issues 1-1 000)
curl -u "name@company.com:Token" \
  "https://company.atlassian.net/rest/api/2/search?\
jql=project=ART_A&expand=changelog&maxResults=1000&startAt=0" \
  -o ART_A_page1.json

# Page 2 (issues 1 001-2 000)
curl -u "name@company.com:Token" \
  "https://company.atlassian.net/rest/api/2/search?\
jql=project=ART_A&expand=changelog&maxResults=1000&startAt=1000" \
  -o ART_A_page2.json

# Fusionner les fichiers avec le Helper
python -m helper ART_A_page1.json ART_A_page2.json \
--output ART_A_merged.json

```

Incrémentez startAt de 1 000 jusqu'à ce que la réponse contienne moins de 1 000 issues.

## 1.6 De l'export JSON au fichier de flux

Après l'export, créez un fichier de flux qui associe vos statuts Jira réels. Le fragment Python suivant extrait tous les noms de statut de l'export :

```

import json
data = json.loads(open('ART_A_page1.json').read())
statuses = set()
for issue in data['issues']:
    for h in issue['changelog']['histories']:
        for item in h['items']:
            if item['field'] == 'status':
                statuses.add(item['toString'])
print(sorted(statuses))

```

À partir des noms de statut trouvés, créez un workflow.txt — organisez les statuts dans un ordre logique et définissez les marqueurs <First> et <Closed>. Le format du fichier de flux est décrit dans

le Manuel d'utilisation de transform\_data.

## 2 Récupération automatique avec get\_data

get\_data automatise l'export du chapitre 1 : il récupère les issues avec le changelog directement via REST, parcourt toutes les pages, supprime les doublons et écrit le même fichier JSON que l'export manuel. Les deux voies d'acquisition sont égales — dans les grandes organisations, l'approbation de l'accès API peut prendre longtemps ; d'ici là (et au-delà) la voie manuelle reste de premier rang.

```
set JIRA_TOKEN=VotreToken
python -m get_data fetch --url https://firme.atlassian.net \
  --project ART_A --email nom@firme.fr --output ART_A.json

python -m get_data fetch --url https://jira.firme.fr \
  --project ART_A --auth bearer --api v2 --output ART_A.json

python -m get_data check ART_A_merged.json
```

La vérification (check) attrape les erreurs d'export classiques avant que transform\_data ne trébuche : champs obligatoires manquants, changelog manquant, doublons — et pages suivantes oubliées (total supérieur aux issues du fichier).

GUI : python -m get\_data (ou la carte Get Data du launcher) ouvre une fenêtre avec les deux voies commutables : 'Jira REST fetch' et 'Existing export' (choisir le fichier → vérifier).

*Sécurité : le token n'est jamais stocké ni journalisé — la CLI le lit depuis une variable d'environnement (JIRA\_TOKEN par défaut), la GUI le garde uniquement en mémoire.*

## 3 Gérer les sources de métriques (sources)

Outre les données brutes de Jira, SituationReport récupère aussi des métriques externes (SLO/SLI, DORA, qualité du code) — via le framework modulaire sources. Trois termes suffisent : un provider traduit un système étranger en records normalisés ; un fetch les écrit comme registre (JSON) que la configuration de la solution référence. Le rapport ne voit jamais un fournisseur, et les jugements (breached, tier low, ...) sont centraux — identiques pour chaque source.

```
python -m sources providers
python -m sources fetch --kind slo --config sources.json --output slo.json
```

Remplacer une source = seul le config de fetch change (ex. : csv → prometheus le jour de l'approbation API) — même registre, rapport intact, seule la colonne 'Data source' montre la nouvelle origine. Combiner : une liste 'sources' remplit UN registre, chaque ligne garde son origine. Nouvelle source = UN fichier dans sources/providers/ avec un objet PROVIDER — découvert automatiquement ; le tutoriel pas-à-pas (exemple CSV depuis zéro) est sources\_Tutorial\_EN.pdf et en ligne sous Tutorials. Les tokens uniquement via variables d'environnement, jamais stockés ni journalisés.

## 4 Foire aux Questions (FAQ)

### Que se passe-t-il si `expand=changelog` est absent ?

`transform_data` ne trouve aucune transition de statut et produit des valeurs de temps vides pour tous les issues. Les fichiers Excel ne contiennent pas de données exploitables. Incluez toujours `expand=changelog` dans l'URL.

### J'obtiens une erreur 'Unauthorized' lors de l'appel curl.

Vérifiez : L'adresse e-mail est-elle correcte ? Le token d'API est-il correct ? Sont-ils séparés par deux-points ? Votre compte dispose-t-il d'un accès en lecture au projet ? Conseil : Générez un nouveau token d'API si l'ancien a été perdu ou a expiré.

### Puis-je fusionner plusieurs projets Jira ?

Oui — soit via JQL (`jql=project in (ART_A, ART_B)`) pour un seul export, soit en fusionnant deux exports séparés avec le Helper. Assurez-vous que les flux de travail des deux projets sont compatibles.

### Quelle taille peut atteindre le fichier JSON ?

Règle générale : environ 2–5 Ko par issue (selon la longueur du changelog). 1 000 issues ≈ 2–5 Mo. Pour les très grands projets (10 000+ issues), utilisez la pagination et le Helper.

### Dois-je utiliser des données de test ou des données réelles ?

Pour les démonstrations, la formation et les tests d'installation, les données de test synthétiques du Testdata Generator sont le meilleur choix — sans problèmes de confidentialité, reproductibles et entièrement contrôlées. Pour les analyses de flux réelles et les décisions, les données Jira réelles reflètent l'état réel du flux de travail.



## 5 Glossaire

| Terme           | Explication                                                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ART             | Agile Release Train — une structure d'équipes dans SAFe                                        |
| API             | Application Programming Interface — interface de programmation                                 |
| Token d'API     | Clé de sécurité pour accéder à l'API REST Jira ; remplace le mot de passe dans les appels curl |
| Changelog       | Journal Jira de tous les changements de statut d'un issue (nécessite expand=changelog)         |
| CFD             | Cumulative Flow Diagram — montre le nombre cumulatif d'issues par étape dans le temps          |
| Étape Closed    | L'étape qui marque un issue comme terminé (workflow.txt : <Closed>)                            |
| Temps de cycle  | Temps entre la première étape active (<First>) et l'étape closed                               |
| Étape First     | Première étape active où commence la mesure du temps de cycle (workflow.txt : <First>)         |
| Helper          | Module SituationReport pour fusionner plusieurs fichiers JSON Jira                             |
| Issue           | Un élément de travail dans Jira (Feature, Bug, Enabler, Story, ...)                            |
| JQL             | Jira Query Language — langage de requête pour les recherches Jira, ex. project=ART_A           |
| JSON            | JavaScript Object Notation — format des exports de l'API Jira                                  |
| Étape           | Une étape dans le flux de travail (correspond à une colonne ou un nom de statut Jira)          |
| Flux de travail | Séquence ordonnée d'étapes par lesquelles passe un issue                                       |