

transform_data

Manual de Utilizator

Pregatiti datele Jira pentru metrice si rapoarte

Cuprins

Cuprins	2
1 Ce este transform_data?	4
2 Cerinte si instalare	5
2.1 Ce trebuie instalat?	5
2.2 Pornirea programului	5
3 Fisiere de intrare	6
3.1 Exportul JSON din Jira	6
3.2 Fisierul de definitie a fluxului	6
4 Fisierul de definitie a fluxului	7
4.1 Structura	7
4.2 Ordinea etapelor	7
4.3 Statusuri nemapate	7
5 Interfata grafica (GUI)	8
5.1 Selectarea fisierelor	8
5.2 Configurarea iesirii	8
5.3 Pornirea procesarii	8
5.4 Transfer catre build_reports	8
5.5 Limba si ajutor	8
6 Fisierele de iesire	9
6.1 IssueTimes.xlsx	9
6.2 Transitions.xlsx	9
6.3 CFD.xlsx	9
7 Cum se calculeaza datele si timpii?	10
7.1 Timpii pe etape	10
7.2 First Date	10
7.3 Closed Date	10
8 Intrebari frecvente si sfaturi	11
<i>I: Un issue nu are First Date -- de ce?</i>	<i>11</i>
<i>I: Un issue nu are Closed Date -- de ce?</i>	<i>11</i>
<i>I: Jurnalul afiseaza un avertisment despre statusuri nemapate.</i>	<i>11</i>

I: Fisiererele de iesire nu sunt create. 11

I: Ce fisier folosesc pentru build_reports? 11

I: Cat de des trebuie sa rulez transform_data? 11

I: Ce inseamna 'carry-forward'? 11

9 Glosar **12**

1 Ce este transform_data?

transform_data este primul modul din lantul de instrumente situation-report. Citeste un export de date brute din sistemul dvs. de tickete (Jira) si pregateste datele pentru analiza ulterioara. Rezultatul sunt trei fisiere Excel care arata cat timp au petrecut issue-urile in fiecare etapa a fluxului de lucru.

Programul are o interfata grafica simpla (GUI): nu sunt necesare cunostinte de programare. Selectati doua fisiere, faceti clic pe 'Executare' si fisierele Excel sunt generate automat.

Ce produce transform_data:

- IssueTimes.xlsx: Toate issue-urile cu marcajele de timp si minutele per etapa.
- Transitions.xlsx: Istoricul complet al statusurilor pentru toate issue-urile.
- CFD.xlsx: Numarul zilnic de intrari pe etapa pentru Diagrama de Flux Cumulativ.

Fisierele Excel generate sunt utilizate de modulul build_reports pentru a crea diagrame si rapoarte.

2 Cerinte si instalare

2.1 Ce trebuie instalat?

transform_data este livrat ca pachet portabil. Nu este necesara o instalare separata Python.

- Windows: Python este deja inclus in pachet -- dezarhivati si porniti.
- macOS / Linux: La prima pornire, un mediu Python este configurat automat (aprox. 1 minut, internet necesar).

2.2 Pornirea programului

- Windows: Dublu-clic pe TransformData.bat.
- macOS: Clic dreapta pe TransformData.command → Deschidere.
- Linux: In terminal: `./TransformData.sh`

Sfat (Windows): La prima pornire, SmartScreen poate afisa un avertisment. Faceti clic pe Mai multe informatii → Rulare oricum.

3 Fisiere de intrare

transform_data necesita exact doua fisiere: exportul JSON din Jira si fisierul de definitie a fluxului de lucru. Ambele se selecteaza in GUI.

3.1 Exportul JSON din Jira

Acesta este un export al tuturor issue-urilor dintr-un proiect Jira in format JSON. Contine istoricul complet al statusurilor (changelog), metadata si statusul curent.

Cum se genereaza exportul din Jira este descris in modulul get_data.

Nume tipic: ART_A.json, MYPROJECT.json etc.

Dimensiune: Depinde de numarul de issue-uri; adesea cativa MB.

3.2 Fisierul de definitie a fluxului

Fisierul de flux este un fisier text simplu (.txt) care descrie cum statusurile Jira din proiectul dvs. sunt mapate la etape logice ale procesului. Defineste si care etapa marcheaza inceputul lucrului activ si inchiderea.

Nume tipic: workflow_ART_A.txt etc.

Creat de: Contactul tehnic sau Scrum Master -- o data per proiect, rar modificat.

4 Fisierul de definitie a fluxului

Fisierul de flux controleaza modul in care transform_data interpreteaza statusurile Jira. De obicei nu trebuie sa il creati dvs.

4.1 Structura

Exemplu:

```
Funnel:New:Open:To Do
Analysis:In Analysis:Estimated
Implementation:In Implementation:In Progress
Done:Canceled
<First>Analysis
<InProgress>Implementation
<Closed>Done
```

Format	Semnificatie
Etape:Alias1:Alias2	Etapele cu statusurile Jira mapate. Primul nume este numele canonic al etapei.
<First>Etapa	Aceasta etapa marcheaza inceputul lucrului activ (First Date).
<InProgress>Etapa	Aceasta etapa seteaza Implementation Date.
<Closed>Etapa	Aceasta etapa marcheaza finalizarea (Closed Date).

4.2 Ordinea etapelor

Etapetele sunt listate in ordinea in care sunt parcurse in proces. Aceasta ordine este utilizata pentru CFD si pentru calculul Closed Date.

4.3 Statusuri nemapate

Daca exportul Jira contine statusuri nedefinite in fisierul de flux, transform_data afiseaza un avertisment. Timpul este atribuit ultimei etape cunoscute.

5 Interfata grafica (GUI)

Dupa pornire, se deschide o fereasta cu campuri de selectie fisiere si un jurnal de stare.

5.1 Selectarea fisierelor

- Fisier JSON - Faceti clic pe 'Navigare' si selectati exportul Jira. Dosarul de iesire si prefixul sunt completate automat.
- Fisier de flux - Selectati fisierul .txt corespunzator proiectului dvs.

Sfat: Daca selectati mai intai fisierul JSON, dosarul de iesire si prefixul sunt precompletate automat.

5.2 Configurarea iesirii

Camp	Semnificatie
Dosar de iesire	Directorul in care sunt salvate cele trei fisiere Excel. Implicit: directorul fisierului JSON.
Prefix	Prefixul numelui fisierelor. Din 'ART_A' rezulta ART_A_IssueTimes.xlsx, ART_A_Transitions.xlsx si ART_A_CFD.xlsx.

5.3 Pornirea procesarii

Faceti clic pe 'Executare'. Programul citeste datele, calculeaza toate valorile si salveaza cele trei fisiere Excel. Progresul apare in jurnal.

Atentie la avertismente: Un avertisment despre statusuri nemapate nu inseamna ca procesarea a esuat -- fisierele de iesire sunt totusi create.

5.4 Transfer catre build_reports

Dupa o transformare reusita, butonul 'Deschidere in build_reports' devine activ. Un clic porneste build_reports cu cele trei fisiere Excel generate si fisierul workflow deja completate -- fisierele nu trebuie selectate din nou.

Cu un sablon incarcat: Daca este incarcat un sablon de proiect, se transfera si setarile sale build_reports (configuratie PI, filtre, selectie de metrici), astfel incat build_reports porneste complet configurat.

5.5 Limba si ajutor

Folositi butonul cu steag din dreapta sus pentru a comuta interfata intre cinci limbi (germana, engleza, romana, portugheza, franceza). Sub Ajutor → Manual, acest manual se deschide in browser.

6 Fisiererele de iesire

transform_data produce trei fisiere Excel utilizate ca intrare pentru build_reports.

6.1 IssueTimes.xlsx

Coloana	Continut
Project	Cheia proiectului (ex. ART_A)
Key	Cheia issue-ului (ex. ART_A-123)
Issuetype	Tipul issue-ului (ex. Feature, Bug, Story)
Status	Statusul curent Jira
Created Date	Data crearii issue-ului in Jira
First Date	Prima intrare in etapa <First>
Implementation Date	Prima intrare in etapa <InProgress>
Closed Date	Marca de timp a finalizarii (gol = inca deschis)
Coloane etape	Cate o coloana per etapa: minute petrecute in acea etapa
Resolution	Tipul inchiderii din Jira

6.2 Transitions.xlsx

Contine istoricul complet al statusurilor -- o inregistrare per modificare de status.

Coloana	Continut
Key	Cheia issue-ului
Transition	Numele etapei (sau 'Created' pentru marca de timp a crearii)
Timestamp	Data si ora modificarii de status

6.3 CFD.xlsx

Contine, pentru fiecare zi calendaristica, numarul de issue-uri care au intrat in fiecare etapa in acea zi. build_reports acumuleaza aceste valori pentru Diagrama de Flux Cumulativ.

7 Cum se calculeaza datele si timpii?

7.1 Timpii pe etape

Situatie	Regula
Issue creat, dar fara modificare de status	Timpul de la creare pana la prima modificare este atribuit etapei initiale.
Modificare de status catre o etapa nemapata	Timpul continua in ultima etapa cunoscuta (carry-forward).
Status curent	Ultima etapa cunoscuta acumuleaza timp pana la momentul procesarii.

7.2 First Date

First Date este setat cand un issue intra pentru prima data in etapa marcata cu <First>. Reprezinta inceputul lucrului activ.

Etapa First sarita: Daca un issue intra intr-o etapa dupa <First> fara a o atinge direct, marca de timp a acelei etape este utilizata ca First Date.

7.3 Closed Date

Closed Date este setat la intrarea in etapa marcata cu <Closed>. Daca un issue a fost inchis si redeschis de mai multe ori, se utilizeaza ultima marca de timp de inchidere.

Issue-uri redeschise: Daca un issue se afla intr-o etapa inaintea <Closed>, nu se seteaza Closed Date.

Issue-uri niciodata lucrate: Issue-urile fara First Date nu primesc Closed Date si nu sunt numarate in Flow Velocity.

8 Intrebari frecvente si sfaturi

I: Un issue nu are First Date -- de ce?

R: Issue-ul nu a atins niciodata etapa <First> sau vreo etapa ulterioara. In build_reports este numarat ca 'To Do'.

I: Un issue nu are Closed Date -- de ce?

R: Motive posibile: (1) Issue-ul este inca deschis. (2) Nu are First Date. (3) A fost redeschis dupa inchidere.

I: Jurnalul afiseaza un avertisment despre statusuri nemapate.

R: Unele statusuri Jira nu sunt definite in fisierul de flux. Procesarea se finalizeaza totusi.

I: Fisierele de iesire nu sunt create.

R: Verificati daca dosarul de iesire exista si aveti permisiuni de scriere. Asigurati-va ca fisierele nu sunt deschise in Excel.

I: Ce fisier folosesc pentru build_reports?

R: IssueTimes.xlsx este obligatoriu pentru toate metricile. CFD.xlsx este necesar suplimentar pentru Diagrama de Flux Cumulativ.

I: Cat de des trebuie sa rulez transform_data?

R: Ori de cate ori aveti nevoie de date actualizate din Jira.

I: Ce inseamna 'carry-forward'?

R: Timpul petrecut intr-un status nemadat este atribuit ultimei etape cunoscute -- nu se pierde timp.

9 Glosar

Termen	Explicatie
Carry-forward	Timpul intr-un status nemadat este atribuit ultimei etape cunoscute.
CFD	Cumulative Flow Diagram -- arata evolutia stocului pe etape in timp.
Closed Date	Data finalizarii unui issue.
First Date	Data inceperii lucrului activ la un issue.
Implementation Date	Data inceperii lucrului de dezvoltare.
Issue	Un tichet in sistemul de tickete (ex. un card Jira).
JSON	Format text simplu pentru date structurate.
Marker	Linii in fisierul de flux care desemneaza o etapa ca jalon: <First>, <InProgress>, <Closed>.
Prefix	Prefixul numelui fisierelor de iesire (ex. 'ART_A').
Etapa (Stage)	Un pas logic al procesului mapat la unul sau mai multe statusuri Jira.
Fisier de flux	Fisier text care descrie etapele si jalonii unui proiect.