# SituationReport

## testdata_generator

### Manual do Utilizador

Gerar dados sintéticos de issues Jira para SituationReport

---

situation-report -- github.com/Jaegerfeld/situation-report

Para Agile Coaches e Gestores de PI -- Version 0.38.0

# 1 O que é o Gerador de Dados de Teste?

O Gerador de Dados de Teste (Testdata Generator) cria dados sintéticos de issues Jira no formato Jira REST API. Os ficheiros gerados podem ser processados diretamente pelo módulo transform_data — sem necessidade de uma instância Jira real.

O gerador simula históricos de fluxo de trabalho realistas: as issues percorrem as etapas definidas, permanecem períodos variáveis em cada etapa, ocasionalmente regridem e fecham a uma taxa configurável.

> Casos de uso típicos:
> - Testar uma nova instalação: Verificar se transform_data e build_reports funcionam corretamente
> - Demos e apresentações: Dados realistas sem preocupações de privacidade
> - Formação: Ambiente de aprendizagem controlado com dados conhecidos
> - Desenvolvimento: Dados de teste reprodutíveis via parâmetro seed

O Gerador complementa o módulo Get Data (em desenvolvimento), que carrega dados reais diretamente do Jira. Para exportar dados reais do Jira manualmente, consulte o Manual do Utilizador Get Data.

# 2 Pré-requisitos e início

## 2.1 Pacote portátil (recomendado)

O pacote portátil inclui o Python integrado — não é necessária instalação separada.

| Sistema operativo | Ficheiro de início |
|---|---|
| Windows | TestdataGenerator.bat (duplo clique) |
| macOS | TestdataGenerator.command (clique direito → Abrir) |
| Linux | ./TestdataGenerator.sh |

*Nota para Windows: Se aparecer um erro sobre Python não encontrado, o ficheiro ZIP foi bloqueado pelo Windows. Solução: clique direito no ZIP → Propriedades → Segurança → Desbloquear → OK → extrair novamente.*

## 2.2 A partir do código fonte (requer Python)

```
python -m testdata_generator
```

## 2.3 A interface do utilizador

Após o arranque, a janela principal apresenta campos de entrada para todos os parâmetros. Apenas o ficheiro de fluxo de trabalho é obrigatório — todos os outros campos têm valores predefinidos sensatos.





*Fig. 1: Interface do utilizador do Gerador de Dados de Teste*

# 3 O ficheiro de fluxo de trabalho

O ficheiro de fluxo de trabalho define as etapas do quadro Jira e é o único parâmetro obrigatório. Usa o mesmo formato que o transform_data — um ficheiro funciona para ambos os módulos.

## 3.1 Formato

Cada linha descreve uma etapa. Os aliases (nomes de estado alternativos no export Jira) são separados por dois pontos. Duas linhas especiais marcam o início e o fim do trabalho ativo:

```
NomeCanónico:Alias1:Alias2
<First>PrimeiraEtapaAtiva
<Closed>EtapaFechada
```

| Linha | Significado |
|---|---|
| NomeCanónico:Alias1:Alias2 | Etapa com um ou mais nomes de estado Jira alternativos |
| NomeEtapa (sem :) | Etapa sem aliases |
| NomeEtapa | Primeira etapa ativa — onde o processamento começa (início do cycle time) |
| NomeEtapa | Etapa fechada — marca uma issue como concluída |

## 3.2 Exemplo de fluxo ART_A

O exemplo incluído `workflow_ART_A.txt` modela um fluxo SAFe ART típico.

```
Funnel:New:Open:To Do
Analysis:In Analysis:Estimated
Program Backlog:Ready for Dev:Backlog
Implementation:In Implementation:In Review:In Progress
Blocker
Validating on Staging:QA
Deploying to Production:Ready for Development
Releasing:Completed
Done:Canceled
<First>Analysis
<Closed>Releasing
```

# 4 Referência de parâmetros

Todos os parâmetros estão disponíveis tanto na interface gráfica como na linha de comandos.

| Parâmetro | Predefinição | Descrição |
|---|---|---|
| --workflow FILE | (obrigatório) | Ficheiro de definição do fluxo de trabalho (.txt) |
| --output FILE.json | _generated.json | Caminho do ficheiro de saída |
| --project KEY | TEST | Chave do projeto Jira para as issues geradas |
| --issues N | 100 | Número de issues a gerar |
| --from-date YYYY-MM-DD | 2025-01-01 | Data de criação mais antiga |
| --to-date YYYY-MM-DD | 2025-12-31 | Data de transição mais recente |
| --issue-types TYPE:W ... | Feature:0.6 Bug:0.3 Enabler:0.1 | Tipos de issues com pesos |
| --completion-rate FLOAT | 0.7 | Fração de issues que atingem a etapa fechada (0–1) |
| --todo-rate FLOAT | 0.15 | Fração de issues abertas que ficam em etapas iniciais (0–1) |
| --backflow-prob FLOAT | 0.1 | Probabilidade de transição regressiva em cada passo (0–1) |
| --realism 0-100 | 0 | Desordem dos percursos de estado: saltos, cancelamentos, estacionamento, ciclos, reabertura; cerca de 70 como um ART real (0 = como antes de 0.38.0) |
| --seed INT | (aleatório) | Seed para resultado reprodutível (opcional) |
| --mean-cycle-days FLOAT | (nenhum) | Cycle time médio em dias (lognormal); ativa controlo CT |
| --std-cycle-days FLOAT | (30 % da média) | Desvio padrão do cycle time em dias |
| --pattern PADRÃO | none | Anti-padrão: none / triangle / flat_triangle / cluster / batch |
| --pi-duration-weeks INT | 12 | Duração do ciclo PI em semanas (para cluster/batch) |
| --pattern-strength 0-100 | 50 | Intensidade do padrão 0–100 (0=subtil, 50=padrão, 100=forte) |

# 4b Modos de Anti-Padrão de fluxo

Desde a versão 0.9.9, o Gerador de Dados de Teste pode simular anti-padrões de fluxo típicos da literatura de Vacanti e Singh. Combine --mean-cycle-days com --pattern.

| Padrão | Aparência scatter plot | Descrição |
|---|---|---|
| none | Nuvem de pontos uniforme | Cycle time aleatório sem tendência — comportamento predefinido |
| triangle | Triângulo: ângulo reto em baixo à direita | Cycle time aumenta linearmente ao longo do tempo (multiplicador ~1–4× na intensidade padrão, maior com --pattern-strength). Indica um processo que está a tornar-se progressivamente mais lento. |
| flat_triangle | Triângulo, aumento atenua no final | Como triangle mas o aumento é atenuado por tanh(2.5×t). Mostra uma deterioração do processo que está a estabilizar. |
| cluster | Grupos verticais de pontos no final do PI | Cycle time mantém-se estável, mas a maioria das issues é entregue nas últimas 2 semanas antes do final do PI. Comportamento orientado por prazo. |
| batch | Colunas de altura variável no final do PI | Como cluster mas com cycle time muito variável (0.1–3× média). Mostra que issues curtas e longas são empurradas juntas para o PI. |

## Controlo do cycle time

```
# Padrão triângulo: CT aumenta de 20d para 80d
python -m testdata_generator \
    --workflow workflow.txt --issues 300 \
    --pattern triangle \
    --mean-cycle-days 20 --std-cycle-days 6 \
    --completion-rate 0.8 --seed 1 \
    --output triangle.json
```

# 5 ART_A – Exemplo completo

Este exemplo mostra o pipeline completo do gerador ao relatório final, usando o projeto fictício ART_A.

## Passo 1: Gerar dados de teste

```
python -m testdata_generator \
    --workflow testdata_generator/workflow_ART_A.txt \
    --project ART_A --issues 200 \
    --from-date 2025-01-01 --to-date 2025-12-31 \
    --completion-rate 0.75 --seed 42 \
    --output ART_A_generated.json
```

## Passo 2: Processar com transform_data

```
python -m transform_data ART_A_generated.json \
    --workflow testdata_generator/workflow_ART_A.txt
```

## Passo 3: Criar relatório com build_reports

```
python -m build_reports
```

# 5b O cenário de portfólio

Com `--scenario portfolio` o gerador cria num único passo um portfólio de demonstração completo: duas solutions com três ARTs cada, incluindo todos os artefactos da cadeia de processamento.

Na GUI: a secção 'Demo portfolio' na parte inferior da janela gera o cenário numa pasta à escolha com um clique (o campo seed é respeitado, padrão 42); 'Open Portfolio Report' gera o relatório de portfólio, 'Open Delta Briefing' o briefing 'o que mudou?' a partir de snapshots/snapshot_prev/now.json — sem linha de comandos.

```
python -m testdata_generator --scenario portfolio \
    --output demo/ --seed 42 --scale m
```

Escalas (--scale, tambem como seletor na GUI): os nove registos por solution consistem em ancoras de historia fixas mais uma populacao base gerada com seed — s = so ancoras, m = demo realista (predefinicao), l = teste de stress (heatmap densa, matriz roadmap cheia). As ancoras e as suas historias sao identicas em todas as escalas; a base respeita invariantes que as deixam unicas (sem segundo NFR violado, sem outro blocked atrasado, sem segundo SLO estourado, etc.).

Perfis de ART (botao 'ART Profiles…' junto a escala, CLI --art-profiles FICHEIRO.json): por ART podem sobrepor-se os mesmos controlos da geracao de um unico ART — issues, cycle time medio e sigma, taxas de conclusao/to-do, backflow, realism, padrao (none/triangle/flat_triangle/cluster/batch) com intensidade (0–100) e semanas de PI. Campos vazios = padrao. Valores sobrepostos aplicam-se em AMBOS os estados delta (prev = 88 % dos issues); o resto mantem o seu valor de historia. Escala e perfis de ART viajam com o template de projeto (menu Templates) e sao restaurados ao carregar.

A pasta de destino contém depois:

| Artefacto | Conteúdo |
|---|---|
| workflows/ | dois ficheiros de fluxo de trabalho (etapas Alpha e Beta) |
| raw/ | seis exports JSON do Jira (uma execução do gerador por ART) |
| solutions/<name>/ | por solution: solution.json (Beta com stage_map próprio), arts/ (IssueTimes/CFD/Transitions por ART) e registers/ com os nove registos sob nomes padrão (risks.json … themes.json) |
| snapshots/ | snapshots de relatório para o delta briefing (prev/now) |
| portfolio.json | config de portfólio sobre ambas as solutions |
| pi_config.json | intervalos PI sobre a janela de dados |
| README.md | descrição das histórias incorporadas |

Os dados são colocados relativamente à data de geração, para que o semáforo de qualidade do relatório de portfólio os avalie como atuais. Três histórias estão incorporadas:

Histórias incorporadas:
- ART Alpha-3 é o outlier (cycle time cerca de três vezes maior) — destacado a vermelho no relatório de comparação da Solution Alpha.
- ART Beta-3 fornece dados fracos (sem CFD, poucos issues iniciados, dados com 60 dias) — confiança 'low' na tabela de qualidade.
- Solution Beta agrega através de um stage_map próprio (Vorlauf/Umsetzung/Fertig); a Solution Alpha usa o caminho padrão.
- Board ROAM: dois riscos owned são deliberadamente antigos (45/50 dias) — o realce de aging dispara.
- NFR & runway: o NFR de API da Beta está violado e um elemento runway é uma lacuna atrasada — o dashboard mostra vermelho.
- Capability map: a capacidade data-insights da Beta é crítica, uma capacidade Alpha não tem ART (uncovered).
- Heatmap de dependências: Alpha-1 → Alpha-3 bloqueada e atrasada; Beta-1 → Alpha-1 como integração cross-solution.
- Log de decisões: a suposição aberta da Beta passou a data de revisão — marcada a vermelho 'review due'.
- Delta briefing: snapshots/snapshot_prev/now.json vêm incluídos — --delta mostra o débito, o declínio da confiança da Beta-3, a escalada de AD-1, o risco novo BR-2, itens recém-atrasados.
- SLO & DORA: a API de sincronização da Beta viola o seu SLO, e o ART Beta-3 é low também na imagem de entrega (CFR 38 %, coverage 31 %).
- Backlog de problemas de fluxo (VSC): FP-A1/FP-B1 sobrevivem a 3 resp. 4 conferências (vermelho); --conference gera o dossier.
- Temas estratégicos & roadmap: um tema órfão, EP-A9 zombie; no delta: EP-A9 perde o tema, EP-B2 passa de P2 → P1.

A pasta é diretamente utilizável: `python -m portfolio demo/portfolio.json` gera o relatório de portfólio; as configs de solution também funcionam individualmente. A mesma seed produz dados idênticos no mesmo dia.

# 6 Perguntas frequentes (FAQ)

## Diferença entre dados de teste e dados reais?

Para demos, formação e testes de instalação, os dados de teste são a melhor escolha — sem preocupações de privacidade, reprodutíveis e totalmente controlados. Para análises reais de fluxo, os dados reais refletem o verdadeiro estado do fluxo de trabalho.

*Para exportar dados reais do Jira manualmente: Consulte o Manual do Utilizador Get Data.*

# 7 Glossário

| Termo | Explicação |
|---|---|
| ART | Agile Release Train — estrutura de múltiplas equipas em SAFe |
| API | Application Programming Interface — interface de programação |
| CFD | Cumulative Flow Diagram — contagem cumulativa de issues por etapa |
| Cycle Time | Tempo desde a primeira etapa ativa até à etapa fechada |
| Issue | Elemento de trabalho no Jira (Feature, Bug, Enabler, Story, …) |
| JSON | JavaScript Object Notation — formato dos exports da API Jira |
| Seed | Valor inicial para o gerador aleatório — mesmo seed = mesmo resultado |
| Stage | Um passo no fluxo de trabalho (corresponde a uma coluna Jira) |
| Workflow | Sequência ordenada de etapas que uma issue percorre |