

Zykluszeit-Grenzen

AA1 – Eine Durchlaufzeit ist ohne ihre beiden Grenzen nicht lesbar

Worum geht es?

Der Bericht zeigte eine Durchlaufzeit – und sagte nirgends, wo die Uhr läuft. Ein Leser konnte deshalb nicht wissen, worauf sich „Flow Time“ überhaupt bezieht. Daniel Vacanti definiert die Zykluszeit über zwei ausdrücklich gesetzte Grenzen („Actionable Agile Metrics for Predictability“, 2015, Kap. 6). Genannt hat unser Bericht sie nie. Jetzt steht über den Kennzahlen eine Zeile, die sie nennt – VOR den Zahlen, weil die Zahlen ohne sie nichts bedeuten.

Warum das zählt

Es kostet keine neue Eingabe und keine neue Rechnung. Es macht nur eine Angabe sichtbar, die das Werkzeug längst kennt und bisher für sich behielt. Genau daran scheitern Gespräche über Durchlaufzeiten: Zwei Leute lesen dieselbe Zahl und meinen verschiedene Uhren.

Beide Methoden deklarieren verschieden

- Methode A: erster Eintritt in die -Stage bis letzter Eintritt in die -Stage
- Methode B: Summe der Verweilzeiten aller Stages vor der -Stage – KEINE Startgrenze. Dort eine Startstage zu drucken wäre eine Behauptung über eine Grenze, die nicht benutzt wird
- Ohne --workflow: „boundary not declared“ – nicht eine geratene Stage

Abgeleitete Startpunkte werden ausgezählt

Überspringt ein Vorgang die -Stage, setzt transform_data den Startpunkt still auf den Eintritt in eine spätere Stage. Die Uhr läuft dann von einem anderen Punkt aus als der Kopf ankündigt. Der Bericht zählt diese Vorgänge aus und sagt es: „43 of 64 items never entered ...“. Der saubere Fall wird ebenso ausgesprochen. Kein Randfall: In den Testdaten ART_E betrifft es 45 von 78 Vorgängen.

So benutzt du es

```
python -m build_reports IssueTimes.xlsx --workflow workflow.txt --transitions Transitions.xlsx --browser
```

Nichts einzuschalten – die Zeile steht immer da. --workflow liefert die Grenzen, --transitions die Prüfung auf abgeleitete Startpunkte. Fehlt eines von beiden, sagt der Kopf, was fehlt.