# harmonisation

## Scor de armonizare

Manual de utilizare

---

situation-report - github.com/Jaegerfeld/situation-report

Pentru responsabilii de portofoliu și de proces — Version 0.35.0

# Cuprins

Cuprins 2

1 Despre ce este vorba 3

2 Pornire 3

3 Spațiul de lucru 3

4 Interfața 4

5 Răspunsuri și calcul 4

6 Citirea matricei 5

7 Limite intenționate și sfaturi 5

# 1 Despre ce este vorba

Un grup cu mai multe mărci sau unități rulează adesea același proces end-to-end în mai multe variante. Armonizare sau nu – și cât de adânc? Un scor de armonizare răspunde structurat: trei dimensiuni (valoare de business, transparență, IT și operare) cu opt întrebări per proces, care alimentează un tablou de situație la nivel de board. Modulul harmonisation implementează această structură.

- Catalog de întrebări ca date – exemplul livrat este o ilustrare; întrebările dvs. intră în același fișier.
- Evaluări per proces, versionate câte un fișier fiecare, cu valoare și grad de dovadă per întrebare.
- Matricea decidenților pentru board: scor, încredere și interval per dimensiune – lângă coloanele completate de board.

> Constatare, nu judecată. Instrumentul nu recomandă nici ce se armonizează, nici cât de adânc. Calculează constatarea și reține ce a decis board-ul. Nu există propunere de armonizare, clasament sau scor total – linia de judecată rămâne la oameni.

# 2 Pornire

- Interfață: `python -m harmonisation` – fără argumente se deschide fereastra.

Linie de comandă: un dosar ca spațiu de lucru, matricea ca HTML:

```
python -m harmonisation C:\Lagebild\harmo --lang ro --browser
python -m harmonisation C:\Lagebild\harmo --example # creeaz■ exemplul
```

# 3 Spațiul de lucru

Un spațiu de lucru este un dosar cu patru componente, toate JSON cu schema_version. Interfața îl creează gata completat prin „Creează exemplul…“; apoi înlocuiți catalogul și procesele cu ale dvs.

| Fișier | Conținut |
|---|---|
| catalogue.json | Catalogul de întrebări: dimensiuni cu întrebările lor; text per limbă, engleza ca rezervă. |
| processes.json | Procese end-to-end: id, nume, responsabil, mărci sau unități implicate. |
| assessments/*.json | Un fișier per evaluare: proces, evaluator, dată, răspunsuri cu grad de dovadă, notă. |
| decisions.json | Decizia board-ului per proces: standardizare, specific mărcii sau deschis – și profunzimea în formularea board-ului (opțional). |

> Fiecare întrebare este formulată astfel încât acordul puternic pledează pentru armonizare. Numai așa valorile unei dimensiuni pot fi adunate. Verificați acest lucru la întrebările proprii.

# 4 Interfața

Sus spațiul de lucru cu Răsfoire, Creează exemplul și Reîncarcă; în dreapta steagul pentru limbă. Dedesubt trei file; jos limba matricei și butonul care o generează și o deschide în browser.

- Procese: lista proceselor; adăugați altele cu id, nume, responsabil și mărci.
- Evaluare: alegeți proces, evaluator și dată; per întrebare o valoare 0–4 sau „?“ (necunoscut) și gradul de dovadă; salvarea scrie fișierul în dosarul assessments.
- Decizie: per proces decizia board-ului, profunzimea în formularea sa, data și organul.

# 5 Răspunsuri și calcul

Scorul este intenționat simplu, ca orice board să îl poată recalcula.

| Mărime | Semnificație |
|---|---|
| Valoare per întrebare | 0 „nu se aplică“ până la 4 „se aplică pe deplin“. „Necunoscut“ este un răspuns permis – un tablou care nu poate arăta necunoașterea simulează certitudine. |
| Grad de dovadă | documentat (document, măsurătoare, sistem) · estimat (aprecierea evaluatorului) · din auzite. |
| Scor per dimensiune | Media întrebărilor cu răspuns, adusă la 0–100; plus „n din 8 cu răspuns“. |
| Încredere | Ponderea răspunsurilor documentate din toate întrebările dimensiunii: ridicată de la două treimi, medie de la o treime, altfel scăzută. „Necunoscut“ scade încrederea, nu scorul. |
| Mai multe evaluări | Mediana ca scor, intervalul (cea mai mare minus cea mai mică) alături. Doi evaluatori care văd același proces complet diferit sunt o constatare, nu zgomot. |
| Scor total | Nu există. Trei numere alăturate sunt mai oneste decât unul care amestecă trei lucruri diferite. |

# 6 Citirea matricei

Legenda culorilor stă înaintea primului tabel. Scorul este în nuanțe de albastru – o constatare, nu un semafor. Doar încrederea poartă culori de semafor.

| Coloană | Conținut |
|---|---|
| Proces | Nume, responsabil, mărci. |
| Per dimensiune | Scor, număr de evaluări, întrebări cu răspuns, interval, insigna de încredere. „Nicio evaluare“ cât timp nu s-a înregistrat nimic. |
| Decizia board-ului | standardizare · specific mărcii · deschis, cu dată și organ. |
| Profunzime | Formularea board-ului – intenționat text liber, fără scară prestabilită. |

Sub matrice urmează a doua lectură: fiecare evaluare cu fiecare răspuns și gradul său de dovadă. Cine pune la îndoială un număr găsește acolo din ce este format.

# 7 Limite intenționate și sfaturi

- Nicio propunere, niciun clasament, nicio profunzime recomandată – prin design, nu din omisiune.
- Fără AI: doar biblioteca standard, determinist, reproductibil.
- Lăsați fiecare proces evaluat de mai mult de o persoană – doar intervalul arată unde imaginea este împărtășită și unde nu.
- Răspundeți „necunoscut“ în loc să ghiciți. Încrederea scăzută este o afirmație; o valoare ghicită este o înșelăciune.