

# helper

## JSON Merger

### Manual de Utilizator

Combinati mai multe fisiere Jira JSON intr-unul singur

---

## 1. Ce este helper?

Modulul helper este un instrument utilitar care combina mai multe fisiere Jira REST API JSON intr-un singur fisier. Este necesar atunci cand un export Jira a fost impartit in mai multe fisiere din cauza limitelor API si transform\_data asteapta un singur fisier.

helper deduplica automat problemele dupa ID-ul lor unic si genereaza un envelope Jira API corect (startAt, total, maxResults). Fisierul de iesire poate fi procesat direct de transform\_data.

## 2. Pornire

### 2.1 Ca GUI (interfata grafica)

Faceti dublu-clic pe fisierul de pornire corespunzator din folderul extras:

| Sistem de operare | Fisier de pornire                           |
|-------------------|---------------------------------------------|
| Windows           | Helper.bat (dublu-clic)                     |
| macOS             | Helper.command (clic dreapta -> Deschidere) |
| Linux             | ./Helper.sh                                 |

### 2.2 Din codul sursa

```
python -m helper
```

## 3. Utilizarea GUI

Fereastra principala consta din trei zone: lista de fisiere (sus), fisierul de iesire (mijloc) si zona de log (jos).

### 3.1 Adaugarea fisierelor de intrare

In zona Fisier de intrare, pot fi adaugate unul sau mai multe fisiere Jira JSON:

- Adaugare... — Deschide un dialog de fisiere unde pot fi selectate mai multe fisiere simultan (Ctrl+clic sau Shift+clic).
- Eliminare — Sterge intrarile selectate din lista (fisierele de pe disc nu sunt afectate).

Sfat: Ordinea din lista nu afecteaza rezultatul — toate problemele sunt combinate si deduplicate indiferent de ordinea fisierelor.

### 3.2 Alegerea fisierului de iesire

Introduceti calea fisierului de iesire in campul Fisier de iesire (JSON) sau selectati-l folosind butonul Navigare.... Fisierul este creat la combinare (suprascris daca exista deja).

### 3.3 Eliminarea duplicatelor

Caseta de selectie Eliminare duplicate (dupa ID issue) este activata implicit. Problemele care apar in mai multe fisiere de intrare cu acelasi ID sunt scrise in iesire o singura data. Fiecare duplicat eliminat este inregistrat.

Nota: Deduplicarea se bazeaza pe campul id din JSON-ul Jira (ID numeric). Campul key (ex. ARTA-123) este folosit doar pentru afisarea in log.

### 3.4 Pornirea combinarii

Faceti clic pe butonul Combinare. Progresul este afisat in zona de log. Pentru operatii mai lungi apare o bara de progres. Dupa finalizare, log-ul arata numarul de probleme combinate si deduplicate, impreuna cu calea fisierului de iesire.

## 4. Modul CLI

helper poate fi apelat si direct din linia de comanda fara GUI:

```
python -m helper fisier1.json fisier2.json --output combinat.json
```

| Parametru     | Descriere                                                                 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|
| FISIER ...    | Cel putin un fisier JSON de intrare (obligatoriu)                         |
| --output FILE | Calea fisierului de iesire (obligatoriu)                                  |
| --no-dedup    | Dezactivare deduplicare (pastreaza toate problemele inclusiv duplicatele) |

## 5. Formatul de iesire

Fisierul de iesire este un JSON valid Jira REST API in formatul Jira Cloud API v2 / v3. Envelope-ul este setat automat corect:

| Camp       | Valoare                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| expand     | Preluat din primul fisier de intrare                         |
| startAt    | Intotdeauna 0                                                |
| maxResults | Numarul de probleme combinate                                |
| total      | Numarul de probleme combinate                                |
| issues     | Toate problemele din toate fisierele de intrare (dupa dedup) |

Compatibilitate: Fisierul de iesire poate fi folosit direct ca intrare pentru transform\_data — fara procesare suplimentara.

## 6. Intrebari frecvente (FAQ)

---

### I: Cate fisiere pot combina?

R: Nu exista o limita tehnica. In practica sunt tipice 2-10 fisiere (corespunzand la 200-10.000 de probleme in functie de dimensiunea paginarii).

### I: Ce se intampla daca un fisier de intrare nu are campul 'issues'?

R: helper se opreste cu un mesaj de eroare si nu scrie niciun fisier de iesire. Verificati daca fisierul este un raspuns valid Jira REST API.

### I: Pot incarca direct iesirea in transform\_data?

R: Da. Fisierul de iesire contine acelasi envelope ca un raspuns Jira API obisnuit si este acceptat de transform\_data.

### I: Ce inseamna 'duplicat' in acest context?

R: O problema este un duplicat daca doua intrari au acelasi 'id' numeric. Acest lucru poate aparea cand aceeaasi problema a fost returnata in mai multe interogari API paginate.

### I: Pot folosi fisiere JSON din Jira Cloud API v3?

R: Da. helper suporta atat Jira API v2 cat si v3 — cheia 'issues' este prezenta in ambele versiuni.

## 7. Glosar

---

| Termen         | Explicatie                                                                                       |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Deduplicare    | Eliminarea problemelor duplicate pe baza ID-ului numeric.                                        |
| Envelope       | Structura exterioara a raspunsului JSON Jira API cu campuri precum startAt, total si maxResults. |
| ID Issue       | ID numeric unic al unui issue Jira (campul 'id'). Diferit de cheia issue (ex. ARTA-123).         |
| Jira Cloud API | REST API al Jira Cloud; returneaza issues ca JSON cu un array 'issues'.                          |
| JSON           | JavaScript Object Notation — format text usor pentru date structurate.                           |
| Paginare       | Impartirea rezultatelor mari ale API in mai multe cereri (pagini) din cauza limitelor API.       |
| transform_data | Modul SituationReport care converteste datele Jira JSON intr-un fisier XLSX (IssueTimes).        |