

Solutions & Portfolios

portfolio

Manuel d'utilisation

Rapports de flux agregés sur plusieurs ARTs, solutions et portefeuilles

1. Qu'est-ce que 'Solutions & Portfolios' ?

Jusqu'à présent, SituationReport analysait toujours un groupe d'équipes ou ART. Le module Solutions & Portfolios (techniquement : `portfolio`) combine plusieurs ARTs déjà configurés en un rapport commun — au niveau Large Solution ou portefeuille.

Vous configurez chaque ART une fois, comme d'habitude (dans `build_reports`, comme template de projet). Ensuite vous indiquez seulement quels ARTs appartiennent à une solution — et obtenez un rapport agrégé sur l'ensemble.

En bref : une solution = plusieurs ARTs combinés. Un portefeuille = plusieurs solutions combinées. Les rapports ART eux-mêmes ne changent pas ; ils sont seulement référencés.

2. Notions clés

Terme	Signification
ART	Agile Release Train / groupe d'équipes — le niveau que vous analysez déjà dans <code>build_reports</code> .
Solution	Un regroupement de plusieurs ARTs. Référence leurs templates.
Portefeuille	Un regroupement de plusieurs solutions (imbriquée : portefeuille > solutions > ARTs).
Template	Une configuration enregistrée. Les ARTs sont inclus via leur template <code>build_reports</code> ; une solution peut elle-même être enregistrée comme template et référencée par un portefeuille.
Pooled	Mode : tous les tickets sont fusionnés en un seul jeu — la solution vue comme un système.
Comparison	Mode : chaque unité (ART ou solution) est affichée séparément, côte à côte.

3. Démarrage

3.1 Depuis le launcher

Démarrez SituationReport. L'écran d'accueil est divisé : à gauche 'Large Solutions & Portfolios', à droite les outils ART connus. Cliquez sur la carte Solutions & Portfolios à gauche.

3.2 Directement

Sinon, sans le launcher :

```
python -m portfolio
```

Sans argument, l'interface graphique s'ouvre. Avec des arguments, l'interface en ligne de commande s'exécute (voir section 6).

4. L'interface pas a pas

Fig. 1 : L'interface Solutions & Portfolios.

Champ / action	Description
Nom	Nom de la solution ou du portefeuille (apparaît dans le rapport).
Terminologie	SAFe ou Global — étiquetage des métriques du rapport.
Type	solution (les membres sont des ARTs) ou portefeuille (les membres sont des solutions).
De / A	Période de rapport optionnelle (AAAA-MM-JJ).
Ajouter un ART	Une ligne par membre : nom + source. En 'solution' la source est un template ART (.json) ou directement un IssueTimes.xlsx ; en 'portfolio' un template de solution (.json).
Parcourir	Choisir le fichier source.
Mode de rapport	Pooled ou Comparison (voir section 5).
Enregistrer	Enregistrer la configuration en JSON (= template réutilisable).
Charger	Ouvrir une configuration enregistrée.
Sources de données ...	Dialogue avec les neuf chemins de registres de la solution (risques, NFR, capacités, dépendances, décisions, SLO, DORA, problèmes de flux, thèmes) et un état par champ (trouve/vide/MANQUE). « Reprendre du dossier de données ... » remplit les champs par convention depuis registers/ ; pour un portefeuille, le dialogue montre seulement quels registres les solutions membres apportent. À l'enregistrement, les chemins situés dans le dossier du config deviennent relatifs automatiquement (Datenraum).

Generer le rapport

Construit le rapport. Extension .html = page web, .pdf = PDF. Il s'ouvre ensuite.

Astuce : un fichier de solution enregistre est votre template de solution. Pour un portefeuille, choisissez Type = portfolio et pointez chaque membre vers un tel fichier de solution enregistre.

Dossier de donnees du portefeuille : quand config et donnees vivent dans un dossier commun, tous les chemins du config peuvent etre relatifs — ils se resolvent par rapport au dossier du fichier de config ; les chemins absolus restent inchanges. Le dossier se deplace, se copie et se compresse d'un bloc. Le scenario demo du generateur de donnees de test produit exactement cette structure : solutions/<nom>/ avec solution.json, arts/ et registers/ (noms standard), plus snapshots/ et raw/.

5. Le rapport

5.1 Synthèse de management

Tout en haut figure un tableau d'indicateurs compact — une ligne par unite (en mode pooled, une seule ligne pour toute la solution/portefeuille) :

Indicateur	Signification
Items	Nombre de tickets sur la periode.
Completed	Parmi eux, les terminees.
Open (WIP)	Tickets ouverts (encore en cours).
Median / 85th / 95th CT	Cycle time en jours — mediane plus 85e et 95e percentile.
<= Nd	Part des tickets terminees dans la cible (Target CT, default 90 jours).
Median / 85th LT	Lead time de bout en bout (Created a Closed) en jours — en mode pooled, le lead time de la solution sur tous les ARTs.

5.2 Pooled vs. comparison

Pooled repond : Comment va la solution dans son ensemble ? Tous les tickets sont fusionnees et analyses ensemble.

Comparison repond : Quelle unite est l'exception ? Pour une solution chaque ART est montre separement, pour un portefeuille chaque solution. Les graphiques sont cote a cote par metrique.

Profondeur ART (optionnel ; case „Analyser jusqu'au niveau ART“ ou --art-depth) repond : Quel ART est l'exception ? Un portefeuille compare alors les ARTs individuels au lieu de ses solutions membres — etiquetes „Solution · ART“, pour que des ARTs homonymes de deux solutions restent distinguables. C'est seulement ainsi que les deux analyses liees au workflow de „ART & Teams“ (Process Flow) deviennent possibles au niveau du portefeuille : elles ont besoin des transitions de

l'ART, perdues lors du pooling. En mode pooled les graphiques restent pooled — la profondeur ART y ajoute sa propre table „ART Detail“.

5.3 Les metriques

Metrique	Ce qu'elle montre
Flow Velocity	Debit : items termines par periode/PI.
Flow Time	Distribution du cycle time (boxplot, scatter avec tendance).
Flow Distribution	Repartition par type de ticket et par etape.
CFD	Cumulative Flow Diagram (voir 5.4).
Flow Load	Aging WIP — uniquement en mode comparaison par ART, car dependant du workflow.

5.4 CFD sur des workflows differents

Des ARTs differents ont souvent des etapes de workflow differentes. Pour permettre un CFD commun, le module mappe automatiquement chaque etape vers l'un de trois groupes canoniques — To Do, In Progress, Done — et additionne les valeurs par groupe. Le CFD reste ainsi comparable entre ARTs aux workflows differents.

5.5 Qualite des donnees et confiance

Sous le resume de gestion, le tableau Data Quality per Source montre une ligne par source de donnees : nombre d'enregistrements, sa part du total, la part sans First Date, la part ouverte, la presence de donnees CFD, la fraicheur des donnees — et une confiance de type feu tricolore :

Niveau	Signification
high	Source complete et a jour — chiffres fiables.
medium	Plus de 10 % sans First Date, pas de donnees CFD ou donnees de plus de 30 jours.
low	Aucun enregistrement, ou plus de la moitie sans First Date — les enonces de duree reposeraient sur une minorite des donnees.

Le titre du tableau indique le taux de couverture ('x/y sources delivered data'). Dans le PDF, le tableau est la page 2. En mode comparaison, les valeurs aberrantes sont en outre marquees : les cellules Median-CT et 95e percentile passent au rouge quand elles depassent 1,5x la mediane de la colonne (trois unites minimum).

5.6 Stage map personnalisee (optionnelle)

Au lieu des trois groupes fixes, la configuration de la solution peut definir ses propres stages canoniques — un bloc optionnel stage_map avec une attribution ordonnee des stages ART et les marqueurs first_stage/closed_stage pour les limites du CFD. Les stages non attribues tombent

dans `first_stage` avec un avertissement ; les configurations sans le bloc se comportent sans changement.

5.7 ROAM risk board (optionnel)

Si la configuration de la solution référence un registre de risques via le champ `risks` (JSON avec `id`, `title`, `roam`, `owner`, `impact`, `status_since`), le rapport affiche sous le tableau de qualité un board ROAM : lignes dans l'ordre R-O-A-M (Resolved / Owned / Accepted / Mitigated), avec cellules colorées pour la catégorie et l'impact. Un risque owned qui reste dans sa catégorie plus de 30 jours reçoit une cellule Since rouge (aging) — l'ownership sans mouvement devient visible. Un portefeuille agrège les registres de toutes les solutions membres et ajoute une colonne Solution. Les owners sont des équipes, pas des personnes. Un fichier manquant ou invalide est journalisé et ignoré ; dans le PDF, le board est une page à part.

5.8 Dashboard NFR/runway (optionnel)

Si la configuration de la solution référence un registre NFR via le champ `nfr` (JSON avec les blocs `nfrs` et `runway`), le rapport affiche sous le board ROAM deux tableaux : les NFR (`target/actual/status met`, `at_risk`, `violated`) et les éléments de l'architecture runway (`status in_place`, `building`, `gap` avec une date `needed_by`). Les statuts sont évalués par des personnes en PI planning/review — l'outil ne calcule pas lui-même `target` vs. `actual`. Les NFR violés et les lacunes se classent en premier ; un élément runway dont `needed_by` est dépassé sans être in place apparaît en retard (cellule de date rouge). Un portefeuille agrège les registres de toutes les solutions membres avec une colonne Solution. Les owners sont des équipes, pas des personnes.

5.9 Capability map et health (optionnel)

Si la configuration de la solution référence une capability map via le champ `capabilities` (JSON avec `id`, `title`, `health`, `arts`, `owner`, `assessed_on`), le rapport affiche un tableau des capacités métier : un feu de santé `healthy/at_risk/critical` (critical en premier, évalué par des personnes en PI planning/review) et les ARTs contributeurs. Une capacité sans ART contributeur est marquée `uncovered` — de la valeur métier que personne ne livre ; des noms d'ART inconnus produisent un avertissement de dérive dans le log. Un portefeuille agrège les cartes de toutes les solutions membres avec une colonne Solution. La capability map (capacités métier) n'est pas la `stage_map` (statuts de workflow) — autre dimension, autre source. Les owners sont des équipes, pas des personnes.

5.10 Heatmap des dépendances (optionnel)

Si la configuration de la solution référence un registre de dépendances via le champ `dependencies` (JSON avec `id`, `title`, `from`, `to`, `status blocked/at_risk/on_track/done`, `due`), le rapport affiche une heatmap plus un tableau de détails : la heatmap compte les dépendances ouvertes par paire `from/to`, chaque cellule portant la couleur du statut le plus urgent ; dans le tableau, les bloquées se classent en premier, et une dépendance dont le `due` est dépassé sans être done apparaît en retard (cellule de date rouge). La cible (`to`) peut être hors de la solution — l'ART d'une autre solution, un fournisseur, un système externe ; les dépendances cross-solution deviennent visibles dans le rapport de portefeuille. Les

dependances cross-ART sont un comportement systeme — les rendre visibles protege de l'optimisation locale.

5.11 Log des decisions et hypotheses (optionnel)

Si la configuration de la solution reference un log de decisions via le champ `decisions` (JSON avec `id`, `kind decision/assumption`, `title`, `status`, `owner`, `logged_on`, `review_by`, `supersedes`), le rapport affiche un tableau de log leger de style ADR. Les decisions portent les statuts `proposed/accepted/superseded`, les hypotheses `open/confirmed/invalidated` — le parseur impose le bon ensemble, et `supersedes` doit nommer une entree du meme log (la trace des trade-offs reste intacte). Une hypothese ouverte dont le `review_by` est depasse se classe en premier et recoit une cellule rouge 'review due' — le point d'accroche pour les sessions red-team et premortem. Un portefeuille agrege les logs de toutes les solutions membres avec une colonne `Solution`. Les owners sont des equipes, pas des personnes.

5.12 Delta briefing (comparer des snapshots)

`--snapshot` FICHER fige l'etat calcule du rapport (metriques par unite et agregees, confiance des sources, les cinq registres de gouvernance) dans un petit JSON ; `--as-of` fixe la date d'observation. `--delta` AVANT MAINTENANT compare deux snapshots sans config et repond a 'qu'est-ce qui a change ?' : deltas de metriques a la precision d'affichage, debit sur la periode, transitions de confiance par source, par registre les entrees nouvelles/retirees et les transitions de statut (deteriorations d'abord, en rouge) plus les entrees fraichement en retard — jugees contre la date `as-of` de chaque snapshot, seuls les vrais basculements comptent. Sortie : `--output *.md` ecrit du Markdown, autre extension la page HTML, sans `--output` vers stdout. Un delta sans changement le dit explicitement. Le tout deterministe — la narration IA optionnelle (section 5.16) peut reformuler, jamais produire de chiffres. Dans la GUI : 'Enregistrer le snapshot ...' fige la solution configuree, 'Delta briefing ...' demande le snapshot precedent et le recent et ouvre le briefing dans le navigateur.

5.13 Registres SLO & DORA de sources externes (C1/C2)

Via les champs `slo` et `dora`, le rapport montre deux vues supplementaires : 'Service Levels & Error Budgets' (par SLO la cible, le SLI, le budget d'erreur restant et le statut `met/at risk/breached` — `breached` d'abord ; la regle de budget est centrale et identique pour chaque source) et 'Delivery Performance (DORA) & Code Quality' (les quatre cles DORA par unite, classees aux seuils publies, tier global = la plus faible metrique ; en dessous `coverage`, `maintainability` et problemes critiques). Les registres sont produits par le framework de sources : `python -m sources fetch` — les providers sont interchangeables et combinables (plusieurs sources remplissent UN registre, chaque ligne garde son origine) : `file` (universel, sans approbation API), `prometheus`, `github`, `gitlab`, `sonarqube`. Une nouvelle source est un seul fichier dans `sources/providers/`. Les tokens uniquement via variables d'environnement, jamais stockes.

5.14 Backlog des problemes de flux & dossier de conference (B6)

Via le champ `flow_problems`, le rapport montre le backlog d'impediments de la conference Value-Stream : par probleme le statut (`open/committed/resolved/dropped`), les value streams concernees

(cross-VS derive : plus d'un stream), qui l'a souleve, l'equipe owner, l'engagement et le PI de retour — plus un compteur de conferences. Le motif du workshop 'logue, jamais mitige, revient au PI suivant' devient mesurable : les problemes non resolus des la troisieme conference se classent en premier, avec compteur rouge. Le dossier de conference (--conference dossier.html) rassemble les inputs de la seance en une page imprimable ; la roadmap integree est l'input 4 (B7).

5.15 Strategic themes & roadmap integree (B7, VSC)

Via le champ t themes, les themes strategiques recoivent une maison structuree et le niveau solution sa roadmap integree : themes lies aux epics ; epics avec train, horizon (proche granulaire, lointain grossier : P1 · P2 · Y1 · Y2 · Y3) et statut. Detection d'orphelins dans les deux sens : un theme sans epic est 'declared & forgotten' (rouge ; juge a l'echelle du portefeuille), un epic au champ theme vide est une initiative zombie — une faute de frappe dans la reference est, elle, une erreur de validation. La matrice montre trains × horizons ; le dossier de conference porte le tout comme input 4. Les epics entrent dans les snapshots D2 : le delta briefing documente les 'updated roadmaps' par conference (deplacements d'horizon, changements de statut ; un theme perdu se lit '→ zombie').

5.16 Narration IA du delta briefing (D2, optionnelle)

--narrate [PROVIDER] ajoute au delta briefing la section 'Narration (Entwurf)' : 5–8 phrases sur 'qu'est-ce qui a change, qu'est-ce qui merite l'attention ?', formulees par un modele de langage — par default en local via ollama (modele mistral-nemo ; les donnees ne quittent jamais la machine), sinon claude (API Anthropic ; cle UNIQUEMENT depuis la variable d'environnement ANTHROPIC_API_KEY) ou mock (substitut pour demos et tests, sans modele) ; --llm-model et --llm-lang de|en affinent. Trois choses sont cablees et incontournables : le garde des chiffres rejette tout texte contenant des nombres absents du briefing ('le LLM redige, il ne calcule pas') ; le marquage IA (art. 50 du reglement IA) signale visiblement chaque brouillon comme non relu — seul l'humain qui redige approuve ; la preuve d'exploitant (llm_audit.jsonl a cote de la sortie) journalise chaque requete avec modele, classe de deployment, version du prompt et hachages SHA-256 — jamais de textes complets, jamais de cles. La sortie Markdown ecrit en plus <output>.narration.md comme brouillon editable. GUI : case 'Narration IA (brouillon)' plus le choix du provider. Installer Ollama : guide separe ollama_Installationsanleitung_EN.pdf ou site de doc → Tutorials. Sans --narrate, le briefing reste entierement deterministe. Depuis D1, --narrate agit aussi sur le RAPPORT (sortie HTML) : sous le tableau Management-Summary apparait la section etiquetee 'Executive Summary (Entwurf)' — l'entree est le contrat deterministe de metriques (sans personnes), plus <output>.exec_summary.md a rediger ; en cas d'echec, le rapport est ecrit sans le brouillon. Diffusion multilingue (D6) : --translate LANG ... livre le texte primaire aussi dans les langues maison de/en/ro/pt/fr — le brouillon s'il y a narration, sinon le delta briefing deterministe lui-meme ; chaque traduction est gardee, etiquetee dans la langue CIBLE et auditee. Les textes rediges se traduisent via python -m llm translate FICHER --to Questions red-team (D5) : --red-team questions.md genere des questions premortem et d'attaque a partir du journal de decisions — QUE des questions, jamais de recommandations (un garde des questions rejette le reste automatiquement) ; matiere brute pour des sessions moderees par des humains.

6. Ligne de commande (CLI)

Pour l'automatisation et des rapports reproductibles :

```
python -m portfolio ma_solution.json --output report.html
```

```
python -m portfolio ma_solution.json --mode comparison --pdf report.pdf
```

Option	Signification
<config>	Chemin vers la configuration solution/portefeuille (JSON).
--output FILE	Ecrire le rapport HTML dans ce fichier.
--pdf FILE	Ecrire un rapport PDF multi-pages.
--mode pooled comparison	Mode d'agregation (default : pooled).
--art-depth	Analyser jusqu'au niveau ART (default : off).
--metrics ID ...	Metriques specifiques (default selon le mode).
--terminology SAFe Global	Mode d'etiquetage (default : SAFe).
--target-ct DAYS	Cible du cycle time en jours (default : 90).
--browser	Ouvrir le rapport HTML genere dans le navigateur.

7. Questions frequentes (FAQ)

Dois-je reconfigurer les ARTs ?

Non. Le module reference les templates ART existants. Chaque template ART reste la source unique de verite.

Pourquoi 'Flow Load' manque-t-il dans le rapport pooled ?

Flow Load regroupe par etape actuelle. Entre workflows differents ce n'est pas comparable, il n'apparait donc qu'en mode comparaison par ART.

Pourquoi la part Target-CT est-elle faible ou affiche un tiret ?

Un tiret signifie qu'il n'y a pas de tickets termines avec un cycle time valide sur la periode. Un pourcentage faible signifie que beaucoup de tickets depassent la cible.

Comment creer un portefeuille ?

Enregistrez d'abord chaque solution. Creez ensuite une nouvelle configuration avec Type = portfolio et pointez chaque membre vers un fichier de solution enregistre.

8. Glossaire

Terme	Explication
ART	Agile Release Train — structure multi-equipes dans SAFe.
CFD	Cumulative Flow Diagram — nombre cumule de tickets par etape.
Cycle Time	Temps de la premiere etape active jusqu'a l'achevement.
PI	Program Increment — periode de planification fixe (8-12 semaines).
Pooling	Fusion de plusieurs jeux de donnees au niveau du ticket.
WIP	Work in Progress — tickets ouverts, non termines.