Vom Quelltext zum Korpus

01

Quellen und interne Arbeit

Beispiel und Tipp

Beispiel:
Ein übernommenes TEI-Buch liegt in quellen/; die vereinheitlichte Fassung und die Eingaben einer Reimstudie liegen getrennt.

Tipp:
Dokumentieren Sie die Beziehungen. Veröffentlichen Sie für neue Nutzende einen eindeutig bezeichneten Korpusbestand.

02

Publikationskonzept festhalten

Beispiel und Tipp

Beispiel:
docs/publikationskonzept.md nennt Zielgruppen, Umfang, Struktur, Prüfung und Releaseweg.

Tipp:
Legen Sie diese Datei vor dem ersten öffentlichen Datenstand an und pflegen Sie sie wie die Daten mit Git.

03

Daten prüfen und kuratieren

Beispiel und Tipp

Beispiel:
Der Konverter erhält zwei Rätsel, verliert aber zwei Lösungen. Ein Bestandsvergleich meldet den Verlust, obwohl die Rätselzählung gelingt.

Tipp:
Verbinden Sie Schema-/Verweisprüfung mit Bestandsvergleich und gezielter Quellenlektüre.

04

GitHub: Daten, Regeln, Beispiele

Beispiel und Tipp

Beispiel:
README führt von data/tei über docs/auszeichnung.md zum ersten Aufruf in examples/.

Tipp:
Lassen Sie eine externe Person diesen Weg ohne persönliche Einführung ausprobieren.

05

Release und Archiv

Beispiel und Tipp

Beispiel:
Tag v1.1, Releasenotizen und das archivierte Paket bezeichnen denselben geprüften Stand.

Tipp:
Prüfen Sie Paket, Metadaten und Versionsnachweis. Ein Tag allein ist keine unabhängige Archivierung.

06

Lokal forschen und rückmelden

Beispiel und Tipp

Beispiel:
Elif lädt v1.0 herunter, führt eine Auswertung aus und meldet einen fehlenden Lösungsbezug als Issue.

Tipp:
Bitten Sie um Datenversion und betroffene Kennung, damit der Befund nachvollziehbar ist.

Separate Werkzeugrepos liefern Konverter, Prüfungen und Analysen. Geprüfte Datenstände werden in eine eigene öffentliche Geschichte übernommen. Interne Arbeitsgeschichte wird nicht unbesehen mitpubliziert.

Git-Daten

Dateistände, Commitbeziehungen und übertragene Referenzen. Tags und benötigte Zusatzobjekte ausdrücklich prüfen.

Zusätzlich erhalten

Relevante Issues und Entscheidungen, Anhänge, Prüfverfahren, CI-Konfiguration, Rollen, Zugänge und Kontaktwege.

> Erhaltene Releases, vollständige Pakete und ein tatsächlicher Neuaufbau begrenzen Abhängigkeiten. Das Archiv ersetzt nicht automatisch einen laufenden Host.