Unsere Git-Musterstrategie

01 / UNSERE EMPFEHLUNG

Früh eine klare Publikation planen

Ein eigenes öffentliches Korpusrepo in einer GitHub-Projektorganisation enthält die freigegebenen Daten. Das Forschungsrepo bleibt für Quellen, Aufbereitung und eigene Studien zuständig.

Beispiel und Tipp

Beispiel: Vor dem ersten Workshop stehen Zielgruppe, Datenumfang, Ordnerstruktur, Prüfung und Releaseweg im versionierten Publikationskonzept.

Tipp: Ein separates Publikationsrepo verhindert, dass interne Arbeitsstände beiläufig mitveröffentlicht werden.

02 / UNSERE EMPFEHLUNG

Einen maßgeblichen Bestand anbieten

data/tei enthält die Buchdateien nach einem dokumentierten Modell. README, Schema, Lizenz, Zitation und ein kleines Beispiel gehören dazu.

Beispiel und Tipp

Beispiel: Eine Nutzerin findet in README: „Für Analysen verwenden Sie data/tei dieses Releases. Beispiele stehen in examples/.“

Tipp: Nehmen Sie die Struktur als Ausgangspunkt. Eigene Ergänzungen bekommen eine erklärte Funktion.

03 / UNSERE EMPFEHLUNG

Jede Änderung prüfen

Änderungen kommen über einen Pull Request. Automatische Prüfungen laufen bei jedem Vorschlag; eine zweite Person liest die betroffenen Stellen fachlich gegen.

Beispiel und Tipp

Beispiel: Ein Konverter ändert zehn Bücher: Schema und Verweise prüfen, Bestandsänderungen vergleichen und mindestens die betroffenen Strukturtypen gegenlesen.

Tipp: Ein laufendes Skript ist kein Qualitätsnachweis. Prüfumfang und fachliche Freigabe werden festgehalten.

04 / UNSERE EMPFEHLUNG

Geprüfte Releases veröffentlichen

Freigegebene Stände erhalten Tag, Release, Änderungsnotizen und ein unabhängiges Archivpaket mit Versionsnachweis.

Beispiel und Tipp

Beispiel: v1.1 ergänzt Sammlungen und korrigiert Lösungen. CHANGELOG nennt die Änderungen; v1.0 bleibt als früherer Forschungsstand erhalten.

Tipp: Bereits veröffentlichte Fassungen nicht stillschweigend überschreiben. Fehler in einer neuen Version korrigieren.

05 / UNSERE EMPFEHLUNG

Lokale Forschung ermöglichen

Vollständige Downloads, kleine Einstiegsdaten, relative Pfade und dokumentierte Abhängigkeiten sind verbindlich. Eine API ist ein Zusatzangebot.

Beispiel und Tipp

Beispiel: Ein frisch entpacktes Beispiel liefert mit einem dokumentierten Aufruf das angegebene Ergebnis – ohne Uni-Konto oder Netzlaufwerk.

Tipp: Prüfen Sie den Einstieg auf einem anderen Rechner. Dokumentieren Sie die tatsächlich getestete Umgebung.

06 / UNSERE EMPFEHLUNG

Forschungsbezüge festhalten

Jede Untersuchung nennt Datenrelease, Auswahl, Extraktion und Skriptfassung. Ein Analysemanifest verbindet diese Angaben.

Beispiel und Tipp

Beispiel: Die Reimstudie verwendet Release v1.0, vier Rätselkennungen und den bezeichneten Export ohne Lösungen.

Tipp: Speichern Sie den Nachweis zusammen mit der Untersuchung, nicht nur als Link zum jeweils aktuellen Repo.

07 / UNSERE EMPFEHLUNG

Neue Annotation getrennt versionieren

Zusätzliche automatische Wortannotation wird zunächst als Stand-off-Schicht veröffentlicht. Sie nennt Basisrelease, Anker, Verfahren und Prüfstatus.

Beispiel und Tipp

Beispiel: Eine Wortartenannotation verweist auf v1.0 und die dortige Tokenisierung. Nutzende können Basisdaten ohne diese Schicht beziehen.

Tipp: Eine fachlich beschlossene Änderung am Basismodell ist möglich; sie erhält einen neuen Basisrelease. Zusätzliche Forschung bleibt zunächst getrennt.

08 / UNSERE EMPFEHLUNG

Verantwortung nach Projektende benennen

Mindestens zwei autorisierte Zugangswege, eine gepflegte Anleitung und ein erreichbarer Kontakt sichern den Betrieb. Nach Förderende gilt begrenzte konservierende Pflege.

Beispiel und Tipp

Beispiel: README nennt, wer wichtige Korrekturen prüft und dass neue Bücher nach verfügbarer Kapazität aufgenommen werden.

Tipp: Erproben Sie Nutzung und Releasevorbereitung vor dem Ausscheiden der Hauptbearbeiterin.