



**Politechnika
Śląska**

PROJEKT INŻYNIERSKI

Gra planszowa 2.5D z uczeniem maszynowym komputerowych graczy

Jagoda WIĘCEK

Nr albumu: 300503

Kierunek: Informatyka

Specjalność: Grafika Komputerowa i Oprogramowanie

PROWADZĄCY PRACĘ

Dr inż. Ewa Lach

KATEDRA Grafiki, Wizji Komputerowej i Systemów Cyfrowych

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Gliwice 2024

Tytuł pracy

Gra planszowa 2.5D z uczeniem maszynowym komputerowych graczy

Streszczenie

(Streszczenie pracy.)

Słowa kluczowe

Model, agent, unity, uczenie maszynowe

Thesis title

2.5D board game with machine learning for computer players

Abstract

(Thesis abstract.)

Key words

Model, agent, unity, machine learning

Spis treści

1	Wstęp	1
1.1	Cel pracy	1
1.2	Zakres pracy	1
1.3	Charakterystyka rozdziałów	1
2	Analiza tematu	3
2.1	Sformułowanie problemu	3
2.2	Znane rozwiązania	4
3	Wymagania i narzędzia	5
3.1	Wymagania funkcjonalne	5
3.2	Wymagania niefunkcjonalne	5
3.3	Opis narzędzi	6
3.3.1	Unity	6
3.3.2	C#	6
3.3.3	Python	7
3.3.4	ML-Agents Toolkit	7
3.4	Przypadki użycia	8
4	Specyfikacja zewnętrzna	9
4.1	Wymagania sprzętowe i programowe	9
4.2	Instalacja	9
4.2.1	Unity	9
4.2.2	Python	10
4.2.3	Biblioteka ml-agents	10
4.3	Aktywacja	11
4.4	Sposób obsługi	12
4.4.1	Zasady gry	12
4.4.2	Ekran aplikacji	13
4.4.3	Interakcja z płytkami gry	21
4.4.4	Predefiniowani gracze komputerowi	23

4.4.5	Nauka od strony użytkownika	24
5	Specyfikacja wewnętrzna	27
5.1	Struktura projektu	27
5.2	Klasa Tile	28
5.3	Struktura danych	29
5.4	System przemieszczania	29
5.5	Biblioteka ML-Agents	30
5.6	Klasa PlayerIA	33
6	Weryfikacja i walidacja	35
6.1	Testowanie	35
6.2	Wykryte błędy	35
7	Podsumowanie i wnioski	37
7.1	Napotkane problemy	37
7.2	Możliwy rozwój	37
	Bibliografia	39
	Spis skrótów i symboli	43
	Źródła	45
	Lista dodatkowych plików, uzupełniających tekst pracy	47
	Spis rysunków	49
	Spis tabel	51

Rozdział 1

Wstęp

Gry planszowe są formą rozrywki dla ludzi od wieków jak i formą intelektualnego wyzwania. We współczesnych czasach znaczna część życia podlega cyfryzacji, od komunikacji do płatności bankowych. Z tego powodu również wszelkie gry planszowe są przenoszone do cyfrowego świata. Takie rozwiązanie pozwala na rozpoczęcie rozgrywki ulubionej gry planszowej w świecie online wraz z graczami z całego świata bez żadnych ograniczeń.

1.1 Cel pracy

Celem pracy jest zaimplementowanie gry planszowej 2.5D w unity. Dodatkowo w ramach gry zostanie zaimplementowany gracz komputerowy z wykorzystaniem uczenia maszynowego. Gra będzie przeznaczona wyłącznie do rozgrywki jednoosobowej, w której gracz zmierzy się z wyuczonym graczem komputerowym.

1.2 Zakres pracy

- Przegląd algorytmów uczenia maszynowego dostępnego w unity.
- Zaimplementowanie gry planszowej Rummikub 2.5D w unity.
- Zaprojektowanie mapy do gry.
- Zaimplementowanie graczy komputerowych z algorytmem uczenia maszynowego oraz graczy komputerowych z predefiniowanymi ruchami.

1.3 Charakterystyka rozdziałów

- **Wstęp** - Przedstawienie celu oraz zakres pracy, określenie grup docelowych

- **Analiza tematu** - Zawiera ogólną analizę wszystkich możliwych rozwiązań tego projektu.
- **Wymagania i narzędzia** - Przedstawienie narzędzi, wykorzystanych przy tworzeniu projektu, wymagania funkcjonalne, wymagania нефunkcjonalne oraz diagram UML przedstawiający przypadki użycia.
- **Specyfikacja zewnętrzna** - Przechowuje minimalne wymagania sprzętowe, jakie użytkownik powinien spełniać, aby korzystać z aplikacji. Zawiera również instrukcje dotyczące instalacji, aktywacji, zasady gry oraz ogólny opis użytkowania aplikacji.
- **Specyfikacja wewnętrzna** - Przedstawia ogólny opis struktury projektu, najważniejsze klasy w projekcie oraz opis działania i implementacji modelu uczenia maszynowego.
- **Weryfikacja i walidacja** -
- **Podsumowanie i wnioski** -

Rozdział 2

Analiza tematu

Tematem pracy jest cyfrowa gra planszowa z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji. Kluczowym problemem jest zaimplementowanie inteligentnego gracza, który poprzez system prób i błędów, nauczy się grać. Do realizacji tego projektu została wybrana gra planszowa o nazwie Rummikub.

Rummikub to gra planszowa, w której gracze rywalizują, układając płytki w:

- grupy - te same liczby w różnych kolorach
- serie - kolejne liczby w tym samym kolorze.

Celem graczy jest jako pierwszy wyłożyć wszystkie płytki, przy czym pierwszy ruch wymaga uzyskania układów o sumie co najmniej 30 punktów. Gra kończy się, gdy jeden z graczy wyłoży wszystkie płytki. Wynik pozostałych graczy zależy od płytek, jakie pozostały na ich stojakach. Każdy gracz powinien dążyć do uzyskania jak najmniejszego wyniku.

2.1 Sformułowanie problemu

Cyfrowe wersje gier planszowych często są projektowane z myślą o rozgrywkach online z innymi graczami za pośrednictwem internetu. Jednak implementacja komputerowego przeciwnika opartego na algorytmach uczenia maszynowego wymaga innego podejścia, skoncentrowanego na samodzielnym procesie uczenia się przez model. Algorytmy AI potrzebują dużej liczby powtórzeń, aby efektywnie nauczyć się zasad gry, dlatego proces uczenia zostanie przeprowadzony w środowisku symulacyjnym, bez udziału żywych graczy.

W projekcie uwzględniono jednego żywego gracza, który będzie mógł rywalizować z komputerowymi przeciwnikami. W grze znajdują się zarówno gracze komputerowi wykonujący predefiniowane ruchy, jak i gracz sterowany algorytmem uczenia maszynowego, który będzie podejmował decyzje na podstawie wytrenowanego modelu.

2.2 Znane rozwiązania

Na rynku jest wiele gier planszowych, najpopularniejsze z nich doczekały się swojej cyfrowej wersji. Są nimi między innymi:

- Monopoli - Jedna z najpopularniejszych gier planszowych. Gra oparta na finansach i rywalizacji z innymi graczami została wydana w wersji cyfrowej. Gra doczekała się również gier o charakterze monopoly, takich jak **Business Tour**
- Go - Chińska gra planszowa, popularna również w Korei i Japonii. Celem gry jest zajęcie większej powierzchni planszy od przeciwnika. Gra go ma swoją wersję cyfrową na stronach internetowych.
- Cantan - Strategiczna gra planszowa. Gracze mają za zadanie zyskiwać punkty zwycięstwa poprzez wykonywanie konkretnych ruchów na mapie. W grze stawia się budynki i drogi w miejscach strategicznych, co daje graczowi przewagę nad innymi. Wygrywa gracz, który uzyska ustaloną ilość punktów zwycięstwa. Gra planszowa **Cantan** ma swoją wersję cyfrową dostępną dla graczy z całego świata.
- Szachy - Jedna z najbardziej popularnych strategicznych gier planszowych. Gra, oparta na rywalizacji z drugim graczem, posiada wiele wersji cyfrowych. Pewne wersje szachów w wersji online posiada zaimplementowane algorytmy sztucznej inteligencji, jedną z nich jest silnik gry **Stockfish - Open Source Chess Engine** [1], gdzie znajduje się pełna dokumentacja o zastosowanych algorytmach.
- Rummikub - Wydana gra online Rummikub jest nastawiona na grę sieciową do komunikacji innych graczy z całego świata. Gra jest bez algorytmów sztucznej inteligencji, zaimplementowana w grafice 2D, co można zauważyć na zdjęciu 2.1.



Rysunek 2.1: Zrzut ekranu gry Rummikub online

Rozdział 3

Wymagania i narzędzia

W tym rozdziale przedstawiono wymagania funkcjonalne i нефункционаłne projektu oraz narzędzia technologiczne i programistyczne, które zostały wykorzystane do jego realizacji. Opisane zostały także kluczowe zasoby niezbędne do wdrożenia rozwiązania, takie jak środowiska programistyczne, biblioteki oraz wymagany sprzęt.

3.1 Wymagania funkcjonalne

- Wizualizacja rozgrywki.
- Interakcja użytkownika z elementami gry.
- Zapobieganie zachowaniom graczy wbrew zasadom gry.
- Interakcja użytkownika z grą za pośrednictwem klawiatury i myszy.
- Zaimplementowanie gracza komputerowego z predefiniowanymi zachowaniami zgodnie z zasadami gry.
- Implementacja różnych trybów gry.
- Zaimplementowanie gracza komputerowego z algorytmem uczenia maszynowego.

3.2 Wymagania нефункционаłne

- **Kompatybilność :**
 - Gra musi działać na systemach Windows.
- **Użyteczność :**
 - Interfejs użytkownika powinien być intuicyjny i zrozumiały dla nowych graczy.

- Kolorystyka i oznaczenia płytek powinny odpowiadać klasycznym zasadom gry Rummikub.

3.3 Opis narzędzi

W tej części przedstawiono narzędzia, które zostały wykorzystane do zrealizowania projektu.

3.3.1 Unity

Środowisko gry zostało zaimplementowane w silniku Unity w wersji 2022.3.48f1. Unity jest wszechstronnym silnikiem do tworzenia gier i aplikacji 3D jak i 2D zaimplementowany przez Unity Technologies [10]. Jest szeroko stosowany nie tylko do gier wideo, ale również do symulatorów, wizualizacji interaktywnych oraz aplikacji mobilnych. Unity oferuje dużo możliwości, takie jak:

- Tworzenie modeli 2D i 3D
- Animacje i symulacja fizyki
- Renderowanie grafiki
- Wykorzystanie narzędzi, takich jak okulary wirtualnej rzeczywistości oraz rozszerzonej rzeczywistości.
- Tworzenie gier z trybem wieloosobowym.

3.3.2 C#

C# (C-Sharp) to nowoczesny, obiektowy język programowania opracowany przez firmę Microsoft [4]. Łączy zalety języków C++ oraz Java, co czyni go uniwersalnym przy użytkowaniu. Może być wykorzystany do tworzenia gier wideo czy aplikacji mobilnych.

C# wyróżnia się następującymi cechami:

- Programowanie obiektowe.
- Zarządzanie pamięcią - posiadając funkcję garbage collector, nie trzeba martwić się o wycieki pamięci.
- Uniwersalność – umożliwia tworzenie aplikacji dla systemów Windows, macOS, Android, iOS oraz gier w środowisku Unity.

C# w projekcie został wykorzystany do zaimplementowania logiki gry, komunikacji z modelem oraz zarządzania interakcji między graczem a środowiskiem w Unity.

3.3.3 Python

Python to obiektowy, wysokopoziomowy język programowania, głównie znany z prostoty i przejrzystości kodu. Więcej informacji na temat języka Python znajduje się w dokumentacji Python Software Foundation [3]. Najważniejsze cechy języka Python to:

- Bogata biblioteka standardowa – zawiera moduły do pracy z danymi, plikami, sieciami, obliczeniami naukowymi i innymi zadaniami.
- Przenośność i uniwersalność – Python działa na większości systemów operacyjnych, takich jak Windows, macOS czy Linux i jest wykorzystywany w aplikacjach desktopowych oraz webowych.
- Poprzez istnienie wielu zewnętrznych bibliotek, takich jak NumPy, TensorFlow, PyTorch, idealnie nadaje się do analizy danych oraz wspomagania tworzenia podsumowań wyników badań naukowych.

W niniejszym projekcie Python w wersji 3.9 jest wykorzystany jako środowisko do implementacji modelu uczenia maszynowego, jest to konieczne w przypadku biblioteki ML-Agents.

3.3.4 ML-Agents Toolkit

ML-Agents (Machine Learning Agents) to ,opracowany przez Unity Technologies, zestaw narzędzi do wykorzystywania technik sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego w projektach w środowisku Unity. Narzędzie pozwala na implementację agentów, którzy mogą podejmować decyzje w zaimplementowanym środowisku. Więcej informacji na temat ML-Agents Toolkit można znaleźć w repozytorium GitHub Unity Technologies [7].


Kluczowymi cechami ML-Agents:

- Nauczanie wzmacniane - agenci uczą się na bazie dostawanych kar i nagród, jakie otrzymują.
- Narzędzie jest uniwersalne, można je zaimplementować do prostych jak i zaawansowanych gier, w których muszą podejmować decyzje.
- Agentów można zaimplementować do różnego rodzaju scenariuszy.

W tym projekcie, narzędzie, do poprawnej nauki wykorzystuje środowisko Python oraz unity. Unity jest miejscem implementacji akcji, obserwacji, nagród i kar dla modelu. Środowisko Python jest wykorzystywane do implementacji modelu oraz rozpoczynania nauki.

3.4 Przypadki użycia

Rysunek 3.1 przedstawia diagram przypadków użycia pokazujące możliwe funkcje dla gracza w menu oraz w grze.



Rysunek 3.1: Diagram przypadków użycia

Rozdział 4

Specyfikacja zewnętrzna

4.1 Wymagania sprzętowe i programowe

Minimalne wymagania zostały opisane w dokumentacji Unity [11], użytkownik powinien posiadać komputer z tymi bądź lepszymi komponentami:

- Windows 10 and Windows 11 tylko w wersji 64-bitowej
- CPU x64 z obsługą zestawu instrukcji SSE2.
- GPU kompatybilne z DX10, DX11 i DX12.

System był testowany na komputerze z komponentami:

- AMD Ryzen 9 7940HS w/ Radeon 780M Graphics 4.00 GHz
- 16,0 GB pamięci RAM
- System 64-bitowy Windows 11
- NVIDIA GeForce RTX 4050

4.2 Instalacja

Aby uruchomić grę, należy zainstalować poniższe oprogramowanie i biblioteki.:

4.2.1 Unity

Do uruchomienia projektu wymagana jest instalacja Unity w wersji co najmniej 2022.3 . Więcej informacji, na temat instalacji, znajduje się [6]. Aby zainstalować Unity, należy:

1. Pobrać Unity Hub z oficjalnej strony: <https://unity.com/download>.
2. Zainstalować Unity Hub i dodać wersję edytora Unity 2022.3 lub nowszą.
3. Pobierz wybrane biblioteki.

4.2.2 Python

Konieczne jest zainstalowanie Pythona w wersji 3.8 bądź nowsza, więcej informacji można znaleźć w [2].

1. Należy pobrać instalator z odpowiednią wersją oficjalnej strony <https://www.python.org/downloads/>.
2. Uruchomić instalację.

4.2.3 Biblioteka ml-agents

Biblioteka ML-Agents Toolkit jest wymagana do wdrożenia komponentów sztucznej inteligencji w grze. Szczegółowa instrukcja instalacji znajduje się w [9]. Konieczne jest zainstalowanie jej w środowisku Python jak i w Unity.

1. Przejdź do zakładki Okno (Window) w Unity
2. Wybierz Menedżer Pakietów (Package Manager)
3. W okienko wyszukiwania wpisz *ml-agents*
4. Zainstaluj wybraną wersję
5. W plikach projektu stwórz środowisko wirtualne Python przy użyciu *Wiersza poleceń*

```
python -m venv nazwa_folderu
```

bądź

```
py -m venv nazwa_folderu
```

6. Aktywuj środowisko przy użyciu:

```
nazwa_folderu\Scripts\activate
```

7. Zainstaluj w środowisku wirtualnym potrzebne biblioteki

```
py -m pip install --upgrade pip  
pip install torch
```

aby zainstalować konkretną wersję biblioteki pytorch, należy wpisać komendę:

```
pip install torch==(wybrana wersja)
```

Ostatecznie należy wpisać komendę:

```
pip install mlagents
```

Jeśli ta komenda wywoła błąd, należy wpisać:

```
pip install mlagents --use-feature=2020-resolver
```

Aby zweryfikować, czy biblioteka została poprawnie zainstalowana, należy wpisać:

```
mlagents-learn --help
```

Jeśli biblioteka jest poprawnie zainstalowana, to polecenie wyświetli dostępne komendy w ramach biblioteki ml-agents.

4.3 Aktywacja

Aby rozpocząć naukę sztucznej inteligencji (ML-Agents), należy wykonać kolejne polecenia:

1. Otwórz Unity Hub i wybierz projekt z listy w odpowiedniej wersji edytora Unity.
2. Kliknij przycisk **Open**, aby załadować projekt.
3. W edytorze Unity załaduj scenę `CP_AI_GAME`
4. W **Wierszu poleceń** przejdź do plików gry
5. Aktywuj środowisko wirtualne w Python
6. Wpisz poniższą komendę:

```
mlagents-learn --run-id=nazwa
```

7. Naciśnij przycisk **Play** w Unity.

Po wykonaniu powyższej instrukcji, w środowisku wirtualnym oraz w unity zostanie aktywowana nauka modelu, którą użytkownik będzie mógł obserwować.

4.4 Sposób obsługi

Sposób obsługi zawiera szczegółową instrukcję, jak korzystać z aplikacji z perspektywy użytkownika.

4.4.1 Zasady gry

Projekt gry Rummikub jest oparty na fizycznej grze planszowej, której zasady zostały opisane dokładnie w [5]. Gra wymaga od dwóch do czterech graczy. Gra podstawowa zawiera 106 płytek, w którym jest osiem serii o wartościach od jeden do trzynastie w czterech kolorach, oraz dwa jokery. Jokery to płytki specjalne, które mogą zastąpić każdą płytkę na mapie. Zadaniem każdego gracza jest jak najszybciej wyłożyć na stół wszystkie płytki, które zawiera w swojej tabliczce. W grze znajdują się dwa typy sekwencji płytek

- Grupy - jest to sekwencja płytek, w skład której wchodzi co najmniej trzy płytki o tej samej liczbie ale różnych kolorach. Joker może zastąpić płytkę w takiej sekwencji, grupa nie może zawierać więcej niż 4 płytki
- Serie - jest to sekwencja co najmniej trzech płytek w tym samym kolorze o różnych wartościach w kolejności od najmniejszej do największej. W takiej sekwencji może znajdować się maksymalnie 13 płytek, rozpoczynającą płytką jest zawsze o numerze jeden, a kończącą o numerze trzynastie.

Każdy gracz zaczyna rozgrywkę z czternastoma płytkami. Na początku rozgrywki gracze muszą wyłożyć sekwencje i grupy o łącznej wartości trzydziestu punktów i więcej. Każda płytkę ma swoją wagę punktową, zależną od liczby wypisanej na płytce. Wartością wagową jokera jest liczba jaką zastępuje na planszy. Dopóki gracz nie wykona pierwszego ruchu, nie może manipulować żadnymi płytkami na mapie. Gracz również nie może manipulować żadnymi sekwencjami na mapie w trakcie swojego pierwszego wyłożenia. Po zakończeniu pierwszej tury, gracz może wykładać grupy i serie oraz wykonywać akcje, takie jak:

- dokładanie płytek na końcu i początku sekwencji na mapie
- rozdzielać jedną większą sekwencje na dwie mniejsze
- podmieniać jokery na mapie z płytkami ze swojego stojaka.
- przebudowywać grupy na serie oraz serie na grupy

Gracz musi w każdej turze wyłożyć co najmniej jedną płytkę, jeśli nie może tego zrobić, musi pobrać płytkę z banku, co kończy jego turę i uniemożliwia wykonanie ruchu na mapie. W grze obowiązuje limit czasu. Jeśli gracz nie zakończy swoich manipulacji przed upływem czasu, wszystkie jego ruchy należy cofnąć, a gracz dobiera płytkę z głównego banku. Gra może zakończyć się w dwóch momentach:

1. gdy jeden gracz wyłoży wszystkie płytki ze swojego stojaka
2. jeśli w głównym banku skończą się płytki a gracz, który ma swoją turę, chce dobrać kolejną.

Wynik gry zależy od płytek w stojaku gracza. Na końcu gry są podliczane wyniki na podstawie wag wartości płytek. Wagi jokerów są równe 30. Wygrywa ten, którego wynik jest najmniejszy.

4.4.2 Ekran aplikacji

Rozgrywka rozpoczyna się widokiem menu głównego gry, co widać na rysunku 4.1




Rysunek 4.1: Menu gry

Na ekranie widać cztery przyciski, każdy z nich wykonuje co innego:

- **Play with computer players** - jest to rozgrywka, w której biorą udział trzech gracze komputerowi z predefiniowanymi ruchami wraz z użytkownikiem. Tryb służy jedynie do potencjalnego zapoznania się z grą i jej mechanikami.
- **Play with AI and computer players** - tryb gry, w którym użytkownik gra wraz z dwoma graczami komputerowymi oraz jednym graczem komputerowym z algorytmami sztucznej inteligencji. Jest to docelowy tryb projektu.
- **AI vs computer players** - w tym trybie gry jest jeden gracz z algorytmami sztucznej inteligencji oraz trzech gracze komputerowi z predefiniowanymi ruchami. Ten tryb służy tylko do nauki modelu.

- **Play with AI** - ten tryb gry jest grą jeden na jeden, gdzie użytkownik gra przeciwko komputerowemu graczowi z uczeniem maszynowym. Ten tryb służy do walidacji nauki danego modelu.
- **Quit game** - przycisk służący do opuszczenia gry.



Rysunek 4.2: Przykładowy ekran początku gry

Na obrazku 4.2 można zobaczyć przykładowy ekran rozpoczęcia gry. Gra rozpoczyna się z każdym graczem posiadającym po czternaście płytek na swoim stojaku.

Nad mapą widać napis zaprezentowany na rysunku 4.3:



Rysunek 4.3: Aktualna tura: Gracz X

Napis ten informuje użytkownika, który gracz ma w danej chwili wykonuje turę ruchu. W miejscu X mogą pojawić się różne napisy:


- Computer, MissComputer, MrComputer - są to wyznaczniki, że daną turę wykonuje gracz komputerowy o predefiniowanych ruchach.
- You - informacja, że to użytkownik może wykonać ruch.
- Agent - oznacza to, że gracz komputerowy z algorytmem uczenia maszynowego ma turę w danym momencie.



Rysunek 4.4: widok czasu gry

W lewym górnym rogu znajduje się informacja o czasie w aplikacji, co można zobaczyć na rysunku 4.4. Każda tura trwa pewną ilość czasu, jeśli dany gracz nie zakończy swojej tury przed czasem, wszystkie jego ruchy zostają cofnięte, oraz dostaje nową płytkę z banku. Jedna tura zazwyczaj trwa 60 sekund.

Z lewej strony ekranu znajduje się lista graczy komputerowych. Dostarcza ona informacje, ile ma płytek każdy z graczy. Lista graczy różni się w zależności od trybu gry:




Rysunek 4.5: widok listy graczy

1. Jest to lista graczy w trybie nauki. Znajdują się tutaj trzej gracze komputerowi z predefiniowanymi ruchami oraz jeden agent. Lista w tym trybie jest jedynie poglądowa dla użytkownika.
2. To lista graczy z trybu gry użytkownik przeciwko dwóm graczom komputerowym z predefiniowanymi ruchami oraz jednemu graczowi komputerowemu z algorytmami uczenia maszynowego.
3. Jest to lista z trybu gracz przeciwko trzem graczom komputerowym z predefiniowanymi ruchami.


4. Ta lista jest z trybu gry użytkownik przeciwko gracz komputerowy z algorytmem uczenia maszynowego.

Użytkownik ma możliwość interakcji z płytkami w stojaku, widocznym na rysunku 4.6. Przytrzymanie wybranej płytki pozwala na jej przesuwanie w prawo bądź lewo w celu ułożenia jej w konkretnej sekwencji.



Rysunek 4.6: widok stojaku z płytkami

W prawym górnym rogu ekranu znajdują się przyciski. W zależności od momentu rozgrywki:



Rysunek 4.7: przyciski poza turą


Nie ma tury użytkownika:

- pierwszy przycisk służy do sortowania względem serii.
- drugi przycisk służy do sortowania względem grup.


Gdy użytkownik ma swoją turę, ale jeszcze nie wykonał ruchu, pojawia się dodatkowy przycisk **Take a tile (34)**, widoczny na obrazku 4.9, który pozwala graczowi na pobranie płytki, wraz z czym kończy turę. Liczba w nawiasach w przycisku informuje, ile zostało płytek w głównym banku. Jeśli został użyty po wykonaniu ruchu na mapie, wszystkie manipulacje zostaną cofnięte.

Przycisk **End Turn** wykona sprawdzenie, czy wszystkie sekwencje na mapie zawierają co najmniej trzy płytki. Jeśli funkcja wykryje błąd, tura nie zakończy się oraz zostanie pokazany komunikat o niepoprawnym zakończeniu tury.

Przycisk **Undo** cofa wszystkie zmiany i wyłożenia, jakie użytkownik wykonał w trakcie danej tury.



Rysunek 4.8: przyciski po wykonaniu ruchu



Rysunek 4.9: przyciski przed wykonaniem ruchu

Jeśli gracz spróbuje zakończyć turę przyciskiem **End Turn**, podczas gdy na mapie co najmniej jedna sekwencja nie zawiera minimalnie trzech płytek, na ekranie użytkownika wyświetli się ten komunikat widoczny na rysunku 4.10:



Rysunek 4.10: komunikat o źle zakończonej mapie

Jeśli gracz wykonuje swoją pierwszą turę, ale suma sekwencji, jakie wyłożył, nie jest równa bądź większa trzydziści, to na ekranie pokaże się komunikat widoczny na rysunku 4.11:



Rysunek 4.11: komunikat o źle zakończonej pierwszej turze

Gdy gracz już zakończył swoją pierwszą turę i w trakcie kolejnej tury wykona manipulacje sekwencjami na mapie nie wykładając przy tym ani jednej płytki ze swojego stojaka, pokaże się komunikat zaprezentowany na rysunku 4.12:

Należy wyłożyć co najmniej jedną płytkę

Rysunek 4.12: komunikat braku wyłożonej płytki

Nie dozwolone jest, na daną turę, manipulowanie mapą bez wyłożenia nowej płytki. Jeżeli gracz zdecyduje się zabrać z planszy płytkę, która została położona przez niego bądź kogoś innego w innej turze, na ekranie pojawi się komunikat widoczny na rysunku 4.13:

nie można usunąć już położonego obiektu

Rysunek 4.13: komunikat przy niedozwolonym usuwaniu płytki


Gdy pierwszy gracz wyłoży wszystkie płytki na mapę, pokaże się ekran zakończenia gry:



Rysunek 4.14: ekran końca gry

Na rysunku 4.14 widać hierarchię graczy w zależności od ich wyniku. Każdy gracz w hierarchii, pod zwycięzcą, ma w nawiasie zapisany wynik sumy płytek, które miał na swoim stojaku pod koniec gry. W takiej sytuacji wygrywa gracz, który nie ma już żadnych płytek na stojaku.

Jeśli gra jednak zakończy się brakiem płytek w głównym banku, ekran końca gry będzie wyglądać jak na rysunku 4.15:




Rysunek 4.15: ekran końca gry przy pustym banku

W takiej sytuacji, każdy gracz ma wyliczoną sumę płytek na swoim stojaku. Wygrywa gracz, którego suma punktów jest najmniejsza.

Na ekranie końca gry, oprócz wyników graczy, znajdują się dwa przyciski:


- **Return to menu** - jego użycie przeniesie użytkownika do menu głównego gry.
- **Play again** - wykorzystanie tego przycisku pozwoli graczowi wzięcie udziału w nowej rozgrywce w tym samym trybie.

Każda płytka w grze odpowiada obiektom wykorzystywanym w oryginalnej grze planszowej, oprócz płytek jokerów. Rysunek 4.16 prezentuje wygląd jokerów w grze:



Rysunek 4.16: jokery

W trakcie gry istnieje możliwość jej zatrzymania, na przykład gdy użytkownik musi na chwilę odejść od urządzenia lub chce zmienić tryb gry bez konieczności czekania na zakończenie rozgrywki. W takim przypadku wystarczy nacisnąć przycisk **Esc**. Po jego naciśnięciu, pojawi się ekran, który jest widoczny na rysunku 4.17:




Rysunek 4.17: Ekran zatrzymania gry

W tym momencie gra zostaje wstrzymana, a dalsza rozgrywka nie jest możliwa. Jeśli użytkownik zdecyduje się zakończyć grę, może to zrobić, klikając przycisk **Return to menu**, co spowoduje powrót do głównego ekranu gry i zakończenie bieżącej sesji. Jeżeli gracz chce wznowić rozgrywkę, wystarczy, że naciśnie ponownie klawisz **Esc**, co pozwoli na kontynuację gry od miejsca, w którym została przerwana.


4.4.3 Interakcja z płytkami gry

Po wybraniu trybu gry, użytkownik zostaje przeniesiony do mapy rozgrywki. Jego głównym celem jest jak najszybsze wyłożenie płytek ze swojego stojaka. W trakcie interakcji z mapą pojawia się siatka, która pomaga graczowi zorientować się, gdzie dokładnie można umieścić płytkę. Aby położyć płytkę na mapie, należy najpierw kliknąć lewym przyciskiem myszy na wybraną płytkę, a następnie przesunąć kursor w kierunku miejsca, w którym gracz chce ją umieścić. Na rysunku 4.18 widać obiekt, podobny do płytki. Gracz dzięki temu widzi, gdzie płytka będzie położona. Aby zakończyć akcję, wystarczy nacisnąć lewym przyciskiem myszy punkt na mapie:



Rysunek 4.18: Kładzenie płytki na mapę


Jeśli gracz przeciągnie kursorem myszy na pole, na którym nie może położyć płytki, obiekt zostanie pokazany na czerwono tak jak widać na rysunku 4.19:



Rysunek 4.19: Złe położenie płytki

Aby usunąć płytkę z mapy, należy wcisnąć klawisz D, a następnie kliknąć lewym przyciskiem myszy na płytkę, którą chce się usunąć. Ta akcja usuwa płytkę z mapy i przywraca ją do stojaka gracza. Użytkownik może usunąć jedynie płytki wyłożone w trakcie trwania tur. Gracz, chcąc usunąć płytkę z mapy zobaczy czerwony obiekt jako kursor, jak na

rysunku 4.20. Oznacza on, że nie można usunąć obiekt z miejsca, w którym obiektu nie ma. Obiekt zmienia kolor na biały, gdy zostanie umiejscowiony na pozycji, gdzie znajduje się płytki



Rysunek 4.20: wygląd usuwania płytki

Gdy gracz chce przesunąć płytkę na mapie, musi najpierw nacisnąć prawym przyciskiem myszy na wybraną płytkę. Następnie wybrać nową pozycję na mapie i nacisnąć lewy przycisk myszy na wybranej pozycji. W trakcie przesuwania płytki pojawia się obiekt tak samo, jak przy wykładaniu nowej płytki

Jeśli gracz zdecyduje się zaprzestać wykonywania którejś akcji jak wykładania czy przesuwania, musi nacisnąć klawisz Q

4.4.4 Predefiniowani gracze komputerowi

Gracze komputerowi z predefiniowanymi zachowaniami jaką zaimplementowane funkcje zachowań. Funkcjonalność gracza przebiega w następującym schemacie:

1. Analizuje płytki na swoim stojaku i poszukuje możliwych serii do położenia. Jeżeli to jest pierwsza tura gracza, to sprawdzi czy suma punktów wszystkich serii wynosi co najmniej 30. Jeśli warunki zostaną spełnione, kładzie serie w losowym miejscu na mapie.
2. Analizuje płytki na swoim stojaku w poszukiwaniu wszystkich możliwych grup do położenia. Jeżeli jest to pierwsza tura gracza, to sprawdzi czy suma punktów wszystkich wytypowanych grup wynosi co najmniej 30. Jeśli warunek zostanie spełniony, płytki zostaną położone na mapie.

3. Jeżeli gracz zakończył już pierwszą turę, to po wyłożeniu wszystkich możliwych serii i grup ze stojaka, może dokładać płytki na mapę do istniejących ciągów. Gracz sprawdza wszystkie wolne pozycje obok położonych sekwencji. Jeżeli wybrana płytka może zostać dołożona do ciągu, gracz położy płytke.
4. Gracz może zakończyć turę. Najpierw jednak sprawdzi czy ilość płytek w jego stojaku jest taka sama jak na końcu tury. Jeżeli tak, to gracz komputerowy dobierze kolejną płytke, jeśli nie to tura zakończy się.

4.4.5 Nauka od strony użytkownika

Użytkownik po wykonaniu akcji podanych w rozdziale **Aktywacja** może zaobserwować uruchomienie się środowiska nauki modelu.

```
(venv) C:\Users\jwiec\Desktop\Rummikub-with-ai\RummikubAI>mlagents-learn config\PR_3.yaml --run-id=Model_PR_3_nr3
C:\Users\jwiec\AppData\Local\Programs\Python\Python39\lib\site-packages\torch\__init__.py:614: UserWarning: torch.set_default_tensor_type() is deprecated as of PyTorch 2.1, please use torch.set_default_dtype()
and torch.set_default_device() as alternatives. (Triggered internally at C:\actions-runner\_work\pytorch\pytorch\builder\windows\pytorch\torch\csrc\tensor\python_tensor.cpp:453.)
_C._set_default_tensor_type(t)

Version information:
ml-agents: 0.30.0,
ml-agents-envs: 0.30.0,
Communicator API: 1.5.0,
PyTorch: 2.1.1rcpu
C:\Users\jwiec\AppData\Local\Programs\Python\Python39\lib\site-packages\torch\__init__.py:614: UserWarning: torch.set_default_tensor_type() is deprecated as of PyTorch 2.1, please use torch.set_default_dtype()
and torch.set_default_device() as alternatives. (Triggered internally at C:\actions-runner\_work\pytorch\pytorch\builder\windows\pytorch\torch\csrc\tensor\python_tensor.cpp:453.)
_C._set_default_tensor_type(t)
[INFO] Listening on port 5684. Start training by pressing the Play button in the Unity Editor.
```

Rysunek 4.21: Włączanie nauczania w wierszu poleceń

Na rysunku 4.21 widać uruchomione środowisko, które wyczeka na uruchomienia symulacji w unity na konkretnym porcie przesyłowym. Pokazują się również parametry modelu. Bezpośrednio po uruchomieniu symulacji w Unity, wiersz poleceń wyświetli się lista pokazana na rysunku 4.22. Jest to spis parametrów, jakie model ma ustawione przy nauce. Po uruchomieniu nauki, użytkownik może zauważyć, że w unity uruchomiła się symulacja. Gracz komputerowy z uczeniem maszynowym zacznie wykonywać losowe ruchy, które mu zostały przypisane, po pewnym czasie jednak będą już oparte o decyzyjność agenta. Podejmowane decyzje modelu są oparte na karach i nagrodach jakie otrzymuje w trakcie rozgrywki. Każdy model ma określoną ilość trwania ruchów, zanim zostaną zaktualizowane wagi modelu, co za tym idzie, podejmowanie już bardziej przemyślanych decyzji. Użytkownik ma możliwość widzieć w trakcie nauki, jakie model dostaje nagrody i postęp z każdą aktualizacją, co widać na rysunku 4.23.

```

_C.set_default_tensor_type('torch.FloatTensor')
[INFO] Listening on port 5004. Start training by pressing the Play button in the Unity Editor.
[INFO] Connected to Unity environment with package version 2.0.1 and communication version 1.5.0
[INFO] Connected new brain: PlayRummikub?team=0
[INFO] Hyperparameters for behavior name PlayRummikub:
      trainer_type: ppo
      hyperparameters:
        batch_size: 512
        buffer_size: 8192
        learning_rate: 0.00025
        beta: 0.0005
        epsilon: 0.05
        lambda: 0.95
        num_epoch: 8
        shared_critic: False
        learning_rate_schedule: linear
        beta_schedule: constant
        epsilon_schedule: constant
      network_settings:
        normalize: True
        hidden_units: 256
        num_layers: 3
        vis_encode_type: simple
        memory: None
        goal_conditioning_type: hyper
        deterministic: False
      reward_signals:
        extrinsic:
          gamma: 0.995
          strength: 1.0
        network_settings:
          normalize: False
          hidden_units: 128
          num_layers: 2
          vis_encode_type: simple
          memory: None
          goal_conditioning_type: hyper
          deterministic: False
      init_path: None
      keep_checkpoints: 5
      checkpoint_interval: 500000
      max_steps: 20000000
      time_horizon: 128
      summary_freq: 5000
      threaded: False
      self_play: None
      behavioral_cloning: None

```

Rysunek 4.22: Parametry modelu w wierszu poleceń

```

[INFO] PlayRummikub. Step: 5000. Time Elapsed: 67.101 s. Mean Reward: -269.500. Std of Reward: 0.000. Training.
[INFO] PlayRummikub. Step: 10000. Time Elapsed: 127.862 s. Mean Reward: -269.000. Std of Reward: 0.000. Training.
[INFO] PlayRummikub. Step: 15000. Time Elapsed: 172.568 s. Mean Reward: -319.300. Std of Reward: 0.000. Training.
[INFO] PlayRummikub. Step: 20000. Time Elapsed: 234.264 s. Mean Reward: -180.950. Std of Reward: 55.250. Training.
[INFO] PlayRummikub. Step: 25000. Time Elapsed: 295.619 s. Mean Reward: -470.800. Std of Reward: 0.000. Training.
[INFO] PlayRummikub. Step: 30000. Time Elapsed: 339.878 s. Mean Reward: -358.000. Std of Reward: 0.000. Training.
[INFO] PlayRummikub. Step: 35000. Time Elapsed: 400.572 s. Mean Reward: -221.500. Std of Reward: 0.000. Training.
[INFO] PlayRummikub. Step: 40000. Time Elapsed: 445.334 s. Mean Reward: -232.200. Std of Reward: 48.500. Training.
[INFO] PlayRummikub. Step: 45000. Time Elapsed: 506.442 s. Mean Reward: -343.300. Std of Reward: 0.000. Training.
[INFO] PlayRummikub. Step: 50000. Time Elapsed: 567.557 s. Mean Reward: -306.300. Std of Reward: 0.000. Training.
[INFO] PlayRummikub. Step: 55000. Time Elapsed: 613.190 s. Mean Reward: -279.625. Std of Reward: 14.375. Training.
[INFO] PlayRummikub. Step: 60000. Time Elapsed: 674.021 s. Mean Reward: -316.600. Std of Reward: 0.000. Training.

```

Rysunek 4.23: Aktualizacje modelu w wierszu poleceń

W trakcie nauki oraz po jej zakończeniu, użytkownik może przejrzeć przebieg nauki na wygenerowanych wykresach. W tym celu musi uruchomić środowisko python w konsoli wpisując komendę:


```
tensorboard --logdir results
```

Konsola wtedy wyświetli adres strony zaznaczony na rysunku 4.24, na którym zostaną wygenerowane wykresy.

```
(venv) C:\Users\jwiec\Desktop\Rummikub-with-ai\RummiAI>tensorboard --logdir results
TensorFlow installation not found - running with reduced feature set.
Serving TensorBoard on localhost; to expose to the network, use a proxy or pass --bind_all
TensorBoard 2.18.0 at http://localhost:6006/ (Press CTRL+C to quit)
```

Rysunek 4.24: Uruchomienie strony z wynikami

Wpisanie podanego adresu, wyświetli użytkownikowi stronę pokazaną na rysunku 4.25. Można tam wyświetlić wykresy wszystkich wyuczonych modeli, które są dostępne dla środowiska Python.



Rysunek 4.25: Strona z wynikami

Rozdział 5

Specyfikacja wewnętrzna

Specyfikacja wewnętrzna opisuje szczegóły techniczne implementacji projektu. Projekt został zrealizowany w środowisku Unity, jego kluczowe komponenty zostały zaimplementowane z C#. To pozwoliło zaimplementować logikę gry, obiekty wykorzystywane w grze oraz gracza komputerowego z algorytmami uczenia maszynowego.

5.1 Struktura projektu

W aplikacji zostały zaimplementowane obiekty oraz klasy konieczne do obsługi logiki rozgrywki, interakcji z obiektami oraz wyglądu gry. Dzielą się one na główne moduły:

- Moduł planszy gry - Składa się na obiekt mapy gry, jest ona widoczna dla użytkownika oraz gracze mogą wchodzić z nią w interakcje. W jej skład wchodzi obiekty siatki, do układania płytek na mapę, prefabrykatowy płytek 3D, wizualizacja siatki jako widocznej struktury oraz interakcja przemieszczania czy dodawania płytek. Główne klasy składające się na moduł to: PlacementSystem, IPlacementState, ObjectPlacer.
- Moduł interfejsu użytkownika - interfejs gry, z którym użytkownik może wchodzić w interakcje. W jej skład wchodzi napisy, przyciski oraz prefabrykatowy płytek 2D. Użytkownik widzi w interfejsie płytki na swoim stojaku, ile płytek mają inni gracze, czyja tura jest oraz ile czasu pozostało do zakończenia bieżącej tury. Główne klasy składające się na moduł to: Draggable, GameTurnManager, TakeTile.
- Moduł kontrolera - główny kontroler gry, łączy on całą logikę gry z wizualną częścią aplikacji. Klasa składająca się na moduł: GameController.
- Moduł logiki gry - moduł odpowiadający za kalkulację oraz walidację gry względem zasad gry planszowej. W jej skład wchodzi funkcjonalności walidacji w trakcie interakcji z płytkami na mapie, sprawdzenie poprawności planszy podczas zakończenia

tury. Główne klasy składające się na moduł to: BoardDictionary, Tile, TurnController.

- Moduł użytkownika - odpowiada za przechowywanie danych o płytkach, jakie gracz posiada na stojaku. Klasa wchodząca w skład modułu: Player.
- Moduł gracza komputerowego - implementuje mechanizmy działania takie jak funkcjonalność predefiniowanych ruchów oraz zarządzanie stojakiem. Główną klasą modułu jest: ComputerPlayer.
- Moduł uczenia maszynowego - implementuje gracza komputerowego o algorytmach uczenia maszynowego, wdraża jego mechaniki w środowisko gry oraz implementuje kontrolę przypisywania nagród. Głównymi klasami modułu są: PlayerAI, Agent.

5.2 Klasa Tile

Klasa Tile jest wykorzystywana do implementacji pojedynczej płytki w grze Rummi-kub. Każda płytka ma swój numer i kolor, również jokery w tym projekcie mają swoje konkretne kolory i wartości. Klasa zawiera pięć zmiennych:

```
1      private int number;  
2      private UnityEngine.Color numberColor;  
3      private string tilename;  
4      private string symbol;  
5      private bool put;
```

- number - określa wartość danej płytki, joker ma wartość 30.
- numberColor - klasa środowiska UnityEngine, określa kolor dla płytki w systemie RGB.
- tilename - nazwa płytki wykorzystywana do nazywania obiektów tworzonych na mapie.
- symbol - zmienna do określania płytki, wykorzystywana przy inicjowaniu obiektu na mapie, aby użytkownik widział, jaką płytkę widzi. Taka zmienna jest konieczna przez istnienie jokerów w grze, którzy na mapie są widoczni jako "\$"
- put - określa, czy dana płytka może zostać usunięta z mapy. Jeśli zmienna jest równa **False**, wtedy można usunąć, jeśli **True** co oznacza, że płytka została położona i nie można jej usunąć.

5.3 Struktura danych

Aplikacja musi być w środowisku 2.5D, co wymaga zaimplementowania obiektów w przestrzeni 3D.

Stojak gracza jest obiektem 2D, każda płytką, jaką gracz posiada, jest obiektem typu **photo** z dynamicznie zmiennym tekstem. W pamięci, stojak jest przechowywany jako lista obiektów klasy **Tile**.

Jednak sama mapa, jak i obiekty na mapie, są zaimplementowane w przestrzeni 3D. W pamięci systemu, mapa jest reprezentowana jako słownik płytek **Dictionary<Vector3Int, Tile>**, gdzie każda lokalna pozycja na mapie jest zapisana jako klucz. Mapa, widziana przez użytkownika, opiera się na funkcjach siatki, jest to wbudowana funkcjonalność środowiska Unity. Siatka składa się z wierszy i kolumn, która pozwala na jednoznaczne określenie pozycji obiektów na mapie. Najważniejsze funkcjonalności wykorzystane w projekcie:

```

1      CellToWorld ( Vector3Int )
2      WorldToCell ( Vector3 )

```

- **CellToWorld** - Wartością wejściową funkcji jest Wektor 3D z wartościami całkowitymi, zwraca natomiast Wektor 3D wartości zmiennoprzecinkowych. Pozwala na wyciągnięcie pozycji obiektu w przestrzeni globalnej w czasie interakcji z nimi.
- **WorldToCell** - funkcja interpretująca pozycje świata obiektu do pozycji lokalnej siatki. Zmienną wejściową do funkcji jest Wektor 3D z wartościami zmiennoprzecinkowymi. Funkcja zwraca Wektor 3D liczb całkowitych

Wykorzystanie tych funkcji pozwala na łatwiejsze przechowywanie danych i pozycji na planszy.

5.4 System przemieszczania


System przemieszczania w aplikacji opiera się na interfejsie **IPlacementState**, który definiuje wspólny zestaw funkcji umożliwiających zarządzanie obiektami na mapie siatki (grid). Interfejs został zaimplementowany przez trzy klasy: **PlacementState**, **RemovingState** oraz **MovingState**, które różnią się sposobem inicjowania i realizacji funkcji.

```

1      public interface IPlacementState
2      {
3          void EndState ();
4          void UpdateState ( Vector3Int gridPosition );
5          void OnAction ( Vector3Int gridPosition );
6      }

```

Każda interakcja użytkownika z obiektem tworzy nowy obiekt `IPlacementState`. Gdy gracz zakończy wybraną akcję, zaimplementowany interfejs zostaje usunięty.



Rysunek 5.1: Uproszczony diagram IPlacement

5.5 Biblioteka ML-Agents

Unity ML-Agents Toolkit to biblioteka służąca do implementowania i trenowania agentów z algorytmami uczenia maszynowego. Biblioteka pozwala na wykorzystanie metod takich jak uczenie ze wzmocnieniem, uczenie nadzorowane oraz uczenie w grupie. Biblioteka ML-Agents została wybrana do implementacji przeciwnika komputerowego w grze Rummikub, ponieważ:

- Umożliwia łatwe tworzenie środowiska treningowego w Unity.
- Pozwala dostosowywać metody modelu bezpośrednio do mechanik gry.
- Daje możliwość modyfikacji zmiennych modelu.

Kluczowymi komponentami ML-Agents są obserwacje, akcje oraz nagrody.

1. Obserwacje dają agentowi potrzebne informacje, aby zaplanować swoje kolejne ruchy. Ilość obserwacji jest ustalana przy implementacji statycznie, nie ma możliwości zmieniać ilości obserwacji w trakcie rozgrywki.
2. Akcje są funkcjami, jakie podejmuje na bazie obserwacji oraz nagród, jakie otrzymuje. Agent podejmuje akcje, dzielą się one na dwa typy

- akcje ciągłe - model wyznacza akcje z podanego przedziału liczbowego w wartościach zmiennoprzecinkowych, zazwyczaj od -1 do 1. Takie akcje są najlepsze przy funkcjach ruchu czy rotacji.
- akcje dyskretne - akcje modelu z podanego przedziału liczbowego w wartościach całkowitych. Najlepsze do konkretnych decyzji, jak wybieranie indeksów płytek w liście.

3. Otrzymywanie nagród i kar za konkretne działania dają agentowi informacje, jakie ruchy powinien wykonywać a jakie nie.

Decyzje agenta są interpretowane jako wartości liczbowe, przy implementacji należy przypisać konkretnych wartościom funkcje. W zależności od decyzji agenta, należy mu przypisać nagrodę bądź karę. Z czasem agent uczy się, jakie decyzje są najbardziej opłacalne i częściej je wykonuje.

Zmienne modelu mogą być modyfikowane w plikach typu `.yaml`. Na stronie [8] jest to dokładniej opisane.

Listing 5.1: Domyślne środowisko `.yaml`.

```

1  behaviors:
2      behaviors_name:
3          trainer_type: ppo
4          hyperparameters:
5              batch_size: 64
6              buffer_size: 2048
7              learning_rate: 3.0e-4
8              beta: 5.0e-4
9              epsilon: 0.2
10             lambd: 0.95
11             num_epoch: 3
12             learning_rate_schedule: linear
13             beta_schedule: constant
14             epsilon_schedule: linear
15         network_settings:
16             normalize: true
17             hidden_units: 128
18             num_layers: 2
19         reward_signals:
20             extrinsic:
21                 gamma: 0.99
22                 strength: 1.0

```

```
23         max_steps: 500000
24         time_horizon: 64
25         summary_freq: 10000
```

Na podanym kodzie widać domyślną konfigurację. Modyfikacja parametrów środowiska pozwala na dostosowanie modelu do aplikacji, w której jest implementowane.

Każdy parametr odpowiada innej funkcjonalności modelu:

- **behaviors** - jest główną sekcją definiującą zachowanie agenta. Zawiera wszystkie szczegóły dotyczące jego treningu.
- **behaviors_name** - nazwa konkretnego zachowania, musi być identyczna do zaimplementowanej nazwy w Unity.
- **trainer_type** - Typ algorytmu używanego do treningu. W przykładzie zawarty jest algorytm ppo (Proximal Policy Optimization).
- **hyperparameters** - przedział zmiennych algorytmu:
 1. **batch_size** - liczba próbek przetwarzanych w jednej iteracji.
 2. **buffer_size** - liczba przechowywanych danych w pamięci bufora przez aktualizacją sieci.
 3. **learning_rate** - określone tempo aktualizacji wag modelu podczas każdej iteracji.
 4. **beta** - współczynnik entropii, im wyższa wartość, tym model jest bardziej skłonny do eksploracji nowych strategii podczas nauki.
 5. **epsilon** - wyznacza maksymalną wartość, z jaką może zmieniać się polityka (policy) w jednej aktualizacji.
 6. **lambd** - współczynnik wygaśnięcia, do balansowania między dokładnością a stabilnością wyceny nagrody.
 7. **num_epoch** - liczba iteracji gradientowych dla każdej próbki.
 8. **learning_rate_schedule**, **beta_schedule**, **epsilon_schedule** - określają jak wartości zmiennych **learning_rate**, **beta** oraz **epsilon** zmieniają się w czasie treningu.
- **network_settings** - definiuje strukturę sieci neuronalnej, której używa agent:
 1. **normalize** - definiuje, czy dane wejściowe mają zostać zoptymalizowane czy nie.
 2. **hidden_units** - liczba jednostek w każdej warstwie ukrytej sieci neuronalnej.
 3. **num_layers** - ilość warstw sieci neuronalnej.

- **reward_signals** - definiuje sygnał nagrody dla agenta. Tutaj jest użyty typ **extrinsic**, czyli nagroda bazująca na środowisku:
 1. **gamma** - współczynnik wygaśnięcia, który określa w jakim stopniu agent bierze pod uwagę przyszłe nagrody.
 2. **strength** - skala wpływu sygnału na trening.
- **max_steps** - Maksymalna liczba kroków treningowych, jakie może wykonać agent. Po osiągnięciu tej wartości, model nie może być dalej uczony.
- **time_horizon** - maksymalny czas, po jakim agent kończy zbieranie danych do bufora.
- **summary_freq** - określa, co ile zostają wygenerowane dane podsumowania treningu.

Parametry środowiskowe mogą się różnić w zależności od wybranego **trainer_type**. Przy grze Rummikub ważne jest, aby dostosować parametry do dużej ilości obserwacji oraz akcji.

5.6 Klasa PlayerIA

Klasa PlayerIA implementuje metody dla agenta do wykonywania konkretnych funkcjonalności i interakcji w środowisku. Klasa dziedziczy po interfejsie **Agent**, która jest dostarczana przez bibliotekę ML-Agents. Najważniejsze funkcje, jakie klasa odziedziczyła po interfejsie to :

- **CollectObservations** - funkcja, służąca do zbierania obserwacji przez agenta
- **OnActionReceived** - funkcja do przechwytywania akcji modelu i implementowania im funkcjonalności.
- **AddReward** - przesyła nagrody bądź kary do modelu.

Funkcje są implementowane z kodzie, ustawienia akcji i obserwacji są do wpisania w edytorze unity. Są one statyczne, nie można ich dynamicznie ustawiać w kodzie, więc należy ustawić najwyższą możliwą wartość. W obserwacjach należy również uwzględnić, że obserwowane są pojedyncze zmienne, dlatego aby pod obserwacje dać np. pojedynczą zmienną klasy Tile, to obserwacje trzeba ustawić na 5, gdyż klasa Tile ma pięć zmiennych. W klasie PlayerIA pod obserwacje należało poddać:

- Płytki, jakie agent ma w stojaku.
- Czy to jego pierwsza tura.

- Aktualny czas tury.
- Ilość płytek na stojaku.
- Płytki oraz puste miejsca na mapie.

Wszystkie obserwacje mają na celu pokazanie agentowi, jak obiekty się zmieniają gdy dostaje konkretne nagrody.

Akcje modelu są liczbami, którym przypisane są konkretne funkcje. Akcje mają swoje przedziały, które są mu przypisane. Agent ma przypisane sześć akcji w różnych rozmiarach:

- akcja 0 (0-21) - Wybór wartości x jako pozycji na mapie.
- akcja 1 (0-8) - Wybór wartości z jako pozycji na mapie.
- akcja 2 (0-5) - Wybór konkretnej akcji jak kładzenie płytek czy usuwanie płytki.
- akcja 3 (0-63) - akcja do wybierania indeksu płytki ze stojaka agenta.
- akcja 4 (0-21) - Wybór wartości x jako pozycji na mapie, wykorzystany przy przesuwaniu płytki.
- akcja 5 (0-8) - Wybór wartości z jako pozycji na mapie, wykorzystany przy przesuwaniu płytki.

Akcje są ustawiane statycznie, nie można ich ustawiać dynamicznie. Ilość płytek, na stojaku gracza, jest dynamiczna. Na jedną rozgrywkę z czterema graczami, model w najgorszym przypadku może maksymalnie dobrać 64 płytki, co wymusza takie ustawienie. Właśnie dlatego interfejs Agent daje możliwość zaimplementować funkcję `WriteDiscreteActionMask`, która pozwala na maskowanie nadmiarowych akcji. Dzięki czemu agent nie podejmie decyzji interakcji z płytką, której nie ma w liście.

Rozdział 6

Weryfikacja i walidacja

6.1 Testowanie

6.2 Wykryte błędy

Rozdział 7

Podsumowanie i wnioski

7.1 Napotkane problemy

7.2 Możliwy rozwój

Bibliografia

- [1] Stockfish Developers. *Stockfish - Open Source Chess Engine*. 2024. URL: <https://github.com/official-stockfish/Stockfish> (term. wiz. 22.12.2024).
- [2] Python Software Foundation. *Beginners Guide to Python: Download*. 2024. URL: <https://wiki.python.org/moin/BeginnersGuide/Download> (term. wiz. 05.11.2024).
- [3] Python Software Foundation. *The Python Programming Language*. 2024. URL: <https://www.python.org/doc/essays/blurb/> (term. wiz. 22.12.2024).
- [4] Microsoft. *Przewodnik po języku C#*. 2024. URL: <https://learn.microsoft.com/pl-pl/dotnet/csharp/> (term. wiz. 22.12.2024).
- [5] Rummikub. *Zasady gry Rummikub*. PDF dokument. [rummikub_rules.pdf](#). 2019.
- [6] Unity Technologies. *Installing Unity*. 2016. URL: <https://docs.unity3d.com/550/Documentation/Manual/InstallingUnity.html> (term. wiz. 11.12.2024).
- [7] Unity Technologies. *ML-Agents Toolkit*. 2024. URL: <https://github.com/Unity-Technologies/ml-agents> (term. wiz. 22.12.2024).
- [8] Unity Technologies. *ML-Agents Toolkit: Creating New Learning Environments*. 2024. URL: <https://github.com/Unity-Technologies/ml-agents/blob/develop/docs/Learning-Environment-Create-New.md> (term. wiz. 15.12.2024).
- [9] Unity Technologies. *ML-Agents Toolkit: Installation Guide*. 2024. URL: <https://github.com/Unity-Technologies/ml-agents/blob/develop/docs/Installation.md> (term. wiz. 11.12.2024).
- [10] Unity Technologies. *Unity - Game Development Platform*. 2024. URL: <https://unity.com/games> (term. wiz. 22.12.2024).
- [11] Unity Technologies. *Unity System Requirements*. 2023. URL: <https://docs.unity3d.com/2022.3/Documentation/Manual/system-requirements.html> (term. wiz. 10.12.2024).

Dodatki

Spis skrótów i symboli

Źródła

Lista dodatkowych plików, uzupełniających tekst pracy

Spis rysunków

2.1	Zrzut ekranu gry Rummikub online	4
3.1	Diagram przypadków użycia	8
4.1	Menu gry	13
4.2	Przykładowy ekran początku gry	14
4.3	Aktualna tura: Gracz X	14
4.4	widok czasu gry	15
4.5	widok listy graczy	15
4.6	widok stojaku z płytkami	16
4.7	przyciski poza turą	16
4.8	przyciski po wykonaniu ruchu	17
4.9	przyciski przed wykonaniem ruchu	18
4.10	komunikat o źle zakończonej mapie	18
4.11	komunikat o źle zakończonej pierwszej turze	18
4.12	komunikat braku wyłożonej płytki	19
4.13	komunikat przy niedozwolonym usuwaniu płytki	19
4.14	ekran końca gry	19
4.15	ekran końca gry przy pustym banku	20
4.16	jokery	20
4.17	Ekran zatrzymania gry	21
4.18	Kładzenie płytki na mapę	22
4.19	Złe położenie płytki	22
4.20	wygląd usuwania płytki	23
4.21	Włączanie nauczania w wierszu poleceń	24
4.22	Parametry modelu w wierszu poleceń	25
4.23	Aktualizacje modelu w wierszu poleceń	25
4.24	Uruchomienie strony z wynikami	26
4.25	Strona z wynikami	26
5.1	Uproszczony diagram IPlacement	30

Spis tabel