



Uso ia

Universidad Autónoma de San
Luis Potosí
Facultad de ingeniería
Área de ciencias de la
computación

Karly Marian Guerrero
Vázquez

324278

Ingeniería en computación

Fundamentos de desarrollo
móvil

Francisco Javier Gómez
Vázquez

7:00 - 8:00

14/Septiembre/2026

DESARROLLO

- Utilicé gemini
- Empecé investigando que era la propiedad actions del appBar y es una propiedad que recibe una lista de widgets, en esta parte me ayudé de la ia para ver como se agrega la función de actions
- Sinceramente, busqué como implementar casi todo, desde como poner el circulo donde vendría estando la imagen del perfil que no alcancé a poner, la linea divisora.
- Los iconos que usé ya les había cambiado el color antes en clases pasadas, entonces eso solo lo implementé como normalmente lo haría
- Las tarjetas también las tuve que investigar al igual que como usar los rows, yo creía que era para poner las tarjetas como una lista, una seguida de la otra pero me di cuenta de que con la función mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.spaceEvenly, las dos quedan en un mismo renglón por así decirlo
- Según yo, se lo había puesto también en un txt en el github pero cuando me di cuenta, no guarde los cambios y ese txt se subió sin nada :c
- Mi emulador tronó cuando le hice los últimos cambios y tarda demasiado en abrir, entonces las capturas son de chrome y no recuerdo si en alguna clase nos enseñó a quitar la franja roja que dice debug pero no se la pude quitar :c igual debajo de eso está el botón de actions

