

SCRIPT INSERCIONES

Query 1 cliente comercial pedido

Limit to 1000 rows

```
1 • SELECT * FROM ventas.cliente;
2 • INSERT Ventas.Cliente (Nombre, Apellido1, Apellido2, Ciudad, Categoria) VALUES ("Adela", "Salas", "Diaz", "Bogota", 10),
3 ("Jaider", "Rodriguez", "Ochoa", "Bogota", 11),
4 ("Lionel", "Messi", "Cuchittini", "Cali", 11),
5 ("Breiner", "Gonzalez", "Rodriguez", "Bogota", 10),
6 ("Pepito", "Perez", "Machado", "Medellin", 12),
7 ("Radamel", "Falcao", "Garcia", "Bogota", 12),
8 ("Rigo", "Uran", "Durango", "Medellin", 10),
9 ("Dayan", "Rivera", "Barragan", "Bogota", 11),
10 ("Ximena", "Rojas", "Flores", "Cartagena", 12),
11 ("Cristian", "Lara", "Vasquez", "Pereira", 10);
```

Result Grid

ID	Nombre	Apellido1	Apellido2	Ciudad	Categoria
1	Adela	Salas	Diaz	Bogota	10
2	Jaider	Rodriguez	Ochoa	Bogota	11
3	Lionel	Messi	Cuchittini	Cali	11
4	Breiner	Gonzalez	Rodriguez	Bogota	10
5	Pepito	Perez	Machado	Medellin	12
6	Radamel	Falcao	Garcia	Bogota	12
7	Rigo	Uran	Durango	Medellin	10
8	Dayan	Rivera	Barragan	Bogota	11
9	Ximena	Rojas	Flores	Cartagena	12
10	Cristian	Lara	Vasquez	Pereira	10
11	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Tools Scripting Help

Query 1 cliente comercial pedido

Limit to 1000 rows

```
1 • SELECT * FROM ventas.comercial;
2 • INSERT Ventas.comercial (Nombre, Apellido1, Apellido2, Ciudad, Comision) VALUES ("Daniel", "Saez", "Vega", "Bogota", 2.5),
3 ("Sergio", "Mayorga", "Arias", "Pereira", 3.0),
4 ("Josue", "Durango", "Mestra", "Bogota", 4.2),
5 ("Zharick", "Rodriguez", "Ramirez", "Cali", 1.5),
6 ("Daniel", "Becerra", "Ochoa", "Bogota", 2.0),
7 ("Viviana", "Pantoja", "Perez", "Cucuta", 1.6),
8 ("Maria", "Ochoa", "Conguta", "Boyaca", 2.4),
9 ("Inocencio", "Rodriguez", "Marrinez", "Tocaima", 3.2);
```

