

EJERCICIO G. GRAN SUBASTA

Archivo: gran.cpp gran.java

Autor: Wilmer Emiro Castrillón Calderón – Egresado Universidad de la Amazonia

Heriberto está reuniendo dinero para pagar su semestre de la universidad, y ha tenido una idea ingeniosa: pintar un cuadro y subastarlo de una forma especial.

En una subasta tradicional, los participantes ofrecen el valor que están dispuestos a pagar por el producto en venta, y quien presenta la mayor oferta se convierte en el comprador. Sin embargo, Heriberto desea fomentar la participación del mayor número posible de personas, por lo que ha decidido determinar al ganador mediante un mecanismo particular.

Cada participante debe entregar en un sobre una cantidad X de dinero, y el ganador será el participante que haya dado la menor cantidad no repetida de dinero, por ejemplo, si hay 6 participantes y ofrecen las cantidades 10, 10, 20, 30, 40, 40 el ganador será el participante que ofreció 20, en el caso que todos los valores estén repetidos el ganador será el participante que haya ofrecido primero la mayor cantidad de dinero.

Escribir un programa que identifique al ganador de la subasta.

La Entrada:

La primera línea contiene un entero T ($1 \leq T \leq 100$), que indica el número de casos de prueba. Cada caso consiste en un entero N ($1 \leq N \leq 10^4$) con el número de participantes. Las siguientes N líneas contienen una cadena S y un entero X ($1 \leq X \leq 10^9$) que representa el nombre del participante y el valor depositado.

La Salida:

Para cada caso de prueba, imprimir en una línea el nombre del ganador.

Entrada	Salida
2	Helena
4	Diana
Camilo 10	
Liliana 10	
Deisy 900	
Helena 20	
3	
Diana 200	
Hugo 200	
Milton 200	