NIVEL I

EJERCICIO D. Watson

Archivo: watson.cpp watson.java

John Watson, después de años de trabajo con Sherlock Holmes, nunca entendió cómo fue capaz de adivinar quién era el asesino tan fácilmente. Sin embargo, en cierta noche, Sherlock bebió tanto que le contó a John cuál era el secreto.

"Elemental querido Watson", dijo Sherlock Holmes. "**Nunca es el más sospechoso, sino el segundo más sospechoso**". Después de obtener el secreto, John decidió resolver un crimen por su cuenta, solo para comprobar si lo que Sherlock dijo tenía sentido o solo era una charla de borrachos.

Dada una lista con N enteros, que representa cuan sospechosa es cada persona, ayuda a John Watson a decidir quién es el asesino, de acuerdo con el método mencionado.

La Entrada:

Habrá varios casos de prueba. Cada caso de prueba comienza con un entero **N** ($2 \leq \mathbf{N} \leq 1000$), que representa el número de sospechosos.

En la siguiente línea, habrá **N** enteros distintos, donde cada uno representa cuánto es sospechosa la persona ubicada en esa posición, dada la opinión de John Watson. Estos valores de sospecha van entre $1 \leq \mathbf{V} \leq 10000$.

El último caso de prueba se indica cuando N = 0, el cual no debe procesarse.

La Salida:

Para cada caso de prueba, imprima una línea, que contenga un entero, que represente la ubicación del asesino, de acuerdo con el método mencionado.

Entrada	Salida
3 3 5 2 5 1 15 3 5 2 0	1 4