



FECHA / /

implementar en oraciones muy variadas y es el último de los bucles que se ve en el curso.

## Estructura

Para empezar cada código en C se debe incluir cualquier librería que vayamos a utilizar con el comando `#include`, después se comienza el código con la función `main()` y después llaves con las cuales se encierra el código `{}`.

## Cadenas y arreglos.

Los arreglos almacenan un gran cantidad de variables del mismo tipo en una sola, las cadenas son arreglos que se representan como texto y se usan para listas o palabras que formen frases complejas.

## Punteras.

Es una variable que guarda la dirección de memoria de otra, permiten manipular directamente la memoria, manipular datos de formas más eficientes y hacer el trabajo más dinámico.

Se utiliza principalmente para ejecutar un código u otro en función de un valor de una expresión, se utiliza en expresiones de tipo entero, es decir int o char. Tras ejecutarse el switch deber haber etiquetas case

## Bucles con While

Mientras una condición sea cierta la sentencia while seguirá repitiendo el bucle. Existen variaciones como while(...), do...while(...) y for(...;...;...), cuando hay una sola condición las instrucciones deben estar dentro de llaves {}, cuando la condición no se cumple se rompera el bucle

## Bucle con do...While(...)

Es una repetición condicional, mientras la condición sea cierta se ejecutara el cuerpo del bucle, la condición se comprueba tras cada ejecución.

## Bucles con for(...;...;...)

Se usa principalmente para códigos en los que se usan varias variables, se puede



FECHA

/

/

## Anotaciones del curso de C.

### Ficheros.

Un conjunto de datos que están guardados en un dispositivo, se identifican por su extensión por ejemplo ".txt". Para trabajar con ellos hay que etiquetarlos como variable fichero, el nombre del fichero se debe escribir completa para poder buscarlo, si el fichero existe lo abre, o lo borra, sino existe crea el fichero.

### Operadores relacionales.

Los operadores relacionales son los que nos permiten comparar valores y que devuelve si una expresión es verdadera o falsa. Ejemplo:  $4 < 16 \rightarrow \text{ERROR}$

### Sentencia if...else

La sentencia if sirve para evaluar una operación, si es cierta se ejecuta como cierta, sino se ejecuta como falsa o en el caso de que haya un else se ejecutará la otra opción disponible.

### Sentencia switch

**Estrella**

Libretas con propósito