



FECHA

/ /

Funciones más flexibles y adaptativas, además de que es con estas que se conoce el concepto de valores por defecto, que permiten que una función cumpla su trabajo siempre y cuando no se le pas ningún argumento al programador. Ejemplo de esto sería una función en donde se establezca el precio final de un producto: `def precio-final`

Funciones que devuelven valores múltiples

Se puede devolver más de un resultado al mismo tiempo, normalmente se clasifican como tupla, esto le da una ventaja ante otros lenguajes, ya que esto facilita mucho el manejo de datos relacionados sin necesidad de funciones adicionales. Ejemplo de esto podría ser una función que nos permita analizar una cantidad grande de datos: `def analizar-lista-`

Funciones modulares.

Son aquellas que ya forman parte de las librerías, estas instrucciones se organizan en archivos y se pueden importar con la función `"import"`. No solo sirve para un programa pequeño, sino que también se pueden integrar a las bibliotecas para que otros desarrolladores también las utilicen. Ejemplo: `def cuadrado (x):`
`return x*x`

`def cubo (x):`
`return x*x*x`

Libretas con propósito

Apuntes curso santander:

Funciones integradas

Python cuenta desde el principio con librerías que tienen un gran conjunto de funciones preestablecidas las cuales son super útiles además de simples, tales como el `print()` para poder mostrar información, `len()` para calcular la longitud de una cadena y `type()` para identificar el tipo de salto que se está dando, herramientas esenciales para cualquier proyecto.

Funciones definidas por el usuario.

Son la base para crear programas más ordenados así como estructurados. Se crean con la palabra clave `def`, seguida de un nombre y unos parentesis que contengan parametros y que devuelven resultados con `return`, la cosa es que aprendamos a dividir problemas y reutilizar sus soluciones.

Funciones con parametros

Como dijimos antes el usuario puede crear sus propias funciones y este tipo son unas de ellas, como dice el nombre reciben información desde parametros o sea desde afuera. Esto las vuelve unas de las