UNIVERSIDAD DR. ANDRÉS BELLO

Sede Regional de San Miguel
Facultad de Tecnología e Innovación
Ingeniería en Sistemas y Computación

TEMA DE INVESTIGACIÓN

Diseño de un modelo de seguridad perimetral y segmentación lógica para el aseguramiento de la red de datos en la Sede de Enlaces con la Educación, Distrito de Santa Rosa de Lima, Municipio de La Unión Norte, El Salvador, 2026.

Asignatura: Diseño de Sistemas de Seguridad de Redes de Datos
Docente: MduEV. Ing. Franklin Geovany Buruca Hernández

Integrantes

Nombre completo	Código
Genesis Abigail Saravia Carpio	sc0139042023
Jaime Fernando Berrios Ortiz	bo0310042024
Jefferson Jared Bonilla Meléndez	bm0749042022
Rosmeri Estefani González Pérez	gp0382042023
Florentín Alexander Treminio Herrera	th0988042023

San Miguel, 12 de octubre de 2026

Índice general

Contenido del documento de investigación:

2. Título de la investigación **1**

3. Introducción **1**

4. Planteamiento del problema **1**

4.1 Situación problemática 1

4.2 Enunciado del problema 1

5. Justificación **1**

6. Objetivos de la investigación **2**

6.1 Objetivo general 2

6.2 Objetivos específicos 2

7. Marco teórico **2**

7.1 Seguridad informática 3

7.2 Seguridad de redes 3

7.3 Seguridad perimetral 3

7.4 Segmentación lógica de redes 4

7.5 Listas de control de acceso (ACL) 5

7.6 Cortafuegos y filtrado del tráfico 5

7.7 Proxy y control de acceso a servicios de Internet 6

7.8 HTTPS/TLS y protección de las comunicaciones 6

7.9 Topologías de red 7

7.10 Infraestructura actual de la Sede de Enlaces con la Educación 7

7.11 Marco normativo y planificación educativa en El Salvador 8

7.11.1 Compromisos y obligaciones jurídicas en el ámbito nacional 8

7.11.2 Planificación de la educación 8

7.11.3 Caracterización de la política educativa nacional 9

7.12 Relación de los fundamentos teóricos con el modelo propuesto 9

8. Metodología **10**

8.1 Tipo y diseño de investigación 10

8.2 Unidad de análisis 10

8.3 Caracterización de la infraestructura actual 10

8.4 Problemática de seguridad informática 11

8.5 Técnicas e instrumentos para la recopilación de información 11

8.6 Propuesta tecnológica 11

9. Análisis e interpretación de los resultados **12**

9.1 Matriz de Análisis y Evaluación de Riesgos 12

10. Conclusiones 14
11. Recomendaciones 14
12. Referencias bibliográficas 14
13. Cronograma 15
14. Presupuesto 15
15. Anexos 15

2. Título de la investigación

Diseño de un modelo de seguridad perimetral y segmentación lógica para el aseguramiento de la red de datos en la Sede de Enlaces con la Educación, Distrito de Santa Rosa de Lima, Municipio de La Unión Norte, El Salvador, 2026.

3. Introducción

4. Planteamiento del problema

4.1 Situación problemática

Las sedes de soporte técnico e infraestructura digital del sector educativo manejan volúmenes significativos de tráfico y equipos con diferentes niveles de confianza. En la sede interactúan estaciones del personal de planta con laptops y tabletas estudiantiles que ingresan para mantenimiento. La arquitectura actual es predominantemente plana y no existe una separación lógica formal entre los dominios técnico y administrativo. Equipos en revisión, potencialmente desactualizados o infectados con malware, comparten el canal con sistemas que procesan registros institucionales.

La red carece de ACL estrictas, inspección de estado mediante cortafuegos dedicados, NAT estructurado por zonas y filtrado en capa de aplicación. Tampoco se dispone de políticas formales para el uso seguro de puertos y servicios. Esta carencia eleva la probabilidad de denegación de servicio interna, fugas de información, accesos no autorizados e interrupciones en la entrega de equipos.

4.2 Enunciado del problema

¿De qué manera el diseño de un modelo de seguridad perimetral y segmentación lógica contribuirá a mitigar los riesgos informáticos y garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad en la red de datos de la Sede de Enlaces con la Educación en Santa Rosa de Lima durante 2026?

5. Justificación

La investigación responde a la necesidad de dotar a la sede de un esquema de seguridad formal, preventivo y técnicamente viable. La propuesta aborda las vulnerabilidades estructurales mediante VLAN para aislar dispositivos en diagnóstico, estaciones administrativas y servidores locales; reglas de filtrado perimetral en Linux; y servicios proxy para auditar el

tráfico y optimizar el ancho de banda. En el ámbito académico y profesional, permite aplicar competencias de seguridad de redes, gestión de riesgos, simulación en GNS3 y normativa informática salvadoreña. El resultado esperado es una base documental replicable en otras sedes regionales.

6. Objetivos de la investigación

6.1 Objetivo general

Diseñar un modelo de seguridad perimetral y segmentación lógica para la red de datos de la Sede de Enlaces con la Educación en el distrito de Santa Rosa de Lima, con el fin de mitigar riesgos informáticos y preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad del tráfico institucional durante 2026.

6.2 Objetivos específicos

- Diagnosticar las condiciones técnicas actuales de la infraestructura, estaciones y flujos de tráfico, identificando vulnerabilidades y amenazas.
- Formular una matriz de análisis y evaluación de riesgos y Políticas de Seguridad Informática alineadas al marco regulatorio y operativo institucional.
- Estructurar en GNS3 una arquitectura perimetral con VLAN, ACL y cortafuegos Linux para aislar zonas administrativas, técnicas y de diagnóstico.
- Configurar controles de capa de aplicación mediante proxy y certificados digitales HTTPS/TLS en un laboratorio simulado.

7. Marco teórico

Diseñar una infraestructura de red resiliente exige articular los principios de seguridad de la información con las técnicas de conmutación y filtrado de paquetes. En la Sede de Enlaces con la Educación (distrito de Santa Rosa de Lima), este marco cobra relevancia directa ante la presencia de una topología centralizada en estrella que concentra el tráfico de diez puestos técnicos sin barreras de aislamiento interno.

7.1 Seguridad informática

La seguridad informática engloba las políticas, controles técnicos y procedimientos destinados a salvaguardar los activos digitales y la infraestructura de comunicaciones frente a incidentes intencionados o accidentales.

Su marco operativo gravita sobre la tríada CIA: confidencialidad (acceso restringido a entidades legítimas), integridad (preservación de la exactitud de los datos frente a alteraciones no autorizadas) y disponibilidad (acceso continuo a los servicios cuando la labor institucional lo requiera). En redes locales compartidas, vulnerar cualquiera de estos pilares impacta directamente en las operaciones diarias. Por ello, la protección efectiva trasciende la simple instalación de software: exige clasificar activos, dimensionar vectores de amenaza y mitigar vulnerabilidades mediante controles técnicos proporcionados.

7.2 Seguridad de redes

La seguridad de redes constituye una aplicación de los principios de seguridad informática orientada específicamente a proteger la infraestructura de comunicaciones, los dispositivos conectados y el tráfico que circula entre ellos. Su finalidad es establecer mecanismos que permitan controlar las comunicaciones y reducir la posibilidad de accesos o intercambios de información no autorizados.

La protección de una red puede implementarse mediante diferentes controles, entre ellos cortafuegos, listas de control de acceso, segmentación de red, autenticación, monitoreo del tráfico y establecimiento de políticas para determinar qué dispositivos pueden comunicarse entre sí.

La seguridad de redes adquiere especial importancia cuando dispositivos con funciones o niveles de confianza diferentes utilizan una misma infraestructura. Una red sin separación suficiente entre grupos de dispositivos puede incrementar la exposición de los recursos ante incidentes originados en otro equipo conectado.

En este sentido, organismos especializados en ciberseguridad recomiendan implementar segmentación mediante mecanismos como VLAN, listas de control de acceso en routers y capacidades de firewall como parte de una estrategia de defensa en profundidad.

7.3 Seguridad perimetral

La seguridad perimetral comprende los mecanismos destinados a controlar las comunicaciones entre diferentes zonas de una red y entre la infraestructura interna y redes externas. El perímetro representa un punto de control desde el cual pueden establecerse reglas para permitir, restringir, inspeccionar o registrar las comunicaciones.

Uno de los principales componentes utilizados para establecer este control es el firewall o cortafuegos. Este dispositivo o software analiza el tráfico de red de acuerdo con reglas previamente establecidas y determina qué comunicaciones se permiten o se bloquean.

Dependiendo de su implementación, puede realizar inspección del tráfico considerando direcciones IP, puertos, protocolos, conexiones y otros parámetros.

El diseño de un perímetro de seguridad no debe entenderse exclusivamente como una barrera entre Internet y la red interna. En arquitecturas segmentadas también pueden establecerse controles entre diferentes zonas internas, de manera que el acceso de un segmento a otro se encuentre sujeto a políticas específicas.

Para la presente investigación, este concepto constituye uno de los fundamentos de la arquitectura propuesta, puesto que el propósito es establecer controles que permitan regular el tráfico entre los diferentes grupos de dispositivos que forman parte de la infraestructura de la sede.

7.4 Segmentación lógica de redes

La segmentación de redes consiste en dividir una infraestructura en diferentes segmentos con el propósito de establecer límites de comunicación y facilitar la aplicación de políticas de seguridad. Esta separación puede realizarse físicamente mediante equipos independientes o lógicamente mediante tecnologías de red.

CISA define la segmentación como una aproximación arquitectónica física o virtual mediante la cual una red es dividida en múltiples segmentos que funcionan como subredes independientes, proporcionando mayor control sobre las comunicaciones.

Una de las tecnologías empleadas para realizar esta separación lógica son las Virtual Local Area Networks (VLAN). Las VLAN permiten agrupar dispositivos lógicamente aunque utilicen una infraestructura física común. De esta manera, los equipos pueden organizarse de acuerdo con su función, nivel de confianza o requerimientos de seguridad.

NIST señala que, en un enfoque tradicional de segmentación, los recursos que poseen requerimientos de seguridad similares pueden agruparse en segmentos mediante mecanismos como identificadores VLAN, mientras las políticas de comunicación se establecen utilizando parámetros de red como direcciones IP y puertos.

La utilización de VLAN permite disminuir la comunicación directa e innecesaria entre grupos de dispositivos. Sin embargo, la segmentación por sí sola no constituye un mecanismo completo de protección; debe complementarse con reglas que determinen qué tráfico puede circular entre los diferentes segmentos.

7.5 Listas de control de acceso (ACL)

Las listas de control de acceso, conocidas como ACL por sus siglas en inglés (Access Control Lists), permiten establecer reglas para autorizar o denegar determinados tipos de tráfico de red.

Las ACL pueden utilizar criterios como direcciones IP de origen y destino, protocolos y puertos para determinar si una comunicación debe permitirse. De esta manera, permiten aplicar restricciones entre diferentes segmentos de una infraestructura.

En una arquitectura segmentada, las ACL complementan el uso de VLAN ya que facilitan el control de la comunicación entre ellas. Esto posibilita establecer, por ejemplo, que un determinado segmento tenga acceso únicamente a los servicios necesarios para desarrollar sus funciones, evitando comunicaciones que no hayan sido expresamente autorizadas.

La aplicación de estos controles responde al principio de reducir las comunicaciones innecesarias entre grupos de dispositivos. CISA incluye las ACL de router junto con los firewalls y las VLAN entre los mecanismos que pueden utilizarse para conseguir una segmentación robusta de la red.

7.6 Cortafuegos y filtrado del tráfico

Un firewall constituye un mecanismo de seguridad encargado de controlar el tráfico que atraviesa diferentes interfaces o zonas de una red. Su funcionamiento se basa en políticas y reglas mediante las cuales se determina qué comunicaciones pueden establecerse y cuáles deben ser rechazadas.

Los cortafuegos pueden utilizarse tanto para controlar las conexiones procedentes de redes externas como para establecer restricciones entre segmentos internos. En una arquitectura de seguridad por capas, estos controles permiten crear fronteras entre recursos que presentan diferentes niveles de confianza.

CISA señala que los firewalls pueden configurarse para bloquear tráfico proveniente de determinadas direcciones de red, aplicaciones o puertos, permitiendo simultáneamente las comunicaciones que resultan necesarias para el funcionamiento de los servicios.

Para el modelo propuesto en esta investigación se considera el empleo de un cortafuegos basado en Linux dentro del ambiente simulado, con el propósito de establecer reglas de filtrado y controlar las comunicaciones entre los segmentos definidos.

7.7 Proxy y control de acceso a servicios de Internet

Un servidor proxy funciona como intermediario entre los dispositivos de una red y determinados servicios externos. Las solicitudes realizadas por los usuarios pueden ser procesadas por el proxy antes de establecer comunicación con el recurso solicitado.

Su implementación puede utilizarse para establecer políticas de navegación, controlar determinados tipos de solicitudes, mantener registros de actividad y aplicar restricciones de acceso de acuerdo con las necesidades de una organización.

Este elemento posee además un antecedente directo dentro de la infraestructura objeto de estudio. De acuerdo con la información proporcionada por la sede, anteriormente existía un servidor central encargado de filtrar y distribuir el acceso a Internet y se utilizaba un proxy físico para realizar funciones de filtrado. Con modificaciones realizadas posteriormente a la infraestructura, tanto el servidor como el proxy dejaron de utilizarse, permaneciendo principalmente el switch y el cableado de la red.

Por tanto, estudiar la función del proxy permite comprender tanto parte de la arquitectura que existió anteriormente como las posibilidades de incorporar controles de capa de aplicación dentro del modelo propuesto.

7.8 HTTPS/TLS y protección de las comunicaciones

La seguridad de una red no solamente requiere controlar qué dispositivos pueden establecer comunicación, sino también proteger la información mientras es transmitida. Para ello pueden utilizarse protocolos criptográficos destinados a proporcionar seguridad a las comunicaciones.

Transport Layer Security (TLS) permite establecer comunicaciones protegidas mediante mecanismos criptográficos. Su utilización está asociada, entre otras aplicaciones, con HTTPS, mediante el cual se protege la comunicación entre clientes y servicios web.

Los certificados digitales forman parte de este proceso al permitir vincular una identidad con información criptográfica utilizada durante el establecimiento de comunicaciones seguras. La incorporación de HTTPS/TLS en un ambiente de laboratorio permite analizar mecanismos destinados a proteger la información durante su transmisión y complementar los controles de segmentación y filtrado establecidos en la arquitectura.

7.9 Topologías de red

Una topología de red representa la forma en que los diferentes dispositivos y medios de comunicación se encuentran organizados dentro de una infraestructura. Entre las topologías conocidas se encuentran bus, anillo, malla, árbol y estrella.

En una topología estrella, los dispositivos se conectan hacia un punto central encargado de concentrar las conexiones. Esta configuración facilita la administración de los enlaces, aunque también genera una dependencia significativa respecto del dispositivo central, considerando que cualquier fallo en su funcionamiento afecta directamente la conectividad de los equipos asociados.

La topología estrella resulta particularmente relevante para la presente investigación al coincidir con la configuración actualmente instalada en la Sede de Enlaces con la Educación. Según la información proporcionada por la institución, la red ha mantenido esta topología desde su implementación y actualmente las conexiones se concentran principalmente en un switch.

7.10 Infraestructura actual de la Sede de Enlaces con la Educación

La Sede de Enlaces con la Educación del distrito de Santa Rosa de Lima dispone actualmente de una infraestructura en la que los dispositivos utilizados por el personal comparten una misma red. De acuerdo con la información proporcionada por la sede, se encuentran diez equipos de oficina, correspondientes a los técnicos que trabajan en la institución.

La infraestructura utiliza una topología estrella cuyo punto de concentración es un switch. Este equipo se encuentra instalado desde aproximadamente el año 2003 y actualmente presenta diferentes puertos que han dejado de funcionar. La sede indica que algunos puertos permanecen operativos, pero el dispositivo presenta deterioro debido a su antigüedad.

La arquitectura original disponía de un servidor central encargado del filtrado y distribución de Internet y de un proxy físico. Tras remodelaciones estructurales en el inmueble, ambos equipos quedaron fuera de servicio, conservándose únicamente el cableado y el switch central. En el esquema actual, la conectividad se reparte entre bocas cableadas y routers inalámbricos secundarios.

En cuanto al enlace externo, la sede opera con un módem provisto por la compañía de telecomunicaciones. Debido al daño en varios puntos de pared, la computadora de la administración se conecta de forma directa a una de las tres salidas físicas del módem, compartiendo dicho acceso con el sistema de videovigilancia y un router adicional.

Estas condiciones fundamentan la necesidad de diseñar una arquitectura con segmentación lógica y barreras perimetrales, derivando las vulnerabilidades concretas del diagnóstico técnico de campo.

7.11 Marco normativo y planificación educativa en El Salvador

La infraestructura tecnológica objeto de estudio se encuentra dentro de un contexto educativo y, por tanto, resulta pertinente considerar el marco jurídico y de planificación que orienta el sistema educativo salvadoreño.

El Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina (SITEAL), del Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación de UNESCO, establece que los compromisos nacionales relacionados con el derecho a la educación se encuentran expresados principalmente mediante la Constitución y las leyes nacionales de educación. Para El Salvador, identifica a la Constitución de la República como el marco de mayor jerarquía para la protección del derecho a la educación y a la Ley General de Educación como el instrumento que regula la prestación del servicio educativo.

7.11.1 Compromisos y obligaciones jurídicas en el ámbito nacional

La Constitución de la República de El Salvador establece los fines generales de la educación y constituye el marco jurídico sobre el cual se desarrollan las leyes y políticas educativas del país.

Por su parte, la Ley General de Educación regula la prestación del servicio educativo en las instituciones oficiales y privadas y desarrolla las responsabilidades relacionadas con el funcionamiento y organización del sistema educativo. SITEAL identifica esta legislación como parte de los compromisos y obligaciones nacionales asumidos por el Estado salvadoreño para garantizar el derecho a la educación.

Este marco permite contextualizar institucionalmente la presente investigación, entendiendo que la infraestructura tecnológica y los servicios de soporte asociados al ámbito educativo forman parte de los recursos utilizados para apoyar el funcionamiento de dicho sistema.

7.11.2 Planificación de la educación

La planificación educativa permite trasladar los principios y obligaciones establecidos en el marco jurídico hacia planes, estrategias, programas y líneas de acción.

SITEAL señala que el Plan Sectorial de Educación 2022-2030 establece prioridades, programas y líneas de acción para el sistema educativo salvadoreño, además de contemplar

aspectos relacionados con costos, financiamiento, planificación operativa, monitoreo y evaluación.

La consideración de la planificación educativa dentro de esta investigación permite situar la infraestructura tecnológica de la Sede de Enlaces con la Educación dentro de un contexto institucional más amplio, en el cual los recursos tecnológicos constituyen elementos que apoyan las actividades y servicios del sector educativo.

7.11.3 Caracterización de la política educativa nacional

La política educativa nacional comprende las diferentes acciones mediante las cuales el Estado busca garantizar el funcionamiento del sistema educativo y el ejercicio del derecho a la educación.

SITEAL caracteriza estas acciones considerando, entre otros componentes, el currículo y los modelos de gestión institucional, los docentes y la infraestructura, tecnología y equipamiento. En este último ámbito se incluyen las acciones dirigidas a mantener, ampliar, rehabilitar, equipar y dotar de tecnología a los servicios educativos.

Esta dimensión guarda relación con el contexto de la investigación dado que la provisión de servicios tecnológicos educativos requiere infraestructura de comunicaciones que permita conectar dispositivos y acceder a recursos digitales. En consecuencia, la seguridad de la red puede analizarse como un componente técnico relacionado con la protección y adecuada administración de dicha infraestructura, sin sustituir ni ampliar las obligaciones establecidas por la normativa educativa.

7.12 Relación de los fundamentos teóricos con el modelo propuesto

Los conceptos desarrollados permiten establecer la base teórica para el diseño del modelo de seguridad perimetral y segmentación lógica propuesto para la Sede de Enlaces con la Educación del distrito de Santa Rosa de Lima.

La segmentación mediante VLAN permitirá plantear la separación lógica de dispositivos de acuerdo con las funciones identificadas durante el diagnóstico. Las ACL y el firewall permitirán establecer políticas para controlar las comunicaciones entre dichos segmentos, mientras que los mecanismos de proxy y HTTPS/TLS permitirán estudiar controles adicionales relacionados con el acceso a servicios y la protección de las comunicaciones.

La propuesta será estructurada y evaluada dentro de un ambiente simulado en GNS3, conforme a los objetivos definidos en la investigación. Esto permitirá representar la arquitectura

propuesta y analizar técnicamente su funcionamiento sin realizar modificaciones directas sobre la infraestructura física de la sede.

De esta manera, el marco teórico vincula los fundamentos de seguridad informática y redes con las condiciones identificadas en la institución y proporciona los conceptos necesarios para sustentar posteriormente el diseño, implementación simulada y análisis del modelo de seguridad propuesto.

8. Metodología

8.1 Tipo y diseño de investigación

Bajo los criterios metodológicos de Hernández-Sampieri y Mendoza Torres (2023), el estudio adopta un enfoque cuantitativo y un diseño no experimental de corte transversal. No existe manipulación deliberada sobre los conmutadores ni el cableado de la sede; los parámetros técnicos y los flujos de tráfico se registran en su estado operativo habitual dentro del periodo lectivo de 2026.

La investigación tiene un alcance descriptivo y propositivo (desarrollo tecnológico). En primer término, detalla la topología instalada, la distribución de bocas funcionales y los vectores de exposición que comprometen los datos. Con estos insumos, formula un modelo de seguridad perimetral y segmentación lógica simulado en GNS3, integrando cortafuegos GNU/Linux, particionado en VLANs y control de navegación mediante proxy.

8.2 Unidad de análisis

La unidad de análisis corresponde a la red de datos de la Sede de Enlaces con la Educación (distrito de Santa Rosa de Lima, La Unión Norte). El ecosistema operativo enlaza diez computadoras de escritorio asignadas al personal técnico y docente, cuya conectividad converge en un switch central complementado por routers inalámbricos secundarios.

8.3 Caracterización de la infraestructura actual

La sede conserva la topología física en estrella montada desde la edificación del inmueble (circa 2003). Su núcleo de conmutación sigue siendo el switch instalado en esa fecha, el cual exhibe un desgaste físico notable: múltiples bocas RJ-45 quedaron inoperativas por deterioro eléctrico, reduciendo los puertos de red estables a una fracción del total original.

A nivel perimetral, la sede perdió con los años el servidor dedicado y el proxy físico que antiguamente filtraban y balanceaban el acceso hacia el exterior. Para abastecer a los diez técnicos ante la falta de tomas de pared funcionales, se interconectaron routers comerciales

que radian señal Wi-Fi hacia varias oficinas. A su vez, el módem del proveedor de telecomunicaciones cuenta con tres salidas físicas ocupadas: una alimenta las cámaras de videovigilancia, otra enlaza un router de distribución y la tercera conecta directamente la máquina de la jefatura de sede.

8.4 Problemática de seguridad informática

Esta configuración dispersa genera tres problemas de fondo: ausencia de visibilidad y auditoría centralizada, saturación de puertos deteriorados y tránsito indiscriminado de paquetes entre puestos de trabajo. Al convivir equipos de planta con dispositivos foráneos que ingresan a soporte técnico, la falta de aislamiento eleva el riesgo de contagio por malware y saturación del canal.

8.5 Técnicas e instrumentos para la recopilación de información

La recolección de datos combinó observación técnica directa en campo con una encuesta estructurada dirigida al personal operativo de la sede. El instrumento principal consistió en el Cuestionario de Diagnóstico Técnico de Infraestructura de Red (Anexo 3), cuyos siete reactivos analizan tres ejes clave:

1. **Infraestructura física y conmutación central:** recuento de puestos, estado físico de los puertos del switch matriz y ocupación de bocas en el módem de enlace.
2. **Topología y segmentación de red:** esquema de distribución en estrella, presencia de VLANs y mecanismos de contención aplicados a computadoras externas en mantenimiento.
3. **Seguridad perimetral y políticas de tráfico:** existencia de servidores proxy, filtrado de contenido, listas de control de acceso (ACL) y gestión de certificados HTTPS/TLS.

La información levantada permitió diagnosticar las condiciones operativas de la sede y construir la matriz de riesgos institucionales.

8.6 Propuesta tecnológica

Tomando como base los requerimientos levantados, la solución se estructurará sobre un laboratorio simulado en GNS3. Este entorno recrea la topología sin interferir con las operaciones cotidianas del edificio.

El diseño proyecta la segmentación lógica mediante VLANs para aislar áreas administrativas, técnicas y de diagnóstico; políticas de filtrado con iptables/nftables en GNU/Linux; traducción de direcciones de red (NAT); y la implementación de un servidor proxy SQUID configurado con certificados HTTPS/TLS para auditar y controlar el tráfico saliente.

9. Análisis e interpretación de los resultados

El diagnóstico de campo constató que, si bien la red permite la operación básica de los diez puestos de trabajo, presenta vulnerabilidades estructurales críticas derivadas de su diseño plano y de la obsolescencia del hardware central.

El hallazgo principal radica en la inexistencia de segmentación lógica: toda la sede comparte un único dominio de broadcast. Las computadoras de administración, donde se procesan registros institucionales, conviven en el mismo segmento de red con laptops y tabletas estudiantiles conectadas para diagnóstico o mantenimiento de hardware. Si un equipo externo ingresa comprometido con código malicioso, el tráfico dañino tiene visibilidad directa hacia cualquier nodo de la red interna sin ninguna barrera de contención.

En el núcleo físico, el switch central arrastra más de dos décadas de operación ininterrumpida. La pérdida progresiva de puertos RJ-45 forzó la instalación empírica de routers secundarios para cubrir las áreas sin tomas de pared, fragmentando la administración física y multiplicando puntos potenciales de fallo.

En el plano perimetral, la eliminación del servidor y del proxy originales dejó el tráfico huérfano de auditoría. Las conexiones salen directamente por el módem del proveedor hacia Internet sin listas de control de acceso (ACL), sin bloqueo de categorías riesgosas y sin inspección criptográfica sobre canales HTTPS/TLS.

Estos factores evidencian que las fallas de la sede no obedecen a la cantidad de dispositivos conectados, sino a la falta de aislamiento y control jerárquico. La solución requiere separar el tráfico en tres VLANs operativas (administración, soporte técnico y zona de cuarentena/diagnóstico) y desplegar un cortafuegos Linux con proxy SQUID que supervise el perímetro y bloquee el movimiento lateral no autorizado.

9.1 Matriz de Análisis y Evaluación de Riesgos

Para jerarquizar el impacto de cada vulnerabilidad frente a la tríada de confidencialidad, integridad y disponibilidad (CIA), los hallazgos se consolidaron en la siguiente matriz estructurada:

Activo	Amenaza	Vulnerabilidad	Probabilidad	Impacto	Riesgo
Switch Central (Topología física)	Falla de hardware e interrupción masiva del servicio	Alto grado de obsolescencia (instalado aprox. en 2003) y puertos	Alta	Alto	**Crítico**

		físicos dañados.			
Equipos Administrativos	Movimiento lateral de malware o accesos no autorizados	Operación en una red plana (dominio de broadcast único) sin segmentación VLAN.	Alta	Alto	**Crítico**
Equipos en Diagnóstico	Infección por conexión de dispositivos externos comprometidos	Ausencia de una red o DMZ aislada para soporte técnico.	Media	Alto	**Alto**
Tráfico Saliente	Acceso a sitios maliciosos o consumo indebido de red	Desincorporación del servidor central y del proxy SQUID para filtrado perimetral.	Alta	Medio	**Alto**
Conexiones Inalámbricas	Interceptación de datos no encriptados (ataque MITM)	Tránsito de datos sin políticas forzadas de encriptación (HTTPS/TLS).	Media	Medio	**Medio**

Tabla 1. Matriz de análisis y evaluación de riesgos de la infraestructura actual.

La matriz evidencia que los niveles de mayor severidad se concentran en el conmutador central (riesgo de interrupción total por falla de hardware) y en las estaciones administrativas (riesgo crítico de contaminación lateral). Estos resultados justifican la implementación del modelo perimetral y el esquema de segmentación lógica propuesto.

10. Conclusiones

11. Recomendaciones

12. Referencias bibliográficas

Chandramouli, R. (2022). *Guide to a secure enterprise network landscape* (NIST Special Publication 800-215). National Institute of Standards and Technology. https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-215

Cybersecurity and Infrastructure Security Agency. (2022). *Layering network security through segmentation.* U.S. Department of Homeland Security. https://www.cisa.gov/sites/default/files/2023-01/layering-network-security-segmentation_infographic_508_0.pdf

Hernández-Sampieri, R., \& Mendoza Torres, C. P. (2023). *Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta* (2.ª ed.). McGraw Hill.

Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación de la UNESCO. (s. f.). El Salvador: Perfil de educación. *Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina (SITEAL).* Recuperado el 27 de septiembre de 2026, de https://siteal.iiep.unesco.org/pais/el_salvador

13. Cronograma

14. Presupuesto

15. Anexos

Anexo 1: Sesión de lectura y análisis metodológico



Figura 1. Reunión de lectura del libro Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta (Hernández Sampieri).

Anexo 2: Sesión de formulación metodológica y matriz de riesgos (Fase 2)



Figura 2. Reunión de trabajo para el desarrollo del Marco Teórico, Metodología y Análisis de Resultados.

Anexo 3: Instrumento de Recolección de Datos


Cuestionario de Diagnóstico Técnico de Infraestructura de Red

A continuación se presenta la ficha técnica y la estructura temática del instrumento diseñado para el diagnóstico de la infraestructura de red en la Sede de Enlaces con la Educación (Distrito de Santa Rosa de Lima):

Nombre del instrumento:	Cuestionario de Diagnóstico Técnico de Infraestructura de Red
Objetivo:	Levantar información técnica sobre el estado físico, lógico y de seguridad de la red de datos para fundamentar el modelo perimetral propuesto.
Técnica de recolección:	Encuesta técnica estructurada.
Población objetivo:	Personal técnico y operativo de la Sede de Enlaces con la Educación.

Estructura temática:	7 ítems abiertos distribuidos en 3 dimensiones operativas: • Dimensión 1 (Física y central): Equipamiento, puertos y distribución del módem (3 ítems). • Dimensión 2 (Lógica): Topología en estrella, ausencia de VLANs y soporte a laptops externas (2 ítems). • Dimensión 3 (Seguridad perimetral): Servidores proxy, filtrado y políticas de acceso (2 ítems).
Evidencia documental:	Cuestionario físico aplicado y digitalizado con las respuestas recopiladas en campo (Anexo_3_Cuestionario_Diagnostico_Aplicado.pdf), complementado con el formato técnico en blanco (Instrumento_Cuestionario_Diagnostico_Tecnico.pdf).

Tabla 2. Ficha técnica del instrumento de recolección de datos.



UNIVERSIDAD DR. ANDRÉS BELLO - FACULTAD DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Ciclo 02-2026

UNIVERSIDAD DR. ANDRÉS BELLO
FACULTAD DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
CARRERA: INGENIERÍA EN SISTEMAS Y COMPUTACIÓN
Asignatura: Diseño de Sistemas de Seguridad de Redes de Datos - Ciclo 02-2026

CUESTIONARIO DE DIAGNÓSTICO TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURA DE RED

I. DATOS GENERALES DEL DIAGNÓSTICO

Unidad de análisis:	Red de datos de la Sede de Enlaces con la Educación (Santa Rosa de Lima).
Lugar y fecha de aplicación:	Miércoles 23 de septiembre de 2026
Nombre del informante:	Carmen Elena Cruz Vega
Cargo o función técnica:	Encargada de Sede Soporte Técnico
Equipo investigador:	Genesis Saravia, Jaime Berrios, Jefferson Bonilla, Rosmeri González, Florentin Treminio.

Objetivo del instrumento: Recebar información técnica directa sobre el equipamiento, estado de obsolescencia física, topología, segmentación lógica y controles de filtrado perimetral de la sede institucional

II. BATERÍA DE PREGUNTAS TÉCNICAS

DIMENSIÓN 1: INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO CENTRAL

1. ¿Cuántas estaciones de trabajo operan activamente en la sede y bajo qué modalidades (cableada / inalámbrica) se distribuye la conectividad hacia los puestos del personal?

Aquí en la sede somos 10 técnicos y cada uno tiene su computadora de oficina, así que en total son 10 equipos principales. La forma en que nos conectamos varía bastante, algunos compañeros que están mas cerca de la caja del switch se conectan por cable de red directo a la pared, pero como muchos puntos de red ya no dan señal, los demás se conectan por Wifi a los routers que hemos ido poniendo.


2. ¿Cuál es el dispositivo principal que concentra la distribución de red en el edificio, cuál es su tiempo aproximado de operación continua y en qué estado físico se encuentran sus puertos?

Todo el internet y la red de la sede se concentra en un solo switch que están en la caja principal. El gran detalle con este switch es que es viejísimo, está instalado desde que se construyó el edificio allá por el año 2003, osea que ya tiene como 23 años de estar funcionando por los mismos años que tiene ya está bastante deteriorado y obsoleto. de hecho, varios de los puertos físicos ya se quemaron y dejaron de funcionar. Hay unos pocos puertos que todavía dan internet de forma estable, pero la red en general se siente inestable por el mismo estado del switch.

Diseño de Sistemas de Seguridad de Redes de Datos Página 1 de 3

Escaneado con CamScanner

Figura 3. Evidencia de aplicación de instrumento - Página 1 (Información general y Dimensión 1).



UNIVERSIDAD DR. ANDRÉS BELLO - FACULTAD DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Ciclo 02-2026

3. ¿Cómo se encuentran administradas y distribuidas las salidas físicas del módem del proveedor de servicios de Internet?

El modem que nos da Claro solo trae 3 puertos de salida y los tres están ocupados: una salida va para las cámaras de seguridad del edificio, otra va para un router, y la tercera salida se tuvo que conectar directo a la computadora de la encargada de la sede, porque en su oficina no le llegaba ningún punto de red.

DIMENSIÓN 2: TOPOLOGÍA Y SEGMENTACIÓN LÓGICA DE RED

4. ¿Qué topología física rige la comunicación interna de la sede y existe actualmente alguna división lógica (VLAN) para separar los flujos de tráfico administrativo y técnico?

La topología que siempre se ha usado aquí desde el principio es en estrella, porque todo el cableado baja al switch central. Pero a nivel de configuración o división lógica no hay nada de VLANs todos los equipos estamos metidos en la misma red plana.


5. ¿Cuál es el tratamiento y canal de red utilizado cuando ingresan laptops externas de estudiantes o docentes para soporte técnico o diagnóstico?

Cuando la gente o los centros escolares traen laptops o tablets de los paquetes de Enlaces para que las revisemos o reparemos se conectan directamente a los mismos puntos de red o al mismo wifi que usamos nosotros en la oficina. No tenemos una red aparte ni una zona aislada para diagnóstico, así que esas máquinas que a veces vienen con virus o desactualizadas terminan compartiendo el mismo canal de internet con los equipos donde manejamos la información de la sede

Diseño de Sistemas de Seguridad de Redes de Datos Página 2 de 3

Escaneado con CamScanner

Figura 4. Evidencia de aplicación de instrumento - Página 2 (Dimensiones 1 y 2).



UNIVERSIDAD DR. ANDRÉS BELLO - FACULTAD DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Ciclo 02-2026

DIMENSIÓN 3: SEGURIDAD PERIMETRAL Y CONTROLES DE TRÁFICO

6. ¿Existe actualmente algún servidor central o proxy activo encargado de la auditoría y el filtrado del tráfico hacia Internet, o qué antecedentes existen sobre dichos controles en la sede?

Ahorita no tenemos ningún servidor ni proxy. Antes sí había un servidor central que repartía la red y también teníamos un proxy físico que se encargaba de filtrar las página y controlar el internet. Pero con los años y después de varias remodelaciones y cambios que le hicieron al edificio se desaparecieron, solo quedo el switch y cableado viejo.

7. ¿Se aplican listas de control de acceso (ACL), políticas de puertos/servicios o mecanismos de inspección criptográfica (HTTPS/TLS) en los enlaces de red?

No, no tenemos listas de acceso ni filtros configurados. Los routers que usamos están prácticamente con la configuración básica con la que vienen, no hay bloqueo de puertos, ni reglas para restringir páginas, ni certificados especiales configurados en la red, todo el tráfico sale directo hacia el módem sin que nadie lo esté monitoreando o filtrando.

Diseño de Sistemas de Seguridad de Redes de Datos Página 3 de 3

Escaneado con CamScanner

Figura 5. Evidencia de aplicación de instrumento - Página 3 (Dimensión 3).