Carga XML

```
<script>
    async function cargarXML(rutaXML) {

        let contenedor = document.getElementById("demo")

        let fichero = await fetch(rutaXML)
        let ficheroTexto = await fichero.text()
        const parser = new DOMParser()
        let nodosXml = parser.parseFromString(ficheroTexto, "text/xml")

        let nodoCDs = nodosXml.getElementsByTagName("CD")

        let lista = document.createElement("ol")
        apendaremos la info de los CDs
```

busqueda xml

```
for (let i = 0; i < nodoCDs.length; i++){                    // 7 Recorr
    if(nodoCDs[i].getElementsByTagName("COUNTRY")[0].textContent == "USA")
```

carga JSON

```
<script>
    let coches

    async function cargarJSON() {
        let fichero = await fetch("coche.json")
        let ficheroTexto = await fichero.text()
        coches = JSON.parse(ficheroTexto)
    }
```

busqueda json

```
for(let i = 0; i < coches.length; i++){                    //
    if(coches[i].lugar_origen == filtro){                  //
        let fila = document.createElement("li")            //
        fila.textContent = coches[i].marca + " " + coches[i].

        lista.appendChild(fila)                            //
```

creacion filtros

```
function filtroCategoria(filtro){
    let contenedor = document.getElementById("demo")
    contenedor.innerHTML = ""

    let lista = document.createElement("ol")

    for(let i = 0; i < productos.length; i++){
        if(productos[i].getElementsByTagName("categoria")[0].te
            let fila = document.createElement("li")
            let texto = document.createElement("span")


            texto.textContent = productos[i].getElementsByTagNa
```

creacion objeto

```
<script>
    let alumnos = JSON.parse(localStorage.getItem("alumnosL")) || [];

    // Función para recoger datos, pintarlos en pantalla y guardarlos.
    function crearAlumno() {

        // Crea un objeto literal extrayendo los valores actuales de los input
        let alumno = {
            nombre: document.getElementById("nombre").value,
            edad: document.getElementById("edad").value,
            curso: document.getElementById("curso").value

        };
```

guardado localstorage

```
    };

    // Añade el nuevo objeto al array principal.
    alumnos.push(alumno);

    // Selecciona el contenedor e inyecta el HTML con los datos del alumno sin borrar lo a
    (+=).
    let divDemo = document.getElementById("demo");
    divDemo.innerHTML += "<p><strong>Nombre:</strong> " + alumno.nombre + " | <strong>Edad
    strong> " + alumno.edad + " | <strong>Curso:</strong> " + alumno.curso + "</p>";

    console.log(alumnos);

    // Convierte el array actualizado a texto (JSON) y lo sobrescribe en LocalStorage.
    localStorage.setItem("alumnosL", JSON.stringify(alumnos));
```

borrado localstorage

```
// Función para vaciar la memoria y la vista.
function borrarTodo() {
    // Elimina la clave completa de la memoria del nave
    localStorage.removeItem("alumnosL");

    // Vacía el array en la ejecución actual.
    alumnos = [];

    console.log(alumnos);
```