Mini-guía: ejecutar y evidenciar el despliegue

App Streamlit + API (Flask/FastAPI) + Postman + OpenAPI

Paso 0. Preparar la carpeta despliegue_semana06/

Reúne en una misma carpeta estos archivos (los tres primeros salen del Laboratorio 06; si usaste el notebook de despliegue aplicado, descárgalos desde el panel de archivos de Colab):

- modelo_produccion.keras, escalador_produccion.pkl y version_info_produccion.json
- api.py (Flask, de la guía) y api_fastapi.py (FastAPI, del notebook de despliegue aplicado)
- app_streamlit.py, Semana06_API_Prediccion_Lluvia.postman_collection.json y openapi.json

```
pip install tensorflow scikit-learn flask fastapi "uvicorn[standard]" streamlit
```

> ⚠️ **Atención**
>
> No levantes api_fastapi_esquema.py como servidor: solo sirve para generar openapi.json y sus endpoints son marcadores (devuelven error 500). El servidor FastAPI real es api_fastapi.py.

Paso 1. App Streamlit (frontend)

```
streamlit run app_streamlit.py
```

Se abre en http://localhost:8501. Ingresa temperatura máxima, mínima y viento, y pulsa "Predecir lluvia de mañana". Si faltan los archivos del modelo, la app lo indica en pantalla.

Paso 2. Levantar las APIs y probar con Postman

Abre dos terminales dentro de semana06/ y deja ambas corriendo:

```
python api.py                          # Flask, puerto 5000
uvicorn api_fastapi:app --port 8000    # FastAPI, puerto 8000
```

En Postman: Import → selecciona la colección .postman_collection.json → Run collection.
Resultados esperados:

Solicitud	Código esperado	Qué demuestra
POST /predecir válida (Flask y FastAPI)	200	El modelo responde con predicción y probabilidad.
POST /predecir con campo faltante (Flask)	400	Validación manual con mensaje propio.
POST /predecir con campo faltante o tipo inválido (FastAPI)	422	Validación automática con pydantic.
GET /salud (Flask y FastAPI)	200	Monitoreo: la API está arriba y el modelo cargado.

Paso 3. Contrato de la API (openapi.json)

- En Postman: Import → openapi.json (crea la colección a partir del contrato).
- En editor.swagger.io: File → Import file, para ver la documentación interactiva.
- Con FastAPI corriendo: abre http://127.0.0.1:8000/docs (genera lo mismo automáticamente).

Evidencias del despliegue

Pega aquí una captura por cada recuadro y escribe una línea que explique qué se observa.

Evidencia 1 — App Streamlit con una predicción

[Pegar captura aquí]

Qué se observa: _____

Evidencia 2 — Postman: respuesta 200 y respuesta de error (400 o 422)

[Pegar captura aquí]

Qué se observa: _____

Evidencia 3 — Postman: resultado de "Run collection"

[Pegar captura aquí]

Qué se observa: _____

Evidencia 4 — Swagger UI (/docs) o editor.swagger.io con openapi.json

[Pegar captura aquí]

Qué se observa: _____

Reflexión (2 a 3 líneas)

¿Qué diferencia observaste entre el error 400 de Flask y el 422 de FastAPI, y cuál preferirías en un proyecto real? _____