
# Ingeniería de los Computadores

Sesión 3. Superescalares: estructuras

### Renombrado

Renombrado de registros (motivación)



### Renombrado

Técnica para evitar el efecto de las dependencias WAR, o Antidependencias (en la emisión desordenada) y WAW, o Dependencias de Salida (en la ejecución desordenada).

$$R3 := R3 - R5$$

R4 := R3 + 1

R3 := R5 + 1

R7 := R3 \* R4



Cada escritura se asigna a un registro físico distinto R3b := R3a - R5a

R4a := R3b + 1

R3c := R5a + 1

Sólo RAW

**R7a** := **R3c** \* **R4a** | R.M. Tomasulo (67)

Implementación Estática: Durante la Compilación

**Implementación Dinámica:** Durante la Ejecución (circuitería adicional y registros extra)

### Características de los Buffers de Renombrado


- **Tipos de Buffers** (separados o mezclados con los registros de la arquitectura)
- Número de Buffers de Renombrado
- Mecanismos para acceder a los Buffers (asociativos o Indexados)

### Velocidad del Renombrado

Máximo número de nombres asignados por ciclo que admite el procesador

### Renombrado

- Renombrado de registros
  - Estaciones de reserva + buffer de renombrado




#### Renombrado

Tipos de buffers de renombrado


### Buffer de Renombrado con Acceso Asociativo

#### Búffer de Renombrado



- Permite varias escrituras pendientes a un mismo registro
- Se utiliza el bit último para marcar cual ha sido la más reciente

### Buffer de Renombrado con Acceso Indexado



- Sólo permite una escritura pendiente a un mismo registro
- Se mantiene la escritura más reciente

# Ejemplo de Renombrado (I)

	Entrada Válida	Registro Destino	Valor	Valor Válido	Último
0	1	4	40	1	1
1	1	0	0	1	1
2	1	1	10	1	0
3	1	1	15	1	1
4	0				
5	0				
6	0				
7	0				
8	0				
9	0				
10	0				
11	0				
12	0				
13	0				
14	0				

# Situación Inicial:

- Existen dos renombrados de r1 en las entradas 2 y 3 del buffer
- La última está en la entrada 3

# **Ejemplo de Renombrado (II)**

	Entrada Válida	Registro Destino	Valor	Valor Válido	Último
0	1	4	40	1	1
1	1	0	0	1	1
2	1	1	10	1	0
	1	1	15	1	1
4	1	2		0	1
5	0				
6	0				
7	0				
8	0				
9	0				
10	0				
11	0				
12	0				
13	0				
14	0				
	.: 0, "vál	lido"	v1. 1E	, "válid	o" 4

mul r2, r0, r1 add r3, r1, r2 sub r2, r0, r1

### Ciclo i:

- Se emite la multiplicación
- Se accede a los operandos de la multiplicación, que tienen valores válidos en el buffer de renombrado
- Se renombra r2 (el destino de mul)

# Ejemplo de Renombrado (III)

	Entrada Válida	Registro Destino	Valor	Valor Válido	Último
0	1	4	40	1	1
1	1	0	0	1	1
2	1	1	10	1	0
3	1	1	15	1	1
4	1	2		0	1
5	1	3		0	1
6	0				
7	0				
8	0				
9	0				
10	0				
11	0				
12	0				
13	0				
14	0				
r1	: 15, "vá	lido"	r2: "n	J o válid	o" 5

mul r2, r0, r1 add r3, r1, r2 sub r2, r0, r1

### Ciclo i + 1:

- Se emite la suma
- Se accede a sus operandos, pero r2 no estará preparado hasta que termine la multiplicación
- Se renombra r3 (destino de add)

# Ejemplo de Renombrado (IV)

	Entrada Válida	Registro Destino	Valor	Valor Válido	Último							
0	1	4	40	1	1							
1	1	0	0	1	1							
2	1	1	10	1	0							
3	1	1	15	1	1							
4	1	2		0	0							
5	1	3		0	1							
6	1	2		0	1							
7	0											
8	0											
9	0											
10	0											
11	0											
12	0											
13	0											
14	0											
	.: 0, "vál			↓ , "válid	r0: 0, "válido" r1: 15, "válido" 6							

mul r2, r0, r1 add r3, r1, r2 sub r2, r0, r1

### Ciclo i + 2:

- Se emite la resta
- Se accede a sus operandos
- Se vuelve a renombrar r2 (destino de sub)

# Ejemplo de Renombrado (V)

	Entrada Válida	Registro Destino	Valor	Valor Válido	Último
0	1	4	40	1	1
1	1	0	0	1	1
2	1	1	10	1	0
3	1	1	15	1	1
4	1	2	0	1	0
5	1	3		0	1
6	1	2		0	1
7	0				
8	0				
9	0				
10	0				
11	0				
12	0				
13	0				
14	0				
	_				


r1: 15, "válido" r2: 0, "válido"

### Ciclo i + 5:

- Termina la multiplicación
- Se actualiza el resultado en el buffer de renombrado
- Ya se puede ejecutar la suma con el valor de r2 de la entrada 4
- Cuando termine la resta escribirá otro valor para r2 en la entrada 6
- Sólo se escribirá en el banco de registros el último valor de r2

### Renombrado

# Ejemplo de Renombrado y Estaciones de Reserva



sub

### Renombrado

add

sub

10


1

1

1

10

### Ejemplo de Renombrado y Estaciones de Reserva (II)



0

2

3

### Renombrado

# Ejemplo de Renombrado y Estaciones de Reserva (III)

### Envío de la resta



	r1	10
	r2	20
	r3	30
Banco de	r4	40
Registros	r5	50

#	EV	Dest.	Valor	Valid	Ult
0	1	4	60	1	1
1	1	2			0
2	1	3			1
3	1	2			1
4	0				

#### Estaciones de Reserva

OC	OS1/IS1	VS1	OS2/IS2	VS2	Rdestino		
						mult	mult 0 10 PR(1)
						mult	mult 0, 10, RB(1)


Buffer de

Renombrado

OC	OS1/IS1	VS1	OS2/IS2	VS2	Rdestino			
add	10	1	1	0	2	1	add/	out 0 10 PP(3)
							sub	sub 0, 10, RB(3)

### Renombrado


# Ejemplo de Renombrado y Estaciones de Reserva (IV)



### Renombrado

# Ejemplo de Renombrado y Estaciones de Reserva (V)

### Termina la multiplicación



### Renombrado

# Ejemplo de Renombrado y Estaciones de Reserva (VI)

Buffer de

Renombrado

### Envío de la suma



r0	0
r1	10
r2	20
r3	30
r4	40
r5	50

Registros

#	EV	Dest.	Valor	Valid	Ult
0	1	4	60	1	1
1	1	2	0	1	0
2	1	3			1
3	1	2	-10	1	1
4	0				

#### Estaciones de Reserva

OC	OS1/IS1	VS1	OS2/IS2	VS2	Rdestino	
						mult
						 muit

OC	OS1/IS1	VS1	OS2/IS2	VS2	Rdestino			1
						1	add/	add 10 0 BB(2)
							sub	add 10, 0, RB(2)

### Renombrado

# Ejemplo de Renombrado y Estaciones de Reserva (VII)


#### Termina la suma Dest. Valor Valid 10 60 Cola de r2 20 2 0 Instrucciones 30 r3 3 10 40 3 -10r4 Buffer de Banco de 50 Registros Renombrado Estaciones de Reserva OC OS1/IS1 VS1 OS2/IS2 VS2 Rdestino mult OC OS1/IS1 VS1 OS2/IS2 VS2 Rdestino add/ add 10, 0, RB(2) sub

sub

### Renombrado


### Ejemplo de Renombrado y Estaciones de Reserva (VII)

### Se actualizan los registros



Renombrado

Reorden



La gestión de interrupciones y la ejecución especulativa se realizan fácilmente mediante el ROB

- El puntero de cabecera apunta a la siguiente posición libre y el puntero de cola a la siguiente instrucción a retirar.
- Las instrucciones se introducen en el ROB en orden de programa estricto y pueden estar marcadas como emitidas (issued, i), en ejecución (x), o finalizada su ejecución (f)
- Las instrucciones sólo se pueden retirar (se produce la finalización con la escritura en los registros de la arquitectura) si han finalizado, y todas las que les preceden también.
- La consistencia se mantiene porque sólo las instrucciones que se retiran del ROB se completan (escriben en los registros de la arquitectura) y se retiran en el orden estricto de programa.

Renombrado

Reorden

# Ejemplo de Uso del Buffer de Reorden (I)

**I1:** mult r1, r2, r3

**I2:** st r1, 0x1ca

**I3:** add r1, r4, r3

**I4:** xor r1, r1, r3

Dependencias:

**RAW:** (I1,I2), (I3,I4)

**WAR:** (I2,I3), (I2,I4)

**WAW:** (I1,I3), (I1,I4), (I3,I4)

I1: Se puede empezar a ejecutar inmediatamente (se suponen disponibles r2 y r3)

12: Se envía a la unidad de almacenamiento hasta que esté disponible r1

I3: Se puede empezar a ejecutar inmediatamente (se suponen disponibles r4 y r3)

I4: Se envía a la estación de reserva de la ALU para esperar a r1

Estación de Reserva (Unidad de Almacenamiento)

codop	dirección	op1	ok1
st	0x1ca	3	0

Estación de Reserva (ALU)

codop	dest	op1	ok1	op2	ok2
xor	6	5	0	[r3]	1



Renombrado

Reorden

# Ejemplo de Uso del Buffer de Reorden (II)

### Ciclo 7

#	codop	Nº Inst.	Reg. Dest.	Unidad	Resultado	ok	marca	'ready'
3	mult	7	r1	int_mult	-	0	Х	12
4	st	8	1	store	-	0	i	12
5	add	9	r1	int_add	1	0	X	9
6	xor	10	r1	int_alu	-	0	i	-

### Ciclo 9 No se puede retirar add aunque haya finalizado su ejecución

#	codop	Nº Inst.	Reg.Dest.	Unidad	Resultado	ok	marca	'ready'
3	mult	7	r1	int_mult	-	0	х	12
4	st	8	-	store	1	0	-	12
5	add	9	r1	int_add	17	1	f	9
6	xor	10	r1	int_alu	1	0	X	10

### **Ciclo 10** Termina **xor**, pero todavía no se puede retirar

#	codop	Nº Inst.	Reg.Dest.	Unidad	Resultado	ok	marca	'ready'
3	mult	7	r1	int_mult	-	0	х	12
4	st	8	-	store	1	0	i	12
5	add	9	r1	int_add	17	1	f	9
6	xor	10	r1	int_alu	21	1	f	10

Renombrado

Reorden

# Ejemplo de Uso del Buffer de Reorden (III)

#### Ciclo 12

#	codop	Nº Inst.	Reg. Dest.	Unidad	Resultado	ok	marca	'ready'
3	mult	7	r1	int_mult	33	1	f	12
4	st	8	-	store	-	1	f	12
5	add	9	r1	int_add	17	1	f	9
6	xor	10	r1	int_alu	21	1	f	10

### Ciclo 13

#	codop	Nº Inst.	Reg. Dest.	Unidad	Resultado	ok	marca	'ready'
5	add	9	r1	int_add	17	1	f	9
6	xor	10	r1	int_alu	21	1	f	10

- Se ha supuesto que se pueden retirar dos instrucciones por ciclo.
- Tras finalizar las instrucciones **mult** y **st** en el ciclo 12, se retirarán en el ciclo 13.
- Después, en el ciclo 14 se retirarán las instrucciones add y xor.

Ingeniería de	los Cor	nputad	ores
Sesió	n 3. Sup	erescal	ares

Reorden

**Problemas**