

Desplegar un proyecto de SailsJS

20 ABRIL 2017

Paquetes a instalar

- NANO
 - NGINX
 - PHP
 - PHP-FPM
 - MARIADB (MySQL)
 - CERTBOT
 - NODEJS
-

Paquetes de NodeJS

- PM2



¿Cómo desplegar?

- Agregar “hookTimeout: 40000” a “config/env/production.js”
 - Desactivar todos los blueprints a través del archivo “config/blueprints.js”
 - Colocar la migración en modo “safe” a través del archivo “config/models.js”
 - Activar la protección CSRF a través del archivo “config/csrf.js”
 - Activar la protección CORS a través del archivo “config/cors.js”
 - `pm2 start app.js -n <<nombre app>> -x -- --prod`
-

Ideas para siguientes MeetUps

- Implementar un balanceador de carga
 - Implementar un sistema de backups con Báculo
 - Seguridad: Prevenir y mitigar ataques
 - Seguridad: Implementar una VPN
 - Desplegar SailsJS en una arquitectura de balance de carga
 - Instalar MySQL en Cluster
 - Implementar streaming de video y audio
 - Implementar GitLab para el manejo de versiones y publicación
-

Desplegar un proyecto de SailsJS

20 ABRIL 2017