

Desafio do Módulo 2

Entrega 21 out em 19:00

Pontos 40

Perguntas 14

Disponível até 21 out em 19:00

Limite de tempo Nenhum

Instruções

O Desafio do Módulo 2 está disponível!

1. Instruções para realizar o desafio

Consulte a data de entrega no teste e em seu calendário.

Reserve um tempo para realizar a atividade e leia as orientações e enunciados com atenção. Em caso de dúvidas, utilize o "Fórum de dúvidas do Desafio do Módulo 2".

Para iniciar o Desafio, clique em "Fazer teste". Você tem somente **uma** tentativa e não há limite de tempo definido para realizá-la. Caso você precise interromper a atividade, apenas deixe a página e, ao retornar, clique em "Retomar teste".

Lembre-se de conferir todas as questões antes de enviar a atividade, e clique em "Enviar teste" **somente** quando você tiver terminado.

Uma vez terminado o prazo de entrega, a plataforma enviará as tentativas não finalizadas automaticamente. Por isso, fique atento ao prazo final.

Novas tentativas só serão concedidas perante a apresentação de atestado médico.

O gabarito será disponibilizado partir de sexta, **21/10/2022**, às 23h59.

Bons estudos!

2. O arquivo abaixo contém o enunciado do desafio

[Enunciado do Desafio - Módulo 2 - Bootcamp Analista de Banco de dados.pdf](#)

Este teste foi indisponível 21 out em 19:00.

Histórico de tentativas

	Tentativa	Tempo	Pontuação
MAIS RECENTE	<u>Tentativa 1</u>	9.990 minutos	22,8 de 40

Pontuação deste teste: **22,8** de 40

Enviado 21 out em 18:42

Esta tentativa levou 9.990 minutos.

Pergunta 1

2,85 / 2,85 pts

Ao executar o script DDL abaixo, está sendo colocada uma restrição no schema físico, de forma a não deixar deletar um fornecedor que possui ao menos um serviço cadastrado no banco de dados.

```
ALTER TABLE SERVICO
```

```
ADD CONSTRAINT FK_FORNEC_SERVICO_01 FOREIGN KEY  
(COD_FORNECEDOR)
```

```
REFERENCES FORNECEDOR(COD_FORNECEDOR)
```

```
GO
```

☐ Falso.

☒ Verdadeiro.

Correto!

Pergunta 2

2,85 / 2,85 pts

Para gerar a lista única com os contatos (nome, endereço e telefone) de clientes e fornecedores, sem informações repetidas e ordenada alfabeticamente, foi construída a query abaixo:

```
SELECT DISTINCT NOM_CLIENTE AS "Nome da Pessoa",  
DSC_ENDERECO_COBRANCA AS "Endereço",
```

```
NUM_TELEFONE AS "Telefone"
```

```
FROM CLIENTE
```

```
UNION
```

```
SELECT DISTINCT NOM_FORNECEDOR AS "Nome da Pessoa",  
DSC_ENDERECO AS "Endereço", NUM_TELEFONE AS "Telefone"
```

```
FROM FORNECEDOR
```

ORDER BY "Nome da Pessoa" ASC

GO

Nesta query, a opção **DISTINCT** pode ser suprimida que a lista retornada será a mesma.

Correto!

☒ Verdadeiro.

☐ Falso.

Pergunta 3

0 / 2,85 pts

Todos os comandos abaixo permitirão a inserção da coluna IND_STATUS na tabela FORMA_PAGAMENTO já populada, **EXCETO**:

☐ ALTER TABLE FORMA_PAGAMENTO ADD IND_STATUS char(4) NOT NULL DEFAULT 'NULL' GO

☐ ALTER TABLE FORMA_PAGAMENTO ADD IND_STATUS char(10) NOT NULL DEFAULT 'NOT NULL' GO

Resposta correta

☐ ALTER TABLE FORMA_PAGAMENTO ADD IND_STATUS char(4) NOT NULL DEFAULT NULL GO

Resposta incorreta

☒ ALTER TABLE FORMA_PAGAMENTO ADD IND_STATUS char(1) NOT NULL DEFAULT 'D' GO

Pergunta 4**0 / 2,85 pts**

No comando abaixo, se forem encontrados valores nulos na coluna VLR_TOTAL_PEDIDO, o próprio script já insere um valor e realiza a alteração da coluna para NOT NULL.

```
IF EXISTS ( SELECT *  
            FROM PEDIDO  
            WHERE VLR_TOTAL_PEDIDO IS NULL  
          )  
  
  PRINT 'Existência de valores nulos para o campo'  
  
  --UPDATE PEDIDO  
    ---SET VLR_TOTAL_PEDIDO=0  
    --WHERE VLR_TOTAL_PEDIDO IS NULL  
  
ELSE  
  
  ALTER TABLE PEDIDO  
  
  ALTER COLUMN VLR_TOTAL_PEDIDO numeric (10,2) NOT NULL  
  
GO
```

Você respondeu

☒ Verdadeiro.

Resposta correta

☐ Falso.**Pergunta 5****2,85 / 2,85 pts**

O erro na query abaixo é devido ao:

```
SELECT C.NOM_CLIENTE AS [NOME DO CLIENTE],  
       P.NUM_PEDIDO PEDIDO, DAT_PEDIDO AS "DATA DO PEDIDO",  
       P.VLR_TOTAL_PEDIDO
```

```
FROM CLIENTE C JOIN PEDIDO P
ON C.COD_CLIENTE = P.COD_CLIENTE
WHERE YEAR ("DATA DO PEDIDO") = '2020'
ORDER BY "NOME DO CLIENTE"
GO
```

Correto!

- ☐ Falta de uso de alias de tabela na coluna DAT_PEDIDO.
- ☒ Alias de coluna sendo usado no filtro de dados.
- ☐ Nenhuma das alternativas está correta.
- ☐ Presença de espaço no alias da coluna NOM_CLIENTE.

Pergunta 6**0 / 2,85 pts**

Qual query retornará a lista de todos os serviços e os respectivos fornecedores, ordenados **alfabeticamente pelo nome do fornecedor e descendentemente pelo valor do serviço?**

☐ SELECT F.NOM_FORNECEDOR, F.NUM_TELEFONE, S.DSC_SERVICO, S.TIP_SERVICO, S.VLR_SERVICO FROM SERVICOS S JOIN FORNECEDOR F ON F.COD_FORNECEDOR = S.COD_FORNECEDOR ORDER BY F.NOM_FORNECEDOR ASC, S.VLR_SERVICO DESC GO

Resposta correta

- ☐ Todas as opções.

Resposta incorreta

☒ SELECT F.NOM_FORNECEDOR, F.NUM_TELEFONE, S.DSC_SERVICO, S.TIP_SERVICO, S.VLR_SERVICO FROM SERVICOS S, FORNECEDOR F WHERE F.COD_FORNECEDOR = S.COD_FORNECEDOR ORDER BY F.NOM_FORNECEDOR ASC, S.VLR_SERVICO DESC GO

☐ SELECT F.NOM_FORNECEDOR, F.NUM_TELEFONE,
S.DSC_SERVICO, S.TIP_SERVICO, S.VLR_SERVICO FROM
SERVICO S INNER JOIN FORNECEDOR F ON
F.COD_FORNECEDOR = S.COD_FORNECEDOR ORDER BY
F.NOM_FORNECEDOR ASC, S.VLR_SERVICO DESC GO

Pergunta 7

2,85 / 2,85 pts

Com a query abaixo, é possível listar os serviços que nunca foram vendidos, ou que tiveram um total de vendas menor que 5 em 2019.

```
SELECT S.DSC_SERVICO, S.TIP_SERVICO, S.VLR_SERVICO,  
F.NOM_FORNECEDOR  
  
FROM SERVICO S, FORNECEDOR F  
  
WHERE S.COD_FORNECEDOR = F.COD_FORNECEDOR  
  
AND S.COD_SERVICO NOT IN (SELECT COD_SERVICO FROM  
ITEM_PEDIDO)  
  
UNION  
  
SELECT S.DSC_SERVICO, S.TIP_SERVICO, S.VLR_SERVICO,  
F.NOM_FORNECEDOR  
  
FROM SERVICO S, ITEM_PEDIDO I, FORNECEDOR F  
  
WHERE S.COD_SERVICO = I.COD_SERVICO  
  
AND S.COD_FORNECEDOR = F.COD_FORNECEDOR  
  
GROUP BY S.DSC_SERVICO, S.TIP_SERVICO, S.VLR_SERVICO,  
F.NOM_FORNECEDOR  
  
HAVING COUNT (I.COD_SERVICO) < 5  
  
GO
```

☐ Verdadeiro.

☒ Falso.

Correto!

Pergunta 8**2,85 / 2,85 pts**

A query abaixo pode ser usada para atualizar a coluna VLR_TOTAL_PEDIDO nos casos em que a coluna VLR_TOTAL_PEDIDO da tabela PEDIDO está nula ou com valor total calculado erroneamente.

```
UPDATE PEDIDO  
  
SET VLR_TOTAL_PEDIDO = P1.VLR_TOTAL_ITENS  
  
FROM PEDIDO P  
  
JOIN (SELECT P.NUM_PEDIDO, P.VLR_TOTAL_PEDIDO,  
SUM(I.VLR_TOTAL_ITEM) as VLR_TOTAL_ITENS  
  
FROM PEDIDO P JOIN ITEM_PEDIDO I  
  
ON P.NUM_PEDIDO = I.NUM_PEDIDO  
  
GROUP BY P.NUM_PEDIDO, P.VLR_TOTAL_PEDIDO  
  
HAVING P.VLR_TOTAL_PEDIDO != SUM(I.VLR_TOTAL_ITEM) OR  
P.VLR_TOTAL_PEDIDO IS NULL) P1  
  
ON P.NUM_PEDIDO = P1.NUM_PEDIDO  
  
GO
```

Correto!☒ Verdadeiro.☐ Falso.**Pergunta 9****2,85 / 2,85 pts**

Assinale a opção que listará CORRETAMENTE o percentual de clientes cadastrados que estão com a coluna NUM_CPF_CNPJ nula.

☐ Todas as alternativas estão corretas.

☐
SELECT CAST ((SELECT CAST(COUNT (NUM_CPF_CNPJ) AS
numeric (3,2)) FROM CLIENTE WHERE NUM_CPF_CNPJ IS NULL) /
(SELECT CAST(COUNT (NUM_CPF_CNPJ) AS numeric (3,2)) FROM
CLIENTE) * 100 AS int) AS "Percentual de Clientes sem Informação
de Documento" GO

Correto!

☒
SELECT CAST((SELECT CAST(COUNT (COALESCE
(NUM_CPF_CNPJ,0)) AS numeric (3,2)) FROM CLIENTE WHERE
NUM_CPF_CNPJ IS NULL) / (SELECT CAST(COUNT (COALESCE
(NUM_CPF_CNPJ,0)) AS numeric (3,2)) FROM CLIENTE) * 100 AS int
) AS "Percentual de Clientes sem Informação de Documento" GO

☐
SELECT CAST ((SELECT CAST(COUNT (*) AS numeric (3,2)) FROM
CLIENTE WHERE NUM_CPF_CNPJ IS NULL) / (SELECT
CAST(COUNT (NUM_CPF_CNPJ) AS numeric (3,2)) FROM CLIENTE
) * 100 AS int) AS "Percentual de Clientes sem Informação de
Documento" GO

Pergunta 10

2,85 / 2,85 pts

Na query abaixo, que retorna a lista de clientes que não fizeram pedidos, pode-se substituir o NOT IN por NOT EXISTS ou por um LEFT JOIN.

```
SELECT NOM_CLIENTE, NUM_TELEFONE  
FROM CLIENTE  
WHERE COD_CLIENTE NOT IN (SELECT COD_CLIENTE FROM  
PEDIDO)  
ORDER BY NOM_CLIENTE  
GO
```


Correto!☐ Falso.☒ Verdadeiro.**Pergunta 11****2,85 / 2,85 pts**

A query abaixo retornará o nome e o telefone dos clientes que já fizeram pedidos no ano corrente.

```
SELECT C.NOM_CLIENTE, C.NUM_TELEFONE
FROM CLIENTE C
WHERE EXISTS (
  SELECT P.COD_CLIENTE
  FROM PEDIDO P
  WHERE P.COD_CLIENTE = C.COD_CLIENTE
  AND YEAR(DAT_PEDIDO) = YEAR (GETDATE())
)
ORDER BY C.NOM_CLIENTE
GO
```

☐ Falso.☒ Verdadeiro.**Correto!****Pergunta 12****0 / 2,85 pts**

Assinale a opção que atende à solicitação da empresa de elaborar uma query para gerar uma cópia dos dados da tabela ITEM_PEDIDO com o nome TMP_ITEM_PEDIDO.

Você respondeu

☐ BULK INSERT TMP_ITEM_PEDIDO FROM ITEM_PEDIDO GO

```
CREATE TABLE TMP_ITEM_PEDIDO ( NUM_PEDIDO int NOT NULL  
, COD_ITEM_PEDIDO int NOT NULL , COD_SERVICO int NOT NULL  
, QTD_SERVICO numeric(2) NOT NULL , VLR_TOTAL_ITEM  
numeric(10,2) NOT NULL ) GO INSERT INTO TMP_ITEM_PEDIDO  
SELECT * FROM ITEM_PEDIDO GO
```

Resposta correta

☐ SELECT * INTO TMP_ITEM_PEDIDO FROM ITEM_PEDIDO GO☐ Todas as alternativas estão corretas.**Pergunta 13****0 / 2,85 pts**

Sobre a query abaixo, é CORRETO afirmar:

```
INSERT INTO FORMA_PAGAMENTO  
(COD_FORMA_PAGAMENTO, DSC_FORMA_PAGAMENTO)  
VALUES(799,'MERCADO PAGO')  
GO
```

Resposta correta

☐ Todas as alternativas estão corretas.

Você respondeu



Se a tabela possuir a coluna PERCENTUAL_TAXA int NULL, o comando será executado com sucesso, caso não ocorra duplicidade de dados.



Se a tabela possuir a coluna IND_STATUS char(1) NOT NULL, e essa coluna não possuir uma constraint DEFAULT, o comando falhará.



Insere dados na tabela FORMA_PAGAMENTO, independentemente da ordem em que as colunas da tabela foram criadas.

Pergunta 14

0 / 2,95 pts

Acerca da execução do bloco SQL abaixo, é INCORRETO afirmar:

```
BEGIN TRANSACTION Transacao1
```

```
INSERT INTO FORMA_PAGAMENTO  
(COD_FORMA_PAGAMENTO, DSC_FORMA_PAGAMENTO)  
VALUES (199, 'CARTÃO DE DÉBITO');
```

```
BEGIN TRANSACTION Transacao2
```

```
INSERT INTO FORMA_PAGAMENTO  
(COD_FORMA_PAGAMENTO, DSC_FORMA_PAGAMENTO)  
VALUES (299, 'CARTÃO DE CRÉDITO');
```

```
COMMIT TRANSACTION Transacao2
```

```
INSERT INTO FORMA_PAGAMENTO  
(COD_FORMA_PAGAMENTO, DSC_FORMA_PAGAMENTO)  
VALUES (399, 'BOLETO');
```

```
ROLLBACK
```

```
COMMIT TRANSACTION Transacao1
```

```
INSERT INTO FORMA_PAGAMENTO  
(COD_FORMA_PAGAMENTO, DSC_FORMA_PAGAMENTO)  
VALUES (499, 'FATURA');
```

- ☐ Será inserida apenas 1 linha na tabela.
- ☐ Serão abertas 3 transações, sejam elas explícitas ou implícitas.

vc respondeu

- ☒ O commit da transação Transacao1 falhará.

resposta correta

- ☐ Serão inseridas 4 linhas na tabela.

Pontuação do teste: **22,8** de 40