

MARCOS DESARROLLO WEB

Desarrollo Web con Spring Boot y Thymeleaf

Guía práctica para estudiantes

Objetivo general

Aprender a crear páginas dinámicas con **Spring Boot** y **Thymeleaf**, integrando formularios, controladores y conceptos esenciales como internacionalización y seguridad.

Crear estructura de carpetas

Haz clic derecho sobre el proyecto demo > **New > Folder...** y crea las siguientes carpetas una por una (usa nombres exactos):

1. **src/main/java**
2. **src/main/resources**
3. Dentro de java, crea tu paquete base. Ejemplo:
 - com.sem6.demoapp.controller
4. Dentro de resources, crea las carpetas:
 - templates (para archivos .html)
 - static (para CSS, JS, imágenes si deseas luego)

Parte 1: Mostrar un mensaje dinámico con Thymeleaf

Código HTML con Thymeleaf:

html

```
<!-- templates/home.html -->
```

COPIAR DESDE ACA

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
```

```
<head>
```

```
  <title>Página de Ejemplo</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
  <h1 th:text="'Bienvenido, ' + ${usuarioNombre} + '!'">Bienvenido</h1>
```

MARCOS DESARROLLO WEB

</body>

</html>

¿Qué hace esto?

- Muestra un mensaje como: **"Bienvenido, Carlos!"**
- El texto `${usuarioNombre}` es enviado desde el controlador.

Parte 2: Enlace entre Controlador y Vista

Controlador en Spring Boot:

Java

<!-- controller/HomeController.java -->

COPIAR DESDE ACA

```
package com.sem6.demoapp.controller;
```

```
import org.springframework.stereotype.Controller;
```

```
import org.springframework.ui.Model;
```

```
import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;
```

```
@Controller
```

```
public class HomeController {
```

```
    @GetMapping("/home")
```

```
    public String home(Model model) {
```

```
        model.addAttribute("usuarioNombre", "Carlos");
```

```
        return "home"; // Renderiza home.html
```

```
    }
```

```
}
```

Explicación:

- Se usa `@Controller` para manejar la petición `/home`.
 - Se inyecta el atributo `usuarioNombre` al modelo para ser usado en la vista.
-

MARCOS DESARROLLO WEB

Java

<!-- demoapp/DemoApplication.java -->

COPIAR DESDE ACA

```
package com.sem6.demoapp;
```

```
import org.springframework.boot.SpringApplication;
```

```
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
```

```
@SpringBootApplication
```

```
public class DemoApplication {
```

```
    public static void main(String[] args) {
```

```
        SpringApplication.run(DemoApplication.class, args);
```

```
    }
```

```
}
```

✅ ¿Cómo usarlo?

1. **Descomprime** el ZIP en una carpeta (por ejemplo C:\Spring\demoapp).
2. Abra NetBeans o Visual Studio Code.
3. Abre el proyecto como un proyecto Maven (pom.xml).

Ejecuta desde En la terminal con:

Ejecutar

```
mvn spring-boot:run
```

🌐 En el navegador:

Ingresa a:

<http://localhost:8080/home>

¡Excelente, Alumn@! 🎉

¡Ahora sí, **Apache Maven está instalado correctamente** en tu sistema!

Tu consola confirma:

Apache Maven 3.9.6

MARCOS DESARROLLO WEB

Java version: 23

✓ Próximo paso: Ejecutar tu proyecto Spring Boot

Ahora que Maven ya funciona, ejecutemos tu aplicación.

En consola (CMD o PowerShell):

1. Ve a la carpeta de tu proyecto:

```
cd C:\Spring\demoapp
```

2. Ejecuta tu aplicación:

```
mvn spring-boot:run
```

Qué esperar en la consola:

Deberías ver algo como:

CSS

Tomcat started on port(s): 8080

Started DemoApplication...