

Sistema de Gestión PAMELA JD

JAIRO ANDRES RINCON BLANCO

SECTOR: INDUSTRIAL/COMERCIAL

ÁREA: CALZADO

**FUNDACIÓN DE ESTUDIOS SUPERIORES COMFANORTE
FESC**

08-09-2026

- **Marco de Auditoría: Las 5 Decisiones Estructurales Mejoradas**

N ^o	¿Qué encontré en mi V1?	¿Qué cambié en la V2?	¿Por qué? (Argumento)
1	Usé <code><button>...</button></code> para el botón de inicio de sesión.	Eliminé la etiqueta <code><button></code> y dejé la etiqueta <code><a></code> estilizada como botón mediante CSS.	Anidamiento ilegal e inválido: En la especificación oficial de HTML, meter un elemento interactivo (<code><button></code>) dentro de otro (<code><a></code>) es un error grave de parsing. Los navegadores intentan reparar este árbol DOM de formas impredecibles, rompiendo la accesibilidad para usuarios con lectores de pantalla.
2	Los enlaces del menú principal y pie de página apuntaban a anclas inexistentes o rotas (<code>#login</code> , <code>#soporte</code> , <code>#terminos</code>).	Reorganicé y redirigí los enlaces hacia los identificadores (id) reales y funcionales que existen en el documento (<code>#contacto</code> , <code>#modulos</code> , <code>#inicio</code>).	Coherencia y Flujo de Navegación: Las máquinas y buscadores evalúan los enlaces <code><a></code> para construir la red de navegación del sitio. Un enlace roto o huérfano degrada la experiencia de usuario y reduce la calidad estructural del documento.
3	El video promocional estaba acompañado de un párrafo <code><p></code> suelto como pie descriptivo.	Encapsulé el nodo <code><video></code> y su descripción usando la estructura semántica <code><figure></code> y <code><figcaption></code> .	Asociación Contextual Máquina-Humano: El elemento <code><figure></code> indica explícitamente a la máquina que el recurso multimedia y el texto descriptivo (<code><figcaption></code>) forman una misma unidad de contenido. Un <code><p></code> suelto no guarda ninguna relación lógica formal en el DOM con el <code><video></code> .
4	Usé una etiqueta <code><section id="empresa"></code> para mostrar la información institucional.	Cambié <code><section></code> por <code><aside id="empresa"></code> .	Definición de Contenido Secundario: En una landing centrada en el software de gestión, la reseña de la empresa es información complementaria de segundo plano. La etiqueta <code><aside></code> le indica al navegador y a los motores de búsqueda que dicho bloque es de soporte y no el foco principal de la aplicación (<code><main></code>).
5	El pie de página (<code><footer></code>) tenía enlaces sueltos dentro de listas sin declarar su	Añadí atributos de accesibilidad <code>aria-label="Navegación principal"</code> y <code>aria-label="Navegación</code>	Jerarquía y Accesibilidad: Cuando un documento tiene más de un menú de navegación (<code><nav></code>), es necesario diferenciar la función de cada uno para que los lectores

N ^o	¿Qué encontré en mi V1?	¿Qué cambié en la V2?	¿Por qué? (Argumento)
	función de navegación.	del pie de página" en las etiquetas <nav>.	de pantalla comuniquen claramente al usuario en qué parte del sistema se encuentra.

- **Comparativa de Resultados: Antes vs. Después (V1.0 vs. V2.0)**

En la V1.0: El documento dependía de etiquetas genéricas, cometía errores de anidamiento de elementos interactivos y la máquina lo leía como una masa de texto con poca jerarquía contextual.

En la V2.0: El documento cuenta con una arquitectura dividida en tres capas claras: **Encabezado (<header>)**, **Núcleo de la Aplicación (<main>)** y **Cierre/Soporte (<footer>)**, enriquecido con elementos de alta semántica como <article>, <aside>, <figure> y navegación declarada.

ENLACE GITHUB: <https://github.com/JairoRincon112/DESARROLLO-BASICO-DE-APLICACIONES-EN-RED.git>