

Nome: Jayden Benacon Rabelo

Prof: Mateus de Paula

Matrícula: R597717

Data: 28/09/26

Exercícios

Respostas:

1-) A loja deve criar um banco de dados para armazenar as informações. O SGBD é a ferramenta para criar e gerenciar esse banco de dados.

2-) As etapas fundamentais são: levantamento e análise de requisitos, projeto conceitual, projeto lógico e projeto físico.

3-) No modelo relacional, ela deve garantir a unicidade (não pode haver valores repetidos para a chave) e a não-nulidade (o campo não pode ficar vazio ou nulo).

4-) Seu objetivo é garantir a integridade referencial, estabelecendo um vínculo consistente entre duas tabelas e impedindo que registros fiquem "órfãos" no banco de dados.

5-) CREATE TABLE Aluno (id_aluno SERIAL PRIMARY KEY, nome VARCHAR(100));

CREATE TABLE Curso (id_curso SERIAL PRIMARY KEY, nome VARCHAR(100));

CREATE TABLE Aluno-Curso (

id_aluno INT REFERENCES Aluno (id_aluno),

id_curso INT REFERENCES Curso (id_curso),

PRIMARY KEY (id_aluno, id_curso)

);

tilibra

6-) Schemas funcionam como "pastas" ou espaços lógicos dentro de um banco de dados. Servem para organizar, views e funções, evitar conflitos de nomes e facilitar o gerenciamento de permissões de usuários.

7-) Sim, é possível distribuir, modificar e utilizar sem custos. Ele é distribuído sob a licença PostgreSQL.

8-) Alguns exemplos: Apple, Spotify, Instagram, Netflix, Uber e Skype.

10-)

- a) `SELECT * FROM vendedor;`
- b) `SELECT * FROM vendedor ORDER BY nome;`
- c) `SELECT nome FROM vendedor WHERE nome ILIKE '%mai';`
- d) `SELECT SUM(valor) FROM venda;`
- e) `SELECT id_vendedor, SUM(valor) FROM venda GROUP BY id_vendedor;`
- f) `SELECT DISTINCT v.nome, v.data_marc FROM vendedor v JOIN venda vd ON v.id = vd.id_vendedor;`
- g) `SELECT v.nome FROM vendedor v JOIN venda vd ON v.id = vd.id_vendedor WHERE vd.produto = 'martelo';`
- h) `SELECT COUNT(*) FROM vendedor;`
- i) `UPDATE vendedor SET salario = salario + 100 WHERE id IN (SELECT id_vendedor FROM venda GROUP BY id_vendedor HAVING SUM(valor) > 1000);`

11-)

- a) Interna: `SELECT * FROM vendedor INNER JOIN venda ON vendedor.id = venda.id_vendedor;`

tilibra

b) Externa à direita: `SELECT * FROM vendedor RIGHT JOIN venda ON vendedor.id = venda.id_vendedor;`

c) Externa à esquerda: `SELECT * FROM vendedor LEFT JOIN venda ON vendedor.id = venda.id_vendedor;`

12-) Resposta correta "c) Distinct".

13-) Resposta correta "A) Alter Table".

14-) `SELECT nome FROM medico WHERE altura IN (SELECT MAX(altura) FROM medico);`

15-) `SELECT nome FROM medico WHERE altura IN (SELECT MIN(altura) FROM medico);`

16-) `SELECT nome FROM medico WHERE id IN (SELECT id_medico FROM Consulta WHERE data BETWEEN '2016-12-01' AND '2016-12-31');`

17-) `SELECT nome FROM Paciente WHERE Idade > 91 AND IN (SELECT id_paciente FROM Consulta);`

18-) `SELECT nome FROM Paciente WHERE Idade > ANY (SELECT Idade FROM Paciente);`

19-) `SELECT nome FROM medico WHERE salario > ALL (SELECT salario FROM medico WHERE idEspecialidade = (SELECT id FROM Especialidade WHERE nome = 'Pediatria'));`

tilibra

20-)

a) Utilizando EXISTS:

SELECT nome FROM Paciente p WHERE EXISTS (SELECT 1
FROM Consulta c WHERE c.id Paciente = p.id);

b) Utilizando IN:

SELECT nome FROM Paciente WHERE id IN (SELECT
id Paciente FROM Consulta);

21-) Alternativa correta é a "C":

SELECT E. nome_estado

FROM Estado AS E

WHERE E.VF NOT IN (

SELECT F.VF

FROM Fornecedor AS F

);

22-)

SIGLA	SIGNIFICADO	EXEMPLO
DDL	Data Definition Language (linguagem de definição de dados)	CREATE TABLE pessoa (id SERIAL, nome VARCHAR(50));
DML	Data Manipulation Language (linguagem de manipulação de dados)	INSERT INTO pessoa (nome) VALUES ('maria');
DQL	Data Query Language (linguagem de consulta de dados)	SELECT * FROM pessoa;
DTL	Data Transaction Language (linguagem de transação de dados)	BEGIN; COMMIT; ou ROLLBACK;
DCL	Data Control Language (linguagem de controle de dados)	GRANT SELECT ON pessoa TO usuario - leitura;