


Процессы и потоки

АКОС, МФТИ

23 октября, 2025



Программа 1:



```
mov rdi, 1  
mov rdi, rax  
mov rax, 0x4  
syscall  
...
```


Программа 2:

```
mov r10, 1  
push r10  
mov rdi, r10  
call 0x10c90
```

Как запустить вторую программу?



Можно использовать несколько ядер!



```
mov rdi, 1
mov rdi, rax
mov rax, 0x4
syscall
...
```

1

Первое ядро

Работает с программой 1


```
mov r10, 1
push r10
mov rdi, r10
call 0x10c90
...
```

2

Второе ядро

Работает с программой 2

Можно использовать несколько ядер!



```
mov rdi, 1
mov rdi, rax
mov rax, 0x4
syscall
...
```

1 Первое ядро

Работает с программой 1


```
mov r10, 1
push r10
mov rdi, r10
call 0x10c90
...
```

2 Второе ядро

Работает с программой 2

Но ядер мало...

Можно ли выполнять две программы на одном ядре?



Что пойдет не так?

Что пойдет не так?

- Программы будут портить друг другу **регистры**;
- ...И **память** (вспомним про адресные пространства).




Что пойдет не так?

- Программы будут портить друг другу **регистры**;
- ...И **память** (вспомним про адресные пространства).

Как это починить?

- Возложить на ядро ответственность за **разделение ресурсов**.



Контекст 1

```
mov rdi, 1  
mov rsi, rax
```

Код ядра ОС

Переключение контекста

Контекст 2

```
mov r10, 1  
push r10
```

Код ядра ОС

Переключение контекста

Контекст 1

```
mov rax, 0x4  
syscall
```

Прерывания
по таймеру


60 - 1000 раз / сек.

Переходы в
Userspace



Как переключить контекст

1. **Сохранить** в память контекст текущей программы;
 2. **Восстановить** из памяти контекст новой программы;
 3. Перейти в Userspace и **продолжить исполнение** новой программы.
-

- Происходит по прерыванию таймера;
 - **Позволяет одновременно запустить много программ на одном ядре.**
- 

Переходим к правильным терминам:

Программа → **Процесс**

- Имеет свой **номер** (PID)
- Имеет свой **контекст выполнения**
- Имеет своё **адресное пространство**
- Имеет свой **набор дескрипторов**
- Знает своего **родителя** и **пользователя**
- *И еще много чего...*

Создаём процессы, как это делали наши отцы

`fork()`

- **Дублирует** текущий процесс, включая указатель на текущую инструкцию;
- **Возвращается дважды**:
 - В созданном процессе возвращает `0` ;
 - В родительском процессе возвращает номер (PID) созданного процесса.

`exec(...)`

- **Заменяет** текущий процесс на новый процесс по командной строке;
- Имеет много вариаций: `execl(...)`, `execv(...)`, `execve(...)` и т.д;
- **Наследует настройки** родительского процесса: открытые дескрипторы, переменные окружения, рабочую директорию, маски сигналов и т.д.

`fork()` + `exec()`


```
1  if (fork() == 0) {  
2      // Здесь можно закрыть всё лишнее  
3      // И заместить себя другим процессом  
4      execl("/bin/bash", NULL);  
5  }  
6  
7  // Здесь полезная работа родителя  
8  
9  wait(NULL); // Ждём завершения потомка
```

...или как написать свой `$ bash` в 9 строк.

А что, если...

```
1 while (true) {  
2     fork();  
3 }
```

...и отбежать на безопасное расстояние?

A decorative graphic at the bottom of the slide consisting of a complex network of gray lines and circles, resembling a circuit board or a neural network diagram.

Создаём процессы модно

```
posix_spawn(pid_t* pid, char* file, /* whole lot of arguments */)
```

- Умно-хитро **создаёт новый процесс** по командной строке и исполняемому файлу.
- Даёт **широкий набор настроек** для создаваемого процесса, например:

```
posix_spawnattr_setsigmask(...)
```

| Настройка маски сигналов;

```
posix_spawnattr_getpgroup(...)
```

| Настройка группы процессов;

```
posix_spawnattr_setschedparam(...)
```

| Настройка параметров планирования;

```
posix_spawn_file_actions_xxxxxx(...)
```

| Открытие и закрытие дескрипторов.

- Быстрее, чем `fork()` + `exec()` .

Дожидаемся процессов

```
waitpid(pid_t pid, int* status, int options)
```

Ждёт завершения процесса и возвращает статус завершения.

pid_t pid

Процесс, которого нужно дождаться. **-1** = любой дочерний;

int* status

Куда вернуть **статус завершения** процесса. Может быть **NULL**

int options :

|= **WNOHANG**

Не ждать дочерний процесс, если он ещё работает;

|= **WUNTRACED**

Сработать на **остановку** процесса (**SIGSTOP**).

|= **WCONTINUED**

Сработать на **возобновление** процесса (**SIGCONT**).

wait(status) $\equiv$ **waitpid**(-1, status, 0) . И то, и то под капотом – **wait4(...)** .



: **Ждать нужно каждого дочернего процесса**, иначе они станут зомби.

Meanwhile, on an ordinary Linux kernel...

What's going on with
these zombie
processes?

Their parent is too busy
to get any notifications...



Статусы `waitpid(...)`

⚠ : Статус, который передаёт `waitpid(...)` – это **не код завершения процесса**.

Это **битовая маска**, которую можно декодировать библиотечными функциями:

`WIFEXITED(status)`

Процесс завершился **нормально**;

`WIFSTOPPED(status)`

Процесс **приостановлен**;

`WIFCONTINUED(status)`

Процесс **возобновлен**;

`WIFSIGNALED(status)`

Процесс завершился **сигналом**;

`WEXITSTATUS(status)`

Какой **код завершения** вернул процесс;

`WSTOPSIG(status)`

Какой **сигнал** приостановил процесс;

`WTERMSIG(status)`

Какой **сигнал** завершил процесс;

Как использовать несколько ядер в одном процессе?

Поток

- Имеет свой **номер** (TID)
 - Имеет свой **контекст выполнения**
 - Имеет свой **стек**
-
- Является **частью процесса**
 - Почти всё **делит с другими потоками**
 - **Общее адресное пространство**
 - **Общий набор дескрипторов**

Зачем нужны потоки?



Потоки позволяют осуществлять параллельные вычисления внутри процесса.

- Например, для программного рендеринга:
 - Разделить картинку на несколько частей;
 - Каждую часть рендерить в своём потоке.



: Потоки и процессы - не одно и то же!

pthread

- **Ваш инструмент** для создания потоков и контроля над ними.
- Подключается через `#include <pthread.h>` и флаг `-pthread` .

```
pthread_create(pthread_t*, pthread_attr_t*, f* function, void* arg);
```

Конструктор структуры `pthread_t`

```
pthread_t thread
```

Структура, которую нужно инициализировать

```
const pthread_attr_t* attr
```

Атрибуты потока

```
(void*)(*function)(void*)
```

Entrypoint потока

```
void* arg :
```

Аргумент для entrypoint



: **Деструктора** у `pthread_t` **нет**, только у атрибутов.

- Поток уничтожится сам, когда выполняться определённые условия.

Атрибуты потока – `pthread_attr_t`

`pthread_attr_init(...)`

Конструктор;

`pthread_attr_destroy(...)`

Деструктор (да, у атрибутов он есть);

`pthread_attr_setstacksize(...)`

Запросить другой **размер стека**;

`pthread_attr_setguardsize(...)`

Запросить другой **размер guard-секции**;

`pthread_attr_setstack(...)`

Установить **собственный стек**;

`pthread_attr_setaffinity_np(...)`

Настроить набор процессорных ядер;

И еще много чего...

Если вас устраивают **атрибуты по умолчанию**, можно передать `NULL`

Атрибуты можно освободить сразу после создания потока, либо переиспользовать.

Неявное завершение работы

- Поток завершил свою работу, вернувшись из своей функции.

Явное завершение работы

- Поток явно завершил работу:
`pthread_exit(...)`
- Другой поток отменил его:
`pthread_cancel(...)`

Поток освобождается, когда он завершил свою работу и:

- Либо его **дождался** другой поток через `pthread_join(...)`
- Либо его **пометили как отсоединённый** через `pthread_detach(...)`

`pthread_join(pthread_t tid, void **status)`

Ждет завершения потока и возвращает статус завершения.

`pthread_t tid`

Поток, которого нужно дождаться.

`void** status`

Куда вернуть **статус завершения** процесса. Может быть `NULL`

-
- `pthread_join(...)` - аналог `waitpid(...)` для потоков.
 - Если поток был отменён, то вместо кода возврата вернётся `PTHREAD_CANCELED`.
 - Пока вы не вызовете `pthread_join(...)`, поток не сможет освободиться.



Осторожно, UB!

- После `pthread_join(...)` поток уже освобождён.
- Работа с ним - UB

pthread_detach(pthread_t tid)

Помечает поток как отсоединённый. Ничего не ждёт.

Отсоединенный поток освобождается из памяти **сразу по завершении работы**.

Если проще - **pthread_detach(...)** $\equiv$ **pthread_join(...)** отложенного действия.

Этим можно пользоваться, когда код возврата не нужен.



Осторожно, здесь тоже UB!

- После **pthread_detach(...)** поток может освободиться в любой момент.
- Работа с ним - **UB**



Кругом UB!

Не все стандартные функции любят, когда их используют многопоточно. Например:

<code>crypt()</code>		<code>ctime()</code>		<code>encrypt()</code>		<code>dirname()</code>
<code>localtime()</code>		<code>rand()</code>		<code>strerror()</code>		<code>getdate()</code>

- **Функции могут иметь разную толерантность к многопоточности.** Например:
 - Быть безопасными, **но не на первом вызове**;
 - Быть безопасными, **но не на одинаковых объектах**;
 - Быть безопасными, **но только если окружение не меняется**;
 - И так далее.

Об этом подробно сказано в мануалах ([man 7 attributes](#), [man 7 pthreads](#))

Многопоточное программирование кишит UB, но об этом в следующий раз.

Спасибо за внимание!



github.com/JakMobiус/courses/tree/mipt-os-basic-2025/