

Praktikum Rechnernetze

Protokoll zu Versuch 5 (Paketfilter-Firewall unter Linux) von
Gruppe 1

Jakob Waibel Daniel Hiller Elia Wüstner Felix Pojtinger

2021-11-16

Einführung

Diese Materialien basieren auf Professor Kiefers “Praktikum Rechnernetze”-Vorlesung der HdM Stuttgart.

Sie haben einen Fehler gefunden oder haben einen Verbesserungsvorschlag? Bitte eröffnen Sie ein Issue auf GitHub (github.com/poijntfx/uni-netpractice-notes):



Abbildung 1: QR-Code zum Quelltext auf GitHub

Dieses Dokument und der enthaltene Quelltext ist freie Kultur bzw. freie Software.



Abbildung 2: Badge der AGPL-3.0-Lizenz


Uni Network Practice Notes (c) 2021 Jakob Waibel, Daniel Hiller,
Elia Wüstner, Felix Pojtinger

SPDX-License-Identifier: AGPL-3.0

Wordpress Konfigurieren

Wordpress Konfigurieren

Auf ihrem Server ist Wordpress vorinstalliert / vorkonfiguriert. Lediglich die abschließende Einrichtung ist noch nicht erfolgt. . . Führen Sie die Einrichtung durch und stellen Sie die Funktion sicher. Rufen Sie dazu die IP der Servers in einem Web-Browser auf.



The image shows the WordPress installation 'Welcome' screen. At the top is the WordPress logo. Below it, a 'Welcome' heading is followed by a paragraph explaining the five-minute installation process. The 'Information needed' section prompts the user to provide site details, noting that settings can be changed later. It includes input fields for 'Site Title' (filled with 'Ubuntu'), 'Username' (filled with 'Ubongo'), and 'Password' (filled with a strong password '6w*7agD*(SxXnNpIoM'). A 'Hide' button is next to the password field. Below the password field, an 'Important' note states the password is needed for login and should be stored securely. The 'Your Email' field is filled with 'jakwa01@gmail.com', with a note to double-check the address. A 'Search engine visibility' section has an unchecked checkbox to 'Discourage search engines from indexing this site', with a note that it is up to the user to honor this request. At the bottom is a blue 'Install WordPress' button.

Welcome

Welcome to the famous five-minute WordPress installation process! Just fill in the information below and you'll be on your way to using the most extendable and powerful personal publishing platform in the world.

Information needed

Please provide the following information. Don't worry, you can always change these settings later.

Site Title

Username

Usernames can have only alphanumeric characters, spaces, underscores, hyphens, periods, and the @ symbol.

Password [Hide](#)

Strong

Important: You will need this password to log in. Please store it in a secure location.

Your Email

Double-check your email address before continuing.

Search engine visibility ☐ Discourage search engines from indexing this site

It is up to search engines to honor this request.

[Install WordPress](#)

Portscan durchführen

Portscan durchführen

Überprüfen Sie mit einem Portscanner welche Ports an Ihrem Server öffentlich erreichbar sind. Welche Ports/Services sind das? Müssen diese Services öffentlich erreichbar sein?



Blockieren von Services

Blockieren von Services

Sie haben in Aufgabe 2 mindestens einen Service identifiziert, der nicht öffentlich verfügbar sein muss. Blockieren Sie den externen Zugriff auf diesen Service in Ihrer Firewall (Blacklist-Ansatz).

Blocken aller Ports neben 22 und 00:

```
$ sudo iptables -F INPUT
```

```
$ sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 25 -j DROP
```

```
$ sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 53 -j DROP
```

```
$ sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 139 -j DROP
```

```
$ sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 445 -j DROP
```

```
$ sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 1900 -j DRO
```

```
$ sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 2869 -j DRO
```

```
$ sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 3306 -j DRO
```

```
$ sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 9100 -j DRO
```

```
$ sudo iptables -A INPUT
```

Whitelist-Ansatz per Shell-Skript

Whitelist-Ansatz per Shell-Skript

Stellen Sie den gleichen Zustand der Firewall (Damit meine ich, dass die gleichen Services erreichbar sind) her wie in Aufgabe 3, allerdings verfolgen Sie jetzt den Whitelist-Ansatz.

Inhalt von `iptables-rules.sh`:

```
# $HOME/iptables-rules.sh
```

```
#!/usr/bin/env bash
```

```
sudo iptables -F INPUT
```

```
sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
```

```
sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
```

Zur Sicherheit wurde hier noch gecheckt, ob auch wirklich die richtigen Regeln angewandt wurden:

ICMP und Prometheus Node-Exporter

ICMP und Prometheus Node-Exporter

Der Prometheus Node-Exporter liefert Metriken für Prometheus (<https://prometheus.io/>). Konfigurieren Sie ihre Firewall so, dass diese Metriken nur von Ihren IP-Adressen aus erreichbar sind (Nutzen Sie <https://ifconfig.co/> um Ihre öffentliche IP-Adresse in Erfahrung zu bringen). Das selbe gilt für ICMP. Die Angriffsvektoren für ICMP sind zwar ziemlich eingeschränkt, trotzdem reicht es, wenn Sie in der Lage sind Probes an den Server zu senden.

Unsere IP-Adresse:

```
$ curl https://ifconfig.io  
193.27.14.134
```

Nun müssen zwei ACCEPT-Rules erstellt werden; zuerst für den Prometheus Node-Exporter:

```
$ sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 9100 -i ACC
```

Besprechung, Musterlösung und Einbindung als System-Service

Diese Aufgabe führen wir zusammen durch, dokumentieren Sie trotzdem die Schritte und Ergebnisse!

```
$ systemctl cat iptables
# /etc/systemd/system/iptables.service
[Unit]
Description=firewall service
Before=network.target
AssertPathExists=/root/iptables-rules.sh

[Service]
Type=oneshot
RemainAfterExit=yes
ExecStart=/root/iptables-rules.sh
StandardOutput=syslog
StandardError=syslog
```