

---

# **Praktikum Rechnernetze**

Protokoll zu Versuch 8 (Switching im LAN) von Gruppe 1

Jakob Waibel, Daniel Hiller, Elia Wüstner, Felix Pojtinger

2021-12-07

## Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Einführung</b>	<b>3</b>
1.1	Mitwirken . . . . .	3
1.2	Lizenz . . . . .	3
<b>2</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Switch Konfiguration</b>	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>Analyse mit Wireshark</b>	<b>12</b>
<b>5</b>	<b>Konfigurationsdatei</b>	<b>16</b>
<b>6</b>	<b>Spanning-Tree-Verfahren</b>	<b>19</b>
<b>7</b>	<b>Port Mirroring und Port Security</b>	<b>24</b>
<b>8</b>	<b>VLANs</b>	<b>28</b>
<b>9</b>	<b>Sichern der Konfiguration</b>	<b>35</b>

# 1 Einführung

## 1.1 Mitwirken

Diese Materialien basieren auf [Professor Kiefers “Praktikum Rechnernetze”-Vorlesung der HdM Stuttgart](#).

**Sie haben einen Fehler gefunden oder haben einen Verbesserungsvorschlag?** Bitte eröffnen Sie ein Issue auf GitHub ([github.com/pojntfx/uni-netpractice-notes](https://github.com/pojntfx/uni-netpractice-notes)):



**Abbildung 1:** QR-Code zum Quelltext auf GitHub

Wenn ihnen die Materialien gefallen, würden wir uns über einen GitHub-Stern sehr freuen.

## 1.2 Lizenz

Dieses Dokument und der enthaltene Quelltext ist freie Kultur bzw. freie Software.



**Abbildung 2:** Badge der AGPL-3.0-Lizenz

Uni Network Practice Notes (c) 2021 Jakob Waibel, Daniel Hiller, Elia Wüstner, Felix Pojtinger

SPDX-License-Identifier: AGPL-3.0

## 2 Allgemeines

### **Mal ganz dumm gefragt: Wieso haben manche Switches als Layer-2-Koppelement eigentlich eine IP-Adresse?**

Ein Switch benötigt keine IP-Adresse um Frames zu benachbarten Geräten zu senden. Wenn ein Switch allerdings Remote-Access über e.g. `telnet` oder `ssh` benötigt, ist eine IP-Adresse notwendig. Diese IP kann allerdings nur einem virtuellen Interface zugewiesen werden.

### **Ist ein Switch der eine IP-Adresse hat, automatisch ein Layer-3-Switch**

Wie aus der vorherigen Aufgabe hervorgeht, ist ein Switch mit IP-Adresse nicht automatisch ein Layer 3 Switch.

### **Was ist der Unterschied zwischen einem Layer-3-Switch und einem Router?**

Der Hauptunterschied liegt in der Hardware. Da Switches primär für Intranets ausgelegt sind, besitzt ein Layer 3 Switch keine WAN-Ports. Switches sind für lokale Netzwerke und das Routen zwischen VLANs gedacht.

## 3 Switch Konfiguration

### **Sie bekommen die Switche sozusagen „originalverpackt“. Um die Geräte initial zu konfigurieren, müssen Sie ein serielles Kabel (Console) an den PC anschließen und Putty oder MobaXterm (Console Serial: COMx, Speed: 9600; Console USB: COMx, Speed: 9600) starten**

Im Folgenden ist die PuTTY-Konfiguration zu sehen, welche die Verbindung mit dem Switch ermöglicht hat:

**Abbildung 3:** PuTTY setup



**Abbildung 4:** PuTTY logged in

**Zur Sicherheit setzen Sie nach erfolgreicher Verbindung ihren Switch auf Werkszustand zurück. Das geht über die Console mit dem Befehl `erase all`. (Anm.: Da an dem Switch auch ihr PC mit RDP dranhängt, geht auch die RDP-Verbindung verloren. D.h. Sie müssen sich anschließend neu mit RDP auf ihrem PC anmelden)**

Vor Beginn der Konfiguration setzen wir den Switch auf Werkszustand zurück:



**Abbildung 5:** Zurücksetzen des Switches

Das Zurücksetzen hat ca. 3 Minuten gedauert.



**Abbildung 6:** Nach dem Zurücksetzen des Switches

**Vergeben Sie für Ihren Switch die entsprechende IP (siehe Zuordnung unter Ilias).**

Der Switch wurde nach folgender Zuordnung angeschlossen: **switch-71** (141.62.66.71) ist per seriellem Kabel an rn01 angeschlossen



**Abbildung 7:** Main-Menü



**Abbildung 8:** IP-Konfiguration



**Abbildung 9:** SNMP-Konfiguration**Abbildung 10:** Einstellen des Passworts auf *versuch*

**Abbildung 11:** Telnet ist deaktiviert**Abbildung 12:** Telnet ist durch Config deaktiviert

Nach der IP-Konfiguration ist ihr Switch auch über einen Web-Browser erreichbar. Neuerdings bietet HP dazu zwei unterschiedliche GUIs an. Schauen Sie sich diese beiden GUIs an und bilden Sie sich ein Urteil.



Abbildung 13: Login in die UI



Abbildung 14: Neue UI



Abbildung 15: Alte UI

Die neue GUI sieht zwar besser aus, allerdings fiel uns die Navigation mithilfe der alten leichter, weshalb wir primär dieses verwendeten. In Web-Recherchen ließ sich zudem mehr zur alten GUI finden.

## 4 Analyse mit Wireshark

**Starten Sie Wireshark und dokumentieren Sie die Protokolle, die bereits jetzt Traffic in Zusammenhang mit ihrem Switch erzeugen (abgesehen von ihren eigenen httpAnfragen und die ARP-Anfragen von 141.62.66.236 (=FOG-Cloning Server) oder anderen Servern/Routern (=141.62.66.240, 141.62.66.250....) und natürlich dem RDP). Welchen Wireshark-Filter setzen Sie ein, um möglichst nur noch den Traffic ihres Switches einzufangen?**

Mit dem Filter `!ip.addr && !arp` werden alle Pakete, welche keine IP-Adresse haben, und das ARP-Protokoll ausgeblendet; zurück bleibt nur noch der Traffic des Switches.



Abbildung 16: Traffic im Netzwerk des Switch

**Was ist LLDP? Bringen Sie Ihren Windows-Client dazu, LLDP in Verbindung mit Ihrem Switch zu realisieren (Dafür ist unter Windows noch der LLDP-Dienst z.B. von <https://raspi.github.io/projects/winlldpserv> zu installieren. Unter Linux lässt sich mit apt install lldpd der Dienst ebenfalls nachinstallieren.)**

LLDP steht für **Link Layer Discovery Protocol**. Es ist ein Layer 2 Neighbor-Discovery Protokoll, welches ermöglicht, Geräteinformationen mit benachbarten Geräten auszutauschen. Es ist üblich LLDP auf allen Koppelgeräten innerhalb eines Netzwerkes zu aktivieren, damit auch bei verschiedenen Herstellern Kommunikation reibungslos verlaufen kann.



Abbildung 17: Start des LLDP-Dienstes



### Abbildung 18: Auslesen eines LLDP-Pakets mittels PowerShell



**Abbildung 19:** Darstellung eines LLDP-Pakets mittels PowerShell

## 5 Konfigurationsdatei

**Laden Sie sich die Switch-Konfiguration auf ihren PC und schauen Sie sich die Datei mit einem Texteditor an.**

Wir haben die Konfigurationsdatei mithilfe eines TFTP-Servers auf unser lokales Gerät geladen.



**Abbildung 20:** Start des TFTP-Servers auf der Workstation



**Abbildung 21:** Gestarter TFTP-Server





Abbildung 22: Upload der Config-Datei auf TFTP-Server

**Ändern Sie in der heruntergeladenen Config-Datei den Namen des VLAN 1 und spielen Sie diese Datei als Konfiguration zurück auf den Switch.**

Nachdem wir den VLAN-Namen verändert haben, konnten wir die Datei mit Hilfe des TFTP-Servers wieder auf den Switch laden.

**Abbildung 23:** Download der geänderten Konfig-Datei vom TFTP-Server

## 6 Spanning-Tree-Verfahren

**Aktivieren Sie das Spanning-Tree-Protokoll (Versuchen Sie herauszufinden was in ihrem Fall einzustellen ist, MSTP oder RSTP, wo liegen die Unterschiede). Stecken Sie nun eine Schleife (Der Betreuer im Labor erledigt das für sie) zwischen den Switches und versuchen Sie durch Verändern der Parameter, den Ring an einer Stelle zu unterbrechen (Hinweis: spanning-tree priority )**

Nach der Konfiguration des Spanning-Tree-Protokolls konnte man erkennen, wie beim Test des Betreuers Port 5 und 6 vom Spanning-Tree-Protokoll geblockt werden. Dies war in unserem Fall die richtige Handlung, da auf diesen Ports die Schleife angeschlossen war.



```
COM3 - PuTTY
HP-2530-8G# spanning-tree mode mstp
Invalid input: spanning-tree
HP-2530-8G# configure terminal
HP-2530-8G(config)# spanning-tree mode mstp
HP-2530-8G(config)# spanning-tree clear-debug-counters
HP-2530-8G(config)# spanning-tree config-name
Incomplete input: config-name
HP-2530-8G(config)# spanning-tree config-name "RN01"
HP-2530-8G(config)# spanning-tree config-revision 1
HP-2530-8G(config)# spanning-tree instance 1 vlan 1
HP-2530-8G(config)# spanning-tree instance 1 priority 1
HP-2530-8G(config)# spanning-tree
HP-2530-8G(config)#
```

**Abbildung 24:** Konfiguration des Spanning-Tree

**Abbildung 25:** UI-Ausgabe der Spanning-Tree-Konfiguration



**Abbildung 26:** UI-Ausgabe der Ports nach dem Erstellen der Schleife



**Abbildung 27:** Ports werden automatisch durch MSTP blockiert

### Welche Funktion hat das Protokoll BPDU (vgl. Anhang, Internet) in Zusammenhang mit Switches? In welchen Abständen sendet es der Switch? Was will er damit erreichen?

BPDU steht für "Bridge Protocol Data Unit". Dieses Protokoll wird genutzt, um Schleifen in einem Netzwerk festzustellen. Ein BPDU-Paket erhält Informationen zu Ports, Switches, Priorität von Ports und Adressen. Die Pakete werden von der jeweiligen Root-Bridge an alle Switches gesendet. Mithilfe dieses Protokolls kann sichergestellt werden, dass Schleifen frühzeitig erkannt werden.

In unserem Fall werden BPDU-Pakete alle 2 Sekunden gesendet.



Abbildung 28: BDPUs werden alle 2 Sekunden gesendet

**Dokumentieren und interpretieren Sie die Ziel-MAC-Adresse, an die die BDPU-Pakete gesendet werden.**

Ziel-MAC-Adresse: 01:80:c2:00:00:00

Dabei handelt es sich um eine Ethernet-Multicast-Adresse. Sie ist eine Well-Known-Adresse und wird beschrieben als “Local LAN Segment, stopping at STP-capable switches”.



**Abbildung 29:** Ziel-MAC-Adresse eines BDPU-Pakets

**Mit Hilfe von admin-edge-port kann man für einzelne Switchports das Forwarding aktivieren. Diese Option bringt einen Port sofort in den Forwarding-Zustand, unabhängig davon, ob evtl. Schleifen vorhanden sind oder nicht. Wo ist diese Funktion sinnvoll einsetzbar? Was ist der Unterschied zu der Option auto-edge-port? Welche Befehle gibt es sonst noch, um sich den Status des Spanning-Tree anzusehen (Der Befehl show und seine Optionen helfen weiter)?**

Bei aktiviertem `admin-edge-port`, werden die 3 Sekunden Wartezeit übersprungen, welche mit `auto-edge-port` verbunden wären und der Port geht direkt in den Forwarding-Zustand. Hierdurch wird die Verfügbarkeit des Ports beschleunigt. Jedoch besteht dann die Gefahr, dass nicht erkannt werden kann, ob unbekannte Switches angeschlossen werden. Selbst mit `BDU-Protection` können nur Switches mit STP erkannt werden, aber nicht ohne, da diese keine BDUs versenden.

Es kann der Befehl `show spanning-tree` verwendet werden, um sich den Status des Spanning-Tree anzusehen.

## 7 Port Mirroring und Port Security

**Spiegeln Sie den Datenverkehr eines beliebigen aktiven Ports auf einen anderen Port und dokumentieren Sie die Einstellung. Wann wird in der Praxis „Mirroring“ verwendet? Die entsprechende Funktion finden Sie unter Troubleshooting in der Web-Navigation links**

Port Mirroring wird in der Regel verwendet, um Daten zu analysieren, zu debuggen oder Fehler im Netzwerk zu diagnostizieren.



**Abbildung 30:** Deaktiviertes Port-Mirroring





**Abbildung 31:** Einstellung Port-Mirroring von Port 1 auf Port 8



**Abbildung 32:** Aktiviertes Port-Mirroring

**Überprüfen Sie, ob es möglich ist, alle Switch-Ports auf einen einzigen Port zu spiegeln. Wann ist dieses Vorgehen sinnvoll? Wo liegen die Grenzen?**

Es ist tatsächlich möglich, alle Ports auf einen zu mirroren. Dies kann Sinn ergeben, wenn z.B. der Traffic an mehreren Ports mit einem Port, welcher z.B. mit einer Workstation verbunden ist, zu analysieren. Problematisch/unübersichtlich könnte dies werden, wenn jedoch zu viel Traffic analysiert werden soll und es schwer wird, "Noise" von "Signal" zu unterscheiden.



**Abbildung 33:** Einstellung Port-Mirroring alle Ports auf Port 8



**Abbildung 34:** Aktiviertes Port-Mirroring alle Ports auf Port 8

**Bei einem Switch können Sie aus Sicherheitsgründen den Zugriff auf erlaubte bzw. bekannte MAC-Adressen beschränken. Beispiel: Sie installieren einen Switch in Ihrer Firma und wollen, dass nur ausgewählte PCs (MAC-Adressen) in Ihrem Netzwerk kommunizieren können. Mitarbeiter dürfen keine privaten Geräte anschließen. Vorgehen: Sie konfigurieren die Port-Security für Port 8 und der Betreuer im Labor versucht über diesen Port mit einem Notebook (MAC-Adresse bitte erfragen) einen Ping ins Labor oder ins Internet.**

Beispielhaft wird nur unsere Workstation (MAC-Adresse 4C:52:62:0E:E0:E6) allowlisted; theoretisch würde hier aber auch keine Adresse zum selben Effekt (keine Verbindung möglich).

Aktiviert wird "Send Trap and Disable", was zur Folge hat:

A trap is sent to all trap receivers when an unauthorized device is detected, and the unauthorized device is disabled.

Security Policy							
Port(s):	8						
Learn Mode:	Static						
Address Limit:	1						
Violation Action:	Send Trap and Disable						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Authorized Addresses</th> </tr> <tr> <th>MAC ADDRESS</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4c5262-0ee0e6</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Authorized Addresses		MAC ADDRESS		4c5262-0ee0e6	
Authorized Addresses							
MAC ADDRESS							
4c5262-0ee0e6							

**Abbildung 35:** Aktivierte Port-Security auf Port 8 mit allowlisteter Workstation

Wie zu erwarten ist, konnte vor einem allowlisten ein angeschlossenes Laptop (MAC-Adresse 28:d2:44:e0:d9:28) nicht das Internet erreichen; wird dieser allerdings allowlisted, so kann dieses bzw. andere Hosts im Labor erreicht werden:

Port	Port Name	Learn Mode	Address Limit	Violation Action
1		Continuous	1	None
2		Continuous	1	None
3		Continuous	1	None
4		Continuous	1	None
5		Continuous	1	None
6		Continuous	1	None
7		Continuous	1	None
8		Static	1	Send Trap and Disable
9		Continuous	1	None
10		Continuous	1	None

  

Security Policy							
Port(s):	8						
Learn Mode:	Static						
Address Limit:	1						
Violation Action:	Send Trap and Disable						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Authorized Addresses</th> </tr> <tr> <th>MAC ADDRESS</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>28d244-e0d928</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Authorized Addresses		MAC ADDRESS		28d244-e0d928	
Authorized Addresses							
MAC ADDRESS							
28d244-e0d928							

**Abbildung 36:** Aktivierte Port-Security auf Port 8 mit allowlistetem Laptop

## 8 VLANs

**Erstellen sie auf dem Switch zwei weitere VLANs mit unterschiedlicher Priorität. Es befindet sich immer ein sogenanntes Default-VLAN auf einem Switch, welches meistens die ID 1 besitzt. Legen Sie ein VLAN 2 und ein VLAN 3 an und konfigurieren Sie auf Switch-Port 5 und 6 des Switches jeweils die drei VLANs als getagged. Was bedeutet in diesem Zusammenhang tagged und untagged?**

Mehrere Tagged VLANs können über einen Switch Port laufen. An einem Ethernet Frame werden Tags angehängt, die angeben zu welchem VLAN der Frame gehört. Verfügen beide Switches die Tagging-Funktionalität, dann reicht für die Verbindung zwischen diesen ein Kabel aus. Untagged VLANs sind portbasiert. Jeder Port stellt die Verbindung zu einem VLAN dar.

ID	Name	Status	Voice	Jumbo	IP Config	IP Address
1	UWU_VLAN	Port Based	No	No	Manual	141.62.66.71
2	WWW_VLAN	Port Based	No	No	Disabled	
3	WWW_VLAN	Port Based	No	No	Disabled	

Filter By: ID [ ]

Page 1 of 1

Displaying VLAN 1 - 3 of 3

### VLAN 1

**VLAN Properties** [Change] ?

ID: 1

VLAN Name: UWU\_VLAN

Status: Port Based

Primary VLAN: Yes

Management VLAN: No

**Ports** [Change] ?

Tagged (Static): 5-6

Tagged (GVRP): None

Untagged: 1-4,7-10

Forbidden: None

**Abbildung 37:** VLAN 1

The screenshot shows a web-based configuration interface for VLANs. At the top, there's a 'VLAN Table' header with 'Add VLAN' and 'Delete VLAN' buttons. Below it is a 'Filter By' dropdown set to 'ID'. A table lists three VLANs: 1 (UWU\_VLAN, Port Based, No Voice, No Jumbo, Manual IP Config, IP 141.62.66.71), 2 (VWV\_VLAN, Port Based, No Voice, No Jumbo, Disabled IP Config), and 3 (WWW\_VLAN, Port Based, No Voice, No Jumbo, Disabled IP Config). Below the table is a pagination bar showing 'Page 1 of 1' and 'Displaying VLAN 1 - 3 of 3'. The main section is titled 'VLAN 2' and contains two sub-sections: 'VLAN Properties' and 'Ports'. The 'VLAN Properties' section has fields for ID (2), VLAN Name (VWV\_VLAN), Status (Port Based), Primary VLAN (No), and Management VLAN (No). The 'Ports' section has fields for Tagged (Static) (5-6), Tagged (GVRP) (None), Untagged (None), and Forbidden (None). Each sub-section has a '[Change]' button with a help icon.

ID	Name	Status	Voice	Jumbo	IP Config	IP Address
1	UWU_VLAN	Port Based	No	No	Manual	141.62.66.71
2	VWV_VLAN	Port Based	No	No	Disabled	
3	WWW_VLAN	Port Based	No	No	Disabled	

Page 1 of 1    Displaying VLAN 1 - 3 of 3

### VLAN 2

**VLAN Properties** [Change] ?

ID: 2  
VLAN Name: VWV\_VLAN  
Status: Port Based  
Primary VLAN: No  
Management VLAN: No

**Ports** [Change] ?

Tagged (Static): 5-6  
Tagged (GVRP): None  
Untagged: None  
Forbidden: None

Abbildung 38: VLAN 2

This screenshot is similar to the previous one but shows the configuration for 'VLAN 3'. The 'VLAN Table' at the top remains the same. The 'VLAN 3' section has 'VLAN Properties' with ID: 3, VLAN Name: WWW\_VLAN, Status: Port Based, Primary VLAN: No, and Management VLAN: No. The 'Ports' section has Tagged (Static): 5-6, Tagged (GVRP): None, Untagged: None, and Forbidden: None. Each sub-section has a '[Change]' button with a help icon.

ID	Name	Status	Voice	Jumbo	IP Config	IP Address
1	UWU_VLAN	Port Based	No	No	Manual	141.62.66.71
2	VWV_VLAN	Port Based	No	No	Disabled	
3	WWW_VLAN	Port Based	No	No	Disabled	

Page 1 of 1    Displaying VLAN 1 - 3 of 3

### VLAN 3

**VLAN Properties** [Change] ?

ID: 3  
VLAN Name: WWW\_VLAN  
Status: Port Based  
Primary VLAN: No  
Management VLAN: No

**Ports** [Change] ?

Tagged (Static): 5-6  
Tagged (GVRP): None  
Untagged: None  
Forbidden: None

Abbildung 39: VLAN 3

**Es sollen über diese 2 Switch-Ports 3 VLANs bedient werden. Im Weiteren setzen Sie für diese VLANs unterschiedlichen Prioritäten (Stichwort: qos)**



```
COM3 - PuTTY

HP-2530-8G# spanning-tree mode mstp
Invalid input: spanning-tree
HP-2530-8G# configure terminal
HP-2530-8G(config)# spanning-tree mode mstp
HP-2530-8G(config)# spanning-tree clear-debug-counters
HP-2530-8G(config)# spanning-tree config-name
Incomplete input: config-name
HP-2530-8G(config)# spanning-tree config-name "RNO1"
HP-2530-8G(config)# spanning-tree config-revision 1
HP-2530-8G(config)# spanning-tree instance 1 vlan 1
HP-2530-8G(config)# spanning-tree instance 1 priority 1
HP-2530-8G(config)# spanning-tree
HP-2530-8G(config)# vlan 1 qos priority 7
HP-2530-8G(config)# vlan 2 qos priority 4
HP-2530-8G(config)# vlan 3 qos priority 1
HP-2530-8G(config)# write memory
HP-2530-8G(config)#
```

**Abbildung 40:** VLAN-Config

Diese Konfiguration spiegelt sich auch im Web-Interface wider:



Description	DSCP	Priority
UWU_VLAN (1)	Disabled	7- High priority
VWV_VLAN (2)	Disabled	4
WWW_VLAN (3)	Disabled	1- Low priority

  

Rule: UWU_VLAN (1)	
Type of Service:	VLAN
VLAN:	UWU_VLAN (1)
Priority:	7- High priority

**Abbildung 41:** VLAN-Config in der UI

**Die VLAN-Priorisierung auf dem SmartClass Tester entspricht der VLAN-Konfiguration auf dem Switch. Was sollte ihrer Meinung mit den drei Streams passieren?**

Es muss gedrosselt werden, da das Loopback Gerät nur 100 Mbit durchlässt. Wir erwarten die größte Datenrate in VLAN 1, da hier auch am höchsten Priorisiert wurde. Danach folgt VLAN 2 welches etwas

stärker in der Datenrate abgeschwächt werden sollte. Am stärksten muss die Drosselung in VLAN 3 sichtbar werden.

**Der Betreuer teilt Ihnen die Ergebnisse der Messung zur Dokumentation mit**

Gemessen wurden wie erwartet folgende Werte, welche zusammen eine Datenrate von ~99.6 Mbit/s darstellen:

Stream	Datenrate
1	53 Mbit/s
2	41 Mbit/s
3	5.6 Mbit/s

Das Lastmessgerät zeigt Folgendes:



**Abbildung 42:** Lastmessgerät zu Stream 1



**Abbildung 43:** Lastmessgerät zu Stream 2





**Abbildung 44:** Lastmessgerät zu Stream 3

Die UI zeigt hier auch den Traffic an:



**Abbildung 45:** VLAN-Traffic in der UI

## 9 Sichern der Konfiguration

Sichern Sie Ihre Konfiguration mit: **write memory** bevor sie den Switch ausschalten und notieren Sie sich Ihre Switch-Nummer, im nächsten Versuch „Netzwerkmanagement“ werden Sie „Ihren“ Switch wieder brauchen.



```
COM3 - PuTTY
HP-2530-8G# spanning-tree mode mstp
Invalid input: spanning-tree
HP-2530-8G# configure terminal
HP-2530-8G(config)# spanning-tree mode mstp
HP-2530-8G(config)# spanning-tree clear-debug-counters
HP-2530-8G(config)# spanning-tree config-name
Incomplete input: config-name
HP-2530-8G(config)# spanning-tree config-name "RNO1"
HP-2530-8G(config)# spanning-tree config-revision 1
HP-2530-8G(config)# spanning-tree instance 1 vlan 1
HP-2530-8G(config)# spanning-tree instance 1 priority 1
HP-2530-8G(config)# spanning-tree
HP-2530-8G(config)# vlan 1 qos priority 7
HP-2530-8G(config)# vlan 2 qos priority 4
HP-2530-8G(config)# vlan 3 qos priority 1
HP-2530-8G(config)# write memory
HP-2530-8G(config)# write memory
HP-2530-8G(config)#
```

Abbildung 46: Speichern der Konfiguration