

# **Praktikum Rechnernetze**

Protokoll zu Versuch 4 (IPv6) von Gruppe 1

---

Jakob Waibel    Daniel Hiller    Elia Wüstner    Felix Pojtinger

2021-11-09

# Einführung

---

Diese Materialien basieren auf Professor Kiefers "Praktikum Rechnernetze"-Vorlesung der HdM Stuttgart.

**Sie haben einen Fehler gefunden oder haben einen Verbesserungsvorschlag?** Bitte eröffnen Sie ein Issue auf GitHub ([github.com/pojntfx/uni-netpractice-notes](https://github.com/pojntfx/uni-netpractice-notes)):



**Figure 1:** QR-Code zum Quelltext auf GitHub

Dieses Dokument und der enthaltene Quelltext ist freie Kultur bzw. freie Software.



**Figure 2:** Badge der AGPL-3.0-Lizenz

Uni Network Practice Notes (c) 2021 Jakob Waibel, Daniel Hiller,  
Elia Wüstner, Felix Pojtinger

SPDX-License-Identifier: AGPL-3.0

## IPv6-Addressen

---

# IPv6-Addressen

## Voreinstellung für die Aufgaben - deaktivieren von IPv4 und aktivieren von IPv6 unter Windows.

Um IPv4 zu deaktivieren und IPv6 zu aktivieren, muss man in den Netzwerkeinstellungen zum jeweiligen Adapter über den Pfad Systemsteuerung > Netzwerk und Internet > Netzwerkverbindungen > A navigieren. Hier wurde der Haken bei IPv6 (Internetprotokoll, Version6) gesetzt und bei IPv4 (Internetprotokoll, Version4) entfernt.



## IPv6 und DNS

---

# IPv6 und DNS

**Identifizieren Sie mit Wireshark die Pakete mit denen der Router im Netz das Prefix mitteilt. Welches Protokoll wird dafür benutzt und um welchen Type handelt es sich und wie lautet die Zieladresse des Pakets?**

Das verwendete Protokoll ist wie auch in den unten stehenden Screenshots zu sehen ICMPv6. Die Types sind Router Solicitation und Router Advertisement. Die Zieladresse des Pakets ist die Multicast-Adresse ff02 ::1 .

**Router Solicitation:**

*ens3lif6							
File	Edit	View	Go	Capture	Analyze	Statistics	Telephony
Wireless	Tools	Help					
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info	
14	10.969868066	fe80::14e0:6fff:feb0:ff02::1;ffff:fe0d:6612	ICMPv6	88	Neighbor Solicitation for fe80::fa01:11ff:feb0:6612 from 4c:52:62:0e:54:26		
27	29.509945466	::	ff02::1:0	ICMPv6	98	Multicast Listener Report Message v2	
30	30.342100140	::	ff02::1:0	ICMPv6	98	Multicast Listener Report Message v2	
31	30.342100140	fe80::14e0:6fff:feb0:ff0e:548b	ICMPv6	88	Neighbor Solicitation for fe80::fa01:11ff:feb0:62ff:fe0e:548b		
34	31.462219585	fe80::14e0:6fff:feb0:ff02::16	ICMPv6	98	Multicast Listener Report Message v2		
35	31.462235597	fe80::14e0:6fff:feb0::2	ICMPv6	70	Router Solicitation from 4c:52:62:0e:54:26		
36	31.474113948	fe80::14e0:6fff:feb0:ff02::16	ICMPv6	98	Multicast Listener Report Message v2		
39	31.492121739	fe80::14e0:6fff:feb0:ff02::16	ICMPv6	118	Neighbor Solicitation for fe80::fa01:11ff:feb0:62ff:fe0e:541b		
42	32.289886118	fe80::14e0:6fff:feb0:ff02::16	ICMPv6	98	Multicast Listener Report Message v2		
49	39.397989210	fe80::14e0:6fff:feb0:ff02::2	ICMPv6	70	Router Solicitation from 4c:52:62:0e:54:26		
50	39.399525269	fe80::14e0:11ff:feb0:ff02::1	ICMPv6	118	Router Advertisement from fe80::d1:11ff:bd:66::12		
51	39.422132588	fe80::14e0:11ff:feb0:ff02::1	ICMPv6	88	Neighbor Solicitation for 2001:470:6d:400:4e02:62ff:fe0e:548b		
52	39.422132588	fe80::14e0:11ff:feb0:ff02::1	ICMPv6	98	Multicast Listener Report Message v2		
56	36.866119885	fe80::14e0:11ff:feb0:ff02::16	ICMPv6	98	Multicast Listener Report Message v2		
115	45.152524849	fe80::14e0:11ff:feb0:ff02::1:ffff:541b	ICMPv6	88	Neighbor Solicitation for 2001:470:6d:400:4e02:62ff:fe0e:541b from fe80::d1:11ff:bd:66::12		
122	45.277382618	fe80::14e0:11ff:feb0:ff01:ffff:400:4e05:2:62ff:fe0e:548b	ICMPv6	88	Neighbor Advertisement 2001:470:6d:400:4e05:2:62ff:fe0e:548b from fe80::d1:11ff:bd:66::12		
123	45.277386994	fe80::14e0:11ff:feb0:ff01:ffff:400:4e05:2:62ff:fe0e:548b (sol)	ICMPv6	78	Neighbor Advertisement 2001:470:6d:400:4e05:2:62ff:fe0e:548b (sol)		

## **Neighbor Solicitation**

---

# Neighbor Solicitation

Starten Sie den „Kabelhai“ und pingen Sie ihren Nachbarrechner. Welches Protokoll/Type wird anstatt ARP zur Ermittlung der MAC-Adressen verwendet?

Windows



Figure 16: Solicitation und Advertisement-Pakete in Wireshark – Windows

Linux

```
$ sudo ip neigh flush dev enp0s31f6
$ ping6 fe80::fad1:11ff:feb0:6612
```

## IPv6-Header

---

# IPv6-Header

Starten Sie Wireshark und senden sie ein ping an einen IPv6-fähigen Webserver (www.ix.de, http://www.heise.de, http://www.kame.net), stoppen Sie Wireshark und schauen sich den Trace an.

Windows



Figure 18: Ping Heise

Linux

```
$ ping www.kame.net
```

```
PING www.kame.net(2001:2f0:0:8800:226:2dff:fe0b:4311)  
64 bytes from 2001:2f0:0:8800:226:2dff:fe0b:4311 (2
```

## Privacy Extension

---

# Privacy Extension

**Tragen Sie weitere Informationen zur „Privacy Extension“ (vor allem auch zur Konfiguration unter Windows und Ubuntu) zusammen und versuchen hier im Versuch die Einstellungen für die „Privacy Extension“ auf beiden Rechnern (Windows und Ubuntu) zu realisieren.**

Privacy Extensions sind dafür da, Rückchluss auf Nutzer:innen schwerer zu machen, indem der Hostanteil der IPv6-Adressen anonymisiert wird. Privacy Extensions entkoppeln Interface Identifier und MAC-Adresse und erzeugen diese nahezu zufällig. Mit diesen periodisch wechselnden Adressen werden dann ausgehende Verbindungen hergestellt, was den Rückschluss auf einzelne Nutzer:innen erschwert. Mit Hilfe der Privacy Extensions kann man also nicht mehr einzelne Nutzer:innen identifizieren. Was allerdings trotzdem möglich ist, ist das Identifizieren über den Präfix, welcher allerdings nur Informationen zum Netzwerk

## Feste IPv6-Addressen

---

# Feste IPv6-Addressen

Weisen Sie in dieser Aufgabe Ihrem Netzwerkinterface eine feste sinnvolle (heißt: Der Prefix ist weiterhin gültig) IPv6-Adresse zu.

Windows



## **Lease-Zeiten**

---

## Lease-Zeiten

Die Werte für “Maximale bevorzugte Gültigkeitsdauer” und “Maximale Gültigkeitsdauer” setzt man in Windows über die Schlüssel **maxpreferredlifetime** und **maxvalidlifetime**, die Zeitangaben in Tagen (d), Stunden (h), Minuten (m) und Sekunden (s) entgegennehmen. Wie sind diese Parameter bei Ihnen gesetzt?

*Windows*

```
netsh interface ipv6 show privacy
```

Parameter für temporäre Adressen

```
Temporäre Adresse verwenden : enabled
Versuch, doppelte Adr. zu entdecken : 3
Maximale Gültigkeitsdauer : 7d
Maximale bevorzugte Gültigkeitsdauer: 7d
Regenerationszeit : 5s
Maximale Verzögerungszeit : 10s
```

## OS-Updates

---

# OS-Updates

## Lässt sich eigentlich Windows über IPv6 updaten? Was sagt Wireshark dazu?

Windows

Unter Windows wurde das Update ohne Probleme installiert.

Windows Update verfügt über vollen IPv6-Support.

(<https://serverfault.com/questions/844107/windows-server-update-on-ipv6-only-network>). Dies konnte auch mittels Wireshark validiert werden:

