

```
mint@mint: ~  
File Edit View Search Terminal Help  
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".  
See "man sudo_root" for details.  
  
mint@mint:~$ ps -A  
  PID TTY          TIME CMD  
    1 ?           00:00:02 systemd  
    2 ?           00:00:00 kthreadd  
    3 ?           00:00:00 rcu_gp  
    4 ?           00:00:00 rcu_par_gp  
    6 ?           00:00:00 kworker/0:0H-kblockd  
    7 ?           00:00:00 kworker/u2:0-events_unbound  
    8 ?           00:00:00 mm_percpu_wq  
    9 ?           00:00:00 ksoftirqd/0  
   10 ?           00:00:00 rcu_sched  
   11 ?           00:00:00 migration/0  
   12 ?           00:00:00 idle_inject/0  
   13 ?           00:00:00 kworker/0:1-events  
   14 ?           00:00:00 cpuhp/0  
   15 ?           00:00:00 kdevtmpfs  
   16 ?           00:00:00 netns  
   17 ?           00:00:00 rcu_tasks_kthre  
   18 ?           00:00:00 kauditd  
   19 ?           00:00:00 khungtaskd  
   20 ?           00:00:00 oom_reaper
```