

IFT3225 - Technologie de l'Internet

Projet 1

Bilal Vandenberghe 20346870

Moulay Ali Lablih 20244746

Février 2026

1 Guide d'installation local

Pour lancer le serveur sur votre machine en local.

1. Assurez vous d'avoir installer php

```
php --version
```

2. Assurez vous d'avoir installer mysql

```
mysql --version
```

3. Assurez vous d'être à la racine du projet

Aussi possible en clonant le référentiel GitHub :

```
git clone git@github.com:JakeTheRealOne/tilewar.git  
cd tilewar
```

4. Initialisez la base de donnée

```
mysql -u root -p < server_side/sql/init.sql  
# Enter your password (default: blank)
```

5. Lancer le serveur PHP

```
php -S localhost:8000
```

6. Ouvrir la page dans le navigateur

Ouvrir la page <http://localhost:8000/index.php> dans votre navigateur préféré.

2 Technologies

Pages dynamiques

Pour actualiser les pages chez tout les utilisateurs. Nous utilisons le polling de façon intelligente. Chaque client ouvert demande au serveur le timestamp de la dernière modification d'une table de la base de donnée toutes les 15 secondes. Si ce timestamp est après le timestamp de la dernière mis à jour du contenu du client, celui-ci redemande tous le contenu au serveur. Cette astuce nous permet d'éviter de fatiguer le serveur en renvoyant le contenu en entier de la base de donnée chaque 30 secondes à chaque client.

Sécurité de la base de donnée

Premierement, nous hashons les mots de passe dans la table Users avec les fonctions `php password_hash` et `password_verify`, comme demandé dans l'énoncé. Ensuite nous avons aussi pris le choix d'inclure à chaque requête les crédits de l'utilisateur (email et mot de passe). Sachant que nous permettons à n'importe qui de modifier et supprimer leur compte utilisateur, ce choix évite des accès malicieux aux données sensibles et désynchronisations entre le serveur et les clients.

Requêtes

Nous utilisons `fetch` pour les requêtes. Pour les utilisateurs, catégories et tuiles, nous suivons le standard `CRUD`.

Documentation supplémentaire

De la documentation supplémentaire est disponible dans les fichiers markdown `server_side/docs`, incluant les codes de retour du serveur.

3 Repartition des tâches

Bilal : PHP, Fetch, MySQL coté serveur et Javascript coté client et Rapport LaTeX

Moulay Ali : Style, Javascript et HTML coté client

Référentiel GitHub : <https://github.com/JakeTheRealOne/tilewar>