Idle Screen 提供给应用的接口

接口定义:

```
//Push notification message max count on idle screen
#define MMI_IDLE_PUSH_MSG_MAX_COUNT 30
//The app entry parameter
typedef void *IDLE_APP_PARA_T;
//App entry function ptr
typedef void (*IDLE APP ENTRY FUNC T)(IDLE APP PARA T param1, IDLE APP PARA T
param2);
//Push notification message type
typedef enum
   MMI_IDLE_PUSH_MSG_SMS = 0,
   MMI IDLE PUSH MSG MISSED CALL,
   MMI_IDLE_PUSH_MSG_ONGOING_CALL,
   MMI_IDLE_PUSH_MSG_SNOOZED_ALARM,
   MMI_IDLE_PUSH_MSG_SNOOZED_CALENDER,
   MMI_IDLE_PUSH_MSG_VOICE_MAIL,
   MMI IDLE PUSH MSG MAIL,
   MMI_IDLE_PUSH_MSG_OPERATER_SETTING,
   MMI IDLE PUSH MSG WNS,
   MMI_IDLE_PUSH_MSG_TYPE_MAX
}MMI_IDLE_PUSH_MSG_TYPE_E;
/*! @enum GUIITEM_DATA_TYPE_E
@brief Item数据类型,通过这些类型定义数据信息的UNION
*/
typedef enum
{
   MMI_IDLE_ICON_DATA_NONE, /*!< none */
   MMI_IDLE_ICON_DATA_IMAGE_ID, /*!< 图片资源ID*/
   MMI_IDLE_ICON_DATA_ANIM_DATA, /*!< 图片详细数据数据 */
   MMI IDLE ICON DATA ANIM PATH, /*!< 图片路径 */
   MMI_IDLE_ICON_DATA_MAX,
}MMI_IDLE_ICON_DATA_TYPE_E;
```

```
/*! @union GUIITEM DATA U
@brief 数据联合体
*/
typedef union
                            image_id; /*!< 图片资源ID*/
anim_data_ptr; /*!< 图片数据, 在set item
   MMI_IMAGE_ID_T
   GUIANIM_DATA_INFO_T*
content时传入, 不拷贝数据 */
                           anim path ptr; /*!< 图片路径, 在set item
   GUIANIM FILE INFO T*
content时传入, 不拷贝数据 */
}MMI_IDLE_ICON_DATA_U;
//Push notification message info
typedef struct idle_push_msg_info_tag
{
   MMI_IDLE_PUSH_MSG_TYPE_E e_push_msg_type;
   MMI IDLE ICON DATA TYPE Eicon data type;
   MMI_IDLE_ICON_DATA_U icon_data;
   char appname[MMIIDLE APP NAME MAX LEN]; //这个个字段只是给 WNS用的,
其他应用忽略
   uint8 sender num[MMIIDLE PHONENUM MAX LEN + 1];//发信人号码, 主叫号码等
   uint8 recv num[MMIIDLE PHONENUM MAX LEN + 1];//收信人号码,被叫号码,考
虑到多卡情况。
   wchartitle[MMIIDLE LIST MAX STRLEN + 1];
   wchar contents[MMIIDLE_LIST_MAX_STRLEN + 1];
   IDLE APP ENTRY FUNC Tapp entry func ptr; //用户定义Idle界面通过通知进入应
用的接口。
   IDLE APP ENTRY FUNC Tapp left focus action func ptr; //用户自定义Idle界面通
知列表Left focus action。默认删除通知。
   IDLE_APP_ENTRY_FUNC_T app_right_focus_action_func_ptr; //用户自定义Idle界面通
知列表Right focus action。
} IDLE_PUSH_MSG_INFO_T;
// Description:提供给应用的接口,保存IDLE界面显示的通知信息
// Global resource dependence :
// Author: grant.peng
// Note: 更新通知也是用此接口, Idle内部根据相关信息自己判断是增加新的消息还是
```

Sample Code:

```
#ifdef IDLETEST_SUPPORT
**/
//
    Description: to enter sms window
//
   Global resource dependence:
// Author:louis.wei
   Note:
PUBLIC void *MMISMS_Entry(
                                      //IN:
                        void *param1,
                        void *param2
                                      //IN:
{
  MMIAPISMS_OpenMainMenuWin();
}
     ***********************
**/
//
    Description: clear pns notification
//
   Global resource dependence: none
 Author:grant.peng
//
//
   Note:
```

```
**/
LOCAL void MMISMS_ClearNotification(void *param1, void *param2)
   int ret = 0;
   SCI_TRACE_LOW("MMIWNS_ClearNotification(): enter.");
   if(PNULL != param1 && PNULL != param1)
   {
        char *sender_no = (char *)param1;
        MMIIDLE_RemovePushMsg(MMI_IDLE_PUSH_MSG_SMS, PNULL, sender_no);
   }
}
**/
//
      Description: clear pns notification
     Global resource dependence: none
// Author:grant.peng
     Note:
LOCAL void MMIWNS ClearNotification(void *param1, void *param2)
{
    char *appname = (char *)param1;
   SCI TRACE LOW("MMIWNS ClearNotification(): enter.");
   if(PNULL != appname)
   {
        SCI TRACE LOW("MMIWNS AppEntry(): wnsIdentifier(%s).", appname);
        MMIIDLE_RemovePushMsg(MMI_IDLE_PUSH_MSG_WNS, appname, PNULL);
   }
}
PUBLIC void MMIIdle_AddTestData(void)
{
   {
        IDLE_PUSH_MSG_INFO_T push_msg_info = {0};
        wchar tmp_title[] = L"13320009898";
```

```
uint16 title_len = MIN(MMIAPICOM_Wstrlen(tmp_title),
MMIIDLE LIST MAX STRLEN);
        wchar tmp content[] = L"Missed Call.";
        uint16 content_len = MIN(MMIAPICOM_Wstrlen(tmp_content),
MMIIDLE_LIST_MAX_STRLEN);
        uint8 sender_num[] = "13320009898";
        uint16 sender num len = MIN(strlen(sender num), MMIIDLE LIST MAX STRLEN);
        push msg info.e push msg type = MMI IDLE PUSH MSG MISSED CALL;
        push msg info.app entry func ptr = MMISMS Entry;
        push_msg_info.app_left_focus_action func ptr = PNULL;
        push msg info.app right focus action func ptr = MMISMS Entry;
        MMIAPICOM_Wstrncpy(push_msg_info.title, tmp_title, title_len);
        MMIAPICOM Wstrncpy(push msg info.contents, tmp content, content len);
        strncpy(push_msg_info.sender_num, sender_num, sender_num_len);
        MMIIDLE AppendPushMsg(&push msg info);
    }
    {
        IDLE PUSH MSG INFO T push msg info = {0};
        wchar tmp title[] = L"13120529591";
        uint16 title_len = MIN(MMIAPICOM_Wstrlen(tmp_title),
MMIIDLE LIST MAX STRLEN);
        wchar tmp content[] = L"Missed Call.";
        uint16 content len = MIN(MMIAPICOM Wstrlen(tmp content),
MMIIDLE LIST MAX STRLEN);
        uint8 sender_num[] = "13120529591";
        uint16 sender num len = MIN(strlen(sender num), MMIIDLE LIST MAX STRLEN);
        push msg info.e push msg type = MMI IDLE PUSH MSG MISSED CALL;
        push msg info.app entry func ptr = MMISMS Entry;
        push_msg_info.app_left_focus_action_func_ptr = PNULL;
        push msg info.app right focus action func ptr = PNULL;
        MMIAPICOM_Wstrncpy(push_msg_info.title, tmp_title, title_len);
        MMIAPICOM Wstrncpy(push msg info.contents, tmp content, content len);
        strncpy(push_msg_info.sender_num, sender_num, sender_num_len);
        MMIIDLE_AppendPushMsg(&push_msg_info);
    }
    {
```

```
IDLE_PUSH_MSG_INFO_T push_msg_info = {0};
        wchar tmp title[] = L"13120529591";
        uint16 title_len = MIN(MMIAPICOM_Wstrlen(tmp_title),
MMIIDLE_LIST_MAX_STRLEN);
        wchar tmp_content[] = L"Hello, Grant, good job:)";
        uint16 content len = MIN(MMIAPICOM Wstrlen(tmp content),
MMIIDLE_LIST_MAX_STRLEN);
        uint8 sender num[] = "13120529591";
        uint16 sender num len = MIN(strlen(sender num), MMIIDLE LIST MAX STRLEN);
        push msg info.e push msg type = MMI IDLE PUSH MSG SMS;
        push_msg_info.app_entry_func_ptr = MMISMS_Entry;
        push msg info.app left focus action func ptr = MMISMS ClearNotification;
        push_msg_info.app_right_focus_action_func_ptr = MMISMS_Entry;
        MMIAPICOM Wstrncpy(push msg info.title, tmp title, title len);
        MMIAPICOM Wstrncpy(push msg info.contents, tmp content, content len);
        strncpy(push msg info.sender num, sender num, sender num len);
        MMIIDLE AppendPushMsg(&push msg info);
    }
    {
        IDLE PUSH MSG INFO T push msg info = {0};
        wchartmp title[] = L"FaceBook";
        uint16 title len = MIN(MMIAPICOM Wstrlen(tmp title),
MMIIDLE LIST MAX STRLEN);
        wchar tmp content[] = L"Hello, Grant, good job:)";
        uint16 content len = MIN(MMIAPICOM Wstrlen(tmp content),
MMIIDLE_LIST_MAX_STRLEN);
        uint8 appname[] = "facebook";
        uint16 appname len = MIN(strlen(appname), MMIIDLE LIST MAX STRLEN);
        push msg info.e push msg type = MMI IDLE PUSH MSG WNS;
        push_msg_info.app_entry_func_ptr = MMISMS_Entry;
        push msg info.app left focus action func ptr = MMIWNS ClearNotification;
        push_msg_info.app_right_focus_action_func_ptr = MMISMS_Entry;
        MMIAPICOM_Wstrncpy(push_msg_info.title, tmp_title, title_len);
        MMIAPICOM_Wstrncpy(push_msg_info.contents, tmp_content, content_len);
        strncpy(push_msg_info.appname, appname, appname_len);
        MMIIDLE_AppendPushMsg(&push_msg_info);
    }
```

```
{
        IDLE_PUSH_MSG_INFO_T push_msg_info = {0};
        wchar tmp_title[] = L"Sprd Tool";
        uint16 title_len = MIN(MMIAPICOM_Wstrlen(tmp_title),
MMIIDLE_LIST_MAX_STRLEN);
        wchar tmp_content[] = L"spreadtrum520";
        uint16 content_len = MIN(MMIAPICOM_Wstrlen(tmp_content),
MMIIDLE_LIST_MAX_STRLEN);
        uint8 appname[] = "love sprd";
        uint16 appname len = MIN(strlen(appname), MMIIDLE LIST MAX STRLEN);
        push msg info.e push msg type = MMI IDLE PUSH MSG WNS;
        push_msg_info.app_entry_func_ptr = MMISMS_Entry;
        push_msg_info.app_left_focus_action_func_ptr = MMIWNS_ClearNotification;
        push_msg_info.app_right_focus_action_func_ptr = MMISMS_Entry;
        MMIAPICOM Wstrncpy(push msg info.title, tmp title, title len);
        MMIAPICOM_Wstrncpy(push_msg_info.contents, tmp_content, content_len);
        strncpy(push_msg_info.appname, appname, appname_len);
        MMIIDLE_AppendPushMsg(&push_msg_info);
    }
    return;
}
#endif
```