

Leistungserklärung

gemäß Verordnung (EU) Nr. 305 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011

Nr.:

1. Typ:

2. Typennummer:

3. Verwendung:

4. Herstellerbezeichnung:

Hersteller:

5. Entfällt

6. Konformitätssystem gemäß EU 305, Anhang V:

7. Bauprodukt gemäß harmonisierter Norm:

Die notifizierte Stelle:

Hat gemäß EN 14081:2006-06 System 2+ die Zertifizierung vorgenommen und darüber das Zertifikat

1234-CPR-0100

ausgestellt.

8. Entfällt

Leistungserklärung

Mechanische Eigenschaften	Einheit	Dimensionsunabhängig
Dichte	[kg/m³]	24,00
Biegung EN 338	[N/mm²]	14,00
Zug in Faserrichtung EN 338	[N/mm²]	0,40
Zug rechtwinklig zur Faserrichtung EN 338	[N/mm²]	21,00
Druck in Faserrichtung EN 338	[N/mm²]	2,50
Druck rechtwinklig zur Faserrichtung EN 338	[N/mm²]	2,50
Schub EN 338	[N/mm²]	4,00
Mittelwert des Elastizitätsmoduls in Faserrichtung	[kN/mm²]	11,00

Allgemeine Toleranzen		Dicke und Breite	
Dicken- und Breitentoleranz EN 336	[mm]		
	[mm]		

Bauphysikalische Eigenschaften	
Brandverhalten	
Klasse nach EN 13501-1	-- Auswählen --
Feuerwiderstand	
Klasse nach DIN 4102	-- Auswählen --
Biologische Dauerhaftigkeit EN 350-2	
Natürliche Dauerhaftigkeit gegen holzstörende Pilze	-- Auswählen --
Insekten, Termiten, maritime Holzzerstörer	-- Auswählen --

Allgemeine Eigenschaften	
Holzart	
Bezeichnung nach EN 14081-1	WPCA -- Auswählen --
Abgabe von gefährlichen Stoffen	
REACH Verordnung 1907 / 2006 / EC	

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers von:

Max Mustermann

Werksleiter Verkauf

Musterstadt, den 01.07.2026