

Unternehmensname

Seite 1 von 3 | 08.06.26

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
2. Verwendungszweck:
3. Hersteller:
4. Bevollmächtigter:
5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:
6. Europäisches Bewertungsdokument:
Europäisch Technische Bewertung:
Technische Bewertungsstelle:
Notifizierte Stelle:
7. Erklärte Leistungen:

Wesentliche Merkmale	Leistung des Bauproduktes
Mechanische Festigkeit und Standsicherheit:	
Geometrische Daten	Für alle Produkttypen Die jeweiligen Produktabmessungen können den Begleitpapieren entnommen werden.
Holzart	
Festigkeitsklasse	

Unternehmensname

Seite 2 von 3 | 08.06.26

Maßbeständigkeit als Toleranzen in Anlehnung an EN 336 für Dicke und Breite und	
Dimensionsstabilität als Feuchte im Lieferzustand und	
Wärmeausdehnungskoeffizient nach EN 1995-1-1	
Umgebungsbedingungen als Dauerhaftigkeitsklasse der unbehandelten Lamellen nach EN 350 und	
Nutzungsklasse nach EN 1995-1-1	
Verklebungsgüte als Verwendete Klebstoffe für: Flächenklebung und Keilzinkenverbindung und	
Klebfugenintegrität als Delaminierungsprüfung nach EN 14080, Anhang C, Methode B	
Mechanische Einwirkungen senkrecht zur Platte	
Charakteristische Biegefestigkeit	
Charakteristische Druckfestigkeit	
Schubfestigkeit rechtwinklig zur Faserrichtung der Bretter (Rollschubfestigkeit)	
Elastizitätsmoduls parallel zur Faserrichtung der Bretter	
Elastizitätsmoduls rechtwinklig zur Faserrichtung der Bretter	
Schubmodul parallel zur Faserrichtung der Bretter	
Schubmodul rechtwinklig zur Faserrichtung der Bretter (Rollschubmodul)	
Mechanische Einwirkungen in Plattenebene	
Charakteristische Biegefestigkeit	
Charakteristische Druckfestigkeit parallel zur Faserrichtung der Bretter	
Charakteristische Zugfestigkeit parallel zur Faserrichtung der Bretter, die parallel zur Faserrichtung beansprucht werden	
Charakteristische Zugfestigkeit rechtwinklig zur Faserrichtung der Bretter	
Schubfestigkeit für die Bemessung mit dem Bruttoquerschnitt	
Elastizitätsmoduls parallel zur Faserrichtung der Bretter	
Schubmodul parallel zur Faserrichtung der Bretter	
Charakteristische Rollschubfestigkeit	
Mittelwert des Schubmoduls und	
Charakteristische Torsionsschubfestigkeit der Kreuzungsflächen	
Mittlerer Rollschubmodul	

Unternehmensname

Seite 3 von 3 | 08.06.26

Andere Mechanische Einwirkungen	
Lochleibungsfestigkeit als Maximum der Lochleibungstiefe	
Kriechen und Lasteinwirkungsdauer als Modifikationsbeiwerte k_{mod} und Deformationsbeiwerte k_{def} nach EN 1995-1-1	
Brandschutz als	
Brandverhalten	
Feuerwiderstand	
Abbrandrate	
Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz als	
Formaldehydemission nach EN 717-1 für eine Beladung von $1 \text{ m}^2/\text{m}^3$ als Formaldehydemissionsklasse und	
andere gefährliche Inhaltsstoffe und	
Wasserdampfdiffusionswiderstand als Wasserdampfdiffusions-widerstandszahl μ der Fläche (inklusive Fugen) nach EN ISO 10456:	
Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung als	
Schlagfestigkeit mit einem weichen Körper	
Schallschutz als	
Luftschalldämmung nach EN ISO 717-1 und	
Trittschalldämmung nach EN ISO 717-2 und	
Schallabsorption nach EN ISO 11654	
Energieeinsparung und Wärmeschutz als	
Wärmeleitfähigkeit nach EN ISO 10456	
Luftdurchlässigkeit als Luftvolumenstrom-koeffizient C nach EN ISO 12114	
Thermische Trägheit als spezifische Wärmespeicherkapazität c_p nach EN ISO 10456	
[1] kl siehe Anhang 4 der ETA 11/00189	

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 2024/3110 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Muster & Mustermann GmbH & Co. KG

.....

(Musterstadt, den 08.07.26)

Max Mustermann (Geschäftsführer)