

1. Utwórz bazę danych „biblioteka”.
2. W utworzonej bazie „biblioteka” utwórz 3 tabele: „ksiazki”, „autorzy”, „kategorie”, z następującymi parametrami.

ksiazki:

Nazwa pola	Typ danych	Pole obowiązkowe	
id	Liczba całkowita, Autonumerowanie	Tak	Klucz główny
tytul	Pole tekstowe o długości max.60	Nie	
autor	Liczba całkowita	Nie	
kategoria	Liczba całkowita	Nie	

autorzy:

Nazwa pola	Typ danych	Pole obowiązkowe	
aid	Liczba całkowita, Autonumerowanie	Tak	Klucz główny
imie	Pole tekstowe o długości max.20	Nie	
nazwisko	Pole tekstowe o długości max.30	Nie	

kategorie:

Nazwa pola	Typ danych	Pole obowiązkowe	
kid	Liczba całkowita, Autonumerowanie	Tak	Klucz główny
nazwa	Pole tekstowe o długości max.20	Nie	

3. Wypełnij tabele następującymi danymi.

ksiazki:

id	tytul	autor	kategoria
1	PHP Samouczek	3	1
2	MySQL Samouczek	3	2
3	PHP Praktyczne rozwiązania	1	1
4	MYSQL Przewodnik programisty	2	2
5	Klasa 3(a/b)	4	3

autorzy:

aid	imie	nazwisko
1	Marek	Nowakowski
2	Leon	Atkinson
3	Karol	Wierchołowski
4	Twoje imię	Twoje Nazwisko

kategorie:

kid	nazwa
1	PHP
2	MySQL
3	Bez kategorii

4. Wyświetl zawartość tabeli „ksiazki” tak aby zamiast liczb pojawiły się dane z odpowiednich tabel (autorzy, kategorie).
5. Zmień zawartość wiersza z tabeli „autorzy” o aid=1 na Andrzej Nowak. Wyświetl zawartość tabeli.