

Statycznie typowany funkcyjny język programowania

Jakub Grobelny

Kurs języka Prolog (Q1) – projekt końcowy

1 Struktura leksykalna i składnia

Klasyfikacja znaków:

- *biały znak* — znaki ASCII: HT, LF, CR, LF, SPACE
- *cyfra* — znaki ASCII: 0-9
- *mała litera* — znaki Unicode będące małymi literami ¹
- *wielka litera* — znaki Unicode będące wielkimi literami ²

1.1 Struktura leksykalna

Komentarz to ciąg znaków rozpoczynających się znakiem #, zakończony znakiem nowej linii.

Token to najdłuższy ciąg znaków niezawierający *komentarzy* ani *białych znaków*, taki, że opisuje go poniższa gramatyka:

$$\langle \textit{litera\!-\!całkowitoliczbowy} \rangle ::= \textit{cyfra} \\ | \textit{cyfra} \langle \textit{litera\!-\!całkowitoliczbowy} \rangle$$

¹Wszystkie takie znaki **X**, że spełniony jest predykat `char_type(X,lower)` w SWI Prologu.

²Analogicznie jak wyżej, tylko `char_type(X, upper)`.

$\langle \text{literał-znakowy} \rangle ::= \text{''}$
 $\quad \mid \text{' } \langle \text{znak} \rangle \text{'}$

$\langle \text{literał-napisowy} \rangle ::= \text{""}$
 $\quad \mid \text{`` } \langle \text{ciąg-znaków} \rangle \text{``}$

$\langle \text{literał-zmiennopozycyjny} \rangle ::= \langle \text{ułamek} \rangle$
 $\quad \mid \langle \text{ułamek} \rangle \langle \text{wykładnik} \rangle$

$\langle \text{literał-boolowski} \rangle ::= \text{true} \mid \text{false}$

$\langle \text{słowo-kluczowe} \rangle ::= \text{let} \mid \text{and} \mid \text{in} \mid \text{if} \mid \text{then}$
 $\quad \mid \text{match} \mid \text{else} \mid \text{with} \mid \text{type} \mid \text{of} \mid \text{where}$
 $\quad \mid \text{import} \mid \text{fun} \mid \text{define}$

$\langle \text{operator} \rangle ::= \langle \text{znak-specjalny} \rangle \mid \langle \text{operator} \rangle \langle \text{znak-specjalny} \rangle$

$\langle \text{identyfikator} \rangle ::= \text{mała litera } \langle \text{alfanum} \rangle$, taki, że nie jest $\langle \text{słowo-kluczowe} \rangle$
 $\quad \mid \text{mała litera}$

$\langle \text{nazwa-typu} \rangle ::= \text{wielka litera } \langle \text{alfanum} \rangle$
 $\quad \mid \text{wielka litera}$

gdzie

$\langle \text{znak-specjalny} \rangle ::= + \mid - \mid * \mid / \mid = \mid : \mid >$
 $\quad \mid < \mid \& \mid ! \mid | \mid \$ \mid @ \mid \% \mid ^ \mid \sim$

$\langle \text{znak} \rangle ::= \text{dowolny znak Unicode oprócz } \backslash, ", '$
 $\quad \mid \backslash \textbf{n} \mid \backslash \textbf{b} \mid \backslash \textbf{f} \mid \backslash \textbf{a} \mid \backslash \textbf{r} \mid \backslash \textbf{t} \mid \backslash 0 \mid \backslash \textbf{v} \mid \backslash \backslash \mid \backslash ' \mid \backslash "$

$\langle \text{ciąg-znaków} \rangle ::= \langle \text{znak} \rangle$
 $\quad \mid \langle \text{ciąg-znaków} \rangle \langle \text{znak} \rangle$

$\langle \text{litera} \rangle ::= \text{mała litera}$
 $\quad \mid \text{wielka litera}$

$\langle \text{alfanum} \rangle ::= \langle \text{litera} \rangle$
 $\quad \mid \langle \text{cyfra} \rangle$

$$\begin{aligned}
& | \langle \textit{alfanum} \rangle \langle \textit{litera} \rangle \\
& | \langle \textit{alfanum} \rangle \langle \textit{cyfra} \rangle \\
\langle \textit{ułamek} \rangle & ::= \langle \textit{literał-całkowitoliczbowy} \rangle . \langle \textit{literał-całkowitoliczbowy} \rangle \\
& | \langle \textit{literał-całkowitoliczbowy} \rangle \\
\langle \textit>wykładnik \rangle & ::= \mathbf{e} - \langle \textit{literał-całkowitoliczbowy} \rangle \\
& | \mathbf{e} \langle \textit{literał-całkowitoliczbowy} \rangle
\end{aligned}$$

1.2 Składnia

$$\begin{aligned}
\langle \textit>program \rangle & ::= \langle \textit>wyrażenie-lub-definicja \rangle \\
& | \langle \textit>wyrażenie-lub-definicja \rangle \langle \textit>program \rangle \\
\langle \textit>wyrażenie-lub-definicja \rangle & ::= \langle \textit>wyrażenie \rangle \\
& | \langle \textit>define-definicja \rangle \\
& | \langle \textit>defun-definicja \rangle \\
& | \langle \textit>type-definicja \rangle \\
\langle \textit>literał-funkcyjny} \rangle & ::= \{ \mid \langle \textit>lista-parametrów \rangle \mid \langle \textit>wyrażenie} \rangle \} \\
\langle \textit>lista-parametrów} \rangle & ::= \langle \textit>identyfikator} \rangle \\
& | \overline{\quad} \langle \textit>lista-parametrów} \rangle \\
& | \langle \textit>identyfikator} \rangle \langle \textit>lista-parametrów} \rangle \\
\langle \textit>stała} \rangle & ::= \langle \textit>literał-całkowitoliczbowy} \rangle \\
& | \langle \textit>literał-zmiennopozycyjny} \rangle \\
& | \langle \textit>literał-napisowy} \rangle \\
& | \langle \textit>literał-znakowy} \rangle \\
& | \langle \textit>literał-funkcyjny} \rangle \\
& | () \\
\langle \textit>wyrażenie-atomowe} \rangle & ::= (\langle \textit>wyrażenie} \rangle) \\
& | \langle \textit>identyfikator} \rangle \\
& | \langle \textit>nazwa-typu} \rangle \\
& | \langle \textit>stała} \rangle \\
\langle \textit>wyrażenie-warunkowe} \rangle & ::= \mathbf{if} \langle \textit>wyrażenie} \rangle \mathbf{then} \langle \textit>wyrażenie} \rangle \mathbf{else} \langle \textit>wyrażenie} \rangle
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\langle \text{dopasowanie-do-wzorca} \rangle &::= \mathbf{match} \langle \text{wyrażenie} \rangle \{ \langle \text{lista-wzorców} \rangle \} \\
\langle \text{lista-wzorców} \rangle &::= \epsilon \\
&\quad | \quad \mathbf{case} \langle \text{wzorzec} \rangle \Rightarrow \langle \text{wyrażenie} \rangle \langle \text{lista-wzorców} \rangle \\
\langle \text{wzorzec} \rangle &::= \langle \text{wzorzec-atomowy} \rangle \\
&\quad | \quad \langle \text{aplikacja-konstruktor} \rangle \\
\langle \text{aplikacja-konstruktor} \rangle &::= \langle \text{nazwa-typu} \rangle \langle \text{wzorzec-atomowy} \rangle \\
&\quad | \quad \langle \text{nazwa-typu} \rangle \\
\langle \text{wzorzec-atomowy} \rangle &::= \langle \text{stała} \rangle \\
&\quad | \quad \langle \text{identyfikator} \rangle \\
&\quad | \quad (\langle \text{krotka-wzorców} \rangle) \\
&\quad | \quad \langle \text{wzorzec-listowy} \rangle \\
\langle \text{krotka-wzorców} \rangle &::= \langle \text{wzorzec} \rangle \\
&\quad | \quad \langle \text{wzorzec} \rangle , \langle \text{krotka-wzorców} \rangle \\
\langle \text{wzorzec-listowy} \rangle &::= [] \\
&\quad | \quad [\langle \text{krotka-wzorców} \rangle] \\
&\quad | \quad [\langle \text{krotka-wzorców} \rangle \mid \langle \text{identyfikator} \rangle] \\
\langle \text{deklaracja-operatora} \rangle &::= \mathbf{defop} \{ \langle \text{operator} \rangle \langle \text{priorytet} \rangle \langle \text{łączność} \rangle \} \\
\langle \text{priorytet} \rangle &::= 0 \mid 1 \mid 2 \mid 3 \mid 4 \mid 5 \\
\langle \text{łączność} \rangle &::= \mathbf{left} \\
&\quad | \quad \mathbf{right} \\
&\quad | \quad \mathbf{none} \\
&\quad | \quad \mathbf{left_unary} \\
&\quad | \quad \mathbf{right_unary} \\
\langle \text{import} \rangle &::= \mathbf{import} \{ \langle \text{pliki-do-importowania} \rangle \} \\
\langle \text{pliki-do-importowania} \rangle &::= \langle \text{literał-napisowy} \rangle \\
&\quad | \quad \langle \text{literał-napisowy} \rangle \langle \text{pliki-do-importowania} \rangle \\
\langle \text{lista} \rangle &::= [] \\
&\quad | \quad [\langle \text{krotka} \rangle] \\
&\quad | \quad [\langle \text{krotka} \rangle \mid \langle \text{wyrażenie} \rangle]
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\langle \text{let-definicja} \rangle &::= \mathbf{let} \langle \text{definicja} \rangle \langle \text{and-definicje} \rangle \mathbf{in} \{ \langle \text{wyrażenie} \rangle \} \\
\langle \text{definicja} \rangle &::= \langle \text{identyfikator} \rangle : \langle \text{typ} \rangle = \langle \text{wyrażenie} \rangle \\
\langle \text{define-definicja} \rangle &::= \mathbf{define} \langle \text{definicja} \rangle \{ \langle \text{wyrażenie} \rangle \} \\
\langle \text{defun-definicja} \rangle &::= \mathbf{defun} \langle \text{identyfikator} \rangle \langle \text{lista-parametrów} \rangle : \langle \text{typ} \rangle = \{ \\
&\quad \langle \text{wyrażenie} \rangle \} \\
\langle \text{type-definicja} \rangle &::= \mathbf{type} \langle \text{nazwa-typu} \rangle : \langle \text{lista-parametrów} \rangle \langle \text{ciało-typu} \rangle \\
&\quad | \mathbf{type} \langle \text{nazwa-typu} \rangle \langle \text{ciało-typu} \rangle \\
\langle \text{ciało-typu} \rangle &::= \{ \langle \text{lista-konstruktorów} \rangle \} \\
\langle \text{lista-konstruktorów} \rangle &::= \epsilon \\
&\quad | \langle \text{lista-konstruktorów} \rangle \langle \text{konstruktor} \rangle \\
\langle \text{konstruktor} \rangle &::= \langle \text{nazwa-typu} \rangle \\
&\quad | \langle \text{nazwa-typu} \rangle : \{ \langle \text{typ} \rangle \} \\
\langle \text{typ} \rangle &::= \langle \text{iloczyn-kartezjański} \rangle \\
&\quad | \langle \text{iloczyn-kartezjański} \rangle \rightarrow \langle \text{typ} \rangle \\
\langle \text{iloczyn-kartezjański} \rangle &::= \langle \text{typ-algebraiczny} \rangle \\
&\quad | \langle \text{typ-algebraiczny} \rangle , \langle \text{iloczyn-kartezjański} \rangle \\
\langle \text{typ-algebraiczny} \rangle &::= \langle \text{typ-atomowy} \rangle \\
&\quad | \langle \text{nazwa-typu} \rangle \langle \text{lista-typów-atomowych} \rangle \\
\langle \text{lista-typów-atomowych} \rangle &::= \langle \text{typ-atomowy} \rangle \\
&\quad | \langle \text{typ-atomowy} \rangle \langle \text{lista-typów-atomowych} \rangle \\
\langle \text{typ-atomowy} \rangle &::= \langle \text{identyfikator} \rangle \\
&\quad | \langle \text{nazwa-typu} \rangle \\
&\quad | (\langle \text{typ} \rangle) \\
&\quad | [\langle \text{typ} \rangle] \\
\langle \text{and-definicje} \rangle &::= \epsilon \\
&\quad | \mathbf{and} \langle \text{definicja} \rangle \langle \text{and-definicje} \rangle
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\langle \text{wyrażenie} \rangle &::= \langle \text{krotka} \rangle \\
&| \langle \text{dopasowanie-do-wzorca} \rangle \\
&| \langle \text{let-definicja} \rangle \\
&| \langle \text{wyrażenie-warunkowe} \rangle \\
\\
\langle \text{krotka} \rangle &::= \langle w0 \rangle \\
&| \langle w0 \rangle , \langle \text{krotka} \rangle \\
\\
\langle w0 \rangle &::= \langle w0l \rangle | \langle w0r \rangle | \langle w0n \rangle | \langle w0ul \rangle | \langle w0ur \rangle \\
&| \langle w1 \rangle \\
\\
\langle w1 \rangle &::= \langle w1l \rangle | \langle w1r \rangle | \langle w1n \rangle | \langle w1ul \rangle | \langle w1ur \rangle \\
&| \langle w2 \rangle \\
\\
\langle w2 \rangle &::= \langle w2l \rangle | \langle w2r \rangle | \langle w2n \rangle | \langle w2ul \rangle | \langle w2ur \rangle \\
&| \langle w3 \rangle \\
\\
\langle w3 \rangle &::= \langle w3l \rangle | \langle w3r \rangle | \langle w3n \rangle | \langle w3ul \rangle | \langle w3ur \rangle \\
&| \langle w4 \rangle \\
\\
\langle w4 \rangle &::= \langle w4l \rangle | \langle w4r \rangle | \langle w4n \rangle | \langle w4ul \rangle | \langle w4ur \rangle \\
&| \langle w5 \rangle \\
\\
\langle w5 \rangle &::= \langle w5l \rangle | \langle w5r \rangle | \langle w5n \rangle | \langle w5ul \rangle | \langle w5ur \rangle \\
&| \langle \text{aplikacja} \rangle \\
\\
\langle \text{aplikacja} \rangle &::= \langle \text{aplikacja} \rangle \langle \text{wyrażenie-atomowe} \rangle \\
&| \langle \text{wyrażenie-atomowe} \rangle
\end{aligned}$$

2 Semantyka

3 System typów