Uruchomienie, kompilacja i wdrożenie

Wersja 1.0.0, 3 listopada 2026. Sprawdzony host: macOS arm64; Node 24.11.0, npm 11.6.1. Lockfile przypina faktyczne wersje pakietów. Runtime gry nie wymaga Pythona.

Autor: kod źródłowy

1. Rozpakuj źródła do nowego folderu. Zainstaluj Node 24.x i npm.
2. W katalogu zawierającym package.json wykonaj npm ci, potem npm run dev.
3. Otwórz http://127.0.0.1:5173. Aplikacja wybiera lokalne demo.
4. npm run build tworzy frontend i serwer. npm start udostępnia je razem na porcie 3001.
5. Zatrzymaj serwer skrótem Ctrl+C. Zapis gry pozostaje w używanej przeglądarce.

Zwykłe sprawdzenia: npm run typecheck, npm run lint, npm test, npm run test:content. Przed npm run test:e2e wykonaj npx playwright install chromium ffmpeg. E2E uruchamia dev server automatycznie lub korzysta z już działającego. Zrzuty i raport JSON zapisuje w checks/.

Windows: odbiorca

Rozpakuj cały Naucz_Pilota_Windows.zip i uruchom Naucz Pilota.exe z rozpakowanego folderu. Zachowaj towarzyszące pliki i resources/. Node nie jest potrzebny. Gra zapisuje postęp w profilu lokalnym aplikacji.

Paczka nie ma podpisu cyfrowego. Windows może wyświetlić komunikat o nieznanym wydawcy; autor powinien sprawdzić integralność pobranej paczki i przetestować uruchomienie na osobnym komputerze. Nie wykonano jeszcze tego testu. Aktualna paczka ma pusty adres backendu i działa w jawnym demo; nie zapewnia live dla jury.

Konfiguracja modelu

Skopiuj .env.example do .env i uzupełnij AI_MODE=live, OPENAI_API_KEY, AI_MODEL. Nie ma domyślnej zgadywanej nazwy modelu. Wybierz dostępny na własnym koncie model obsługujący używany strict JSON Schema, potem uruchom test live. Klucz nie trafia do gry ani paczki desktopowej.

Dla Vite PUBLIC_ORIGIN=http://127.0.0.1:5173. Dla lokalnego npm start ustaw http://127.0.0.1:3001. W produkcji ustaw pełny origin HTTPS, NODE_ENV=production i trwały STATE_DB_PATH. Brak klucza/modelu jest jawnym błędem, bez podstawiania demo. Zmianę na demo wykonuje gracz.

npm run test:ai:live jest płatnym testem po ustawieniu klucza. Zatrzymaj wcześniej backend, aby nie uruchamiać drugiej instancji z tą samą bazą. Raport podaje prawdziwe metadane odpowiedzi; człowiek dopisuje ocenę semantyczną. Brak klucza daje NOT RUN i kod 2.

Backend na hostingu: przygotowana konfiguracja

Dostępny Dockerfile buduje aplikację na Node 24. Backend i frontend działają jako jedna domena. Kontener słucha na porcie 3001; reverse proxy zapewnia TLS. Zamontuj trwały wolumen /app/var i ustaw STATE_DB_PATH=/app/var/piko.sqlite. Przekaż sekrety jako zmienne serwera; nie kopiuj .env do obrazu. PUBLIC_ORIGIN ma odpowiadać adresowi publicznemu.

Uruchamiaj jedną instancję procesu i jeden trwały licznik SQLite. Nie skaluj przez niezależne kopie bazy. Aplikacja domyślnie nie ufa X-Forwarded-For; proxy musi też limitować żądania przy publicznym ruchu. Każda sesja ma 6 tur/min, globalny limit to domyślnie 200 żądań dostawcy/dzień UTC. Naprawa struktury zużywa kolejne żądanie; maksymalnie 2 na turę, 15 sekund łącznie. Limit wywołań nie gwarantuje kwoty rachunku.

Cookie web jest HttpOnly/SameSite=Strict, Secure w produkcji. Desktop trzyma token w main process, przyjmuje tylko zaufany origin HTTPS i blokuje przekierowania. W dystrybucji ustaw apiBaseUrl w apps/desktop/distribution.json, potem wykonaj npm run desktop:dist. Wyjątek HTTP 127.0.0.1 dotyczy tylko desktop:dev. Nie wdrożono publicznego endpointu w tym zadaniu.

Sesje, mała historia i dowody mają TTL 24h; usuwanie wygasłych rekordów wykonuje start nowej sesji. Globalny licznik jest trwały. Log produkcyjny zawiera identyfikatory techniczne, czas, model i kod błędu, bez pełnej rozmowy. Nie ma kont ani zewnętrznej analityki.

Budowanie dystrybucji

npm run desktop:dev buduje i otwiera Electrona. npm run desktop:dist przygotowuje minimalny staging i ZIP Windows x64. npm run release:check sprawdza PE, zawartość ASAR, publiczne dane i renderer. npm run release:prepare kopiuje materiały do folderu zgłoszeniowego i tworzy źródłowy ZIP z lockfile, bez .env, var, node_modules i lokalnego postępu.

Sprawdź ZIP na czystym Windows: start offline, M01, ponowny start z zapisem, próba live z przygotowanym HTTPS, jawna awaria sieci. Dopiero po takim teście oznacz Windows jako PASS. Publikacja, podpisy i wysłanie zgłoszenia pozostają po stronie autora.

Źródła implementacyjne

Oficjalne źródła sprawdzone podczas implementacji: https://developers.openai.com/api/docs/guides/structured-outputs?api-mode=responses ; https://vite.dev/guide/ ; https://www.electronjs.org/docs/latest/tutorial/security . Adapter używa Responses API, text.format JSON Schema strict i store:false. Nie deklarujemy jakości dialogu bez testów prawdziwego modelu.