Instrukcja uruchomienia

Naucz Pilota 1.0.0. Aktualna paczka jest demonstracją lokalną; backend live nie został wdrożony.

Windows x64

1. Rozpakuj cały plik Naucz_Pilota_Windows.zip do własnego folderu.
2. Uruchom Naucz Pilota.exe z rozpakowanego folderu. Zachowaj wszystkie pliki i resources/. Node i Python nie są potrzebne.
3. Etykieta Demo informuje, że odpowiedzi Piko są scenariuszowe. Cała kampania działa bez internetu.
4. Kliknij Zacznij. Szczegóły czterech etapów znajdziesz w instrukcji użytkownika.
5. Zamknij okno. Przy kolejnym uruchomieniu postęp pozostaje na tym urządzeniu. W Ustawieniach możesz usunąć go po potwierdzeniu.

Paczka jest niepodpisana. Test automatyczny w GitHub Actions potwierdził start spakowanego EXE i ponowne otwarcie zapisu na Windows. Odbiór na osobnym komputerze użytkownika pozostaje do wykonania.

Kod źródłowy na komputerze autora

Wymagany Node 24.x i npm (sprawdzono 24.11.0). W katalogu projektu wykonaj npm ci, potem npm run dev. Otwórz http://127.0.0.1:5173. Zatrzymasz serwer przez Ctrl+C. Python nie jest wymagany do gry.

Po npm run build polecenie npm start udostępnia aplikację na http://127.0.0.1:3001. Przy lokalnym live w tym wariancie ustaw PUBLIC_ORIGIN=http://127.0.0.1:3001. Pełna instrukcja kompilacji opisuje konfigurację backendu i wydania.

Live i brak sieci

Klucz i model konfiguruje autor wyłącznie na backendzie. Obecna paczka nie ma adresu serwera live. Wersja dla jury wymaga zaufanego originu HTTPS w distribution.json i ponownego builda.

Gdy model jest niedostępny, aplikacja pokazuje błąd i zachowuje wzór oraz wyjaśnienie. Dopiero wybór gracza przełącza na demo. Gra nie udaje odpowiedzi modelu.

Pierwszy odbiór na Windows

Sprawdź start bez Node, M01 offline, zamknięcie i wznowienie, pierwszą próbę bez podpowiedzi oraz ponowne uruchomienie po korekcie. Po przygotowaniu HTTPS sprawdź live i odłączenie sieci. Zapisz rzeczywisty wynik w raporcie. Nie oznaczaj nieuruchomionego testu jako PASS.