

Uživatelská dokumentace

Spouštění

Program se spouští příkazem: **dotnet run [vstupní soubor] [setup soubor]**

Kde vstupní soubor je povinnou součástí, ale setup soubor je implicitním parametrem, pokud se nezadá, tak je nahrazen globálním Setup.json.

Pro správné fungování programu je potřeba ještě nad rámec klasické distribuce dotnet doinstalovat balíček **iText** verze 9.1.0 nebo vyšší a **itext7.bouncy-castle-adapter** verze 9.1.0 nebo vyšší. Oba tyto balíčky by se měly automaticky doinstalovat při spouštění programu pomocí příkazu pro spuštění viz výše.

Pozn: pokud by i přesto nastal nějaký problém s balíčky, tak je možné je doinstalovat ručně pomocí příkazu **dotnet add package** + název balíčku.

Ovládání

Program nemá žádná dodatečná interaktivní ovládání. Uživatel může chod programu upravovat při volání programu pomocí dvou vstupních parametrů. Další možnosti personalizace programu se skrývá právě v druhém parametru, poněvadž si může uživatel vytvořit své vlastní textové CzeTex funkce, která následně může v textu využívat.

Detailnější informace o psaní vstupních souborů v CzeTex syntaxi najdete v části dokumentace zabývající se **příklady použití**.

Doporučení: Setup soubory musí mít přesnou strukturu a správné odkazy na interní funkce, proto se doporučuje, aby se při vytváření personalizovaných setup souborů využila kopie globálního setup souboru a pouze upravili klíčová slova dle vlastních preferencí.