Ordinace Na Vyhlídce

Objednávací a evidenční systém pro praktické lékaře – technická dokumentace

Jakub Silný

Pokročilé programování (PPRO), UHK, ZS 2026/2027

Obsah

Úvod 1

Datový model 2

Architektura 2

Uživatelské rozhraní 3

Použité technologie 3

Spuštění 9

Testy 9

Protokol o zacyklení agenta 9

Přiznání práce s AI 9

Úvod

Ordinace Na Vyhlídce je soukromá praxe se třemi lékaři na částečný úvazek a jednou recepční. Dosud se objednávalo do papírového diáře, volné termíny se hledaly listováním a výkony pro pojišťovnu se na konci měsíce ručně přepisovaly do tabulky. Dvakrát za rok se stalo, že na stejný čas byli objednaní dva pacienti.

Aplikace tyto činnosti nahrazuje webovým systémem pro recepci:

- týdenní diář lékaře s volnými okny, objednání jedním kliknutím,
- rušení, přesun a evidence nedostavení se, přehled pacientů, kteří ruší opakovaně,
- evidence pacientů s hlídáním duplicit,
- zápis návštěvy a provedených výkonů z číselníku,
- nepřítomnost lékaře a seznam rezervací k přeobjednání,
- měsíční výkaz výkonů a bodů pro pojišťovnu (obrazovka, tisk, CSV).

Klíčová pravidla klienta vynucuje aplikace i databáze: dvě rezervace se nepřekryjí, mimo ordinační hodiny objednat nejde, výkon nelze zapsat před začátkem návštěvy a historie pacienta se nemaže.

Datový model

Schéma je ve verzovaných migracích Flyway (`src/main/resources/db/migration`): V1 schéma, V2 číselníky a syntetická data, V3 audit přístupů.

Entita	Význam
`insurer`	číselník zdravotních pojišťoven
`patient`	pacient, volitelně s číslem pojištěnce a pojišťovnou
`doctor`	lékař
`office_hours`	týdenní šablona ordinačních hodin (den, od–do, místo, zda se objednává)
`doctor_absence`	nepřítomnost lékaře (časový interval)
`appointment`	rezervace pacienta u lékaře, stav, odkaz na původní rezervaci při přesunu
`visit`	uskutečněná návštěva (1:1 k rezervaci)
`procedure_item`	číselník výkonů (kód, název, body, zda se zadává počet)
`visit_procedure`	**vazba M:N** návštěva–výkon s atributy `quantity`, `points_at_time`, `voided_at`
`audit_log`	záznam přístupů k osobním údajům

Vazba M:N. Na jedné návštěvě proběhne více výkonů a tentýž výkon se opakuje u mnoha návštěv. Spojovací tabulka `visit_procedure` nese vlastní atributy: počet, body zmražené v době zápisu (změna ceníku neovlivní minulé výkazy) a čas storna.

ER diagram

Obrázek 1: ER diagram

> TODO: vložit ER diagram (např. export z DBeaveru nebo dbdiagram.io) jako `docs/er-diagram.png`.

Integritní omezení v databázi:

- `EXCLUDE USING gist (doctor_id WITH =, tstzrange(start_at, end_at) WITH &&)` pro aktivní stavy znamená, že lékař nemá dvě překrývající se rezervace. Totéž platí pro pacienta.
- `CHECK (end_at > start_at)` u rezervací, absencí a ordinačních hodin.
- `UNIQUE (insurance_id)`. Číslo pojištěnce je nepovinné, ale nesmí se opakovat.
- Částečný unikátní index `(visit_id, procedure_id) WHERE voided_at IS NULL`: jeden aktivní zápis výkonu na návštěvu.
- `CHECK (quantity >= 1)`, `CHECK (phone ~ '^[0-9]+$')` a další.

Architektura

Aplikace je třívrstvá a závislosti vedou jen jedním směrem:

```
prohlížeč (HTML/CSS/JS)  --REST/JSON-->  api (controllery, DTO)
                                            |
                                            v
                                      service (pravidla, transakce)
                                            |
                                            v
                                     repository (Spring Data JPA)  -->  PostgreSQL
```

Kód je rozdělený do balíčků podle funkce (`patient`, `doctor`, `appointment`, `visit`, `audit`, `gdpr`, `security`) a uvnitř nich podle vrstev. Controller neobsahuje SQL ani logiku. Jen převádí požadavek na volání služby a výsledek na DTO (Java `record`).

Pravidla ve službě a v databázi. `AppointmentService` před uložením ověří délku, ordinační hodiny, nepřítomnost lékaře a kolize. Databáze tatáž pravidla drží znovu, takže když se dva požadavky na stejný termín potkají současně, uspěje jen jeden. Druhý skončí výjimkou z constraintu, kterou `ApiExceptionHandler` převede na 409. Test `AppointmentConcurrencyIT` to ověřuje dvěma vlákny.

Čas. Služby dostávají `java.time.Clock` (Europe/Prague), takže testy mohou čas zafixovat. Časy se ukládají jako `TIMESTAMPTZ`. Test `sameLocalTimeIsAcceptedBeforeAndAfterDaylightSavingChange` hlídá přechod na zimní čas.

Volné termíny. `TimeRange.free` vezme bookovatelné intervaly týdne a odečte rezervace, nepřítomnosti a uplynulý čas. Vrací souvislá okna, do kterých se vejde zvolená délka.

Chyby. Výjimky se mapují na `application/problem+json`: `NotFoundException` na 404, `ConflictException` na 409 (případně s `existingId` duplicitního pacienta), `BusinessRuleException` na 422. Rozhraní je překládá do češtiny.


Bezpečnost a GDPR. Spring Security s přihlašovacím formulářem, CSRF tokenem v cookie, Content-Security-Policy bez inline skriptů a vypršením relace po 30 minutách. `AuditInterceptor` zapisuje každé volání API s osobními údaji do `audit_log`. Export údajů pacienta (`/api/patients/{id}/export`) slouží pro žádosti podle čl. 15 a 20 GDPR.

Uživatelské rozhraní


Rozhraní je určené recepční, která „s počítačem moc nekamarádí“: velké ovládací prvky (min. 44 px), písmo Atkinson Hyperlegible navržené pro snadné čtení, hledání pacienta vždy po ruce v horní liště a srozumitelné české hlášky místo technických chyb.

Použité technologie


Technologie	Proč
Java 21, Spring Boot 3.4	records pro DTO, konstruktorová injekce, ověřený ekosystém
Spring Data JPA, Hibernate	repozitáře bez ručního SQL tam, kde stačí odvozené dotazy
PostgreSQL 16	exclusion constraint nad časovými intervaly (`btree_gist`), `unaccent` pro hledání bez diakritiky
Flyway	verzované migrace, stejné schéma v Dockeru i v testech
Spring Security	přihlášení, CSRF, bezpečnostní hlavičky
HTML, CSS, JavaScript (bez frameworku)	jedna stránka bez buildu, rychlé načtení na recepčním počítači
JUnit 5, AssertJ, Mockito, Testcontainers	jednotkové a integrační testy proti skutečné PostgreSQL
Playwright	prohlížečové testy hlavních scénářů (desktop i tablet)
Docker Compose, GitHub Actions	spuštění jedním příkazem, CI při každém pushi




Obrázek 2: Týdenní diář lékaře s volnými okny a objednaným pacientem




Obrázek 3: Objednání z volného okna: hledání pacienta, začátek a délka termínu



Obrázek 4: Zápis návštěvy a výkonů, body se sčítají průběžně



Obrázek 5: Měsíční výkaz pro pojišťovnu se souhrnem a exportem do CSV



Obrázek 6: Diář na tabletu

Spuštění

```
cp .env.example .env      # nastavit hesla a účty v APP_USERS
docker compose up --build -d
```

Aplikace běží na `http://localhost:8080`. Podrobnosti a proměnné prostředí jsou v `README.md`.

Testy

- **Jednotkové testy** (`*Test`) testují aplikační logiku s mocky na hranicích: `AppointmentServiceTest` (ordinační hodiny, polední pauza, minulost, absence, kolize, přesun, no-show, DST, volné termíny), `TimeRangeTest`, `VisitServiceTest`, `MonthlyReportTest`, `PatientServiceTest`, `DoctorServiceTest`, `PhoneNumbersTest`.
- **Integrační testy** (`*IT`) běží proti PostgreSQL v Testcontainers: překryvy a constrainty přímo v DB (`SchemaConstraintsIT`), API rezervací, souběžné objednání (`AppointmentConcurrencyIT`), návštěva, výkaz a CSV (`VisitApiIT`), přihlášení, CSRF, audit a export (`SecurityIT`).
- **Prohlížečové testy** (`e2e/`, Playwright): přihlášení a odhlášení, objednání a zrušení z diáře, přesun termínu, nový pacient a hlídání duplicity, výkaz.

Spuštění: `./mvnw verify`. Pro E2E viz README. CI v GitHub Actions spouští obojí.

TODO: doplnit počty testů a výsledek posledního běhu CI (screenshot).

Protokol o zacyklení agenta

TODO (vlastními slovy, 1 strana): konkrétní situace, kdy se agent zasekl nebo dával nefunkční výstup, jak jsem to poznal, co jsem zkusil a jak se to vyřešilo. Podklady sbírám průběžně (viz CLAUDE.md).

Přiznání práce s AI

TODO (vlastními slovy): které části vznikly s pomocí AI (Claude Code), jak jsem výstup kontroloval a upravoval a co jsem psal sám.