

LAB4: Algorytmy grafowe – najkrótsza ścieżka w grafie

Zadanie 1

Implementacje algorytmów poszukiwania najkrótszej ścieżki w grafie:

- Dijkstry

```
In [92]: from typing import List, Dict, Tuple, Set
import networkx as nx
import matplotlib.pyplot as plt

edge = Tuple[int, int]
graph = Dict[int, List]
inf = float('inf')

def Dijkstra(G: graph, a: List[List[int]], s: int, k: int) -> Tuple[int, List[int]]:
    """
    Alorytm zwracający najkrótszą ścieżkę w grafie "G", od danego wierzchołka "s".
    Alorytm zwraca krotkę, zawierającą długość tej ścieżki oraz kolejne wierzchołki przez, które przechodzi
    """
    d = {v: inf for v in G} #inicjalizacja słownik z aktualnymi kosztami osiągnięcia wierzchołka s
    p = {v : -1 for v in G} # słownik poprzedników wierzchołków
    Q = set(G.keys()) #zbiór wierzchołków nieuwględniionych w ścieżce
    path = [] #lista, która będzie zawierała kolejne odwiedzone wierzchołki

    Q.remove(s) #usunięcie ze zbioru nieodwiedzonych wierzchołków wierzchołka startowego
    d[s] = 0 #ustawienie kosztu startowego wierzchołka na 0
    u_prev = s #ustawienie poprzedniego wierzchołka na ten startowy
    while Q and u_prev != k: #wykonywanie dopóki nie odwiedzimy wszystkich wierzchołków
        path.append(u_prev)
        for vert in Q:
            for u in G[u_prev]: #pętla iterująca przez każdy wierzchołek nieodwiedzony znajdujący się w liście
                if d[u_prev] + a[u_prev][u] < d[u]: #aktualizacja najmniejszego kosztu dościa do wierzchołka u
                    d[u] = d[u_prev] + a[u_prev][u]
                    p[u] = u_prev

        prev_min = inf #usawienie zmiennej minimum do poszukiwania minimalnej wagi w liście beta, innej od 0 (w
        for u in Q: #poszukiwanie minimum
            if d[u] < prev_min: #jeżeli wartość wagi dla wierzchołka u będzie mniejsza niz poprzednia znalezion
                prev_min = d[u] #zamieniamy poprzednie minimum na nowe
                u_prev = u #ustawiamy poprzedni wierzchołek na u
        Q.remove(u_prev) #usunięcie poprzedniego wierzchołka z listy nieodwiedzonych
        #dodanie wierzchołka do odwiedzonych

    path.append(k)
    return d[k], path #zwrot wartości ścieżki oraz jej sekwencja
```


```
In [93]: graph = {
    0: [1, 2, 3, 4],
    1: [0, 3, 6, 8],
    2: [0, 3, 4, 5],
    3: [0, 1, 2, 5, 6],
    4: [0, 2, 5],
    5: [2, 3, 4, 6],
    6: [1, 3, 5],
    7: [8,9],
    8: [1,7],
    9: [7]
}

a = [[inf, 2, 1, 4, 3, inf, inf, inf, inf, inf],
     [2, inf, inf, 3, inf, inf, 5, inf, 1, inf],
     [1, inf, inf, 7, 1, 2, inf, inf, inf, inf],
     [4, 3, 7, inf, inf, 4, 4, inf, inf, inf],
     [3, inf, 1, inf, inf, 3, inf, inf, inf, inf],
     [inf, inf, 2, 4, 3, inf, 3, inf, inf, inf],
     [inf, 5, inf, 4, inf, 3, inf, inf, inf, inf],
     [inf,inf,inf,inf,inf,inf,inf,inf, 8, 9],
     [inf,1,inf,inf,inf,inf,inf,inf,8, inf,inf],
     [inf,inf,inf,inf,inf,inf,inf,inf, 9,inf,inf]]

def info_graph(graph, weights, title=''):
    G = nx.Graph(graph)
    for u, v in G.edges:
        G.edges[u, v]['weight'] = weights[u][v]
    pos = nx.spring_layout(G)
    nx.draw(G, pos, with_labels=True, font_weight='bold')
    labels = nx.get_edge_attributes(G, 'weight')
    nx.draw_networkx_edge_labels(G, pos, edge_labels=labels)
    plt.show()
```

Przykład dla grafu spójnego z dodatnimi wagami

```
In [94]: info_graph(graph, a)
d, path = Dijkstra(graph, a, 9, 0)
print(f'Dlugosc sciezki: {d}, kolejne wierzchołki: {path}')
```



Dlugosc sciezki: 20, kolejne wierzchołki: [9, 7, 8, 1, 0]

Zadanie 2


Z punktu widzenia algorytmu Dijkstry istotne są wagi dodatnie. Graf z wagami ujemnymi należy obsługiwać algorytmem np. Bellmana-Forda lub Floyd-Warshalla. Podobnie jak w przypadku poszukiwania MST, ważne jest także aby graf był spójny, gdyż w przeciwnym przypadku algorytm po odnalezieniu minimalnej ścieżki w jednej części nie zostanie przypisany nowy wierzchołek z innej niespójnej części, więc w kolejnej iteracji będzie podjęta próba ponownego usunięcia go.

- Graf z ujemnymi wagami

```
In [95]: graph = {
    0: [1,2],
    1: [0,3],
    2: [0,3],
    3: [1,2,4],
    4: [5],
    5: [6],
    6: [7],
    7: [8],
    8: [9],
    9: [8]
}

a = [
    [inf, 100, 2, inf, inf, inf, inf, inf, inf, inf],
    [0, inf, inf, -100, inf, inf, inf, inf, inf, inf],
    [0, inf, inf, 2, inf, inf, inf, inf, inf, inf],
    [inf, 100, 2, inf, -100, inf, inf, inf, inf, inf],
    [inf, inf, inf, inf, inf, 5, inf, inf, inf, inf],
    [inf, inf, inf, inf, inf, inf, 5, inf, inf, inf],
    [inf, inf, inf, inf, inf, inf, inf, 5, inf, inf],
    [inf, inf, inf, inf, inf, inf, inf, inf, 6, inf],
    [inf, inf, inf, inf, inf, inf, inf, inf, inf, 7],
    [inf, inf, inf, inf, inf, inf, inf, inf, inf, 1, inf],
]

info_graph(graph, a)
d, path = Dijkstra(graph, a, 0, 3)
print(f'Dlugosc sciezki: {d}, kolejne wierzchołki: {path}')
```



Dlugosc sciezki: 4, kolejne wierzchołki: [0, 2, 3]


Jak widać otrzymujemy koszt 4, gdzie w rzeczywistości możemy otrzymać dzięki ujemnym wagom 0.

- Graf niespójny

```
In [96]: graph = {
    0: [1, 2, 3, 4],
    1: [0, 3, 6],
    2: [0, 3, 4, 5],
    3: [0, 1, 2, 5, 6],
    4: [0, 2, 5],
    5: [2, 3, 4, 6],
    6: [1, 3, 5],
    7: [8,9],
    8: [7],
    9: [7]
}

a = [[inf, 2, 1, 4, 3, inf, inf, inf, inf, inf],
     [2, inf, inf, 3, inf, inf, 5, inf, inf, inf],
     [1, inf, inf, 7, 1, 2, inf, inf, inf, inf],
     [4, 3, 7, inf, inf, 4, 4, inf, inf, inf],
     [3, inf, 1, inf, inf, 3, inf, inf, inf, inf],
     [inf, inf, 2, 4, 3, inf, 3, inf, inf, inf],
     [inf, 5, inf, 4, inf, 3, inf, inf, inf, inf],
     [inf,inf,inf,inf,inf,inf,inf,inf, 8, 9],
     [inf,inf,inf,inf,inf,inf,inf,inf,8, inf,inf],
     [inf,inf,inf,inf,inf,inf,inf,inf, 9,inf,inf]]

info_graph(graph, a)
d, path = Dijkstra(graph, a, 9, 1)
print(f'Dlugosc sciezki: {d}, kolejne wierzchołki: {path}')
```



```
-----
KeyError                                Traceback (most recent call last)
d:Users\Kuba\Skrpty\B01\shortest_path.ipynb Cell 12 in <module>
    4 <a href='vscode-notebook-cell:/d%3A/Users/Kuba/Skrpty/B01/shortest_path.ipynb#X13sZmlsZQ%3D%3D?line=13'>1
4</a> a = [[inf, 2, 1, 4, 3, inf, inf, inf, inf, inf],
5</a>      [2, inf, inf, 3, inf, inf, 5, inf, inf, inf],
6</a>      [1, inf, inf, 7, 1, 2, inf, inf, inf, inf],
6</a>      [4, 3, 7, inf, inf, 4, 4, inf, inf, inf],
      (... )
      <a href='vscode-notebook-cell:/d%3A/Users/Kuba/Skrpty/B01/shortest_path.ipynb#X13sZmlsZQ%3D%3D?line=22'>2
3</a>      [inf, inf, inf, inf, inf, inf, 9, inf, inf]
      <a href='vscode-notebook-cell:/d%3A/Users/Kuba/Skrpty/B01/shortest_path.ipynb#X13sZmlsZQ%3D%3D?line=23'>2
4</a> ]
      <a href='vscode-notebook-cell:/d%3A/Users/Kuba/Skrpty/B01/shortest_path.ipynb#X13sZmlsZQ%3D%3D?line=25'>2
6</a> info_graph(graph, a)
----> <a href='vscode-notebook-cell:/d%3A/Users/Kuba/Skrpty/B01/shortest_path.ipynb#X13sZmlsZQ%3D%3D?line=26'>2
7</a> d, path = Dijkstra(graph, a, 9, 1)
      <a href='vscode-notebook-cell:/d%3A/Users/Kuba/Skrpty/B01/shortest_path.ipynb#X13sZmlsZQ%3D%3D?line=27'>2
8</a> print(f'Dlugosc sciezki: {d}, kolejne wierzchołki: {path}')
```

```
d:Users\Kuba\Skrpty\B01\shortest_path.ipynb Cell 12 in Dijkstra(G, a, s, k)
    3 <a href='vscode-notebook-cell:/d%3A/Users/Kuba/Skrpty/B01/shortest_path.ipynb#X13sZmlsZQ%3D%3D?line=32'>3
3</a>     prev_min = d[u] #zamieniamy poprzednie minimum na nowe
      <a href='vscode-notebook-cell:/d%3A/Users/Kuba/Skrpty/B01/shortest_path.ipynb#X13sZmlsZQ%3D%3D?line=33'>3
4</a>     u_prev = u #ustawiamy poprzedni wierzchołek na u
----> <a href='vscode-notebook-cell:/d%3A/Users/Kuba/Skrpty/B01/shortest_path.ipynb#X13sZmlsZQ%3D%3D?line=34'>3
5</a>     Q.remove(u_prev) #usunięcie poprzedniego wierzchołka z listy nieodwiedzonych
      <a href='vscode-notebook-cell:/d%3A/Users/Kuba/Skrpty/B01/shortest_path.ipynb#X13sZmlsZQ%3D%3D?line=35'>3
6</a>     #dodanie wierzchołka do odwiedzonych
      <a href='vscode-notebook-cell:/d%3A/Users/Kuba/Skrpty/B01/shortest_path.ipynb#X13sZmlsZQ%3D%3D?line=37'>3
8</a>     path.append(k)

KeyError: 8
```

Jak widać powyżej został zwrócony błąd, o którym była mowa na początku zadania 2.

Zadanie 3 Złożoność obliczeniowa

Oznaczenia: V-liczba wierzchołków, E-liczba krawędzi W przypadku algorytmu Dijkstry o złożoności obliczeniowej decyduje sposób implementacji wyboru następnego wierzchołka prowadzącego przez krawędź o najmniejszej wadze.

- Może się to odbywać poprzez naiwne iterowanie w poszukiwaniu minimalnej wagi (jak wyżej) wtedy złożoność $O(V^2)$
- Wybrać możemy także strukturę taką jak minHeap - kolejka priorytetowa z najmniejszą wagą na początku - $O(E \log V)$

W zależności czy mamy doczynienia z grafem rzadkim (optymistyczny przypadek), wtedy pierwszy wariant jest optymalny. W przypadku pesymistycznym, gdy graf jest gęsty lepiej sprawdza się druga opcja.

Algorytm Floyd-Warshalla

```
In [97]: graph = {
    0: [1, 2, 3, 4],
    1: [0, 3, 6, 8],
    2: [0, 3, 4, 5],
    3: [0, 1, 2, 5, 6],
    4: [0, 2, 5],
    5: [2, 3, 4, 6],
    6: [1, 3, 5],
    7: [8,9],
    8: [1,7],
    9: [7]
}

a = [[inf, 2, 1, 4, 3, inf, inf, inf, inf, inf],
     [2, inf, inf, 3, inf, inf, 5, inf, 1, inf],
     [1, inf, inf, 7, 1, 2, inf, inf, inf, inf],
     [4, 3, 7, inf, inf, 4, 4, inf, inf, inf],
     [3, inf, 1, inf, inf, 3, inf, inf, inf, inf],
     [inf, inf, 2, 4, 3, inf, 3, inf, inf, inf],
     [inf, 5, inf, 4, inf, 3, inf, inf, inf, inf],
     [inf,inf,inf,inf,inf,inf,inf,inf, 8, 9],
     [inf,1,inf,inf,inf,inf,inf,inf,8, inf,inf],
     [inf,inf,inf,inf,inf,inf,inf,inf, 9,inf,inf]]

def F_W(G, a, u, v):
    V = len(G)
    d = [[inf for _ in range(V)] for _ in range(V)] #tablica odległości minilalnych pomiedzy danymi wierzchołkami
    next = [[None for _ in range(V)] for _ in range(V)] #tablica następników wierzchołków


    for k in range(0, V): #inicjalizacja wartości tablicy odległości wartościami z grafu
        for i in range(0, V):
            for j in range(0, V):
                d[i][j] = a[i][k] + d[k][j] #zmiana wartości odległości minimalnej oraz następny wierzchołek
                d[i][j] = d[i][k] + d[k][j]
                next[i][j] = next[i][k] #aktualizacja następnika i->k

    #sprawdzenie ujemnych cykli
    for i in range(V):
        if d[i][i] < 0:
            print('Cykl negatywny wykryty')
            return

    #rekonstrukcja ścieżki
    if next[u][v] is None:
        return []
    path = [u]
    while u != v:
        u = next[u][v]
        path.append(u)

    return d,path

d, path = F_W(graph, a, 9, 4)
info_graph(graph, a)
print(f'Droga z 9 do 4: {path} o wartosci {d[9][4]}')
```



Droga z 9 do 4: [9, 7, 8, 1, 0, 2, 4] o wartosci 22

Cykle negatywne

Na wyniki działania algorytmu wpływ mają cykle ujemne przez, które możemy otrzymywać za niską cenę ścieżki.

```
In [98]: graph = {
    0: [1, 2, 3, 4],
    1: [0, 3, 6, 8],
    2: [0, 3, 4, 5],
    3: [0, 1, 2, 5, 6],
    4: [0, 2, 5],
    5: [2, 3, 4, 6],
    6: [1, 3, 5],
    7: [8,9],
    8: [1,7],
    9: [7]
}

a = [[inf, 2, 1, 4, 3, inf, inf, inf, inf, inf],
     [2, inf, inf, 3, inf, inf, -10, inf, 1, inf],
     [1, inf, inf, 7, 1, 2, inf, inf, inf, inf],
     [4, 3, 7, inf, inf, 4, 4, inf, inf, inf],
     [3, inf, 1, inf, inf, 3, inf, inf, inf, inf],
     [inf, inf, 2, 4, 3, inf, 3, inf, inf, inf],
     [inf, -10, inf, 4, inf, 3, inf, inf, inf, inf],
     [inf,inf,inf,inf,inf,inf,inf,inf, 8, 9],
     [inf,1,inf,inf,inf,inf,inf,inf,8, inf,inf],
     [inf,inf,inf,inf,inf,inf,inf,inf, 9,inf,inf]]

F_W(graph, a, 2,6)

Cykl negatywny wykryty

Złożoność obliczeniowa to  $O(n^3)$ 
```