Dokumentace projektu

Vypracoval – Jakub Vazan 3.B

Obsah

Popis použitých cizích knihoven a frameworků	1
Codeigniter	1
Bootstrap css	1
Bootstrap js	1
Font Awesome	1
Návod na instalaci	2
Popis rout	3
Metody controlleru	4
Funkce PrvniVypis	4
Funkce vypis	4
Funkce petaridl	4
Funkce kliknutí_na_knihu	4
Metody modelu	5
Get_menu_polozky	5
Vypsat_knihy	5
kniha	5
Kliknutí_na_knihu	5
Soupis položek povolených v autoloadu codeigniteru	6

Popis použitých cizích knihoven a frameworků

Codeigniter

- Autor EllisLab
- Verze 4.3.1
- Adresa ke stažení https://codeigniter.com/
- Licence MIT License

Bootstrap css

- Autoři Mark Otto, Jacob Thornton
- Verze 4.3.1
- Licence MIT License
- Adresa ke stažení https://getbootstrap.com/

Bootstrap js

- Autoři Mark Otto, Jacob Thornton
- Verze 4.4.1
- Licence: MIT License
- Adresa ke stažení https://getbootstrap.com/

Font Awesome

- Autor Dave Gandy
- Verze 5.15.1
- Licence Open source
- Adresa ke stažení https://fontawesome.com/

Návod na instalaci

- Web je na webhostingu takže instalace není nutná, ale že jste to vy
- Stáhnu a nainstaluju xampp
- Otevřu xampp a zapnu Apache a MySQL
- Stáhnu můj projekt, dám do složky htdocs ve sloce xamppu a rozzipuju
- Otevřu si internetový prohlížeč, a otevřu stránku localhost/phpmyadmin
- Importuju databázi ze souboru knihy_k_maturite.sql
- Nyní otevřu stránku localhost/MaturitniKnihyProjektV2 a voilà jsme hotovi

Popis rout

\$route['default_controller'] = 'hlavni_controller/PrvniVypis';

- Tento route udává který controller bude defaultní
- V tomto případě je to to funkce PrvniVypis v ovladači hlavni_controller

\$route['petaridl'] = 'hlavni_controller/petaridl';

• Tento route odkazuje na funkcni v controlleru která udává co se na stránce zobrazí

\$route['vypisknih/(:any)'] = 'hlavni_controller/vypis/\$1';

• Odkazuje na funkci v controlleru která vypisuje knihy a také routuje i proměnnou kterou potřebuji v controlleru

Metody controlleru

Funkce PrvniVypis

- Načte data z dotazu z modelu, data pro header, a potom jednotlivé views
- Je potřeba jen když jdu na baseurl stránky protože v funkci vypis potřebuji proměnnou ale při prvním načtení stránky ji nemám kde nabrat.

Funkce vypis

• Dělá to stejné jako PrvniVypis ale pracuje s položkami v navbaru a pomocí proměnné se mi vypíšou z dotazu z modelu jen položky které potřebuju

Funkce petaridl

 Načte data z dotazu z modelu pro header a poté jednotlivé views potřebné pro stránku kde se nachází Petr Rídl

Funkce kliknutí_na_knihu

• Načte data z dotazu z modelu pro header a z dotazu který vypisuje informace o knihách, poté načte jednotlivé views potřebné na stránce

Metody modelu

Get_menu_polozky

• Vypíše všechny položky v sekci menu v databázi seřazené podle idmenu

Vypsat_knihy

• Vypíše všechny položky z knihy kde se obdobi rovná proměnné idobdobi

kniha

• Vypíše všechny položky z knihy kde se id_knihy rovná proměnné kniha

Kliknutí_na_knihu

• Vypíše všechny položky z knihy kde se id_knihy rovná proměnné id

Soupis položek povolených v autoloadu codeigniteru

• Layout, table, database

Pomoc - url html form