



中国石油长城钻探工程公司

THRU-TUBING FISHING COILED TUBING CONNECTOR (SLIPS CONNECTOR)

Document No:01

Editor: Jalal Alali

2017.01



中国石油长城钻探工程公司

THRU-TUBING FISHING COILED TUBING CONNECTOR (SLIPS CONNECTOR)





CONTENT

◆ Introduction of THRU-TUBING FISHING COILED TUBING CONNECTOR

◆ Disassembly

◆ Assembly

THRU-TUBING FISHING COILED TUBING CONNECTOR معرفی ←

نحوی جدا سازی قطعات ←

نحوی سر هم کردن قطعات ←



Introduction:

THRU-TUBING FISHING COILED TUBING CONNECTOR provide a means of attaching a tool string to end of the coiled tubing, when installed correctly, provide a reliable strong sealed connection the coiled tubing ,especially for fishing operation

معرفی:

یک اتصال دهنده است که به انتهای لوله مغزی متصل شده و در صورت صحیح متصل شدن می تواند یک اتصال قوی و قابل اطمینان برای متصل کردن لوله مغزی به ابزار درون چاهی بویژه در عملیات بازیابی باشد



中国石油长城钻探工程公司

➤ Required hand tools



ابزار مورد نیاز



Disassembly:

➤ Remove all set screws (3+4 screws)

A



B



3 screw

A



B



4 screw

پیچ ها را باز می کنیم (3+4 پیچ) ➤



中国石油长城钻探工程公司

➤ Unscrew seal sub from the fishing neck

A



B



C



D



سیل ساب را از فیش نک باز و جدا می کنیم ←



中国石油长城钻探工程公司

➤ Pull out the washer and lock collet inside the fishing neck



واشر و کالت را از فیش نک بیرون می کشیم ←




中国石油长城钻探工程公司





Assembly:

➤ Install fishing neck screws (4 screw)



نحوی سرهم کردن قطعات:

← پیچ های فیش نک را می بندیم (4 پیچ)



中国石油长城钻探工程公司

➤ Put lock collet and washer inside the fishing neck

A



B



کالت و واشر را داخل فیش نک قرار می دهیم ←



中国石油长城钻探工程公司

➤ Install seal sub to the fishing neck

A



B



C




← سیل ساب را به فیش نک متصل می کنیم



中国石油长城钻探工程公司

➤ Install fishing neck screw (3 screw)



← پیچ های فیش نک را می بندیم (3 پیچ)