Universidad Técnica Estatal de Quevedo
Facultad de Ciencias de la Computación ▪ Carrera de Software

ACTIVIDAD SUMATIVA

TA-IND-01

Trabajo individual: IEEE 29148 y tipos de requisitos de un sistema conocido

Jonathan Holguín

1. Sistema elegido

GitHub Desktop para Windows permite trabajar con repositorios Git desde una interfaz gráfica. Lo usan estudiantes y desarrolladores para revisar sus cambios antes de guardarlos en un commit y compartirlos en GitHub [1].

El análisis se centra en tres acciones del trabajo con GitHub Desktop. Revisar qué cambió en los archivos, organizar esos cambios en ramas y sincronizar el repositorio local con GitHub.

2. Resumen analítico de ISO/IEC/IEEE 29148:2018

Cómo se escribe un requisito

Antes de hacer un commit, el usuario puede querer revisar un archivo para decidir si lo incluye. Esa necesidad sirve de punto de partida. Para escribir el requisito, hay que indicar qué debe mostrar el programa y cuándo [2, Sec. 5.2.3], [2, Sec. 5.2.4].

Un requisito sería **Cuando el usuario seleccione un archivo de texto modificado en la vista de cambios, GitHub Desktop debe mostrar las líneas añadidas y eliminadas desde el último commit de la rama activa.** El ejemplo indica qué hace el usuario y qué debe mostrar el programa [2, Sec. 5.2.4].

El requisito se aplica a los archivos de texto. Si el proyecto exige que el programa funcione en Windows, eso se anota como una restricción. El equipo de desarrollo puede elegir cómo calcular las diferencias [2, Sec. 5.2.4].

Un mismo archivo puede tener contenido distinto en dos ramas. Si el programa compara con el último commit de otra rama, podría mostrar cambios que el usuario no hizo en la rama que tiene abierta.

Para probarlo, se pueden preparar dos ramas con versiones distintas del mismo archivo y editar una de ellas. La vista debe mostrar los cambios frente al último commit de la rama donde se editó el archivo [2, Sec. 5.2.3], [2, Sec. 5.2.4].

Características de un requisito

El mismo ejemplo sirve para entender las nueve características que la norma pide revisar en cada requisito [2, Sec. 5.2.5].

1. **Necesario.** La función permite revisar los cambios antes del commit. Sin ella, el usuario tendría que buscar por su cuenta qué líneas cambió.

2. **Apropiado.** El nivel de detalle depende de lo que se describe. Para esta pantalla basta con decir qué líneas debe mostrar. El equipo puede decidir después cómo encontrarlas.

3. **No ambiguo.** El último commit de la rama activa indica qué versión se usa para comparar. Si dijera "la versión anterior", alguien podría entender que se refiere a la última vez que guardó el archivo.

4. **Completo.** Se entiende por sí solo porque indica qué archivo selecciona el usuario, con qué versión se compara y qué debe aparecer en pantalla.

5. **Singular.** Mostrar los cambios es una sola función. Guardarlos en un commit merece su propio requisito porque se puede probar por separado.

6. **Factible.** El equipo debe poder crear la función con el tiempo y los recursos que tiene, sin asumir un riesgo demasiado alto. Limitarla a archivos de texto ayuda a calcular cuánto trabajo requiere.

7. **Verificable.** Se añade una línea y se borra otra en un archivo de prueba. La vista de cambios debe mostrar ambas correctamente.

8. **Correcto.** Responde a lo que el usuario necesita. Para decidir qué incluir en el commit, le hace falta ver las líneas que cambiaron.

9. **Conforme.** Sigue el formato acordado. Por ejemplo, se puede usar un código para cada requisito y el verbo **debe** para señalar lo obligatorio.

El conjunto de requisitos

Un conjunto es **completo** si cubre lo que se acordó y resuelve los puntos pendientes. Es **consistente** si los requisitos no se contradicen ni se repiten y si el documento usa los mismos términos y unidades [2, Sec. 5.2.6].

También debe ser **factible**. Dos funciones pueden ser posibles por separado y aun así necesitar más tiempo o recursos de los que el equipo tiene para hacerlas juntas.

El conjunto es **comprensible** si se entiende qué debe hacer el sistema y cómo se relacionan sus partes. Se puede **validar** si es posible revisar con los usuarios si lo descrito les sirve para completar su trabajo [2, Sec. 5.2.6].

Revisar los cambios, crear un commit y enviarlo a GitHub son pasos que se pueden probar por separado. Al probarlos juntos, conviene revisar si el commit respeta la selección de archivos hecha en la pantalla anterior.

Si ese paso queda sin explicar, cada pantalla podría funcionar como se describe y aun así se podrían guardar cambios que la persona quería dejar fuera. Probar el recorrido completo ayuda a detectar ese problema [2, Sec. 5.2.5], [2, Sec. 5.2.6].

Dos requisitos pueden dar instrucciones distintas sobre el mismo paso. Uno podría pedir que el commit guarde solo los archivos marcados y otro que incluya todos los que se modificaron.

Con un solo archivo modificado y marcado, ambas instrucciones darían el mismo resultado. Con dos archivos modificados y solo uno marcado, se vería la diferencia. Ese caso ayuda a decidir si se trata de acciones distintas o si hay que corregir un requisito [2, Sec. 5.2.6].

Revisar todos los pasos también ayuda a ver qué falta. Por ejemplo, el equipo puede explicar cómo crear y enviar un commit, pero pasar por alto qué mensaje debe mostrar el programa cuando falla el envío.

En ese caso, la persona necesita saber si el commit quedó guardado en su equipo y si llegó a GitHub. Revisar el recorrido completo permite decidir si hace falta escribir un requisito para ese caso [2, Sec. 5.2.6].

Redacción y atributos

Decir que la vista de cambios debe ser "rápida" deja sin definir cuánto puede esperar el usuario. Para probarla, el equipo debe acordar cuándo empieza y termina la medición, qué archivo usará y cuánto tiempo aceptará.

La norma pide evitar frases poco claras como "la mejor interfaz", "fácil de usar", "casi siempre" o "si es posible". También conviene evitar "entre otros" si hace falta indicar exactamente qué se incluye [2, Sec. 5.2.7].

La norma también advierte sobre expresiones como "este" sin decir a qué se refiere, "más rápido" sin indicar con qué se compara y "siempre" cuando no se puede asegurar [2, Sec. 5.2.7].

Si se cita otro documento, hay que indicar su versión y la parte a la que se hace referencia [2, Sec. 5.2.7].

Con "mostrar los cambios y/o abrir el historial", alguien podría aprobar la prueba con solo ver los cambios, mientras que otra persona esperaría que también se abra el historial. Si hacen falta ambas acciones, se puede escribir un requisito para cada una e indicar cuándo debe ocurrir [2, Sec. 5.2.5], [2, Sec. 5.2.7].

Los atributos son datos que acompañan al requisito. Por ejemplo, el código RF-01 permite encontrar el requisito de mostrar los cambios aunque cambie su redacción. La justificación explica por qué se necesita [2, Sec. 5.2.8.1], [2, Sec. 5.2.8.2].

La versión indica cuál es el texto actual y la prioridad ayuda a ordenar el trabajo. El tipo también es un atributo. En este caso, el requisito es **funcional** porque describe una acción que realiza la aplicación [2, Sec. 5.2.8.2], [2, Sec. 5.2.8.3].

3. Glosario

4. Requisitos y clasificación

5. Autoevaluación de los requisitos

6. Reflexión

7. Uso de IA

Referencias

[1] GitHub. "About GitHub Desktop". GitHub Docs. Accessed: Nov. 11, 2026. [Online]. Available: https://docs.github.com/en/desktop/overview/about-github-desktop

[2] *Systems and Software Engineering — Life Cycle Processes — Requirements Engineering*, ISO/IEC/IEEE Std. 29148:2018, Nov. 2018, doi: 10.1109/IEEESTD.2018.8559686.