

Benchmark de Analítica Web vs. Competencia & Métodos de Medición

Respuesta técnica comparativa: Cómo mide el tiempo, comportamiento y observabilidad nuestra plataforma frente a OpenReplay, PostHog, Umami, Plausible y Matomo.

1. Matriz Comparativa de Enfoque, Captura y Medición

Herramienta	Enfoque Principal	Tipo de Captura	Cómo Mide / Graba	Hosting
OpenReplay Session replay	Reproducción visual y observabilidad de frontend	reproducción íntegra Captura 100% de actividad: vistas, clics, red, consola, CPU/memoria.	Grabación DOM continua: Registra mutaciones del DOM para reconstruir visualmente la sesión.	Docker / Helm / K8s
PostHog Product analytics	Analítica de producto y comportamiento	Tiempo en pantalla, grabaciones de sesión y embudos por duración.	Eventos + Replay opcional: Telemetría de eventos con grabación visual de navegación.	Docker / K8s / Cloud
Umami Web analytics	Analítica web minimalista y privada	Duración media de sesión y tiempo por URL sin cookies.	Ping periódico: Heartbeat mientras la pestaña está activa.	Docker / Node / Postgres
Plausible Web analytics	Analítica web simple (alternativa a GA)	Tiempo promedio de permanencia por visita y página.	Duración estimada: Timestamps entre páginas sucesivas.	Docker / ClickHouse
Matomo Full analytics	Analítica integral tradicional	Duración de visita, tiempo por página y rebote histórico.	Heartbeat tracker: Ping regular de presencia en MySQL.	PHP + MySQL / Cloud
ONEST Analytics (Nuestra Plataforma)	Gobernanza de adopción, salud técnica frontend y privacidad corporativa	telemetría canónica segura Captura semántica estructurada: páginas, SPAs, clics en botones, errores JS y tiempos reales (Core Web Vitals).	Instrumentación reactiva por eventos: Sin mutaciones DOM ni video. Registra ciclo de vida con NavigationTiming y protege PII (ahorro 95% de red).	Docker Compose (ClickHouse + RabbitMQ + FastAPI)

2. ¿Cómo lo Mido? (Métricas de Tiempo, Salud y Comportamiento)

1. Carga Real (load_time_ms)	Mide milisegundos reales mediante la API nativa PerformanceNavigationTiming (performance.getEntriesByType('navigation')).	3. SPAs (React/Vue/Angular)	Instrumenta pushState y popstate para medir navegación virtual sin recarga de página.
2. Sesión e Inactividad	Mantiene sesión en sessionStorage con caducidad a los 30 min de inactividad. Captura session_start y session_end.	4. Clics Semánticos (Custom)	Captura clics en button y a (tag, id, texto max 50 caracteres) sin leer inputs ni datos de formularios.

3. ¿Con Qué lo Mido? (Arquitectura y Stack Tecnológico)

1. SDK Web (telemetry.js)	Librería cliente en TypeScript (<12 KB), no bloqueante, sin cookies de rastreo invasivas.	4. Consumer (Worker)	Micro-lotes (micro-batching de 100 ev / 1.5s) e inserción masiva.
2. Collector (FastAPI)	Ingesta asíncrona de alta concurrencia con hash HMAC-SHA256 del usuario antes de encolar.	5. ClickHouse (OLAP)	Base columnar. Particionado mensual con TTL de retención de 90 días.
3. RabbitMQ (AMQP)	Amortiguador de eventos asíncronos para tolerar picos masivos de telemetría sin pérdida.	6. Aggregation & UI	API con RBAC, salud SLA y filtro de privacidad k-anonymity (k ≥ 5).

4. Comparativa Estratégica: ONEST vs. OpenReplay & Mercado

Frente a OpenReplay (DOM Replay vs. Telemetría Canónica):

OpenReplay graba mutaciones continuas de DOM en video con riesgo de filtrar contraseñas o datos confidenciales en formularios y con alto costo de CPU y red. ONEST captura solo eventos semánticos (rutas, errores, tiempos, clics en botones) garantizando 100% de confidencialidad y 95% menos peso.

Frente a Matomo / GA / Umami (Rendimiento & Gobernanza B2B):

No sufre de cuellos de botella de bases relacionales tradicionales (MySQL/PHP); ClickHouse procesa millones de eventos en milisegundos. Añade soporte multi-portal centralizado, matriz RBAC (Ejecutivo vs Analista) y cumplimiento estricto k-anonymity ($k \geq 5$).