Explicación línea por línea – Creación de índice de texto en MongoDB

Código ejecutado en mongosh:

```
db.review.createIndex({ text: "text" })

db.review.getIndexes()
```

- db.review.createIndex({ text: "text" })

Crea un índice de tipo texto sobre el campo 'text' en la colección 'review'. Este índice permite realizar búsquedas de texto completo en ese campo.

- db.review.getIndexes()

Devuelve una lista con todos los índices creados en la colección 'review', incluyendo el índice de texto recién creado.

- { v: 2, key: {_id: 1}, name: '_id_' }

Este es el índice predeterminado en MongoDB para el campo '_id'. Se crea automáticamente.

- { v: 2, key: { _fts: 'text', _ftsx: 1 }, name: 'text_text', ... }

Este es el índice de texto. MongoDB lo representa internamente con campos especiales como '_fts'.

- weights: { text: 1 }

Establece la 'ponderación' del campo 'text' en la búsqueda. Aquí es 1, lo que significa que tiene peso normal.

- default_language: 'english'

Idioma por defecto que se usará para análisis lingüístico (como stemming y stop words).

- language_override: 'language'

Permite especificar un campo dentro del documento que indique el idioma en vez de usar siempre el idioma por defecto.

- textIndexVersion: 3

Versión del índice de texto utilizado por MongoDB.