Explicación línea por línea - Consultas con Referencias en MongoDB

Primera consulta

db.review.aggregate([
→ Inicia una agregación sobre la colección 'review'.

 {
→ Inicio de la etapa $match.

  $match: {
→ Filtra los documentos que coincidan con una condición.

    user_id: "mh_-eMZ6K5RLWhZyISBhwA"
→ Solo se seleccionan los documentos del usuario con ese user_id.

  }
→ Fin de la etapa $match.

 },
→ Fin de bloque $match.

 {
→ Inicio de la etapa $lookup.

  $lookup: {
→ Hace una unión (join) con otra colección.

    from: "business",
→ Se une con la colección 'business'.

    localField: "business_id",
→ Campo de la colección actual (review) usado para hacer el join.

    foreignField: "business_id",
→ Campo en la colección 'business' con el que se empareja.

    as: "business_details"
→ Nombre del campo nuevo que contendrá los documentos unidos.

  }
→ Fin del $lookup.

```
  },
→

  { $unwind: "$business_details" },
→ Descompone el array resultante de $lookup en documentos individuales.

  {
→ Inicio de la etapa $project.

    $project: {
→ Selecciona los campos a mostrar en el resultado.

      _id: 0,
→ Excluye el campo _id del resultado.

      user_id: 1,
→ Incluye el campo user_id.

      "business_details.name": 1
→ Incluye el nombre del negocio dentro de los datos unidos.

    }
→ Fin del bloque $project.

  }
→ Fin del bloque final.

])
→ Fin del pipeline de agregación.
```

Segunda consulta

```
db.review.aggregate([
→ Inicia el pipeline de agregación en la colección 'review'.

  {
→ Inicio de $match.

    $match: {
→ Filtra documentos según condición.

      stars: { $gte: 4 }
→ Selecciona reseñas con 4 o más estrellas.

    }
→ Fin del $match.
```

```
 },
→

 {
→ Inicio del $lookup.

   $lookup: {
→ Hace un join con la colección 'user'.

     from: "user",
→ Colección con la que se hace el join.

     localField: "user_id",
→ Campo local usado para emparejar.

     foreignField: "user_id",
→ Campo de la colección 'user' para el join.

     as: "user_info"
→ Campo que contendrá los datos unidos.

   }
→ Fin del $lookup.

 },
→

 {
→ Inicio de $project.

   $project: {
→ Define los campos del resultado.

     _id: 0,
→ Excluye el campo _id.

     text: 1,
→ Incluye el texto de la reseña.

     date: 1,
→ Incluye la fecha.

     stars: 1,
→ Incluye las estrellas.

     "user_info.name": 1,
→ Incluye el nombre del usuario unido.
```

"user_info.yelping_since": 1
→ Incluye la fecha de registro del usuario.

}
→ Fin de $project.

},
→

{ $limit: 5 }
→ Limita la salida a 5 documentos.

])
→ Fin del pipeline de agregación.