Explicación línea por línea de la consulta MongoDB

```
db.business.find().forEach(doc => {
```

 Recorre todos los documentos de la colección `business`, uno por uno. Cada documento se representa con la variable `doc`.

```
if (doc.attributes && typeof doc.attributes === "object") {
```

 Comprueba que el campo `attributes` existe y es un objeto (no null, string ni número).

```
for (let k in doc.attributes) {
```

 Recorre cada clave (key) del objeto `attributes`. Ej: 'BikeParking', 'BusinessParking'.

```
let v = doc.attributes[k];
```

 Guarda el valor asociado a la clave actual en la variable `v`.

```
if (v === "True") v = true;
```

 Si el valor es la cadena 'True', lo convierte al booleano `true`.

```
else if (v === "False") v = false;
```

 Si el valor es la cadena 'False', lo convierte al booleano `false`.

```
else if (!isNaN(v)) v = parseFloat(v);
```

 Si el valor parece un número, lo convierte a tipo `number` con `parseFloat`.

```
else if (typeof v === "string" && v.startsWith("u'"))
```

 Si el valor empieza con "u'" (formato unicode Python), elimina ese prefijo.

```
v = v.slice(2, -1);
```

 Elimina los primeros dos y el último carácter. Ej: 'u\'no\'' → 'no'.

```
else if (typeof v === "string" && v.includes("{")) {
```

 Si el valor es un string con llaves `{}`, se trata como objeto escrito como texto.

```
try {
```

 Intenta convertir ese string en un objeto JSON válido.

```
v = JSON.parse(v.replace(/'/g, '"')
```

 Reemplaza comillas simples por dobles para que sea JSON válido.

```
.replace(/\bTrue\b/g, "true")
```

 Reemplaza 'True' por `true`.

```
.replace(/\bFalse\b/g, "false")
```

 Reemplaza 'False' por `false`.

```
.replace(/\bNone\b/g, "null")
```

 Reemplaza 'None' (Python) por `null` (JSON).

```
} catch {}
```

 Si falla el parseo, no hace nada. Evita que se interrumpa el script.

```
doc.attributes[k] = v;
```

 Reemplaza el valor original con el valor corregido.

```
db.business.updateOne({ _id: doc._id }, { $set: { attributes:
doc.attributes } });
```

 Guarda en la base de datos el documento actualizado con el campo `attributes` corregido.

```
}
```

 Fin del bloque `if`.

```
});
```

 Fin del `forEach`, termina la iteración de todos los documentos.

Consulta adicional: Visualizar documentos con atributos

Consulta utilizada:

```
db.business.find(
  { "attributes": { $exists: true } },
  { name: 1, attributes: 1 }
).limit(5)
```

Explicación de cada parte:

- - `db.business.find(...)`: realiza una búsqueda sobre la colección `business`.
- - `{ "attributes": { $exists: true } }`: filtra documentos que contienen el campo `attributes`.
- - `{ name: 1, attributes: 1 }`: proyección que muestra solo los campos `name` y `attributes`.
- - `.limit(5)`: limita la salida a los primeros 5 documentos que cumplan con la condición.