Explicación línea por línea de la actualización en MongoDB

```
db.user.updateMany(
```

Aplica una actualización a múltiples documentos de la colección `user`.

```
{ friends: { $type: "string" } },
```

Filtra los documentos donde el campo `friends` es de tipo cadena (string).

```
[
```

Se utiliza una actualización con operadores de agregación (pipeline update).

```
  {
```

Inicio de la etapa de actualización.

```
    $set: {
```

Usa el operador `$set` para modificar el campo `friends`.

```
      friends: {
```

Define cómo transformar el campo `friends`.

```
        $map: {
```

Aplica una transformación a cada elemento de un array.

```
          input: { $split: ["$friends", ","] },
```

Divide el string `friends` por comas, convirtiéndolo en un array.

```
          as: "friend",
```

Asigna el nombre `friend` a cada elemento del array.

```
          in: { $trim: { input: "$$friend" } }
```

Elimina espacios en blanco alrededor de cada `friend`.

```
        }
```

Fin del operador `$map`.

```
      }
```

Cierre del nuevo valor de `friends`.

```
    }
```

Fin de `$set`.

```
  }
```

Fin del objeto de actualización.

```
]
```

Fin de la actualización por etapas.

```
);
```

Cierra la función `updateMany`.

Consulta para visualizar usuarios con campo 'friends' como array

```
db.user.find(
```

Busca documentos en la colección `user`.

```
{ friends: { $type: "array" } },
```

Filtra los documentos donde el campo `friends` es un array.

```
{ name: 1, friends: 1 }
```

Proyecta solo los campos `name` y `friends`.

```
).limit(5);
```

Limita la salida a los primeros 5 documentos que cumplan con la condición.