



UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
CENTRO DE INFORMÁTICA

FELIPE GONTIJO SIQUEIRA

DOCUMENTO DE INTERFACES DE USUÁRIO

João Pessoa
2025

SUMÁRIO

1- Introdução.....	3
2- Glossário de Termos.....	4
3- Fluxo de Interface do Usuário.....	5
4- Componentes de Interface.....	6
4.1 - Landing Page.....	6
4.2 - Login.....	8
4.3 - Página de Registro.....	11
4.3.1 - Step 1 do Registro.....	13
4.3.2 - Step 2 do Registro.....	16
4.3.3 - Step 3 do Registro.....	19
4.4 - Home Page.....	23
4.4.1 - Left Sidebar.....	24
4.4.2 - Feed.....	28
4.4.3 - Right Sidebar.....	32
4.4.4 - Header.....	35
4.5 - Profile Page.....	41
4.5.1 - ProfileMain.....	43
4.5.2 - Sidebar (página de perfil).....	47
4.6 - Modais.....	50
4.6.1 - Modal de Eventos do Calendário.....	50
4.6.2 - Modal de Contratações.....	52
4.6.3 - NewPostModal.....	54
4.6.4 - ChatModal.....	57
5. Padrões de Design.....	60
6. Referências Técnicas.....	61
7. Motivação do Design.....	62

1 - INTRODUÇÃO

Este documento detalha a interface do usuário da aplicação SoundBuddy, uma plataforma focada em música e conexões sociais. A documentação segue o fluxo de execução da aplicação, começando pela Landing Page e progredindo através das telas de Login ou Registro, Home, Profile. Este documento serve como referência abrangente para desenvolvedores, designers e stakeholders da plataforma.

A organização do código da aplicação segue uma estrutura modular e bem definida para facilitar o desenvolvimento, manutenção e escalabilidade. Dentro da pasta **app**, a estrutura se divide em subpastas específicas para cada funcionalidade ou seção da aplicação. Por exemplo, na raiz da pasta **app** encontra-se o arquivo **page.tsx**, que implementa a Landing Page, além do arquivo **global.css**, que inclui a implementação personalizada da barra de rolagem.

Dentro da subpasta **components** há componentes compartilhados, como o **ChatModal**, que podem ser utilizados em diferentes partes da aplicação. A pasta **Home** contém sua própria subpasta **components**, que abriga os componentes relacionados à página inicial:

- **Feed:** Com arquivo *Index.tsx* para renderizar o feed principal e o *NewPostModal* para criação de posts;
- **Header:** Com *index.tsx* para a barra de busca e navegação superior;
- **LeftSidebar:** Inclui arquivos como *ContrataçõesModal.tsx*, *EventosCalendario.tsx* e *index.tsx* para gerenciar a navegação e exibição de modais relacionados a eventos e contratações;
- **RightSidebar:** Possui *index.tsx* para exibir as conversas e interações laterais;
- Além disso, a própria pasta **Home** possui um *page.tsx* que reúne e estrutura esses componentes para formar a Home Page.

Da mesma forma, a pasta **Login** contém um *page.tsx* dedicado à tela de autenticação, enquanto a pasta **Profile** possui uma subpasta **components** com os arquivos *perfil.tsx* e *sidebar.tsx* para gerenciar, respectivamente, a visualização do perfil principal e a barra lateral com informações rápidas. O arquivo *page.tsx* dentro da pasta **Profile** integra esses componentes para compor a página de perfil do usuário.

Por fim, a pasta **Register** está organizada com uma subpasta **components** que contém os arquivos *Step1.tsx*, *Step2.tsx* e *Step3.tsx*, representando as diferentes etapas do processo de registro, e um *page.tsx* na raiz da pasta que orquestra o fluxo completo de cadastro.

2 - GLOSSÁRIO DE TERMOS

Termo	Explicação
Autenticação	Validação das credenciais (email/senha) para acesso à plataforma. Implementada via handleSubmit no Login.
Botão de Ação	Elemento interativo (ex: "Login") com estilização responsiva (Tailwind) e efeitos de hover (hover:scale-105).
Client-side	Componentes renderizados no navegador via JavaScript (ex: Login, Home, Feed).
Componente Funcional	Bloco reutilizável de UI em React (ex: LeftSidebar), usando hooks como useState.
Design System	Padrões visuais da aplicação: cores (preto/branco), tipografia responsiva, grids flexíveis.
Feed	Área central da Home que exibe posts, mídia e permite interações (salvar, ampliar, chat).
Fluxo de Interface	Sequência: Landing Page → Login/Registro → Home → Perfil.
Hook	Função do React para estados/efeitos. Ex: useState (dados locais), useEffect (side effects).
Landing Page	Página inicial para usuários não autenticados, com botões de acesso e slogan.
Layout Responsivo	Adaptação dinâmica a telas (ex: sidebars recolhem em <1200px, grids flex-col → flex-row).
Modal	Janela sobreposta para ações secundárias (ex: recuperar senha, adicionar evento).
Next.js	Framework React para roteamento (ex: useRouter) e estrutura de pastas (page.tsx).
Padrão Mobile-	Desenvolvimento priorizando mobile, com ajustes progressivos para desktop (ex: w-full → md:w-auto).

First	
-------	--

Router	Gerenciador de navegação do Next.js. Ex: router.push('/login') para redirecionar.
Responsividade	Adaptação a dispositivos via Tailwind (ex: md:text-6xl) e estados (ex: isCollapsed).
State (Estado)	Dados dinâmicos que alteram a UI. Ex: showForgotPassword (controla modais).
Tailwind CSS	Framework CSS para estilização rápida. Classes como rounded-full, bg-gray-900.
UI Components	Elementos reutilizáveis: Header (busca), Card de Post (exibição de conteúdo), Botão Flutuante.
User Flow	Caminho do usuário. Ex: Novo usuário → Registro (3 etapas) → Home.
Validação de Formulário	Verificação de campos obrigatórios (HTML required) e lógica customizada (ex: seleção de tags).

3 - FLUXO DE INTERFACE DO USUÁRIO

O fluxo principal da aplicação SoundBuddy segue esta sequência:

1. **Landing Page:** Página inicial com opções para Login ou Registro
 2. **Login:** Autenticação de usuários existentes
 3. **Register:** Processo de criação de conta em múltiplas etapas
 4. **Home:** Feed principal com conteúdo personalizado
 5. **Profile:** Visualização e edição de perfil do usuário
-

4 - COMPONENTES DE INTERFACE

4.1- Landing Page

A Landing Page é o ponto de entrada da aplicação para usuários não autenticados. Esta página apresenta o nome e slogan da aplicação, além de botões para acessar as funcionalidades de login e registro.

Componente: Landing

Arquivo: app/page.tsx (O único fora de uma pasta)

Elementos de UI:

1. Container Principal

- Classe: min-h-screen bg-gray-900 flex items-center justify-center p-4
- Ocupa toda a altura da tela (min-h-screen)
- Fundo escuro (bg-gray-900)
- Conteúdo centralizado vertical e horizontalmente
- Padding interno de 1rem (p-4)

2. Container de Conteúdo

- Classe: text-center space-y-6 md:space-y-8 max-w-4xl w-full
- Alinhamento de texto centralizado
- Espaçamento vertical entre elementos (space-y-6, aumenta para space-y-8 em telas médias)
- Largura máxima limitada (max-w-4xl)
- Ocupa toda a largura disponível dentro do container principal

3. Seção de Título e Tagline

- Classe: space-y-3 md:space-y-4
- Espaçamento vertical entre elementos
- Contém:
 - **Título:** "Soundbuddy" (h1)
 - Classe: text-4xl sm:text-5xl md:text-6xl font-bold text-white

- Texto grande com tamanho responsivo

- Fonte em negrito e cor branca
- **Slogan:** "Encontre seu som" (p)
 - Classe: text-gray-400 text-base md:text-xl px-4
 - Texto em cinza claro com tamanho responsivo
 - Padding horizontal para evitar quebras em telas pequenas

4. Seção de Botões de Ação

- Classe: flex flex-col md:flex-row gap-3 sm:gap-4 justify-center items-center w-full px-4
- Layout em coluna em dispositivos móveis, muda para linha em telas médias
- Espaçamento entre botões
- Contém:
 - **Botão de Login**
 - Classe: bg-black text-white w-full md:w-auto px-6 py-3 md:px-8 md:py-4 rounded-full hover:bg-gray-800 transition-all duration-300 transform hover:scale-105 shadow-xl font-semibold text-base sm:text-lg
 - Fundo preto com texto branco
 - Largura total em dispositivos móveis, automática em telas maiores
 - Bordas arredondadas (rounded-full)
 - Efeito hover com transição suave e leve ampliação
 - Texto em semibold com tamanho responsivo
 - **Botão de Registro**
 - Classe: bg-gray-800 text-white w-full md:w-auto px-6 py-3 md:px-8 md:py-4 rounded-full hover:bg-gray-700 transition-all duration-300 transform hover:scale-105 shadow-xl font-semibold

text-base sm:text-lg

- Design similar ao botão de Login, mas com fundo cinza escuro
- Mesmo comportamento responsivo

Funcionalidades:

1. Navegação para Login

- Função: `handleLogin()`
- Redireciona o usuário para a página de Login utilizando o router do Next.js

2. Navegação para Registro

- Função: `handleRegister()`
- Redireciona o usuário para a página de Registro utilizando o router do Next.js

4.2- Login

A página de Login permite que usuários existentes se autentiquem na aplicação, fornecendo seu email e senha. Também inclui funcionalidade para recuperação de senha.

Componente: Login

Arquivo: `app/Login/page.tsx`

Estados:

1. **email** - Armazena o valor do campo de email
2. **password** - Armazena o valor do campo de senha
3. **showForgotPassword** - Controla a exibição do modal de recuperação de senha
4. **recoveryEmail** - Armazena o email para recuperação de senha
5. **isRecoverySubmitted** - Controla o estado de envio do email de recuperação

Elementos de UI:

1. Container Principal

- Classe: `min-h-screen flex flex-col items-center justify-center bg-black md:bg-gray-100 p-4`
- Ocupa toda a altura da tela
- Fundo preto em dispositivos móveis, cinza claro em telas médias
- Conteúdo centralizado vertical e horizontalmente
- Layout em coluna

2. Título Principal

- Classe: text-3xl md:text-5xl font-bold text-white md:text-black mb-6 md:mb-10
- Texto "SoundBuddy" em tamanho responsivo
- Cor branca em dispositivos móveis, preta em telas médias
- Margem inferior responsiva

3. Container do Formulário de Login

- Classe: w-full md:w-100 p-6 bg-black shadow-lg rounded-xl md:rounded-3xl
- Largura total em dispositivos móveis, fixa em telas médias
- Fundo preto com sombra
- Bordas arredondadas, mais pronunciadas em telas médias
- Contém:
 - **Título do Formulário: "Login" (h2)**
 - Classe: text-xl md:text-2xl text-white font-bold mb-4 text-center
 - Texto centralizado, tamanho responsivo
 - **Campo de Email**
 - Label e input com placeholder "Digite seu email"
 - Classe do input: input_register w-full md:w-auto
 - Campo obrigatório
 - **Campo de Senha**
 - Label e input tipo password com placeholder "Digite sua senha"
 - Classe do input: input_register w-full md:w-auto
 - Campo obrigatório
 - **Link de Recuperação de Senha**
 - Botão tipo text: "Esqueci minha senha"

- Classe: `text-sm text-gray-400`
`hover:text-white transition-colors`
- **Botão de Envio**

- Classe: w-full md:w-1/2 border-2 border-white text-white p-2 rounded-full hover:bg-white hover:text-black transition-colors duration-300 font-semibold text-sm md:text-base

- Bordas brancas com texto branco
- Em hover, fundo branco com texto preto

4. Texto Rodapé

- Largura total em dispositivos móveis, metade em telas médias

- Classe: mt-6 md:mt-8 text-lg md:text-xl text-white md:text-gray-700 font-medium
- Texto: "IT'S ALL ABOUT MUSIC"
- Cor branca em dispositivos móveis, cinza escuro em telas médias
- Tamanho responsivo

5. Modal de Recuperação de Senha

- Exibido condicionalmente baseado no estado showForgotPassword
- Classe do overlay: fixed inset-0 bg-black/50 backdrop-blur flex items-center justify-center z-50 p-4
- Classe do container: bg-black p-6 rounded-xl w-full max-w-md
- Contém:

- **Título do Modal**

- Texto dinâmico baseado no estado isRecoverySubmitted

- **Formulário de Recuperação** (exibido quando isRecoverySubmitted é falso)

- Campo de email para recuperação
- Botões para cancelar ou enviar solicitação

- **Mensagem de Confirmação** (exibida quando isRecoverySubmitted é verdadeiro)

- Texto de confirmação em verde
- Botão para fechar o modal

Funcionalidades:

1. Autenticação de Usuário

- Função: `handleSubmit(e)`
- Previne o comportamento padrão do formulário
- Implementação atual navega para a Home como simulação
- TODOs indicam necessidade de implementação real:
 - Autenticação com backend
 - Tratamento de erros
 - Armazenamento de token de sessão

2. Recuperação de Senha

- Função: `handlePasswordRecovery(e)`
- Previne o comportamento padrão do formulário
- Atualiza o estado `isRecoverySubmitted`
- Simula o fechamento do modal após 3 segundos
- TODOs indicam necessidade de implementação real:
 - Chamada API para redefinição de senha
 - Validação de email
 - Feedback visual durante o processo

4.3- Página de Registro

A página de Registro é uma interface multi-etapas que permite aos novos usuários criar uma conta na plataforma SoundBuddy. A interface implementa um fluxo de cadastro em três etapas, guiando o usuário desde o fornecimento de informações básicas até a finalização do perfil.

Componente: Register

Arquivo: `app/components/Register/page.tsx`

Estados:

1. **currentStep** - Controla qual etapa do formulário está sendo exibida (1, 2 ou 3)
2. **formData** - Armazena todos os dados do formulário em todas as etapas,

incluindo:

- username
- email
- password
- confirmPassword
- userType
- about
- tags
- profileImage

Elementos de UI:

1. Container Principal

- Classe: min-h-screen
- Garante que o conteúdo ocupe pelo menos a altura total da tela

2. Renderização Condicional de Etapas

- Cada etapa é exibida com base no valor do estado currentStep
- Apenas uma etapa é visível por vez
- Componentes de etapa recebem props consistentes:
 - **formData** - Estado atual do formulário
 - **setFormData** - Função para atualizar o estado
 - **handleNextStep/handlePreviousStep** - Funções para navegação entre etapas
 - **handleSubmit** - Função para finalizar o cadastro (apenas na última etapa)

Funcionalidades:

1. Navegação entre Etapas

- Função: **handleNextStep()** - Incrementa o estado currentStep se menor que 3
- Função: **handlePreviousStep()** - Decrementa o estado currentStep se maior que 1

2. Gestão de Estado Centralizada

- Mantém todos os dados do formulário em um único objeto de

estado

- Compartilha o mesmo objeto de estado entre todas as etapas

3. Finalização do Cadastro

- Função: `handleSubmit()` - Processa o envio do formulário completo
- Redireciona o usuário para a Home após o cadastro bem-sucedido
- Note: Contém TODOs para implementação da lógica real de persistência de dados

4.3.1 - STEP 1 DO REGISTRO

A primeira etapa do formulário de cadastro multi-etapas que permite ao usuário inserir informações básicas (username, email, senha) e escolher o tipo de conta desejado (Artista, Cliente ou ambos).

Componente: Step1

Arquivo: Register/components/Step1.tsx

Props:

1. **formData** - Estado atual do formulário
2. **setFormData** - Função para atualizar o estado do formulário
3. **handleNextStep** - Função para avançar para o próximo passo

Elementos de UI:

1. Container Principal

- Classe: `h-screen flex overflow-hidden`
- Layout flexível que ocupa toda a altura da tela
- Oculta overflow para evitar rolagem não intencional

2. Painel Esquerdo (Formulário)

- Classe: `w-full md:w-1/2 bg-black p-12 flex flex-col justify-between items-center`
- Ocupa toda a largura em dispositivos móveis e metade em telas médias ou maiores
- Fundo preto com padding interno de 3rem (p-12)
- Layout flexível em coluna com espaçamento entre elementos e alinhamento central
- Contém:

a. Título do Formulário

- Classe: text-3xl font-bold text-white text-center mb-8
- Texto grande e centralizado com espaçamento inferior

b. Campos de Entrada de Dados

- Grupo com classe: space-y-4 (espaçamento vertical entre campos)
- Quatro campos de entrada:
 - Username (input text)
 - Email (input email)
 - Senha (input password)
 - Confirmar Senha (input password)
- Cada campo utiliza a classe personalizada input_register
- Eventos onChange atualizam o estado formData correspondente

c. Seleção de Tipo de Usuário

- Título da seção: text-lg font-semibold text-center text-white mb-4
- Grid com 3 colunas: grid grid-cols-3 gap-2
- Opções de tipo de usuário apresentadas como radio buttons customizados:
 - Container de cada radio: flex flex-col items-center cursor-pointer
 - Indicador visual circular: w-6 h-6 rounded-full border-2
 - Estilização condicional baseada no estado selecionado
 - Rótulo textual abaixo do indicador: text-white text-sm font-medium

d. Botão de Avançar

- Classe: mt-6 w-full border-2 border-white rounded-full py-3 text-white hover:bg-white hover:text-black transition-colors flex items-center justify-center gap-2 text-sm
- Ocupa toda a largura do container
- Estilo de botão outline com hover para background branco

- Inclui ícone de seta para direita (ArrowRightIcon)

3. Painel Direito (Informações)

- Classe: hidden md:flex w-1/2 bg-white p-12 flex-col justify-center items-center
- Visível apenas em telas médias ou maiores (md:flex)
- Fundo branco com padding interno de 3rem
- Layout flexível em coluna com alinhamento central
- Contém:

a. Título da Seção

- Classe: text-2xl font-bold text-black mb-6

b. Descrições dos Tipos de Usuário

- Cada tipo apresentado em um bloco: space-y-1 mb-6
- Título de cada tipo: text-lg font-semibold text-gray-900
- Descrição detalhada: text-gray-600 text-sm leading-relaxed

c. Nota Informativa

- Separada por uma borda superior: pt-6 border-t border-gray- 200
- Texto pequeno e discreto: text-xs text-gray-500

Constantes e Dados:

1. **userTypes** - Array de objetos definindo os três tipos de usuário disponíveis:
 - Artista - Para músicos, produtores ou técnicos que oferecem serviços
 - Both - Para usuários que desejam contratar e oferecer serviços simultaneamente
 - Cliente - Para indivíduos ou organizações que buscam contratar profissionais da música

Funcionalidades:

1. Captura de Dados de Entrada

- Cada campo de formulário atualiza o estado central via

setFormData

- Utiliza spread operator para preservar outros campos do estado

2. Seleção de Tipo de Conta

- Sistema de radio buttons personalizados para seleção visual
- Feedback visual imediato ao selecionar uma opção

3. Responsividade

- Layout adaptativo com diferentes comportamentos em dispositivos móveis e desktop
- Painel informativo oculto em telas pequenas para foco no formulário

4.3.2- STEP 2 DO REGISTRO

A segunda etapa do formulário de cadastro multi-etapas que permite ao usuário fornecer informações sobre si mesmo (biografia) e selecionar tags relacionadas aos seus interesses musicais.

Componente: Step2

Arquivo: Register/components/Step2.tsx

Props:

1. **formData** - Estado atual do formulário
2. **setFormData** - Função para atualizar o estado do formulário
3. **handleNextStep** - Função para avançar para o próximo passo
4. **handlePreviousStep** - Função para retornar ao passo anterior

Estados e Constantes:

1. **tags** - Array de strings contendo os gêneros musicais disponíveis para seleção
 - Lista estática incluindo: 'Jazz', 'Rock', 'Pop', 'Eletrônica', 'Clássica', 'MPB'
 - Note: Contém TODO para implementação de carregamento dinâmico via API

Elementos de UI:

1. **Container Principal**
 - Classe: min-h-screen flex flex-col md:flex-row overflow-auto
 - Altura mínima de tela completa
 - Layout flexível que muda de coluna (mobile) para linha (desktop)

- Permite rolagem quando o conteúdo excede o tamanho da tela

2. Seção "Sobre Você" (Lado Esquerdo)

- Classe: md:w-1/2 w-full bg-white p-6 md:p-12 flex flex-col
- Ocupa toda a largura em dispositivos móveis e metade em telas médias ou maiores
- Fundo branco com padding adaptativo
- Layout flexível em coluna
- Contém:

a. Título da Seção

- Classe: text-2xl md:text-3xl font-bold text-black mb-4 md:mb-6
- Tamanho de texto responsivo

b. Texto Descritivo

- Classe: text-gray-400 text-sm md:text-base mb-6 md:mb-8
- Texto explicativo sobre a finalidade do campo de biografia

c. Campo de Texto (Textarea)

- Classe: w-full h-60 md:h-96 p-4 md:p-6 bg-gray-100 rounded-xl text-black placeholder-gray-500 focus:outline-none resize-none
- Campo de texto grande com altura responsiva (mais alto em desktop)
- Cantos arredondados (rounded-xl)
- Não permite redimensionamento manual (resize-none)
- Conectado ao estado formData.about

3. Seção "Tags" (Lado Direito)

- Classe: md:w-1/2 w-full bg-black p-6 md:p-12 flex flex-col justify-between
- Ocupa toda a largura em dispositivos móveis e metade em telas médias ou maiores
- Fundo preto com padding adaptativo
- Layout flexível em coluna com espaço entre elementos

- Contém:

a. Cabeçalho da Seção

b. Grid de Tags

- Título: text-2xl md:text-3xl
font-bold text-white mb-4 md:mb-6
- Texto descritivo: text-gray-400
text-sm md:text-base mb-6
md:mb-8
- Explicação sobre a finalidade e uso das tags
- Classe: grid grid-cols-1
sm:grid-cols-2 gap-3 md:gap-4
- Uma coluna em dispositivos pequenos, duas colunas em telas maiores
- Cada tag renderizada como um botão:
 - Classe base: p-2
md:p-3 rounded-full
border-2 transition-all
text-sm md:text-base
 - Estilização condicional baseada na seleção:
 - Seleccionada: bg-white
text-black
border-white
 - Não seleccionada:
border-gray-500
text-white
hover:border-white
 - Prefixo "#" antes do nome da tag
 - Atributo aria-pressed para acessibilidade

c. Barra de Navegação

- Classe: flex flex-row md:flex-row justify-between items-center md:mt-0
- Posicionada na parte inferior da seção
- Contém dois botões de navegação:
 - **Botão Voltar:**
 - Classe: md:w-auto bg-black text-white rounded-full p-3 md:p-3 hover:bg-gray-800 transition-colors mt-4 md:mt-0
 - Ícone de seta para esquerda (ArrowLeftIcon)
 - Aciona handlePreviousStep quando clicado
 - **Botão Avançar:**
 - Classe: md:w-auto bg-white text-black rounded-full p-3 md:p-3 hover:bg-gray-300 transition-colors mt-4 md:mt-0

Funcionalidades:

1. Gestão de Biografia

- Campo de texto livre para o usuário descrever sua jornada artística
- Atualização do estado central via evento onChange

2. Seleção de Tags

- Função: toggleTag(tag) - Alterna a seleção de uma tag específica
- Lógica de alternância:
 - Se a tag já está selecionada, a remove do array
 - Se a tag não está selecionada, a adiciona ao array
- Feedback visual imediato sobre a seleção

3. Navegação entre Etapas

- Botões para avançar para a próxima etapa ou retornar à anterior
- Posicionamento consistente na interface

4. Responsividade

- Layout adaptativo com diferentes comportamentos em dispositivos móveis e desktop
- Mudança de layout flexível de coluna para linha
- Ajustes de tamanho, espaçamento e padding baseados no tamanho da tela

4.3.3 - STEP 3 DO REGISTRO

A terceira e última etapa do formulário de cadastro multi-etapas que permite ao usuário fazer upload de uma foto de perfil e finalizar o processo de registro.

Componente: Step3

Arquivo: Register/components/Step3.tsx

Props:

1. **formData** - Estado atual do formulário

2. **setFormData** - Função para atualizar o estado do formulário

3. **handleSubmit** - Função para enviar o formulário completo
4. **handlePreviousStep** - Função para retornar ao passo anterior

Elementos de UI:

1. Container Principal

- Classe: `h-screen flex flex-col md:flex-row overflow-y-auto md:overflow-hidden relative`
- Altura fixa de tela completa
- Layout flexível que muda de coluna (mobile) para linha (desktop)
- Permite rolagem vertical em dispositivos móveis, oculta em desktop

2. Seção "Foto de Perfil" (Lado Esquerdo)

- Classe: `w-full md:w-1/2 bg-black p-12 flex flex-col justify-between min-h-screen md:min-h-0`
- Ocupa toda a largura em dispositivos móveis e metade em telas médias ou maiores
- Fundo preto com padding interno de 3rem
- Altura mínima de tela completa em mobile, sem mínimo em desktop
- Contém:

a. Título da Seção

- Classe: `text-3xl font-bold text-white mb-5 mt-10 text-center`
- Texto grande centralizado com espaçamento

b. Área Central (Container Flexível)

- Classe: `flex-1 flex flex-col justify-center items-center`
- Ocupa o espaço disponível com alinhamento central
- Contém o container para a imagem e botões:
 - Classe: `flex flex-col items-center gap-6`
 - Layout flexível em coluna com espaçamento entre elementos
 - **Área da Foto de Perfil:**

- Classe: relative w-40 h-40 md:w-64 md:h-64 rounded-full bg-[#D9D9D9] border-2 border-gray-400

- Formato circular com tamanho responsivo
- Fundo cinza claro com borda
- Exibe preview da imagem quando selecionada:
 - Classe: w-full h-full object-cover rounded-full
 - Imagem redimensionada para cobrir o círculo mantendo proporções
- **Botão de Upload:**
 - Classe: px-6 py-2 bg-gray-800 text-white rounded-full hover:bg-gray-700 transition-colors text-sm
 - Aciona o input file oculto quando clicado
- **Input File Oculto:**
 - Atributo hidden para ocultar visualmente
 - Aceita apenas formatos de imagem (image/jpeg, image/png)
 - Conectado à função handleFileUpload
- **Texto Informativo:**
 - Classe: text-gray-400 text-center text-sm
 - Indica os formatos suportados e limitações

3. Seção "Confirmação" (Lado Direito)

- Classe: w-full md:w-1/2 bg-white p-12 flex flex-col justify-between relative min-h-screen md:min-h-0
- Fundo branco com mesmas proporções do lado esquerdo
- Contém:
 - a. **Faixa "SOUNDBUDDY" (Versão Mobile)**
 - Classe: overflow-x-hidden block md:hidden absolute top-0 left-0 w-full bg-black py-2 text-white text-center text-lg

font- bold whitespace-nowrap

- Faixa horizontal no topo para dispositivos móveis
- Texto repetido como efeito decorativo

b. Faixa "SOUNDBUDDY" (Versão Desktop)

- Classe: hidden md:block absolute top-20 -right-40 w-[500px] bg-black py-1 text-white text-xl font-bold rotate-45 overflow- hidden
- Faixa diagonal posicionada no canto superior direito
- Texto repetido como efeito decorativo, rotacionado 45 graus

c. Mensagem de Confirmação

- Classe: flex-1 flex flex-col items-center justify-center text-center
- Layout flexível centralizado
- Título: text-3xl md:text-4xl font-bold text-black mb-4
- Subtítulo: text-lg md:text-xl text-gray-600

d. Barra de Navegação

- Classe: flex flex-row md:flex-row justify-between items-center md:mt-0
- Posicionada na parte inferior da seção
- Contém dois botões:
 - **Botão Voltar:**
 - Classe: md:w-auto text-black rounded-full p-3 md:p-3 hover:bg-gray-800 transition-colors mt- 4 md:mt-0
 - Ícone de seta para esquerda (ArrowLeftIcon)
 - Aciona handlePreviousStep quando clicado
 - **Botão Finalizar:**
 - Classe: md:w-auto bg-black text-white rounded-full p-3 md:p-3 hover:bg-gray-300 transition-colors mt-4 md:mt-0
 - Ícone de seta para direita (ArrowRightIcon)
 - Aciona handleSubmit quando clicado

Funcionalidades:

1. Upload de Imagem de Perfil

- Função: `handleFileUpload(e)` - Processa o arquivo de imagem selecionado

- Captura o arquivo do evento e atualiza o estado `formData.profileImage`
- Exibe preview da imagem quando selecionada

2. Navegação entre Etapas

- Botão para retornar à etapa anterior (`handlePreviousStep`)
- Botão para finalizar e enviar o formulário completo (`handleSubmit`)

3. Feedback Visual

- Mensagem de confirmação indicando conclusão do cadastro
- Preview em tempo real da imagem selecionada

4. Responsividade

- Layouts diferentes para dispositivos móveis e desktop
- Duas versões da faixa decorativa "SOUNDBUDDY" (horizontal para mobile, diagonal para desktop)
- Ajustes de tamanho, espaçamento e comportamento de scroll

4.4 - Home Page

A Home Page é a página principal após a autenticação do usuário, servindo como hub central para todas as funcionalidades da aplicação. Esta página apresenta um layout dividido em quatro seções principais: uma barra lateral esquerda (`LeftSidebar`), um feed central de conteúdo, um header e uma barra lateral direita (`RightSidebar`).

Componente: Home

Arquivo: `app/Home/page.tsx`

Elementos de UI:

1. Container Principal

- Classe: `flex flex-col h-screen`
- Layout de coluna flexível que ocupa toda a altura da tela
- Organiza os componentes filhos verticalmente

2. Header

- Posicionado no topo da interface
- Componente importado separadamente (`./components/Header`)

3. Área de Conteúdo Principal

- Classe: flex gap-4
- Layout flexível com espaçamento entre os componentes (gap-4)
- Contém:
 - **LeftSidebar**
 - Wrapper com classe: bg-white
 - Componente importado de ./components/LeftSidebar
 - **Conteúdo Principal (Feed)**
 - Classe: flex-1 overflow-y-auto px-4 py-6
 - Cresce para ocupar o espaço disponível (flex-1)
 - Rolagem vertical quando o conteúdo excede o espaço (overflow-y-auto)
 - Padding horizontal de 1rem (px-4) e vertical de 1.5rem (py-6)
 - **RightSidebar**
 - Wrapper com classe: bg-white
 - Componente importado de ./components/RightSidebar

4.4.1 - LEFT SIDEBAR

A barra lateral esquerda (LeftSidebar) fornece acesso ao perfil do usuário e às principais funcionalidades relacionadas ao artista/músico, incluindo eventos, contratações e itens salvos. É um componente responsivo que pode ser expandido ou recolhido dependendo do tamanho da tela.

Componente: LeftSidebar

Arquivo: Home/components/LeftSidebar/index.tsx

Estados:

1. **isOpen** - Controla se a sidebar está visível ou oculta

2. **isCollapsed** - Determina se a sidebar deve estar no modo recolhido (em telas menores)
3. **showEventModal** - Controla a exibição do modal de eventos

4. **showContratacoesModal** - Controla a exibição do modal de contratações

Elementos de UI:

1. **Container Principal da Sidebar**

- Classe: bg-black fixed left-0 top-[60px] bottom-[15px] w-64 rounded-r-xl transition-transform duration-300 z-50 flex flex-col
- Posição fixa na tela, com distância de 60px do topo e 15px do fundo
- Largura fixa de 16rem (w-64)
- Cantos arredondados no lado direito (rounded-r-xl)
- Transição suave de 300ms para animação de entrada/saída
- Z-index elevado (z-50) para sobrepor outros elementos
- Layout em coluna flexível
- Classe dinâmica para controle de visibilidade: translate-x-0 (visível) ou -translate-x-full (oculto)

2. **Área de Rolagem**

- Classe: flex-1 overflow-y-auto scrollbar-left p-5
- Cresce para ocupar o espaço disponível (flex-1)
- Rolagem vertical quando o conteúdo excede o espaço (overflow-y-auto)
- Estilização personalizada da barra de rolagem (scrollbar-left)
- Padding interno de 1.25rem (p-5)
- Contém:

a. **Seção de Perfil**

- Classe para container: text-center mb-6
- Imagem de perfil:
 - Classe: w-20 h-20 rounded-full mx-auto mb-1 object-cover
 - Imagem circular, centralizada horizontalmente
- Nome de usuário:
 - Classe: text-lg font-medium mb-2 truncate

text-white cursor-pointer

- Truncamento para nomes longos

- Clicável para navegação ao perfil completo
- Rating/Avaliação:
 - Classe container: flex justify-center mb-3
 - Classe do badge: border-2 border-white rounded-full px-3 flex items-center text-white
 - Exibe a avaliação numérica do artista com um ícone de estrela
- Contadores de Seguidores:
 - Classe: flex justify-center gap-8 text-sm
 - Exibe número de seguidores e seguindo em duas colunas

b. Tags/Gêneros Musicais

- Classe container: mb-4
- Layout em grid: grid grid-cols-3 gap-2 text-white
- Cada tag:
 - Classe: px-3 py-1 bg-gray-800 rounded-full text-xs hover:bg-gray-700 transition-colors cursor-pointer text-center truncate
 - Formato de pill (rounded-full)
 - Interativo com efeito hover

c. Menu de Navegação

- Classe container: flex-1 align-center border-t border-gray-700
- Lista de opções:
 - Classe de cada item: p-3 rounded-lg hover:bg-gray-800 cursor-pointer transition-colors
 - Inclui opções para Eventos, Contratações e Salvos

- Itens clicáveis que acionam modais ou navegação

3. Área de Rodapé

- Classe: border-t text-white border-gray-700 pt-4 space-y-2 p-5
- Separada visualmente por uma borda superior
- Contém:

- Botão de Configurações:
 - Classe: w-full rounded-full bg-gray-800 hover:bg-gray-700 p-1 text-sm transition-colors
- Botão de Logout:
 - Classe: w-full rounded-full bg-red-600 hover:bg-red-400 p-1 text-sm transition-colors
 - Destacado em vermelho para indicar ação crítica

4. Botão para Fechar Sidebar (Responsivo)

- Exibido condicionalmente quando isCollapsed CC isOpen
- Classe: absolute right-4 top-4 bg-black text-white rounded-full w-8 h-8 flex items-center justify-center hover:bg-gray-800 shadow-lg border border-gray-600
- Posicionado no canto superior direito da sidebar

5. Botão para Abrir Sidebar (Responsivo)

- Exibido condicionalmente quando isCollapsed
- Posição dinâmica baseada no estado da sidebar
- Classe: fixed z-50 bg-black text-white rounded-full cursor-pointer text-2xl w-10 h-10 flex items-center justify-center transition-all duration-300 \${isOpen ? 'left-64 opacity-0' : 'left-3 opacity-100'} bottom-5 hover:bg-gray-800
- Ícone de hambúrguer (≡)

Funcionalidades:

1. Responsividade

- Utiliza useEffect para detectar o tamanho da tela e ajustar o comportamento
- Em telas menores que 1200px, colapsa automaticamente
- Inclui botões para expandir/recolher manualmente

2. Navegação para Perfil

- Função: handleProfileClick()
- Redireciona para a página completa de perfil do usuário

3. Gestão de Eventos

- Função: `handleEventosClick()` para abrir o modal

- Função: `closeEventModal()` para fechar o modal

4. Gestão de Contratações

- Função: `handleContratacoesClick()` para abrir o modal
- Função: `closeContratacoesModal()` para fechar o modal

5. Logout

- Função: `handleLogout()`
 - Redireciona para a página inicial (landing page)
-

4.4.2 - FEED

O Feed é o componente central da Home Page, exibindo um feed de posts de vários usuários em formato de timeline e permitindo interações como salvar posts, iniciar conversas e visualizar diferentes tipos de mídia (imagens, vídeos e áudio).

Componente: Feed

Arquivo: Home/components/Feed/index.jsx

Estados:

1. **savedPosts** - Set que rastreia quais posts foram salvos pelo usuário
2. **showModal** - Controla a visibilidade do modal de novo post
3. **selectedUser** - Armazena o usuário selecionado para chat
4. **enlargedImage** - Controla a visualização ampliada de imagens
5. **enlargedVideo** - Controla a visualização ampliada de vídeos
6. **posts** - Array que armazena os dados dos posts exibidos no feed

Elementos de UI:

1. Container Principal

- Classe: `top-[50px] flex-1 overflow-hidden`
- Container para todo o conteúdo do feed, posicionado abaixo do Header

2. Botão de Novo Post

- Classe: `fixed z-40 bottom-5 left-1/2 -translate-x-1/2 bg-black text-white rounded-full w-14 h-14 flex items-center justify-center text-3xl hover:bg-gray-800 shadow-xl transition-all`

- Botão flutuante fixo na parte inferior central da tela
- Ícone "+" em branco sobre fundo preto
- Efeito hover que escurece levemente o botão
- Aciona o modal de criação de post quando clicado

3. Container do Feed

- Classe: fixed top-[60px] bottom-[15px] left-1/2 -translate-x-1/2 w-full max-w-4xl
- Posicionamento fixo com distância específica do topo e fundo
- Centralizado horizontalmente na tela
- Largura máxima definida

4. Área de Posts

- Classe: h-full bg-white rounded-xl mx-auto overflow-hidden
- Container branco com cantos arredondados
- Contém:
 - Gradiente de fade-out na parte inferior:
 - Classe: fixed bottom-0 left-0 right-0 h-30 bg-gradient-to-t from-white via-white to-transparent backdrop-blur-xsm pointer-events-none z-50
 - Área rolável com os posts:
 - Classe: h-full overflow-y-auto px-4 py-6 pb-25 space-y-6
 - Rolagem vertical quando o conteúdo excede o espaço
 - Espaçamento uniforme entre os posts (space-y-6)
 - Padding interno nas quatro direções

5. Card de Post

- Classe: relative bg-white shadow-lg rounded-2xl p-4
- Fundo branco com sombra suave e cantos arredondados
- Posição relativa para posicionamento absoluto dos elementos filhos
- Contém:

- Cabeçalho do post:
 - Classe: flex items-center mb-4

- Avatar do usuário (imagem circular)
- Nome de usuário com prefixo "@"
- Botão de salvar:
 - Classe: absolute top-2 right-2 p-2 hover:bg-gray-200 rounded-full transition-colors
 - Ícone BookmarkIcon que muda de cor quando o post é salvo
- Conteúdo do post:
 - Classe: text-gray-800 pr-8
 - Texto principal do post
- Mídia (condicional):
 - Renderização específica para cada tipo de mídia (imagem, vídeo ou áudio)
- Botão de chat:
 - Classe: absolute bottom-2 right-2 p-2 hover:bg-gray-200 rounded-full transition-colors
 - Ícone PaperAirplaneIcon rotacionado em -45 graus

6. Visualização de Mídia

- **Imagem:**
 - Classe do container: mt-3 mb-10 flex justify-center
 - Classe da imagem: w-full h-auto rounded-lg object-cover
 - Imagem clicável que abre visualização ampliada
- **Vídeo:**
 - Classe do container: mt-3 mb-10 flex justify-center
 - Player de vídeo com controles nativos
 - Vídeo clicável que abre visualização ampliada

- **Áudio:**
 - Classe do container: mt-3 mb-10 bg-gray-100 rounded-lg p-3
 - Player de áudio com controles nativos
 - Exibe o nome do arquivo de áudio com ícone musical

7. Modais

- **Modal de Novo Post:**
 - Componente importado (NewPostModal)
 - Visibilidade controlada por showModal
- **Modal de Chat:**
 - Componente importado (ChatModal)
 - Exibido quando selectedUser não é null
- **Modal de Imagem Ampliada:**
 - Classe: fixed inset-0 z-50 bg-black/80 backdrop-blur-sm flex items-center justify-center p-4
 - Fundo preto semi-transparente com desfoque
 - Exibe a imagem em tamanho maior
 - Botão de fechar no canto superior direito
- **Modal de Vídeo Ampliado:**
 - Classe: fixed inset-0 z-50 bg-black/80 flex items-center justify-center p-4
 - Estrutura similar ao modal de imagem, mas para vídeos
 - Reprodução automática do vídeo (autoplay)

Funcionalidades:

1. Gerenciamento de Posts Salvos

- Função: toggleSave(postId) - Alterna o salvamento de um post
- Interface visual que reflete o estado de salvamento via cor do ícone de bookmark

2. Criação de Novos Posts

- Função: handleNewPost(postData) - Adiciona um novo post ao feed
- Suporta posts de texto simples ou com mídia (imagem, vídeo, áudio)
- Posiciona novos posts no topo do feed

3. Interação com Usuários

- Função: `handleOpenChat(user)` - Abre o modal de chat com um usuário específico
- Permite iniciar conversas a partir de qualquer post

4. Visualização de Mídia

- Função: `renderMedia(post)` - Renderiza o componente de mídia apropriado
- Suporte para três tipos de mídia: imagem, vídeo e áudio
- Modais de visualização ampliada para imagens e vídeos

5. Responsividade

- Estrutura responsiva que se adapta a diferentes tamanhos de tela
- Uso de classes `flex` e `max-width` para garantir compatibilidade

4.4.3 - RIGHT SIDEBAR

A barra lateral direita exibe conversas recentes do usuário e permite iniciar novas conversas. Possui comportamento responsivo, colapsando automaticamente em telas menores e exibindo um botão flutuante para reabertura.

Componente: `RightSidebar`

Arquivo: `Home/components/RightSidebar/index.tsx`

Estados:

1. **`isOpen`** - Controla a visibilidade da sidebar (booleano)
2. **`isCollapsed`** - Rastreia se a sidebar deve estar no modo colapsado em telas menores (booleano)
3. **`selectedChat`** - Armazena o chat selecionado atualmente (objeto do tipo `ChatType` ou `null`)

Elementos de UI:

1. Container da Sidebar

- Classe: `bg-black fixed right-0 top-[60px] bottom-[15px] w-64 rounded-l-xl transition-transform duration-300 z-100 flex flex-col`
- Posição fixa no lado direito da tela
- Altura do topo (60px) até o fundo (15px) da janela
- Largura de 64 unidades (16rem)
- Borda arredondada apenas no lado esquerdo
- Transição suave para animação de abertura/fechamento
- Layout em coluna (`flex-col`)

- Translação horizontal controlada por estado isOpen

2. Área de Chats

- Classe: flex-1 text-center overflow-y-auto scrollbar-right p-5
- Cresce para preencher o espaço disponível (flex-1)
- Conteúdo centralizado horizontalmente
- Rolagem vertical automática quando necessário
- Espaçamento interno de 5 unidades
- Contém:
 - **Título: "Chats" (h2)**
 - Classe: text-xl font-bold text-white pb-4 border-b border-gray-700
 - Texto branco, negrito, tamanho xl
 - Borda inferior cinza escura

3. Lista de Chats

- Classe: space-y-3 mt-4 pr-2
- Espaçamento vertical de 3 unidades entre os itens
- Margem superior de 4 unidades
- Margem direita de 2 unidades
- Itens de Chat:
 - Classe: p-3 rounded-lg hover:bg-gray-800 cursor-pointer transition-colors relative
 - Preenchimento de 3 unidades
 - Bordas arredondadas
 - Mudança de cor ao passar o mouse (hover)
 - Cursor do tipo ponteiro
 - Layout interno:
 - **Avatar de Contato**
 - Classe: w-10 h-10 rounded-full bg-gray-700 flex items-center justify-center text-white
 - Círculo de 10x10 unidades

- Exibe a primeira letra do nome do contato
- **Informações do Chat**
 - **Nome do Contato**

- Classe: font-medium text-white truncate
- Texto branco, peso médio, truncado se necessário
- **Horário**
 - Classe: text-xs text-gray-400
 - Texto pequeno, cinza claro
- **Prévia da Mensagem**
 - Classe: text-sm text-gray-400 truncate
 - Texto pequeno, cinza claro, truncado se necessário

4. Botão para Fechar Sidebar

- Visível apenas quando isCollapsed e isOpen são verdadeiros
- Classe: absolute right-4 top-4 bg-black text-white rounded-full w-8 h-8 flex items-center justify-center hover:bg-gray-800 shadow-lg border border-gray-600
- Botão "X" no canto superior direito
- Posição absoluta
- Tamanho 8x8 unidades
- Borda circular com texto branco

5. Botão Flutuante para Abrir Sidebar

- Visível apenas quando isCollapsed é verdadeiro
- Classe: fixed z-50 bg-black text-white rounded-full cursor-pointer text-2xl w-10 h-10 flex items-center justify-center transition-all duration-300 bottom-5 hover:bg-gray-800
- Posição fixa no canto inferior direito
- Índice z elevado (50)
- Ícone de mensagem (ChatBubbleOvalLeftIcon)
- Posição horizontal controlada por estado isOpen

6. Modal de Chat

- Renderizado condicionalmente quando um chat é selecionado (selectedChat não nulo)

- Componente importado ChatModal com propriedades:
 - user: objeto com username do chat selecionado

- onClose: função para fechar o modal

Funcionalidades:

1. Controle Responsivo da Sidebar

- Função: Efeito useEffect com handleResize
- Detecta largura da janela e ajusta comportamento:
 - Em telas menores que 1200px:
 - Define isCollapsed como verdadeiro
 - Fecha a sidebar (isOpen falso)
 - Em telas maiores que 1200px:
 - Define isCollapsed como falso
 - Mantém a sidebar aberta (isOpen verdadeiro)
- Executa na montagem do componente e em cada redimensionamento da janela

2. Seleção de Chat

- Função: onClick nos itens de chat
- Define o chat clicado como selectedChat
- Abre o modal de chat correspondente

3. Abertura/Fechamento da Sidebar

- Botão flutuante para abrir: alterna o estado isOpen
- Botão "X" para fechar: define isOpen como falso

4.4.4 - HEADER

O componente Header implementa uma barra de busca inteligente com sugestões dinâmicas que são filtradas conforme o usuário digita, incluindo tags populares e perfis de usuários.

Componente: Header

Arquivo: Home/components/Header.tsx

Estados:

1. **searchQuery** - Armazena o texto digitado na barra de pesquisa (string)

2. **showSuggestions** - Controla a visibilidade do painel de sugestões (booleano)
3. **filteredSuggestions** - Armazena as sugestões filtradas baseadas no input do usuário (array)

Refs:

1. **searchRef** - Referência para o elemento da barra de pesquisa (usado para detectar cliques fora)

Dados estáticos:

1. **popularTags** - Array de strings contendo tags populares para sugestões (18 tags)
2. **suggestedProfiles** - Array de strings contendo perfis sugeridos (12 perfis)

Elementos de UI:

1. Container Principal

- Classe: fixed top-0 w-full z-50 h-16
- Posição fixa no topo da tela
- Largura total
- Índice z elevado (50)
- Altura de 16 unidades (4rem)
- Contém:
 - **Container centralizado**
 - Classe: mx-auto h-full px-4
 - Margem horizontal automática
 - Altura total
 - Preenchimento horizontal de 4 unidades

2. Container de Conteúdo

- Classe: relative flex items-center justify-center h-full
- Referência searchRef para detecção de cliques externos
- Posição relativa
- Layout flexível centralizado vertical e horizontalmente
- Altura total

3. Container da Barra de Pesquisa

- Classe: w-full max-w-md md:max-w-lg lg:max-w-xl transition-all duration-300
- Largura total com máximos responsivos (md, lg)
- Transição suave para mudanças de tamanho
- Contém:
 - **Barra de Pesquisa**
 - Classe: flex items-center bg-gray-100 rounded-full px-4 py-2 transition-colors hover:bg-gray-200
 - Layout flexível, itens centralizados
 - Fundo cinza claro, mais escuro no hover
 - Formato arredondado (pill)
 - Preenchimento interno horizontal (4) e vertical (2)
 - Contém:
 - **Ícone de Lupa**
 - Classe: w-4 h-4 md:w-5 md:h-5 text-gray-500 mr-2
 - Tamanho responsivo
 - Cor cinza
 - Margem à direita
 - **Campo de Input**
 - Classe: w-full bg-transparent outline-none text-gray-800 placeholder-gray-500 text-sm md:text-base
 - Largura total
 - Fundo transparente
 - Sem contorno de foco
 - Texto cinza escuro, placeholder cinza
 - Tamanho de texto responsivo

4. Painel de Sugestões

- Visível apenas quando showSuggestions é verdadeiro
- Classe: absolute top-16 left-1/2 transform -translate-x-1/2 w-full max-w-md md:max-w-lg lg:max-w-xl mt-1 bg-white rounded-xl shadow-lg p-3

- Posição absoluta logo abaixo da barra de pesquisa
- Centralizado horizontalmente usando transform
- Largura responsiva correspondente à barra de pesquisa
- Fundo branco com sombra
- Bordas arredondadas
- Contém duas seções:
 - **Seção de Tags Populares**
 - Classe: mb-3
 - Margem inferior de 3 unidades
 - Contém:
 - **Título da Seção**
 - Classe: text-xs text-gray-500 mb-2
 - Texto pequeno e cinza
 - Margem inferior de 2 unidades
 - **Lista de Tags**
 - Classe: flex space-x-1 overflow-x-auto pb-2
 - Layout flexível horizontal
 - Espaçamento horizontal de 1 unidade
 - Rolagem horizontal quando necessário
 - Tags Individuais:
 - Classe: px-3 py-1 bg-gray-100 hover:bg-gray-200 rounded-full text-xs md:text-sm transition-colors whitespace-nowrap flex-shrink-0
 - Formato pill (arredondado)
 - Preenchimento horizontal (3) e vertical (1)

- Tamanho de texto responsivo
- Fundo cinza claro, mais escuro no hover
- Impede quebra de linha (nowrap)

- Não encolhe (flex-shrink-0)
- **Seção de Sugestões de Busca**
 - Visível apenas quando há sugestões filtradas
 - Contém:
 - **Título da Seção**
 - Classe: text-xs text-gray-500 mb-2
 - Texto pequeno e cinza
 - Margem inferior de 2 unidades
 - **Lista de Sugestões**
 - Classe: flex flex-col space-y-2
 - Layout flexível vertical
 - Espaçamento vertical de 2 unidades
 - Itens de Sugestão:
 - Classe: flex items-center p-2 hover:bg-gray-100 rounded-lg cursor-pointer
 - Layout flexível horizontal
 - Preenchimento de 2 unidades
 - Bordas levemente arredondadas
 - Fundo destacado no hover
 - Contém:
 - **Ícone de Lupa**
 - Classe: w-4 h-4 text-gray-400 mr-2
 - Tamanho 4x4 unidades

- Cor cinza clara
- Margem direita de 2 unidades
- **Texto da Sugestão**
 - Classe: text-sm
 - Texto pequeno

- Prefixo "#" para tags
- **Indicador de Tipo**
 - Classe: ml-auto
text-xs text-gray- 400
 - Alinhado à direita
(ml-auto)
 - Texto muito
pequeno e cinza
 - Exibe "Tag" ou
"Profile"

Funcionalidades:

1. Detecção de Cliques Externos

- Função: Efeito useEffect com handleClickOutside
- Detecta cliques fora do componente de pesquisa
- Fecha o painel de sugestões quando clica-se fora da área de pesquisa
- Utiliza searchRef para verificar se o clique foi dentro ou fora

2. Filtragem de Sugestões

- Função: Efeito useEffect dependente de searchQuery
- Acionado quando o termo de busca muda
- Filtra tags e perfis que correspondem ao termo de busca:
 - Converte a consulta para minúsculas
 - Filtra as tags que incluem o termo (limitado a 5)
 - Filtra os perfis que incluem o termo (limitado a 3)
 - Combina resultados em um array estruturado com tipo diferenciado
 - Define o estado filteredSuggestions

3. Manipulação do Input

- Função: handleInputChange

- Atualiza o estado `searchQuery` com o valor do input
- Exibe o painel de sugestões (`showSuggestions` verdadeiro)

4. Seleção de Sugestão

- Função: handleSuggestionClick
- Define o termo de busca como o valor da sugestão selecionada
- Fecha o painel de sugestões

5. Seleção de Tag Popular

- Função: handleTagClick
- Define o termo de busca como a tag selecionada
- Fecha o painel de sugestões

4.5- Profile Page

A página ProfilePage é o componente principal que renderiza o perfil de um usuário, com conteúdo adaptável conforme seja o próprio perfil do usuário logado ou o perfil de outro usuário.

Componente: ProfilePage

Arquivo: Profile/page.tsx

Hooks:

1. **useParams** - Utilizado para obter o parâmetro de username da URL
2. **useState** - Gerencia estados locais do componente
3. **useEffect** - Gerencia efeitos colaterais e ciclo de vida

Estados:

1. **windowWidth** - Armazena a largura atual da janela para responsividade
2. **isOwnProfile** - Indica se o perfil sendo visualizado pertence ao usuário logado

Dados mockados:

1. **profileData** - Objeto contendo todos os dados do perfil do usuário:
 - username - Nome de usuário
 - image - URL da imagem de perfil
 - bio - Biografia/descrição do usuário
 - followers - Número de seguidores

- following - Número de usuários que o perfil segue
- posts - Array de publicações do usuário
- events - Array de eventos agendados do usuário
- hires - Array de contratações recentes
- savedItems - Array de itens salvos pelo usuário

Elementos de UI:

1. Container Principal

- Classe: min-h-screen bg-[#424242] md:bg-[linear-gradient(to_left,black_10%,_#1a1a1a_20%,_#424242_100%)]
- Ocupa toda a altura da tela
- Fundo cinza em dispositivos móveis
- Gradiente em telas médias e maiores

2. Botão de Alternância (teste)

- Classe: fixed top-4 left-4 z-50 bg-blue-500 hover:bg-blue-600 text-white px-4 py-2 rounded-md shadow-lg transition-colors
- Posição fixa no canto superior esquerdo
- Alterna entre visualização de próprio perfil e perfil de outro usuário
- Texto dinâmico baseado no estado atual

3. Container de Layout Principal

- Classe: relative
- Posição relativa para controle de layout
- Contém:
 - **Sidebar (condicional)**
 - Exibida apenas quando isOwnProfile é verdadeiro
 - Recebe props de eventos, contratações e itens salvados
 - **Área de Conteúdo Principal**
 - Classe dinâmica baseada no estado isOwnProfile:
 - Com sidebar: w-full transition-all duration-300 lg:pr-96

- Sem sidebar: w-full transition-all duration-300
- Transição suave para ajuste de largura

- Espaço reservado para sidebar em telas grandes quando o perfil é do próprio usuário
- Contém:
 - **Container Centralizado:**
container mx-auto
 - **Componente ProfileMain:** Recebe userData e isOwnProfile como props

Funcionalidades:

1. Obtenção de Parâmetros da URL

- Extrai o username da URL usando useParams
- Utiliza para personalizar o perfil sendo visualizado

2. Detecção Responsiva

- Função: useEffect com handleResize
- Monitora e armazena a largura da janela
- Executado no carregamento inicial e a cada redimensionamento
- Remove o event listener na desmontagem do componente

3. Alternância de Modo de Visualização

- Botão para alternar entre visualizações (próprio perfil vs. perfil de terceiro)
- Controla a exibição da sidebar e o ajuste do layout principal
- Funcionalidade de teste para simular diferentes visualizações

4. Layout Adaptativo

- Ajusta o layout baseado no estado isOwnProfile
- Reserva espaço para sidebar em telas grandes quando é o próprio perfil
- Background responsivo que muda em breakpoints diferentes

4.5.1 - PROFILEMAIN

O ProfileMain é o componente principal da página de perfil do usuário, exibindo informações pessoais, estatísticas, e publicações do usuário. Este componente apresenta uma interface rica com seções claramente definidas para diferentes

tipos de conteúdo do perfil.

Componente: ProfileMain

Arquivo: Profile/components/perfil.tsx

Props:

1. **userData** - Objeto contendo dados do usuário a ser exibido
2. **isOwnProfile** - Boolean que indica se é o perfil do usuário logado

Elementos de UI:

1. Container Principal

- Classe: overflow-y-auto space-y-6 max-w-4xl mx-auto pb-16
- Rolagem vertical quando o conteúdo excede o espaço (overflow-y-auto)
- Layout com espaçamento vertical entre os componentes (space-y-6)
- Largura máxima limitada (max-w-4xl) e centralizado (mx-auto)
- Padding bottom de 4rem (pb-16)

2. Seção Superior - Perfil

- Classe: bg-black text-white rounded-b-xl p-6 shadow-xl
- Fundo preto com texto branco
- Cantos arredondados na parte inferior (rounded-b-xl)
- Padding interno de 1.5rem (p-6)
- Sombra elevada (shadow-xl)
- Contém:

▪ Layout Flexível

- Classe: flex flex-col lg:flex-row items-center gap-6
- Organização em coluna por padrão, linha em telas grandes (lg)
- Itens centralizados (items-center) com espaçamento (gap-6)

▪ Foto de Perfil

- Classe: w-32 h-32 rounded-full border-4 border-blue-500 object-cover

- Imagem circular com dimensões fixas (32 unidades)
- Borda azul de 4px (border-4 border-blue-500)

- Ajuste de conteúdo para cobrir área (object-cover)
- **Informações do Usuário**
 - Classe container: text-center lg:text-left flex-1 relative
 - Centralizado em dispositivos móveis, alinhado à esquerda em telas grandes
 - Layout flexível para nome e botões:
 - Classe: flex flex-col lg:flex-row
lg:justify-between lg:items-start w-full
 - **Nome de Usuário**
 - Classe: text-3xl font-bold mb-2
 - Tamanho de fonte grande (text-3xl) e negrito (font-bold)
 - **Estatísticas de Seguidores**
 - Layout: flex justify-center lg:justify-start gap-8
 - Exibe contadores de seguidores e seguindo em layout flexível
 - Cada contador:
 - Classe número: block text-xl font-bold
 - Classe label: text-gray-400
 - **Botões de Ação**
 - Posicionamento: mt-4 lg:mt-12 lg:ml-auto
 - Comportamento condicional baseado em isOwnProfile
 - Estilo do botão:
 - Classe: px-4 py-2 border-2
border-white rounded-full
hover:bg-white hover:text-black
transition-colors

- Botão com borda branca e efeito hover que inverte as cores

3. Seção Sobre

- Classe: bg-white rounded-xl shadow-md p-6
- Fundo branco, cantos arredondados (rounded-xl)
- Sombra média (shadow-md) e padding de 1.5rem (p-6)
- Título "Sobre" com estilo:

- Classe: text-2xl font-bold mb-4 text-gray-800
- Conteúdo:
 - Classe: text-gray-600 whitespace-pre-line leading-relaxed
 - Preserva quebras de linha (whitespace-pre-line)
 - Espaçamento entre linhas confortável (leading-relaxed)

4. Seção de Posts

- Classe: bg-white rounded-xl shadow-md p-6
- Estilo visual consistente com a seção "Sobre"
- Título "Publicações" com estilo:
 - Classe: text-2xl font-bold mb-6 text-gray-800
- Lista de Posts:
 - Classe container: space-y-6
 - Cada post:
 - Classe: border-b border-gray-100 pb-6 last:border-b-0
 - Borda inferior cinza claro entre posts, exceto o último
 - Eliminação da borda para o último item (last)
 - Layout interno de cada post:
 - Classe: flex items-start gap-4
 - Layout flexível começando do topo (items-start)
 - Avatar do autor:
 - Classe: w-12 h-12 rounded-full object-cover
 - Corpo do post:
 - Classe container: flex-1
 - Cabeçalho:
 - Layout: flex items-center gap-3 mb-2
 - Nome do autor: font-semibold

text-gray- 800

- Data: text-gray-400 text-sm
- Conteúdo: text-gray-600 mb-3
- Mídia (condicional): bg-gray-100 rounded-lg p-2

Funcionalidades:

1. Verificação de Dados

- Exibe mensagem de carregamento se userData não estiver disponível

2. Renderização Condicional

- Exibe "Editar perfil" ou "Seguir/Deixar de seguir" dependendo de isOwnProfile
- Exibe posts se disponíveis ou mensagem "Nenhuma publicação encontrada"

4.5.2 - SIDEBAR (PÁGINA DE PERFIL)

A barra lateral (Sidebar) fornece informações rápidas sobre eventos próximos, contratações recentes e itens salvos. É um componente responsivo que pode ser expandido ou recolhido dependendo do tamanho da tela.

Componente: Sidebar

Arquivo: Profile/components/Sidebar.tsx

Props:

1. **events** - Array de eventos próximos
2. **hires** - Array de contratações recentes
3. **savedItems** - Array de itens salvos pelo usuário

Estados:

1. **isOpen** - Controla se a sidebar está visível ou oculta
2. **isCollapsed** - Determina se a sidebar deve estar no modo recolhido (em telas menores)

Elementos de UI:

1. Container Principal da Sidebar

- Classe: bg-black fixed text-white space-y-5 right-0 top-0 bottom-0 w-full md:bg-transparent md:w-96 transition-transform duration-300 z-40 scrollbar-right
- Posição fixa na tela, ocupando toda a altura
- Fundo preto em mobile, transparente em telas médias (md)
- Largura completa em mobile, 24rem em telas médias (md)

- Transição suave de 300ms para animação de entrada/saída
- Z-index elevado (z-40) para sobrepor outros elementos
- Classe dinâmica para controle de visibilidade: translate-x-0 (visível) ou translate-x-full (oculto)
- Em telas grandes (lg) sempre visível: lg:translate-x-0

2. Conteúdo da Sidebar

- Classe: pb-4 pr-4 pl-4 space-y-5 h-full overflow-y-auto
- Padding interno (pb-4 pr-4 pl-4)
- Espaçamento vertical entre elementos (space-y-5)
- Ocupa toda a altura disponível (h-full)
- Rolagem vertical quando o conteúdo excede o espaço (overflow-y-auto)

3. Botão para Fechar Sidebar (Responsivo)

- Exibido condicionalmente quando isCollapsed CC isOpen
- Classe: absolute right-4 top-4 bg-black text-white rounded-full w-8 h-8 flex items-center justify-center hover:bg-gray-800 shadow-lg border border-gray-600
- Posicionado no canto superior direito da sidebar
- Utiliza ícone XMarkIcon do Heroicons

4. Seções de Conteúdo

a. Próximos Eventos

- Cabeçalho com ícone:
 - Flex layout: flex items-center gap-2 mb-4
 - Ícone CalendarIcon do Heroicons
 - Título: text-xl font-semibold
- Lista de eventos:
 - Container: space-y-3
 - Cada evento:
 - Classe: border-2 border-white rounded-full px-4 py-1 flex justify-between items-center hover:bg-gray-800

transition-colors

- Borda branca arredondada em formato pill

- Layout flexível entre nome (truncate) e data (text-sm whitespace-nowrap)
- Efeito hover que escurece o fundo

b. Últimas Contratações

- Cabeçalho com ícone:
 - Flex layout: flex items-center gap-2 mb-4
 - Ícone UserGroupIcon do Heroicons
 - Título: text-xl font-semibold
- Grid de avatares:
 - Layout: grid grid-cols-3 gap-3 place-items-center
 - Cada avatar:
 - Classe: w-16 h-16 rounded-full object-cover border-4 border-white hover:border-blue-400 transition-colors
 - Imagem circular fixa com borda branca
 - Efeito hover que muda a cor da borda para azul

c. Itens Salvos

- Cabeçalho com ícone:
 - Flex layout: flex items-center gap-2 mb-4
 - Ícone BookmarkIcon do Heroicons
 - Título: text-xl font-semibold
- Lista de itens:
 - Container: space-y-3
 - Cada item:
 - Classe: border-2 border-white rounded-lg p-3 hover:bg-gray-800 transition-colors
 - Borda branca arredondada

- Título: font-medium truncate
- Descrição: text-gray-400 text-sm truncate
- Efeito hover que escurece o fundo

5. Botão para Abrir Sidebar (Responsivo)

- Exibido condicionalmente quando isCollapsed

- Classe: fixed z-50 bg-black text-white rounded-full cursor-pointer w- 12 h-12 flex items-center justify-center transition-all duration-300
- Posição dinâmica baseada no estado da sidebar
- Z-index muito elevado (z-50)
- Posicionado no canto superior direito
- Utiliza ícone Bars3Icon do Heroicons

Funcionalidades:

1. Responsividade Automática

- Usa useEffect para detectar o tamanho da tela e ajustar o comportamento
- Em telas menores que 1024px (lg), colapsa automaticamente
- Define isOpen baseado no tamanho da tela

2. Toggle de Visibilidade

- Função toggleSidebar() para alternar entre aberto/fechado
- Botões dedicados para abrir e fechar em modo móvel

3. Renderização Condicional

- Exibe até 3 eventos próximos ou mensagem "Nenhum evento próximo"
- Exibe até 6 fotos de contratações ou mensagem "Nenhuma contratação recente"
- Exibe os 3 últimos itens salvos ou mensagem "Nenhum item salvo"

4. Importações de Dependências

- useState e useEffect do React para gerenciamento de estado
- Ícones do Heroicons para elementos visuais

4.6- Modais

4.6.1 - MODAL DE EVENTOS DO CALENDÁRIO

Modal que permite ao usuário visualizar eventos futuros e adicionar novos eventos ao calendário.

Componente: EventosCalendarioModal

Arquivo: Home/components/LeftSidebar/EventosCalendario.tsx

Estados:

1. **activeTab** - Controla qual aba está ativa (eventos ou novo evento)
2. **novoEvento** - Armazena os dados do formulário de novo evento

Elementos de UI:

1. Container Principal do Modal

- Classe: fixed inset-0 bg-black/50 backdrop-blur z-50 flex items-center justify-center
- Cobre toda a tela com fundo semi-transparente e efeito de desfoque
- Z-index elevado para sobreposição de outros elementos

2. Box do Modal

- Classe: bg-black rounded-xl pt-6 pb-6 pl-6 pr-6 max-w-md w-full mx-4 shadow-2xl
- Fundo preto com cantos arredondados
- Padding uniforme de 1.5rem
- Largura máxima definida com responsividade

3. Cabeçalho do Modal

- Classe: flex justify-between items-center mb-4
- Título dinâmico baseado na aba ativa
- Botão de fechar no canto direito

4. Navegação por Abas

- Classe: flex border-b border-gray-700 mb-4
- Botões de aba com estilização condicional para indicar a aba ativa

5. Conteúdo da Aba "Eventos"

- Lista scrollável: space-y-3 max-h-80 overflow-y-auto pb-5 scrollbar-right
- Cards de eventos com informações essenciais:
 - Classe de cada card: border-2 border-white rounded-lg p-3 hover:bg-gray-700 cursor-pointer transition-colors
 - Exibe data, local, título e contratante
- Botão para adicionar novo evento

6. Conteúdo da Aba "Novo Evento"

- Formulário com campos:
 - Data (input type="date")
 - Horário (input type="time")
 - Título (input type="text")
 - Local (input type="text")
 - Contratante (input type="text")
- Classe de cada campo: w-full bg-gray-800 border border-gray-700 rounded-lg p-2 text-white
- Botões de ação (Cancelar e Salvar)

Funcionalidades:

1. Navegação entre Abas

- Mudança entre visualização de eventos e adição de novos eventos

2. Gestão de Formulário

- Função: handleChange(e) atualiza o estado conforme o usuário digita
- Todos os campos são obrigatórios (required)

3. Envio de Formulário

- Função: handleSubmit(e) processa os dados enviados
- Reseta o formulário após o envio bem-sucedido
- Retorna à aba de listagem de eventos

4.6.2 - MODAL DE CONTRATAÇÕES

Modal que permite ao usuário gerenciar contratações de shows/eventos, visualizando contratações existentes e adicionando novas.

Componente: ContratacoesModal

Arquivo: Home/components/LeftSidebar/ContratacoesModal.tsx

Estados:

1. **activeTab** - Controla qual aba está ativa (minhas contratações ou nova contratação)

2. **formData** - Armazena os dados do formulário de nova contratação

3. **rating** - Armazena a avaliação (1-5 estrelas)
4. **hoverRating** - Controla o efeito visual ao passar o mouse nas estrelas

Elementos de UI:

1. Container Principal do Modal

- Classe: fixed inset-0 bg-black/50 backdrop-blur z-50 flex items-center justify-center
- Similar ao modal de eventos

2. Box do Modal

- Classe: bg-black rounded-xl pt-6 pb-6 pl-6 pr-6 max-w-md w-full mx-4 shadow-2xl
- Estilização consistente com o modal de eventos

3. Cabeçalho do Modal

- Classe: flex justify-between items-center mb-4
- Título "Contratações"
- Botão de fechar no canto direito

4. Navegação por Abas

- Classe: flex border-b border-gray-700 mb-4
- Botões para "Minhas Contratações" e "Nova Contratação"

5. Conteúdo da Aba "Minhas Contratações"

- Lista scrollável: space-y-3 max-h-80 overflow-y-auto pb-5 scrollbar-right
- Cards de contratações com informações detalhadas:
 - Classe de cada card: border-2 border-white rounded-lg p-3 hover:bg-gray-700 cursor-pointer transition-colors
 - Exibe data, valor, nome do evento, cliente (com avatar) e avaliação
- Botão para adicionar nova contratação

6. Conteúdo da Aba "Nova Contratação"

- Formulário com campos:
 - Nome da Contratação (input type="text")

- Cliente (input type="text")

- Data (input type="date")
- Valor (input type="text")
- Avaliação (sistema de 5 estrelas interativo)
- Classe de cada campo: w-full bg-gray-800 border border-gray-700 rounded-lg p-2 text-white
- Sistema de avaliação por estrelas:
 - Interativo com hover e click
 - Utiliza ícones diferentes para estrelas preenchidas e vazias
- Botões de ação (Cancelar e Salvar Contratação)

Funcionalidades:

1. Navegação entre Abas

- Alternância entre visualização e adição de contratações

2. Gestão de Formulário

- Função: `handleInputChange(e)` atualiza o estado conforme o usuário digita
- Todos os campos de texto são obrigatórios (required)

3. Sistema de Avaliação

- Interação para selecionar de 1 a 5 estrelas
- Feedback visual ao passar o mouse sobre as estrelas

4. Envio de Formulário

- Função: `handleSubmit(e)` processa os dados enviados
- Reseta o formulário após o envio bem-sucedido
- Retorna à aba de listagem de contratações

4.6.3 - NEW POST MODAL

O `NewPostModal` é um componente que permite aos usuários criar e publicar novos posts, com suporte para texto e diferentes tipos de mídia (imagem, vídeo e áudio).

Componente: `NewPostModal`

Arquivo: `Home/components/Feed/NewPostModal.jsx`

Props:

1. **show** - Boolean que controla a visibilidade do modal
2. **onClose** - Função para fechar o modal
3. **onSubmit** - Função para submeter o novo post
4. **currentUser** - Objeto com dados do usuário atual (avatar e username)

Estados:

1. **content** - Texto do post sendo criado
2. **media** - Arquivo de mídia selecionado pelo usuário
3. **mediaPreview** - Preview da mídia selecionada
4. **mediaType** - Tipo da mídia ('image', 'video' ou 'audio')
5. **isLoading** - Indica se o post está sendo enviado

Refs:

1. **mediaInputRef** - Referência para o input de arquivo de imagem/vídeo
2. **musicInputRef** - Referência para o input de arquivo de áudio

Elementos de UI:

1. Container Principal do Modal

- Classe: fixed inset-0 z-150 bg-black/50 backdrop-blur flex items-center justify-center p-4
- Cobre toda a tela com fundo semi-transparente e efeito de desfoque
- Z-index elevado para sobreposição de outros elementos

2. Box do Modal

- Classe: bg-white rounded-2xl w-full max-w-xl shadow-xl relative
- Fundo branco com cantos arredondados
- Largura máxima definida com responsividade
- Botão de fechar (X) no canto superior direito

3. Área do Conteúdo

- Classe: p-6
- Contém:
 - **Informações do Usuário:**

- Avatar e nome de usuário

- Classe: flex items-center space-x-3 mb-4
- **Textarea:**
 - Classe: w-full min-h-[150px] p-0 border-none outline- none resize-none text-gray-800 placeholder-gray-400
 - Campo para digitação do conteúdo do post
 - Auto-foco quando o modal é aberto
- **Preview da Mídia (condicional):**
 - Exibição diferente baseada no tipo de mídia
 - Botão para remover a mídia selecionada

4. Área de Ações

- Botão de publicar:
 - Classe: px-8 py-2 bg-black text-white text-sm font-medium rounded-full hover:bg-gray-800 transition-colors disabled:bg- gray-300 disabled:cursor-not-allowed
 - Desabilitado quando não há conteúdo ou durante o envio
 - Texto dinâmico (Publicar/Publicando...)
- Inputs ocultos para upload de arquivos:
 - Um para imagens/vídeos e outro para áudios
- Ícones de mídia:
 - Classe do container: flex justify-center p-4 space-x-8 border-t border-gray-200
 - Ícones clicáveis para adicionar música ou imagem/vídeo

Funcionalidades:

1. Envio de Formulário

- Função: handleSubmit(e) - Processa os dados do post
- Suporta envio de texto simples ou com mídia
- Simulação de upload de mídia (URL.createObjectURL)

2. Upload de Mídia

- Função: `handleMediaUpload(e)` - Processa uploads de imagem/vídeo
- Função: `handleMusicUpload(e)` - Processa uploads de áudio

- Validações de:
 - Tipo de arquivo (mime type)
 - Tamanho máximo (5MB para imagens, 10MB para áudio, 20MB para vídeos)
- Criação de previews para feedback visual imediato

3. Gerenciamento do Modal

- Função: `handleClose()` - Fecha o modal e reseta os estados
- Reset completo de todos os campos ao fechar o modal

4. Feedback Visual

- Botão de publicar desabilitado quando não há conteúdo
- Estado de carregamento (`isLoading`) durante o envio
- Previews específicos para cada tipo de mídia

4.6.4 - Chatmodal

Modal de chat que permite aos usuários comunicarem-se em tempo real, visualizando histórico de mensagens e enviando novas mensagens com indicadores de status (enviado/lido) e animação de "digitando".

Componente: ChatModal

Arquivo: `app/componentes/ ChatModal.tsx`

Props:

1. **user** - Objeto contendo dados do usuário com quem se está conversando
2. **onClose** - Função para fechar o modal

Estados

1. **message** - Armazena o texto da mensagem atual sendo digitada
2. **messages** - Armazena todas as mensagens da conversa
3. **isTyping** - Controla a animação de "digitando..."

Referências (`useRef`)

1. **messagesEndRef** - Referência para o elemento do final das mensagens (usado para auto-scroll)
2. **textareaRef** - Referência para o `textarea` (usado para auto-resize)

Elementos de UI

1. Container Principal do Modal

- Classe: `fixed inset-0 md:inset-auto md:right-0 md:top-[60px] md:bottom-[15px] md:w-64 md:rounded-l-xl bg-black bg-opacity-95`
- Posicionamento fixo em tela cheia em mobile e lateral direita em desktop

2. Container do Chat

- Classe: `bg-gray-900 w-full h-full md:rounded-l-xl flex flex-col shadow-xl border-l border-gray-800`
- Estrutura principal com flex column para organização vertical dos elementos

3. Cabeçalho do Chat

- Classe: `bg-black px-4 py-3 flex justify-between items-center md:rounded-tl-xl border-b border-gray-800`
- Contém:
 - Avatar do usuário (imagem ou inicial do nome)
 - Nome de usuário (@username)
 - Botão de fechar (X)

4. Área de Mensagens

- Classe: `flex-1 overflow-y-auto p-4 bg-black space-y-4 scrollbar-thin`
- Scrollável com customização da barra de rolagem
- Exibe indicador de data (Hoje, Ontem, etc.)
- Contém:
 - Mensagens recebidas (alinhadas à esquerda)
 - Mensagens enviadas (alinhadas à direita)
 - Indicador de "digitando..." (três pontos animados)
 - Elemento invisível para auto-scroll

5. Balões de Mensagem

- Classe para mensagens enviadas: `bg-gray-800`

text-gray-200 rounded-br-none

- Classe para mensagens recebidas: bg-gray-700 text-gray-300 rounded-bl-none

- Exibem:
 - Texto da mensagem
 - Horário (formato HH:MM)
 - Indicadores de status (enviado/lido) para mensagens enviadas

6. Área de Input

- Classe: bg-black px-3 py-3 md:rounded-bl-xl border-t border-gray-800
- Contém:
 - Botão para adicionar imagens (PhotoIcon)
 - Textarea com auto-resize
 - Botão de enviar mensagem (PaperAirplaneIcon)

Funcionalidades

1. Auto-scroll para Mensagens Novas

- Função: scrollToBottom()
- Rola automaticamente para a mensagem mais recente quando novas mensagens são adicionadas

2. Auto-resize do Textarea

- Ajusta automaticamente a altura do textarea conforme o conteúdo
- Limita a altura máxima a 100px

3. Envio de Mensagens

- Função: handleSendMessage()
- Adiciona a mensagem ao estado
- Limpa o campo de input
- Simula resposta do destinatário
- Atualiza o status da mensagem para "lida"

4. Envio via Teclado

- Função: handleKeyPress(e)
- Permite enviar mensagem ao pressionar Enter (sem Shift)

- Shift+Enter insere quebra de linha

5. Formatação de Data

- Função: formatDate(date)
- Formata a data de agrupamento de mensagens (Hoje, Ontem ou data específica)

6. Indicadores de Status

- Exibe check simples para mensagens enviadas
- Exibe check duplo verde para mensagens lidas

7. Animação de "Digitando..."

- Exibe três pontos com animação de bounce
- Controlado pelo estado isTyping

PADRÕES DE DESIGN

A interface do SoundBuddy segue um conjunto consistente de padrões de design:

1. Sistema de Cores

- Cores primárias: Preto (pelo tailwind = black) e Branco (pelo tailwind = white)
- Cores secundárias: Tons de cinza (do cinza escuro ao cinza claro dentro das especificações do Tailwindcss)
- Elementos de destaque: Verde e vermelho dentro da padronização do tailwind

2. Tipografia

- Sistema de tamanhos responsivos baseado em classes Tailwind
- Hierarquia clara: títulos em tamanho grande e negrito, texto regular em tamanhos médios
- Elementos de interface em tamanho menor

3. Responsividade

- Design mobile-first com breakpoints para telas médias (md) e maiores

- Adaptação de layout, tamanhos e cores conforme o tamanho da tela

- Elementos empilhados em dispositivos móveis, alinhados horizontalmente em telas maiores

4. Interatividade

- Transições suaves para interações (hover, clicks)
- Feedback visual em elementos interativos
- Modais para ações secundárias ou complexas

REFERÊNCIAS TÉCNICAS

Tecnologias Utilizadas

- **Next.js:** Framework React com roteamento embutido
- **React:** Biblioteca para construção de interfaces
- **Tailwind CSS:** Framework CSS para estilização rápida e responsiva

Componentes React

- Uso de componentes funcionais com hooks (useState, useRouter)
- Gerenciamento de estado local para controle da interface
- Renderização condicional para elementos dinâmicos

MOTIVAÇÃO DO DESIGN

Foco na Música e Conexão Social:

A aplicação é definida como uma plataforma de música e conexões sociais. Isso motiva a estrutura geral com um feed central para descoberta de conteúdo, perfis detalhados para artistas e clientes, e funcionalidades de interação direta como chat e contratações.

Fluxo de Usuário Lógico

O design segue uma sequência lógica e comum em aplicações sociais: Landing Page para introdução e acesso, Login/Registro para autenticação, uma Home Page centralizadora e páginas de Perfil detalhadas. O processo de registro em etapas foi projetado para guiar o novo usuário de forma progressiva, coletando informações básicas primeiro e depois detalhes do perfil, tornando o processo menos intimidador.

Estrutura Modular e Reutilizável

A organização do código em componentes (como Header, Sidebars, Feed, Modais) e a utilização de um framework como React facilitam a manutenção e escalabilidade. Componentes como `ChatModal` ou `NewPostModal` são reutilizados, garantindo consistência visual e funcional.

Design Responsivo (Mobile-First):

Há uma preocupação com a adaptabilidade da interface a diferentes tamanhos de tela. Padrões como `flex-col` mudando para `flex-row`, sidebars que se recolhem ou se tornam flutuantes em telas menores, e o uso extensivo de classes responsivas do Tailwind CSS indicam uma abordagem que prioriza a experiência móvel, adaptando-se progressivamente para desktops.

Interface Clara e Consistente:

- Sistema de Cores: A paleta principal baseada em preto, branco e tons de cinza cria um visual moderno e focado no conteúdo, com cores de destaque (verde, vermelho) usadas pontualmente para ações específicas (como botões de confirmação ou logout).
- Tipografia: A hierarquia tipográfica definida pelo Tailwind ajuda a organizar a informação visualmente.
- Layout: O layout da Home Page (Left Sidebar, Feed, Right Sidebar) é um padrão comum em redes sociais, facilitando a navegação para usuários familiarizados com essas estruturas. A página de perfil também segue uma estrutura clara com seções bem definidas.
- Interatividade e Feedback Visual: O design incorpora elementos, transições suaves, indicadores visuais (como o ícone de post salvo ou a seleção de tags) e modais para ações focadas sem perder o contexto da página principal.
- Foco na Funcionalidade Central: Elementos como o botão flutuante para criar um novo post ou a barra de busca inteligente com sugestões no Header são projetados para dar acesso rápido às funcionalidades principais da plataforma.